

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.236.2026.0069

Em 06/07/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.236.2026.0069

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 236 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VIII

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 10/07/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : GABINETE executivo e outros

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CADEIRA, fixa, espaldar medio, sem braco, estofado em vinil ou couro ecologico na cor preta Base, estrutura fixa, com 4 pes em tubo de aco estrutural, com tratamento de desengraxa, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, com sapatas protetoras, 4 (quatro), confeccionada em polipropileno ou nylon, encaixadas e fixadas na base. Encosto e assento com dimensoes do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aco, com tratamento de desengraxa decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura minima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m³ no assento, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de protecao, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia minima de 01 ano. Item para entregar no interior da Bahia

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : CREDENZA, armario, executivo, quatro portas medindo 1600 x 500 x 740 mm(L x P x A), com variacao de +/- 5%, com 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco ou PVC, composto de tampo em MDF ou MDP, espessura de 25 mm com revestimento nas duas faces em laminado melaminico baixa pressao, (Cor amadeirado, tonalidade a ser definida pela unidade), com acabamento em todo o perimetro em fita de PVC extrudado com espessura de no minimo 2mm na tonalidade do tampo. Vidro incolor temperado de no minimo 8 mm, com acabamento abaulado em todo perimetro, instalado sobre o tampo com a mesma medida, fixado com seis distanciadores em aluminio, com acabamento escovado com diametro de no minimo 40 x 100mm, com tampa de travamento do vidro. Laterais externas, laterais internas, divisoes centrais, fundo, base e prateleira em MDF ou MDP, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces em laminado melaminico baixa pressao, com acabamento em todo o perimetro em fita de PVC com espessura de no minimo 2 mm na tonalidade do tampo. Portas em MDF ou MDP, espessura de 18 mm, com revestimento nas duas faces em laminado melaminico baixa pressao, com acabamento em todo o perimetro em fita de PVC com espessura de no minimo 2 mm na tonalidade do tampo. Puxadores em aco, acabamento escovado, tipo alca. Dobradicas confeccionadas em zamak injetado com abertura minima 110° e regulagem milimetrica para ajuste de frestas e alinhamento das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema tipo cremona inteirica, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Base em aco tubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po na cor preta, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. A estrutura metalica da base devera ter todas as juncoes em soldas pelo sistema MIG; O produto devera ser fabricado em conformidade com o estabelecido na NR-17. Devera possuir Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 13961, vigente a epoca da certificacao, emitido por Organismo de Certificacao de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade. O referido certificado devera conter informacoes, referencias ou codigos suficientes que permitam a identificacao inequivoca do produto cotado. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : GABINETE, executivo, 1800 x 900 x 740 mm, composto por mesa principal, mesa de apoio, armário baixo e gaveteiro. Mesa principal medindo 1800 x 900 x 740 mm (L x P x A), com variacao de +/- 5%, tampo em MDP com 25 mm de espessura minima, em laminado amadeirado, na tonalidade a ser definida pela unidade, com borda em PVC extrudado, com espessura de 2 mm, na cor do laminado. O tampo deve possuir 02 furos, um de cada lado, de 60 mm de diametro para passagem da fiacao, com tapa-furo em nylon, polipropileno, poliestireno ou poliéster, na cor preta. Bouvard, em MDP, embutido, centralizado, formando tampo único, revestido em couro ecologico, na cor preta. Painéis laterais que compoem estruturas de sustentacao, com espessura minima 25 mm, em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade.

Sapatas reguladoras de nível, fixadas na parte inferior, que permitam intervalo de regulagem mínimo de 10 mm. Painel frontal, fixado entre pes da estrutura, medindo no mínimo 300 x 18 mm (A x E), em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade, com borda em PVC extrudado, com espessura 2 mm, na cor do laminado. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 e norma ABNT vigente. Mesa de apoio lateral, medindo 1000 x 600 x 740 mm (L x P x A), com variação de +/- 5%, tampo em MDP com 25 mm de espessura mínima, em laminado amadeirado, na tonalidade a ser definida pela unidade, com borda em PVC extrudado, com espessura de 2 mm, na cor do laminado. O tampo deve possuir 02 furos, um de cada lado, de 60 mm de diâmetro para passagem da fiação, com tapa-furo em nylon, polipropileno, poliestireno ou poliéster, na cor preta. Painéis laterais que compoem estruturas de sustentação, com espessura mínima 25 mm, em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade. Sapatas reguladoras de nível, fixadas na parte inferior, que permitam intervalo de regulagem mínimo de 10 mm. Painel frontal, fixado entre pes da estrutura, medindo no mínimo 300 x 18 mm (A x E), em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade, com borda em PVC extrudado, com espessura 2 mm, na cor do laminado. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 e norma ABNT vigente. ARMARIO, baixo, fechado, dimensões de 800 x 500 x 740 mm (LxPxA), com variação de +/- 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do armário e 01 prateleira de altura regulável. Confeccionado em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade, com espessura mínima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, acabamento das bordas em perfil plano de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço tubular com no mínimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, na cor preta, com sapatas niveladoras para ajuste de nível. Dobradiças confeccionadas em zamak injetado com abertura mínima 90°. Fechadura com sistema de fechamento através de cremone inteira, com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobráveis. Dois puxadores tipo alça, metálicos, acabamento em cromo, posicionados na parte central do armário. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 e norma ABNT vigente. GAVETEIRO, dimensões 420 x 500 x 640mm (LxPxA), com variação de +/- 5%, confeccionado em MDP, em laminado na tonalidade a ser definida pela unidade, com espessura mínima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as gavetas. Acabamento das bordas em fita de poliestireno de no mínimo 1,0mm de espessura, coladas pelo processo hot melt, na mesma cor do laminado. Com 03 gavetas no sistema de corredeira telescópica. Fechadura frontal de comando unico com duas chaves dobráveis. Base em aço tubular com no mínimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, na cor preta, com rodízios duplos. Garantia mínima de 5 anos. Item para entrega no interior da Bahia.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MESA, de reunião, cabeceiras arredondadas, dimensões 2000 x 1200 x 740 mm (L x P x A), podendo variar em +/- 5%. Tampo superior, confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminicotexturizado na cor argila, borda em PVC em todo o perímetro, na mesma cor do laminado com raio de contato com o usuário entre 1 a 2,5 mm. Estruturas auto-portante composta por: 2 pes laterais e painel transversal. Pes laterais, composto por base de sustentação inferior, estrutura central vertical e base de sustentação superior, confeccionado em aço galvanizado, na cor argila. Base de sustentação inferior dos pes em aço, de secao elíptica ou oblongo ou retangular, com secao mínimas de 45 mm x 20 mm (largura x altura), comprimento total mínimo de 800 mm. Estrutura central vertical com dimensões mínimas de 200 mm x 25 mm (largura x espessura). Base de sustentação superior, sob o tampo, em aço de secao retangular com dimensões mínimas de 30 x 20 mm, comprimento mínimo de 390 mm. A estrutura metálica deve ter todas as junções em soldas, pintado em epoxi-po cor argila, com tratamento anti-ferrugem. Painel transversal, confeccionado em MDP com espessura mínima de 15mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminicotexturizado na cor argila, borda em PVC, na mesma cor do laminado. Elementos de fixação através de parafusos e porcas de aço zincado, embutido na estrutura que possibilitem a desmontagem e montagem sem danificar. A altura da estrutura regulável através das sapatas niveladoras em termoplastico ou nylon, encaixada e fixada na base através de parafusos. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 1 ano. Item para entregar no interior da Bahia.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2 (duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112360014 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608