

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.239.2026.0011

Em 28/04/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.239.2026.0011

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 239 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS - CAMPUS IX

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 06/05/2026

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de materiais de consumo de TIC

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ADAPTADOR, de USB-C para AV digital multiporta. O adaptador deve possuir conector USB-C macho em uma extremidade e no mínimo um HDMI fêmea com USB-C fêmea na outra extremidade, para permitir conectar a um monitor, TV ou Projetor via HDMI e um cabo carregador USB-C simultaneamente, podendo ter outros tipos de conectores em conjunto aos mencionados. Garantia de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ADAPTADOR USB para RJ-45, interface USB: mínimo 3.0, velocidade de transmissão da porta de rede: 1000 Mbps.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ALICATE, de crimpagem, corpo de aço com revestimento termoplástico, com catraca crimpador, cortador e decapador, utilizado para conectores em cabos dos tipos (RJ11 - RJ12 - RJ45). EMBALAGEM: Contendo 01 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : APOIO para pes, base em MDF ou polipropileno, estrutura em tubo de aço, pintado com pintura epoxi na cor preta, com borrachas antiderrapantes, suporta até 15 kg, com regulagem de inclinação, dimensões mínimas de 420 x 280 x 100 mm (C x L x A), com variação +/- 5%.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CABO de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), dupla blindagem trançada, bitola 0,30mm²/22AWG. (Indicado para estúdios). Cor: Preto. Comprimento: 100m. Diâmetro: 6,2mm². Revestimento 1: PVC. Tipo 1: Audio.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CABO de rede UTP, CAT 6, na cor azul, com 04 pares, com 23/24 AWG, com uma capa externa em PVC, homologado pela ANATEL. EMBALAGEM: Caixa com 305m. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio), SE APLICÁVEL. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Resolução ANATEL: aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações

UF : CAIXA

Qtde : 2

Descrição : CABO, de vídeo, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento mínimo 20 (vinte) metros. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CABO, de vídeo, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento mínimo 10 (dez) metros. Atender a(s) norma(s)

ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CABO, para microfone, tipo XLR/XRL, macho e fêmea, balanceado, medindo 10 metros de comprimento.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CAIXA de som amplificada, 400W, bateria recarregavel ou fonte, auto falante 12 polegadas, com rodinhas, com bluetooth, entrada auxiliar , USB, Cartao SD, entrada para microfone, FM, bivolt, com controle remoto e microfone sem fio e cabo RCA.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CONECTOR, de audio XLR, de tres pinos, fêmea, metalico, com corpo niquelado e contatos em prata, com resistencia de contato menor ou igual a 3 mOhms-(Neutric NC3FX ou equivalente tecnico).

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CONECTOR, de audio XLR, de tres pinos, macho, metalico, com corpo niquelado e contatos em prata, com resistencia de contato menor ou igual a 3 mOhms-(Neutrik NC3MX ou equivalente tecnico).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CONECTOR, eletrico, macho, de encaixe RJ-45, CAT 6, 08 contatos, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chama.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : CONECTOR, Femea, RJ-45, CAT 6 EIA/TIA, 08 contatos, corpo em termoplastico de alto impacto nao propagante a chama, contatos e terminacoes soldados em placa de circuito impresso interno, protetores traseiros para as conexoes e tampa de protecao frontal removivel, terminacao do tipo 110 IDC estanhados para protecao contra oxidacao, paracondutores de 22 a 26 AWG, permitindo angulos de conexao do cabo em ate 180 graus, Compativel com RJ11; keystone compativel para as terminacoes T-568A e T-568B.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : DISCO, rigido SSD externo, portatil, resistente a agua, mínimo de 1 TB de capacidade de armazenameto , velocidade de leitura ate 550 MB/S, interface externa USB 3.1, vibracao de 10Hz - 2000Hz 5gRMS. Dimensoes: 9,63 x 4,95 x 0,89 cm. Acompanhar cabo USB minimo 3.1; Uidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e SSD); Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : DISCO, rigido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade minima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade minima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : ESCADA, aluminio, dupla abertura em A, 9 degraus de cada lado, pes e degraus com protecao de borracha anti-derrapante, com certificacao INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESCADA, em aluminio, tipo dupla, com abertura em (A), contendo 12 (doze) degraus de cada lado, altura total aberta aproximada de 3,64 m, modo esticado ate 6,85m, capacidade minima de carga de 120 kg, com estrutura estavel e degraus antiderrapantes. O produto devera apresentar, no corpo da escada, de forma legivel e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: Razao social e CNPJ do fabricante ou importador; Telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC); Composicao do produto; Pais de origem; Carga nominal de trabalho; Manual de instrucoes. O produto devera possuir o Selo de Identificacao da Conformidade do INMETRO, o qual devera estar aposto ou impresso no produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESTANHO, para solda, em fio 1,0mm, liga 60/40, peso 250 g. Embalagem: rolo com 250 g, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : ROLO

Qtde : 2

Descrição : FERRO, de solda, potencia de 60 W, tensao de 220VAC, temperatura com capacidade maxima nao inferior a 430°C, tempo de aquecimento maximo de 60 s, cabo de 1,5 m certificado pelo INMETRO, com ponteira de longa durabilidade e descanso para o ferro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : FONE, de ouvido e microfone conjugado (tipo headset), stereo, tipo extra-auricular, microfone flexivel, para multimidia, com regulagem de altura e almofadas de espuma para microfone e fones. Especificacoes minimas para o fone de ouvido, stereo real. Resposta de frequencia minima entre 20 e 20.000 Hz. Suportar potencia de ate 50 mW Impedancia 32 Ohms Controle de volume integrado ao cabo Especificacoes minimas para o microfone Sensibilidade minima entre -50 e +2 dB Voltagem entre 4,5 e 10V Haste moldavel e retratil Especificacoes para o conjunto 2 plugs stereo de 3,5 mm com fio cabo P2 - Cabo com no minimo 1,20m de comprimento Regulagem para altura da cabeca Protecao de espuma para fone e microfone.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FONTE, de alimentacao, chaveada, 12V, potencia minima de 350W. Caracteristicas: -Tipo chaveado; -Bivolt; -Potencia nominal continua nao inferior a 350W ; -Selo de eficiencia 80 plus Bronze; -Conector principal 24 pinos; -Conector 8 pinos; -Conectores SATA; -Conectores Molex e/ou PCIE; -Protecoes eletricas no minimo contra curto-circuito, sobrecarga e excesso de temperatura; -Ventilador com rolamento; -Garantia minima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FONTE, de alimentacao, mini, padrão SFX, chaveada, 12V, potencia minima de 350W. Caracteristicas: -Padrao SFX; -Tipo chaveado; -Bivolt; -Potencia nominal continua nao inferior a 350W ; -Selo de eficiencia 80 plus Bronze; -Conector principal 24 pinos; -Conectores SATA; -Protecoes eletricas no minimo contra curto-circuito, sobrecarga e excesso de temperatura; -Garantia minima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FONTE, de alimentacao, para notebook, universal. Caracteristicas: -Bivolt; -Protecao contra curto-circuito e sobrecarga; - Voltagem de saida: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, e 24v; -No minimo 6 plugs de diferentes tamanhos. -Garantia minima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : KIT, localizador de cabos de rede (UTP), cabos para telefonia, gerador de tom, ponteira indutiva, estojo, bateria. - 04 pares e de cabos para telefonia. - 01 (um) gerador de tom - 01 (uma) ponteira indutiva - Estojo de protecao - Bateria inclusa

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MEMORIA, flash, portatil, tipo pendrive, capacidade de 32 GB, com padrao USB 3.0, com tecnologia Plug and Play e compatibilidade com Windows, Mac, Linux e Android. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio).

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : MICROFONE com fio de mao dinamico - SM 58 . Resposta de frequencia ajustada para reproducao natural e captacao precisa de vocais; Padrao polar cardioide uniforme para maxima rejeicao a sons fora do eixo de captacao e traseiros; Sistema shock-mount reduz ruidos de manuseio e vibracoes indesejadas; Globo circular com filtro anti-pop elimina ruidos de respiracao e de vento; Adaptador para pedestal (Cachimbo) resistente com 180° de giro para melhor ajuste; Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante; Tipo de microfone: Dinamico (Bobina movel);Resposta de frequencia: 50Hz a 15kHz;Padrao polar: Unidirecional Cardioide), simetrico em relacao ao eixo do microfone e captacao uniforme de frequencias; Sensibilidade @ 1kHz, tensao de circuito aberto: -54,5dBV/PA (1,85V), 1 Pascal = 94dB SPL;Impedancia: 1500 (3100 reais) para conexao em entradas de baixa impedancia; Polaridade: Pressao positiva no diafragma produz tensao negativa no pino 2, em relacao ao pino 3;Conector:XL Rmacho profissional de 3 pinos; Corpo: Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido; Dimensoes (D x C): 51,00 x 162,00mm;Peso: 298g

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : MICROFONE, de lapela, sem fio, sistema integrado wireless, tela LCD, com alimentacao Usb, digitalizacao automatica de canais, sincronizacao de infravermelho entre transmissor e receptor, mic/linha de entrada selecionavel no transmissor portatil, sintonia PLL-sintetizada, pelo menos uma saida de fone de ouvido no receptor, controles de ganho de entrada para otimizar o nivel de entrada em uma camera e circuito digital, dsp no transmissor e receptor para companding digital e expansao do sinal de transmissao. Montavel em camera dslr a filmadoras, tecnologia true-diversidade que estabiliza a recepcao e minimiza a interferencia Rf, antena dupla nos circuitos de entrada/recepcao, antenas com angulo ajustavel, busca automatica de frequencia de transmissao disponivel, no minimo uma saida mini-jack estereo e permitir controle de volume do monitor incluido e duas mini-estereo, com cabos Xlr estereo, uma saida de monitor de fone de ouvido para uso com cameras e filmadoras, display Lcd que forneça informacoes de canal e frequencia. Vida Da Bateria: O receptor deve funcionar com duas pilhas AA para ate 6 Horas ou superior. Conexao Usb over com um cabo micro Usb B. A conexao Usb tambem deve permitir recarregar baterias recarregaveis Ni-Mh dentro do cartucho da bateria. Potencia de saida de transmissao selecionavel entre a saida de 5mw, operacao simultanea multicanal, ou saida de 30mw para transmissao de longa distancia. O transmissor deve operar por ate 8 horas com duas pilhas alcalinas tamanho AA, como opcao deve permitir ser alimentado ou recarregado via conexao Usb Micro B, e possuir um Display Lcd, microfone omnidirecional de lapela, suporte para o microfone, clipe de suporte do microfone, dois cliques de cinto, A 3-pin mini para mini- stereo Cabo E 3-pin mini ao cabo xlr. Cobertura e frequencia minima de 66 Mhz de largura de banda de transmissao.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MICROFONE, de mao, sem fio, profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao de 100m

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : MICROFONE, de mesa, com seguintes caracteristicas: - Suporte de mesa com alta sensibilidade. - Microfone com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador saida XLR. - Microfone de mesa (Gooseneck) com capsula a condensador. - Alta diretividade e sensibilidade. - Alimentacao Phantom Power de 9 ~ 52 V DC ou 3 V DC 2 pilhas tipo AA. - Resposta de frequencia 150 Hz a 14000Hz - Sensibilidade -38 db a + ou - 3db. - Cabo com 8 metros plugue XLR para P-10. - Impedancia 200 Homs a + ou - 1Khz. - Saida XLR. - Haste de 45 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MICROFONE, lapela com transmissor e receptor, resposta de frequencia de 23HZ - 18Khz, sinal ruido 74 110 dB, padrao polar omni-direcional/cardioide, entrada de transmissor XLR/P10, alimentacao de bateria 2 pilhas AA, duracao de 6 horas de gravacao.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MOUSE, com sensor optico, com resolucao minima de 1000 DPI, com 02 botoes e mais scroll, com fio e conector tipo USB. CARACTERISTICAS: -Compatibilidade com Linux, MacOS e Windows para todas as versoes a partir do Windows 98; -Plug and play; - Design ambidestro, para usuarios destros e canhotos; -Nao sendo aceito mini mouse. -Garantia minima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : MOUSE, pad, ergonomico, revestido em tecido sintetico, base em borracha anti-derrapante, dimensoes aproximadas minimas 20 x 23 cm, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PILHA, alcalina, 9 Volts, EMBLAGEM: Contendo 01 unidade. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucao(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucao(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 100

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao

quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucao(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 200

Descrição : PILHA, moeda 3 volts, modelo CR 2032. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : SUPORTE, articulado de parede, para TVs de tela plana ou tela curva do tipo LCD / LED / PLASMA ou superior, com tamanho de 26 a 75 polegadas, cor preto. CARACTERISTICAS Material: Aco Carbono; Acabamento: Tratamento Anti-Corrosao e pintura Epoxi Eletrostatica; Fixacao na TV padrao VESA: 100 mm x100 mm ate 600 mm x400 mm (HxV); Giro horizontal: Ate 90° (Limitado ao tamanho da tela da TV); Funcoes: Avanco / Recuo da tela. ITENS INCLUSOS: 01 Suporte para TV; 01 Kit Completo de Instalacao com parafusos; 01 Manual de instrucoes. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante e marca do produto. Garantia minima de 12 (doze) meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : SUPORTE de TV, com pedestal para chao, para TV de LCD/LED DE 32 a 75 polegadas. Peso maximo ate 45 kg. Compativel com TVs que tenham o padrao de fixacao VESA 100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV), normalmente encontrado em televisores de 32 a 75 polegadas. Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray; Bandeja superior para camera/ webcam/ equipamentos de video chamadas; Ajuste de altura da TV; Ajuste de Altura da bandeja superior; Ajuste de altura da bandeja para Notebook; Passagem interna para fiacao; Rodizios para movimentar o pedestal sobre superficies planas. Garantia minima de 12 meses. Itens Inclusos: 01 suporte pedestal; acessorios para instalacao da TV no suporte; acessorios para instalacao do suporte manual de instrucoes; termo de garantia. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : SUPORTE, para projetor multimidia, em aluminio, regulavel para teto.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TECLADO, para microcomputador PC, com 107 teclas, conector USB. CARACTERISTICAS: - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows; - Construido em termoplastico de cor unica; - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso e forza de acionamento das teclas com no minimo de 0,5 mm e maximo de 5,0 mm; - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock Garantia minima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas. Atender a(s) norma (s) ABNT vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : TELA, de projecao, retratil, dimensoes minimas de 2400 x 1800 mm, em tecido vinil na cor branca, com suporte para fixacao na parede ou teto.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : TESTADOR de cabo multifuncional com localizador de cabos RJ45, RJ11 e POE. Verificacao de comprimento do cabo 3 formas de scan sendo: Digital, Analogico e POE; Teste de continuidade, rompimento, cruzado e etc; Distancia do rompimento do cabo; Rastreie e localize cabos RJ45 (mesmo STP / 4 nucleos), RJ11, USB, BNC com interface no transmissor; Funcao de wiremap: verifique a continuidade do fio (RJ45); Teste de POE e deteccao de energia, tensao de ate 60v do tipo PSE (AT/AF padrao); Possuir lanterna para iluminar locais com pouca visualizacao; Funcao Flash, localize a porta de rede pelo led do switch que ficara piscando de forma intermitente; Tela de LCD 128* 64 Matriz de pontos com luz de fundo.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : WEBCAM para videoconferencia, com microfone integrado e com resolucao de video Full HD 1080p. CARACTERISTICAS: - Resolucao de video: Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels); - Taxa de quadros: minimo 30 FPS a 1080p; - Interface: USB 2.0 ou superior, deve suportar formatos de compressao (ex.: MJPEG ou H.264); - Compatibilidade: funcionamento nativo (plug-and-play) em Windows 10 ou superior, macOS (versao recente) e Linux; -Microfone integrado, com cancelamento de ruido e supressao de eco (AEC); amostragem minima 16-bit / 48 kHz; especificar mono ou estereo e alcance efetivo (ex.: ate 2 m). - Campo de visao: minimo 90°; - Foco: autofocus contínuo. Informar tempo médio de foco inicial (se disponível). - Recursos de imagem: compensação automática de exposição e balanço de branco, - Acessórios e fisico: clipe ajustável para monitor/laptop, rosca para tripé 1/4, cabo com comprimento mínimo de 1,5 m. Garantia minima de 12 meses. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa:

Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio), se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 28 dias corridos

Local de entrega : 112390001 - UNEB - DCH - CAMPUS IX

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608