

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.008.2026.0010

Em 04/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 11.008.2026.0010**

**Órgão/Entidade :** 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

**Unidade Gestora :** 008 - DEPARTAMENTO DE LINGUISTICA, LITERATURA E ARTES - CAMPUS II

**Período Oficial da Disputa :** das :08:30 às 10:30h de 08/05/2026

**Dia da semana :** Sexta-Feira

**Início :** 08:30 horas.

**Término :** 10:30 horas.

**Objeto :** Aquisicao de materiais hidraulicos

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ADAPTADOR, flange, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, soldavel, para agua, de acordo com a NBR vigentes.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** ADESIVO, plastico para PVC 850g.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 10

**Descrição :** ASPERSOR, giratorio para irrigacao de jardim, tipo P4, em plastico, com pontalete de fixacao incluso, para utilizacao com baixa pressao (3 m.c.a) atingindo diametro de até 5m, e em alta pressão (10 m.c.a) atingindo diametro de até 8m de area molhada, com bico para engate de mangueira de 1/2", 3/4" ou 5/8".

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 300

**Descrição :** ASSENTO sanitario, em material plastico de alta resistencia, nao almofadado, tamanho padrao, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm X 20 mm, soldavel, curta, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** CAP, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, com extremidade lisa, utilizado para vedar tubulacao de agua. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa. Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos para os tubos e conexoes de PVC-U -serie normal, com juntas soldaveis ou soldaveis/elasticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitario e ventilacao, que funcionam pela acao da gravidade, com vazao livre e classe de temperatura CT 45 °C.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 150

**Descrição :** CHUVEIRO, eletrico, em plastico, bitola 1/2 polegada, potencia minima 4400 watts, 127 volts. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca e tensao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica as condicoes de desempenho e segurancia aplicadas a aparelhos eletricos fixos de aquecimento instantaneo de agua, de uso domestico ou similar, destinados ao aquecimento da agua a temperatura abaixo do seu ponto de ebulicao, cuja tensao nominal nao seja superior a 220 V.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** CHUVEIRO, elétrico, em plástico, bitola 1/2 polegada, potência mínima 4400 watts, 220 volts, com NBR vigentes. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre a embalagem: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** CURVA, uso rede hidráulica, 90 graus, em PVC, 20 mm, soldável, para água fria Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** FILTRO, de água, AP 200, sistema tripla filtração, com elemento filtrante a base de carvão ativado, conexão de 1/2 polegada, na cor branca

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** FITA, veda rosca, em PTFE (politetrafluoretileno), dimensões 18 mm x 50 m, tolerância de -2%. EMBALAGEM: Contendo 01 (um) rolo. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca; lote e/ou data de fabricação e dimensão. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual. Norma ABNT NBR - especifica os requisitos mínimos e métodos de ensaio para fabricação das fitas de polí-etrafluoretileno (PTFE) não sinterizado utilizadas na vedação de juntas rosca onde a vedação é feita pela rosca, com composição mínima de 99 % de resina de PTFE e, indicadas para a temperatura de trabalho mínima de - 197 °C e a máxima de 260 °C (característica intrínseca da resina)

**UF :** ROLO

**Qtde :** 50

**Descrição :** JOELHO 45 graus, 20 mm ou (1/2 polegada), PVC

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** JOELHO, uso rede hidráulica, cor marrom, em PVC, 90 graus, 20 mm x 1/2 polegadas, soldável, LR, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, diâmetro externo e, se houver espaço para marcação, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC, 90 graus, 25 mm x 1/2 polegada, LR, cor azul, de acordo com a NBR vigentes

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC, 90 graus, 25 x 20 mm, soldável, para água fria, na cor azul, com bucha em latão, de acordo com NBR vigentes

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** KIT, de mecanismo, para caixa acoplada, universal, contendo seguintes itens: Mecanismo acionamento frontal ou lateral ou superior; Botão externo cromado; Rosca válvula de entrada: 1/2 polegada; Rosca válvula de saída: 2 polegadas; Nível de água ajustável por regulagem da torneira boia; Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidráulico); Bolsa (anel) de vedação; 02 Parafusos. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição; atendimento ao consumidor, manual de instalação. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT - Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para válvulas de descarga utilizadas na limpeza de bacias sanitárias em instalações hidráulicas prediais de água fria; Norma ABNT - Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para caixas de descarga utilizadas na limpeza de bacias sanitárias.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** LUVA, em pvc roscável, de 3/4 polegada, para eletroduto. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 15465 vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** LUVA, uso rede hidráulica, em PVC, 100 mm, soldável, para esgoto. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s)

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** PARAFUSO, cabeça sextavada, em aço galvanizado, com rosca soberba , dimensao S10 , com bucha.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** PARAFUSO, marcenaria para MDF, Phillips, dimensoes 20 x 2,5mm, caixa com 200 unidades. Em conformidade com NBR vigentes.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

**Descrição :** PARAFUSO, marcenaria para MDF, Phillips, dimensoes 4,0 x 40 mm, caixa com 500 unidades. Em conformidade com NBR vigentes.

**UF :** CAIXA

**Qtde :** 10

**Descrição :** PARAFUSO, marcenaria para MDF, Phillips, dimensoes 4,0 x 55mm, cabeça chata. Caixa com 500 unidades. Em conformidade com NBR vigentes.

**UF :** CAIXA

**Qtde :** 10

**Descrição :** REGISTRO, de esfera, hidraulico, em PVC, soldavel, 20 mm. embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** TE, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, LR, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** TE, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegada, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, soldavel, para agua fria. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa. Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos para os tubos e conexoes de PVC-U -serie normal, com juntas soldaveis ou soldaveis/elasticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitario e ventilacao, que funcionam pela acao da gravidade, com vazao livre e classe de temperatura CT 45 °C.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 200

**Descrição :** TESOURA, para corta tubos PPR, PVC e PEAD, corta tubos com diametro minimo de 75 mm, com laminas de aço tratado ao calor, cortes sem rebarbas , capacidade de corte minimo de 20 mm, cabo metalico. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 1

**Descrição :** TIMER, analogico temporizador 110v ou 220v (BIVOLT) Programavel Liga Desliga. 24h

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

**Descrição :** TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, com adaptador 3/4, para lavatorio, acionamento para saida da agua atraves de botao acionador de pressao, fechamento automatico. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 150

**Descrição :** TUBO, em PVC rigido, seccao circular, junta soldavel, cor marom, diametro nominal de 25 milimetros, para instalacoes prediais de agua fria, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648, para pressao maxima de servico de 75 mca, espessura de parede de 1,5 milimetros, com de 6 metros de comprimento.

**UF :** METRO

**Qtde :** 200

**Descrição :** TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR

vigente(s).  
UF : UNIDADE  
Qtde : 50

**Descrição :** TUBO, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 20 mm x 6 m, soldável, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, PVC-U, diâmetro externo, os dizeres AGUA FRIA, código de rastreabilidade, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressão máxima de 250 kPa.

UF : UNIDADE  
Qtde : 200

**Descrição :** TUBO, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 60 mm x 6 m, soldável, para água fria. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE  
Qtde : 50

**Descrição :** VALVULA para lavatório, longa, em metal, 1 polegada. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE  
Qtde : 100

**Descrição :** VASO, sanitário, em louça, acima de 40 cm de altura, na cor branca, com descarga acoplada para idosos, desabilitados, PNE, deficientes físicos e cadeirantes, com acionamento duplo de 3 e 6 litros, com saída Horizontal - (fundo)

UF : UNIDADE  
Qtde : 8

---

**Cotação :** em moeda nacional, o Real, com 2 (duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 110080001 - ALMOXARIFADO

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**  
**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**