



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

SETOR REQUISITANTE: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Juliana Nunes de Araújo

1.-OBJETO: A presente demanda refere-se à aquisição de materiais e itens diversos para pequenos reparos e adequações estruturais na futura sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com a finalidade de garantir condições adequadas de funcionamento, segurança, acessibilidade, higiene e conservação do espaço físico.

2.-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Os itens a serem adquiridos serão utilizados em reparos simples, manutenções preventivas e corretivas, ajustes em instalações elétricas, pinturas, fixações, e demais adequações necessárias para a plena utilização do imóvel, assegurando um ambiente apropriado para o atendimento à população usuária dos serviços socioassistenciais.

A aquisição dos itens se faz necessária considerando que a futura sede do CRAS necessita de intervenções pontuais e contínuas, típicas de processos de implantação e adaptação de imóvel público, que não demandam grandes obras, mas sim a disponibilidade imediata de materiais básicos para pequenos reparos.

A inexistência desses materiais pode comprometer o início ou a continuidade dos atendimentos, afetando diretamente a execução dos serviços, programas e projetos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como o conforto e a segurança de usuários e servidores.

Dessa forma, a contratação visa assegurar a eficiência administrativa, a continuidade dos serviços públicos essenciais e a adequação do espaço físico às normas de funcionamento e atendimento do CREAS.

3.-DESCRIÇÃO E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.		MT	10



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

	Lona plástica cor preta, impermeável, 100 micras, medindo 8x10m.		
2.	Aguarras solvente de petróleo, para tintas, embalado lata 05 litros. Composto de solvente a base de hidrocarbonetos de petróleo; para ser utilizado como solvente para tintas. Suvinil ou de qualidade superior	UND	02
3.	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Singelo, Cor Da Cobertura: sem preferência, Seção Nominal: 2,5 mm², Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Isolamento Antichama	MT	100
4.	Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Singelo, Cor Da Cobertura: sem preferência, Seção Nominal: 4,0 mm², Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Isolamento Antichama	MT	100
5.	Conjunto 2 Tomadas 2p+T, 20A, 250V, 4X2, distanciadas, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	10
6.	Conjunto 4x2, 1 Interruptor horizontal, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	20
7.	Conjunto 4x2, 2 Interruptores horizontais, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	08
8.	Conjunto 4x2, 3 Interruptores horizontais, 10A, 250V, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	03
9.	Conjunto caixa de sobrepor com 1 Tomada de energia fixa de 10A, 250V, cor branca. Tramontina ou de qualidade superior	UND	10
10.	Conjunto com 1 Interruptor Simples 10A, 250V e 1 Tomada 2P+T, 20A, 250V, 4x2, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	10
11.	Conjunto tomada 2P+T, 20A, 250V, 4X2, cor branca, conjunto montado com placa conforme norma ABNT NBR 14136. Tramontina ou de qualidade superior	UND	20
12.	Fita isolante à base de PVC antichamas, autoextinguível, na cor preta para instalações elétricas até 750 VCA, espessura mínima: 0,18 mm, largura mínima: 18 mm, comprimento mínimo: 20 m, adesivo à base de resina de borracha. atender as normas NBR NM 60454-1/2/3 e classe de temperatura 90°C	ROLO	05



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

13.	Lâmpada LED Bulbo, 20W, soquete E27, 6500K, cor branca. Cristallux, Avant, Elgin ou de qualidade superior	UND	10
14.	Lâmpada LED Bulbo, 50W, soquete E27, 6500K, cor branca. Cristallux, Avant, Elgin ou de qualidade superior	UND	20
15.	Lixa para massa/parede, Nº 100 - Tipo: Folha de lixa para massa (lixar massa), papel impermeável (base papel). Dimensões: Aproximadamente 225 x 275 mm (ou 230x280mm). Norton, Wurth, 3M ou de qualidade superior.	UND	30
16.	Lixa para massa/parede, Nº 150 - Tipo: Folha de lixa para massa (lixar massa), papel impermeável (base papel). Dimensões: Aproximadamente 225 x 275 mm (ou 230x280mm). Norton, Wurth, 3M ou de qualidade superior.	UND	40
17.	Máscara filtrante para partículas poeiras, névoas e fumos usado por profissional de pintura. Norma NBR 13698. PFF 2 com válvula. Atlas ou qualidade superior.	UND	15
18.	Massa acrílica - solubilidade: água, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica. Aplicação: imperfeição superfície externa para pintura - latão 18 lts. Suvinil, Eucatex, Leinertex ou qualidade superior	UND	03
19. 1	Massa corrida à base de emulsão acrílica estirena/PVA, cor branca, pronta para uso (monocomponente), baixo odor. Acondicionada em embalagem tipo caixa/balde com peso líquido de 25kg. Suvinil, Leinertex ou de qualidade superior	UND	06
20.	Pino Adaptador Lateral Benjamin 3 Saídas 10/20A.	UND	03
21.	Plafon de teto PVC com soquete porcelana, E27, tipo plafonier, cor branco para lâmpada Bivól	UND	30
22.	Resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. Características densidade: 1,02 g/cm ³ ; líquido branco, isento de cloretos; composição básica: copolímero vinílico. Balde contendo 18 litros. Bianco, Vedacit ou de qualidade superior.	UND	02
23.	Rolo pintura com cabo, antirrespingo, de poliamida, cor branco, 23 cm. Tigre ou de qualidade superior	UND	04
24.	Tinta acrílica semi brilho, linha Premium - Alta cobertura de rendimento (considerando 2 a 3 de mão e rendimento de no mínimo 115m ² acabados) - Cor Branco Gelo - 18L. Leinertex, Coral ou de qualidade superior	UND	04



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

25.	Tinta Esmalte Sintético Premium, acabamento brilhante, cor Cinza Médio (padrão Munsell N-5,0 ou similar), à base de resina alquídica. Indicada para superfícies de madeira, metais ferrosos e alumínio, aplicação exterior e interior. Embalagem: Galão de 3,6 Litros. Coral, Suvnil, ou de qualidade superior .	UND	08
26.	Tinta Látex PVA fosca – cor branco gelo (lata 18 litros). Tinta à base de emulsão vinílica (PVA), acabamento fosco, cor branco gelo. Indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, massa corrida ou gesso. Deve ser de primeira linha, possuir baixo odor, alto poder de cobertura e antimoho. Características técnicas: Embalagem de 18 litros, rendimento mínimo acabado de 110 m ² a 300 m ² por demão (dependendo da superfície). Coral, Suvnil, ou de qualidade superior .	UND	06
27.	Tinta Látex PVA fosca – cor verde musgo (lata 18 litros). Tinta à base de emulsão vinílica (PVA), acabamento fosco, cor branco gelo. Indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, massa corrida ou gesso. Deve ser de primeira linha, possuir baixo odor, alto poder de cobertura e antimoho. Características técnicas: Embalagem de 18 litros, rendimento mínimo acabado de 110 m ² a 300 m ² por demão (dependendo da superfície). Coral, Suvnil, ou de qualidade superior .	UND	02
28.	Tinta para piso, cor cinza escuro, lata de 18 litros. Deve apresentar alta resistência ao tráfego intenso, Rendimento de até 170 m ² por unidade, base aquosa que facilita a aplicação e limpeza. Coral, Suvnil ou de qualidade superior	UND	03
29.	Tomada régua tripla 3p+t 10A/250V em termoplástico, conforme norma ABNT NBR 14136	UND	03
30.	Trincha Média de 2" com cerdas Gris selecionadas para pintura de tinta látex e acrílica. Atlas ou qualidade superiores	UND	05
31.	Porta sanfonada em PVC, tamanho 0,86x2,03 resistente, cor clara (branca ou similar), com trilho superior, puxador e acessórios de fixação	UND	01
32.	Jogo de dobradiça metálica, para porta de madeira, com parafusos de fixação, acabamento galvanizado ou similar, compatível com porta de 0,80 x 2,10 m.	UND	01
33.	Tijolo cerâmico vazado, dimensões aproximadas de 14x 29 cm.	UND	100



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

34.	Cimento comum saco com 50 kg	UND	03
35.	Areia média lavada para construção civil, lata (aprox. 18 litros)	UND	23
36.	Cano de PVC soldável para água fria, 02 metros de altura, diâmetro 25 mm.	UND	01
37.	Tubo de cola PU 40 (300ml).	UND	02
38.	Fita adesiva multiuso, cor prateada, largura aproximada de 10 cm, indicada para vedação e reparos diversos, com boa aderência e resistência.	UND	01
39.	Conexão tipo cap em PVC soldável, diâmetro 25 mm, destinada ao fechamento de tubulação hidráulica de água fria	UND	01
40.	Conexão tipo plug em PVC, $\frac{3}{4}$ (25mm), próprio para vedação de tubulação hidráulica/esgoto.	UND	05
41.	Canaleta plástica para passagem e organização de cabos elétricos, com tampa, comprimento de 2 metros, cor branca ou similar.	UND	04
42.	Abraçadeira plástica cor preta 14cm (saco com 100 unidades)	UND	01
43.	Veda rosca 18mmx50m	UND	01
44.	Cola adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido de 175g	UND	01
45.	Cano de PVC soldável, diâmetro 25 mm, conforme normas técnicas vigentes.	UND	03
46.	Conexão hidráulica em PVC soldável, formato T, diâmetro 25 mm	UND	02
47.	Conexão hidráulica em PVC soldável tipo joelho 90°, diâmetro 25 mm.	UND	04
48.	Conexão hidráulica em PVC soldável tipo luva de redução, com entrada 25 mm e saída $\frac{1}{2}$	UND	02
49.	Sifão sanfonado em material plástico resistente, ajustável.	UND	03
50.	Conexão hidráulica em PVC rígido, formato T, diâmetro 50 mm	UND	02
51.	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo joelho 90°, diâmetro 50 mm	UND	03
52.	Tubo de PVC rígido, diâmetro 50 mm, barra com 6 metros de comprimento	UND	01
53.	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo redução, entrada 100 mm e saída 50 mm.	UND	01



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio a Mulher

54.	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo luva, diâmetro 50 mm.	UND	03
55.	Tubo de PVC rígido para esgoto, diâmetro 100 mm, barra com 6 metros de comprimento.	UND	04
56.	Conexão hidráulica em PVC rígido tipo joelho 90°, diâmetro 100 mm.	UND	01
57.	Tijolo cerâmico vazado para alvenaria de vedação, dimensões aproximadas 14 x 19 x 29 cm	UND	20
58.	Torneira metálica para uso externo (jardim), com rosca padrão ½" ou ¾".	UND	02

3.1.- Prazo de entrega / Execução: Os materiais deverão ser entregues de forma imediata, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2.- Local e Horário da Entrega / Execução: A entrega deverá ser efetuada na sede da secretaria de Desenvolvimento Social, habitação e Apoio a mulher, mediante agendamento prévio com o setor responsável, acompanhado da respectiva nota fiscal e termo de recebimento.

3.3- Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Servidor Responsável: Maria Valéria da Silva Araújo
Contato: (62) 99958-6521

Silvânia, 13 de fevereiro de 2026.

DFD elaborado por:

Juliana Nunes De Araújo

DFD aprovado por:

Maria Valéria da Silva Araújo

Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio à Mulher

Maria Valéria da Silva Araújo
Secretária Municipal desenvolvimento
Social, Habitação e Apoio a Mulher
Decreto: 004/2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.