

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo MTI-PRO-2026/00244	Responsável EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objeto Aquisição, com montagem/instalação, de cadeiras de escritório a fim de atender as necessidades e mobiliar o espaço físico da nova sede da MTI.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 16/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 23/07/2026 - 08:45	Pregoeiro JOSE MARIO PEREIRA LEITE
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 13.303/2016, Art. 32, IV	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0008850	CADEIRA - MATERIAL: POLIPROPILENO ENRIQUECIDO COM FIBRA DE VIDRO EM FORMA DE "Y"; TIPO: GIRATÓRIA COM APOIO PÉLVICO REGULÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO: COM TELA "PELICLE WAVES" (OU SIMILAR TÉCNICO) COMPOSTA DE UMA MISTURA ENTRELAÇADA DE ESPANDEX E FIO DE POLIÉSTER COM UM ELASTÔMERO DE POLIÉSTER TERMOPLÁSTICO HYTREL DE ALTO DESEMPENHO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	UN 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	0017796	CADEIRA - MATERIAL: AÇO CARBONO; ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA MACIEZ, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E BAIXA FADIGA DINÂMICA. ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA DO ASSENTO DE 50 MM. QUANDO ESTRUTURADO EM POLIPROPILENO, O CHASSI DE ASSENTO DEVE APRESENTAR NERVURAS OU ATÉ MESMO INSERTOS E ELEMENTOS METÁLICOS QUE ESTABILIZEM A FIXAÇÃO; TIPO: PRESIDENTE, GIRATÓRIA OPERACIONAL COM MULTI REGULAGENS; ESTRUTURA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 55 MM, DOTADA DE CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO TELESCÓPICA DE, NO MÍNIMO, 3 ESTÁGIOS; BRAÇOS: AJUSTE DE ALTURA POR MEIO DE BOTÃO LATERAL EM 07 ESTÁGIOS, NO MÍNIMO, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE 50 MM. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIURETANO DE PELE INTEGRAL COM ALMA EM AÇO OU ALMA EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO, SUPER MACIO, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS E DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 75 MM DE LARGURA TOTAL E 300 MM DE COMPRIMENTO TOTAL MEDIDO NO SEU EIXO DE SIMETRIA NO PLANO LONGITUDINAL; BASE: DIÂMETRO MÍNIMO DA RODA DE 50 MM, DO TIPO "H" CONFORME C E ACABAMENTO SUPERIOR CROMADO. DOTADO DE HASTE CILÍNDRICA VERTICAL MACIÇA, EM AÇO CARBONO, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO À BASE SEM A NECESSIDADE DE BUCHA PLÁSTICA PREDOMINANTE DA ESPUMA DO ASSENTO DE 50 MM; ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE RESINA DE ENGENHARIA DE ALTA PERFORMANCE DE COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, DOTADO DE ALMOFADA INDEPENDENTE REGULÁVEL EM PROFUNDIDADE PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ATRAVÉS DE MANIPULO DE APERTO MECÂNICO NA PARTE EXTERNA DO ESPALDAR DA POLTRONA; REVESTIMENTO DO ASSENTO: TECIDO TIPO SPACE, ANTI TRANSPIRANTE OU TECIDO DE SIMILAR TRAMA E DE MESMO DESEMPENHO; DIMENSÕES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMAS): 520 MM X 550 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 55 MM. INCLINAÇÃO DO ASSENTO COM AJUSTE MANUAL DE TENSÃO DA MOLA OU DAS MOLAS QUE TENCIONAM A RECLINAÇÃO CONFORME PESO DO USUÁRIO E CURSO DE INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10 GRAUS; DIMENSÕES DO ENCOSTO: 580 MM DE	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso

		EXTENSÃO VERTICAL E 450 MM DE LARGURA. APOIO DE CABEÇA: ESTRUTURADO EM CHASSI INJETADO EM TERMOPLÁSTICO E ESTOFADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO; COLUNA: BASE DE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO POLIDO, DE FORMATO ARCADO, COM RAIO DA PATA. PONTOS DE APOIO DA BASE, PONTO DE ESTABILIDADE E ENSAIO DE CARGA ESTATICA NA BASE. RODÍZIOS: NA TERMINAÇÃO DE CADA PATA DA BASE;; MATERIAL DO ENCOSTO: TECIDO POLIÉSTER ANTI TRANSPIRANTE PADRÃO SPACE OU SIMILAR DE COR PRETA. JUNÇÃO DO ENCOSTO AO MECANISMO REALIZADA ATRAVÉS DE PEÇA DE TRANSIÇÃO METÁLICA DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 85 MM DE LARGURA E 85 MM DE PROFUNDIDADE E DUAS HASTES INJETADAS EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRATA ALUMINIZADA; MECANISMO: SINCRONIZADO, COM AJUSTE MANUAL DA MOLA DE TENSÃO, COM, NO MÍNIMO, 4 PONTOS DE PARADA, LIVRE FLUTUAÇÃO, ANTI-IMPACTO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, RECLINAÇÃO DO ASSENTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MANUFATURADO EM ELEMENTOS DE ENGENHARIA DE ALTA PERFORMANCE TAIS COMO LIGA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ OU LIGA DE ALUMÍNIO INJETADA EM ALTA PRESSÃO COM PINTURA A PÓ OU AÇO CARBONO FUNDIDO.				
Grupo 2	0017390	CADEIRA - MATERIAL: POLIPROPILENO, TELA DE ALTA RESISTÊNCIA E BASE EM NYLON; ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE D50; BRAÇOS: REGULAGEM DE ALTURA E DIREÇÃO; ENCOSTO: POLIPROPILENO REVESTIDO OCM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA SINCRONIZADO COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO; LARGURA: 65 CM; RODÍZIOS: NYLON COM BORDA EM PU (POLIURETANO); ALTURA TOTAL: 118-126 CM; ALTURA ASSENTO: 41-49 CM; CAPACIDADE DE PESO: MÍNIMA 120 KG; COMPRIMENTO: 52 CM (PRESIDENTE).	1 UN	388	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	0017388	CADEIRA - MATERIAL: AÇO CARBONO; ASSENTO: ESPUMA INJETADA OU REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA SLIDER PARA AJUSTE DA PROFUNDIDADE. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER;; BASE: GIRATÓRIA; ENCOSTO: TELA TERMOPLÁSTICA PARA SUPORTE E RESPIRABILIDADE. APOIO DE BRAÇOS: REGULÁVEIS, COM APOIO EM PU.; RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS; MECANISMO: SLIDER, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE DO ASSENTO. ERGONOMIA: DESIGN ADAPTATIVO PARA DIFERENTES BIÓTIPOS E AJUSTE DE ALTURA A GÁS..	1 UN	52	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	0008857	POLTRONA - TECIDO: CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC; ASSENTO E ENCOSTO: FINALIZADOS E COM QUADRO OU ALMA ESTRUTURAL EM FORMATO DEMONOBLOCO, ATRAVÉS DE PERFIS METÁLICOS CILÍNDRICOS OU SIMILARES, SENDO QUE APÓS ESTOFADO, ASSENTO E ENCOSTO DEVE ESTAR DISPOSTO DE MANEIRA A SER UMA ÚNICA PEÇA ESTOFADA, OU SEJA, UM MONOBLOCO; ESTRUTURA: GIRATÓRIA FORMADA POR FLANGE METÁLICA EM CHAPA DE AÇO; ELEMENTOS ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1 UN	33	Sigiloso	Sigiloso