



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015-2025-PE**

O **MUNICÍPIO DE RIO REAL**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 15.088.800/0001-83, com sede na Av Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real -BA, representada neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor **Giancarlo Alves de Alcântara Souza**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 744.623.505-53, portador da Cédula de Identidade n.º 5567140-32 residente à Praça Vicente Ferreira Lima, n.º 01, Centro, Rio Real -BA, CEP: 48.330-000 considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 030-2025-SRP, publicada no diário oficial dia 05 de maio de 2025, Processo Administrativo n.º 152-2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 020, de 17 de fevereiro de 2023, subsidiariamente, pelo Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Contrato tem por objeto registro de preços para aquisição e instalação de um sistema de dados e imagens do Município de Rio Real-BA, incluindo o fornecimento de equipamentos novos e de primeiro uso, softwares profissionais de monitoramento e gerenciamento de imagens, materiais, serviços de instalação, além de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas fornecidas no termo de referência.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CÂMERA BULLET IP HD 2.0 MEGAPIXEL COM INFRAVERMELHO Descrição: Câmera bullet IP com Imagens de alta qualidade com resolução mínima de 2 MP; tecnologia de Compressão De Vídeo Fluxo principal: H.265/H.264, fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG com Imagens nítidas mesmo com forte iluminação de fundo devido à tecnologia DWDR Resistente à água e poeira (IP67) EXIR 2.0: tecnologia infravermelha avançada com longo alcance IR; Sensor De Imagem CMOS de varredura progressiva de 1/2,7"; Iluminação Mínima Cor: 0,01 Lux @; Velocidade Do Obturador 1/3 s a 1/100, 000 s; Lentes Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360°; Alcance do infravermelho de mínimo 30 metros; Aprimoramento Da	UND	DS-2CD1023G0E-I/HIKIVISION	78	R\$283,54	R\$22.116,12



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	<p>Imagem BLC, 3D DNR; Configuração De Imagem Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web, 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240), 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320) × 240); Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI; Usuário/Host Até 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador e Usuários, possuir Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, login ilegal; Anti-cintilação, batimentos cardíacos, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, Fonte De Alimentação 12 VDC ± 25%, plugue de alimentação coaxial de 5,5 mm, PoE (802.3af, classe 3); Garantia 12 meses do fabricante.</p>					
2	<p>CÂMERA DOME IP HD 2.0 MEGAPIXEL COM INFRAVERMELHO Descrição: : Câmera dome IP com Imagens de alta qualidade com resolução mínima Imagens de alta qualidade com resolução de 2MP; tecnologia de compressão Fluxo principal: H.265/H.264, fluxo secundário: H.265/H.264/MJPEG com Imagens nítidas mesmo com forte iluminação de fundo devido à tecnologia DWDR Resistente à água e poeira (IP67); Sensor De Imagem CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"; Dia E Noite Filtro de corte IR Ampla Faixa Dinâmica WDR digital; Ajuste De ÂnguloPan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°; DNR 3D DNR Iluminação Mínima; Cor: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC LIGADO), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC LIGADO) Velocidade Do Obturador 1/3 s a 1/100, 000 s; Lentes 2,8 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros; alcance do infravermelho de mínimo 30 metros; possuir 3D DNR; Saturação, brilho,</p>	UND	DS-2CD1323G0-I/ HIKIVISION	59	R\$285,06	R\$16.818,54



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	<p>contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web; Fluxo Principal Máx. Taxa De Quadros 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI; possuir Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, login ilegal, Anti-cintilação, batimentos cardíacos, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água; Fonte De Alimentação 12 VDC ± 25%, plugue de alimentação coaxial de 5,5 mm, PoE (802.3af, classe 3). Garantia de 12 meses do fabricante. Garantia de 12 meses do fabricante.</p>					
3	<p>CÂMERA SPEED DOME IP 2.0 MP COM INFRAVERMELHO Descrição: Fabricada com protocolo IP nativo e compressão incorporada; projetada para uso externo, CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,8 "; Resolução de até 1920 × 1080 a 30fps; Min. iluminação: Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), P/B: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR; Ultra-low light: Modo Colorido: 0.005 Lux, F1.6, AGC; WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Exposição regional, Foco regional; Distância de até 100 m IR; Fonte de energia: 12VDC, PoE + (802.3 at, class4); Lentes Comprimento focal: 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25x; Velocidade de zoom: Aproximadamente. 3,6 s (lente óptica, grande angular); Ângulo de visão: Campo de visão horizontal: 57,6 ° a 2,5 ° (Wide-Tele) Campo de visão vertical: 34,4 ° a 1,4 ° (Wide-Tele); 1 Ethernet RJ45 10 M / 100 M, PoE + (802.3 at, class4); Auto-foco: Automático / Semi-automático /Manual; Compressão</p>	UND	DS-2DE4225IW - DE/ HIKIVISION	14	R\$8.541,04	R\$119.574,56



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**

ESTADO DA BAHIA

	<p>H.265+/H.265/H.264+/H.264; Armazenamento Cartão de Memória SD/SDHc/SDXC até 256GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR; Índice de Proteção IP66, TVS 4000V , Proteção contra surto e transientes. A câmera deve prover imagens de alta qualidade; Com suporte de fixação para poste, haste de prolongamento, adaptador de suporte para poste com braçadeira de fixação para poste, com parafusos, porcas e arruelas inclusos; incluso fontes de alimentação compatível; Garantia do fabricante com um mínimo de 24 meses de garantia do fabricante no Brasil, devendo haver assistência técnica autorizada no Brasil e manual em português.</p>					
4	<p>CÂMERA BULLET VF IP 5.0 MEGAPIXEL COM INFRAVERMELHO Descrição: Imagem de alta qualidade com resolução de 5 MP; Excelente desempenho em baixa luminosidade com tecnologia powered-by-DarkFighter; Tecnologia AcuSense; CMOS de varredura progressiva de 1 / 2.7 "; Cor: 0,003 Lux @ (F1.4, AGC LIGADO), P / B: 0 Lux com IR; Velocidade do obturador 1/3 s a 1 / 100.000 s; Ampla faixa dinâmica 120 dB; Ajuste de Ângulo Pan: 0 ° a 360 °, inclinação: 0 ° a 90 °, girar: 0 ° a 360 °; Tipo de lente: lente varifocal, lente motorizada, opcional de 2,7 a 13,5 mm e 7 a 35 mm; Montagem da lente 2,7 a 13,5 mm: Ø 14 7 a 35 mm: Integrado; Distância focal e FOV 2,7 a 13,5 mm: FOV horizontal 103 ° a 32 °, FOV vertical 73 ° a 24 °, FOV diagonal 142 ° a 7 a 35 mm: FOV horizontal 28 ° a 10 °, FOV vertical 21 ° a 8 °, FOV diagonal 35 ° a 13 °; Abertura 2,7 a 13,5 mm: F1.4 7 a 35 mm: F1.6; DORI 2,7 a 13,5 mm: D: 64 a 187 m, O: 25 a 74 m, R: 12 a 37 m, I: 6 a 18 m 7 a 35 mm: D: 200 a 580 m, O: 79 a 230 m , R: 40 a 116 m, I: 20 a 58 m; Alcance IR 2,7 a 13,5 mm: até 60 m 7 a 35 mm: até 80 m; Comprimento de onda infravermelho 850 nm; Máx.</p>	UND	DS-2CD3656G 2T- IZS/ HIKIVISION	4	R\$3.058,44	R\$12.233,76



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

<p>Resolução 2592 × 1944; Convencional 50 Hz: 25 fps (2592 × 1944, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2592 × 1944) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); Terceira Corrente 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) O terceiro fluxo é compatível com certas configurações; Compressão de Vídeo Fluxo principal: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 + Sub- fluxo: H.265 / H.264 / MJPEG; Terceiro fluxo: H.265 / H.264 Quarto fluxo: H.265 / H.264 / MJPEG * Terceiro e quarto fluxo são suportados em certas configurações; Taxa de bits de vídeo 32 Kbps a 16 Mbps; Tipo H.264 Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto; Tipo H.265 Perfil Principal; H.264 + Suporta stream principal; H.265 + Suporta stream principal; Codificação de vídeo escalável (SVC): Codificação H.264 e H.265; Taxa de amostragem de áudio 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz; Compressão de Áudio G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC; Taxa de bits do áudio 64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 a 192 Kbps. (MP2L2) / 8 a 320 Kbps (MP3) / 16 a 64 Kbps (AAC ); Visualização ao vivo simultânea Até 6 canais; API Interface de vídeo em rede aberta (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP; Protocolos TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, ARP , SNMP; Usuário / Host Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário; Segurança Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, Log de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP / HTTPS, TLS 1.1 /</p>					
--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL**

**ESTADO DA BAHIA**

<p>1.2, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface; Segurança: Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, Log de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP / HTTPS, TLS 1.1 / 1.2, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface;</p> <p>Armazenamento de Rede: Cartão MicroSD / SDHC / SDXC (256 GB) de armazenamento local e NAS (NFS, SMB / CIFS), reposição automática de rede (ANR)</p> <p>Juntamente com o cartão de memória Hikvision de última geração, a criptografia do cartão de memória e a detecção de saúde são suportadas; Melhoria de imagem BLC, HLC, 3D DNR; Captura Facial: Sim; Proteção de Perímetro: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região; Função Geral: Anti-oscilação, batimento cardíaco, espelho, máscara de privacidade, registro de flash, redefinição de senha por e-mail, contador de pixels;</p> <p>Condições de armazenamento - 30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação); Fonte de energia 12 VDC ± 25% PoE: 802.3at, Classe 4; Consumo de energia e corrente 12 VCC, 1,08 A, máx. 13 W PoE (802,3at, 42,5 V a 57 V), 0,36 A a 0,27 A, amx. 15 W; Proteção IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002); Linguagem do cliente da web: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, Chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano.</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

5	<p>CÂMERA LPR 4.0 MEGAPIXEL COM INFRAVERMELHO Descrição: Câmera Fixa, para uso Externo com WDR de 140Db; resistente a agua e poeira IP67 e resistente a vândalos IK10; Imagem de alta qualidade com resolução de 4 MP (1 / 1,8 " CMOS); Resolução Máx. de 2688 × 1520; Min. Iluminação Cor: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); Comprimento de onda IR 850 nm; Tempo Do Obturador 1 s a 1/100.000 s; Possuir tecnologia DarkFighter; Lente: Abertura 2,8 a 12 mm: F1,2 a F2,5 , 8 a 32 mm: F1.7 a F1.73; Suplemento Light Range: 2,8 a 12 mm: 50 m , 8 a 32 mm: 100 m; Compressão de Vídeo Convencional 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); Sub Fluxo 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480); Terceira Corrente 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480); Protocolos de Rede TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bom dia, SSL/TLS, WebSockets, WebSockets; Visualização ao vivo simultânea até 20 canais; Armazenamento a bordo Slot para cartão de memória integrado, suporta cartão microSD/microSDHC/microSDX C, até 1 TB; Possuir BLC,HLC,3D DNR, Correção de distorção, Desembaçamento; Interface Ethernet 1 porta Ethernet auto adaptável RJ45 10 M/100 M/1000 M; Alarme 2 entradas, 2 saídas (máx. Descrição: Câmera Fixa, para uso Externo com WDR de 140Db; resistente a agua e poeira IP67 e resistente a vândalos IK10; Imagem de alta</p>	UND	iDS- 2CD7A46G 0/P- IZHS(Y)// HIKIVISION	4	R\$13.593,07	R\$54.372,28
---	---	-----	---	---	--------------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL**

**ESTADO DA BAHIA**

<p>qualidade com resolução de 4 MP (1 / 1,8 " CMOS); Resolução Máx. de 2688 × 1520; Min. Iluminação Cor: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); Comprimento de onda IR 850 nm; Tempo Do Obturador 1 s a 1/100.000 s; Possuir tecnologia DarkFighter; Lente: Abertura 2,8 a 12 mm: F1,2 a F2,5 , 8 a 32 mm: F1.7 a F1.73; Suplemento Light Range: 2,8 a 12 mm: 50 m , 8 a 32 mm: 100 m; Compressão de Vídeo Convencional 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); Sub Fluxo 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480); Terceira Corrente 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480); Protocolos de Rede TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bom dia, SSL/TLS, WebSockets, WebSockets; Visualização ao vivo simultânea até 20 canais; Armazenamento a bordo Slot para cartão de memória integrado, suporta cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 1 TB; Possuir BLC,HLC,3D DNR, Correção de distorção, Desembaçamento; Interface Ethernet 1 porta Ethernet auto adaptável RJ45 10 M/100 M/1000 M; Alarme 2 entradas, 2 saídas (máx. 24 VCC, 1 A); Áudio: Com -Y: 1 entrada (entrada de linha), 1 saída (saída de linha), conector de 3,5 mm; Tráfego Rodoviário e Veículos Detecção; Função Inteligente: Suporte ao reconhecimento de placas de veículos e motocicletas. Suporte à detecção de atributos do veículo, incluindo tipo de veículo, cor, marca, direção, etc. Contagem de veículos de</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	<p>apoio e não veículos. Lista de bloqueio e lista de permissão: até 10.000 registros Países/regiões da LPR: 4 áreas (Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico, África) e mais de 124 países/regiões Precisão (sob condições de instalação e iluminação recomendadas): Taxa de reconhecimento de placas <math>\geq 98\%</math>, Taxa de captura <math>\geq 99\%</math>, Taxa de precisão da direção de direção <math>\geq 98\%</math>, Velocidade de captura do veículo: Instalação frontal em cenário de ponto de verificação: até 120 km/h, Instalação lateral: até 80 km/h, Modo de captura: Modo de placa e veículo, Modo de prioridade do veículo; 12 VDC <math>\pm 20\%</math>, 1,19 A, máx. 14,28 W, bloco de terminais de três núcleos PoE: IEEE 802.3at, Tipo 2, Classe 4, 42,5 V a 57 V, 0,396 A a 0,295 A, máx. 16,8W; Peso Aprox. 1950 g (4,2 lb.); Condições de armazenamento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação); Gerenciamento de dispositivos: Suporta adição de caixa de alarme (DS-FM2466) na LAN para expandir 6 interfaces de alarme de entrada e 6 de saída adicionais. A câmera deverá obrigatoriamente estar homologada no site do Digifort. Garantia do fabricante com um mínimo de 24 meses de garantia do fabricante.</p>					
6	<p>CAMERA VEICULAR SISTEMAS DE SEGURANCA Descrição: Câmera para aplicação veicular, Case antivibração, Com case metálico e opções de instalação em ambientes internos e externos, Permitir, Sensor CMOS 1/3" SONY, Iluminação mínima 0,005 lux, Lente 2.8 mm, Resolução 1280x720, Formato de vídeo NTSC, Relação sinal-ruído <math>\geq 43.1</math> dB (AGC OFF), Ângulo de abertura horizontal Horizontal <math>\sim 92^\circ</math>, Vertical <math>\sim 52^\circ</math>, Possuir Balanço de branco Automático/Manual, AGC- Controle automático de ganho automático, D&amp;N, Quantidade</p>	UND	VHDM 3125 E/ INTELBRA S	3	R\$582,12	R\$1.746,36



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

	de LEDs – 6, Alcance IR 5 m, Comprimento de onda LED IR 850 nm, Saída de vídeo 4 pinos aviation, Saída de vídeo AHD, Alimentação DC 12 V ±10%, Íris Eletrônica, Grau de proteção IP66, Cor do case preto.					
7	LICENÇA PROFISSIONAL	UND	PROFESSIONAL/DIGIFORT	1	R\$91.703,44	R\$91.703,44
8	SERVIDOR GERENCIÁVEL Descrição: NVR Gerenciador, GABINETE: Gabinete Supermicro 2U, fonte redundante 1U 600W, 8 baias hot-swap3,5"/ Compartimento de unidade SAS / SATA hot swap de 8 x 3,5 " / Suporte de chassi 2U para o tamanho da placa mãe - 12 "x 13", 13 "x 13,68" / 3 fans para sistema de ventilação/ 6 LEDs indicadores e Powerswitch. PLACA MÃE: Placa mãe Server, soquete único, LGA1200 / Suporta Processador Intel® Core® i3 10ª geração ou similar, Processador Intel	UND	208R.8.16.40 SERVIDOR DE GERENCIAMENTO/SDC	1	R\$44.023,00	R\$44.023,00
9	SERVIDOR DE VISUALIZAÇÃO Descrição: Estação de Trabalho Deskserver com GABINETE: padrão Workstation/torre na cor preta com 3 baias externas (sendo 2x 5.25" e 1x 3.5") e até 8 baias internas para HDDs SATA/SAS; PLACA MÃE : Monoprocessada, C236 8 SATA3 (6Gbps) via C236; RAID 0, 1, 5, 10 Single GbE LAN with Intel® i210-AT ou Similar; PROCESSADOR: 3,70GHz, 8MB 4GT/s ou superior; CHIPSET: C236 ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-2400 1RX8 1.2V ECC UDIMM; ARMAZENAMENTO: HD SSD 120GB 2.5" ( Sistema Operacional ); CONECTIVIDADE: Single LAN with, Ethernet Controller I210-AT; INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: 6 USB 2.0 ports (2 rear + 4 headers) 6 USB 3.1 Gen1 ports (2 Rears Type A, 4 headers); ALIMENTAÇÃO: fonte ATX de 500W com PFC ativo (80 plus	UND	NVR DE VISUALIZAÇÃO/ SDC	4	R\$6.951,00	R\$27.804,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	bronze); 1 PLACA DE VIDEO (2GB/ 3 SAÍDAS: 1xHDMI+1xVGA+1xDVI); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 ou similar; DIMENSÕES: 424mmx193mmx525.30mm (AxLxP); PESO: 18 Kg; Motherboard Server; Modo silencioso. Garantia 36x meses contra defeitos de manufatura; suporte técnico e remoto.					
10	GRAVADOR DIG. DE VIDEO VEICULAR MDVR Descrição: Gravador de vídeo digital 4 canais até 1080p/ Analógicos e Saída 1 canal analógico e com Resolução máxima 60FPS (4 canais somados) 1080p (AHD), Gravação com Resolução Analógico: PAL: 1080p(1920x1080),720p(1280x720), WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1(704x288), CIF(352x288) e NTSC: 1080p(1920x1080),720p(1280X720), WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240). GPS Localização, detecção de velocidade e sincronização de hora; Armazenamento Cartão SD Suporta 2 x 256 GB, Suporta backup via USB 2.0, Suporta 2 cartões SD para gravação das imagens, possuir Módulo GPS, Suporta Wi-Fi para download das gravações e Suporta 3G/4G* para visualização das imagens em tempo real, possuir Sensor de inércia, Consumo máximo de energia 40 W. Sistema com idioma em português;	UND	MVD 3204/ INTELBRA S	1	R\$8.507,46	R\$8.507,46
11	NVR 32CH Descrição: NVR Gerenciador para armazenamento de mínimo 32 canais; Reconhecimento facial, Detecção de 2.0 e proteção de perímetro por dispositivo. Reconhecimento facial, Detecção de 2.0, Arremesso de objetos do prédio, detecção de movimento 2.0, ANPR, VCA e proteção de perímetro por câmera; Deve conter Reconhecimento facial,	UND	DS- 7632NXI- K2/ HIKIVISION	2	R\$3.373,57	R\$6.747,14



**PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL**

**ESTADO DA BAHIA**

<p>Captura de rosto humano e pesquisa de imagem facial e comparação de imagem facial; Detecção facial e desempenho 1 canal, 8 MP; Detecção de movimento 2.0 por câmeras em todos os canais; Análise de vídeo para reconhecimento humano e de veículos para reduzir falsos alarmes; Entrada de Vídeo IP 32CH; Saída HDMI 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/ 60 Hz ; Saída VGA 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz ; Modo de Saída de Vídeo independente HDMI/VGA; Formato de Decodificação H.265/H.265+/H.264+/H.264; Resolução de Gravação 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 P/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF; Reprodução Síncrona no mínimo 16 canais; Tipo de transmissão, vídeo, vídeo e áudio; Conexão Remota 128 ; API ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI; Protocolo De Rede TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS; 1 interface Ethernet auto-adaptável RJ-45 10/100/1000 Mbps; 16 Portas POE, Padrão IEEE 802.3af/at; 4 interfaces SATA ; Até 10 TB de capacidade para cada HDD ; Painel frontal: 2 × USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 3.0 ; Fonte De Energia 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz; Consumo ≤ 20 W (sem HDD e PoE desligados) ; Certificação, FCC Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014, CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 ; Certificação Obtida CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS.</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

12	<p>NVR 16CH Descrição: NVR com entrada com 16 canais, Largura de Banda de entrada 200Mbps ; Saída 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Saída VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Suporta a decodificação de formatos de vídeo H.265/ H.265+/H.264/H.264+, Resolução de gravação 12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF /QCIF, Fonte de alimentação 100 a 240 VAC, 50 a 60Hz, Consumo ≤ 20 W (sem habilitar PoE e HDD), Compõe software embarcado, funções inteligente, Suporta eventos como: VCA (Video Content Analytics) e Funções inteligentes de câmera especiais configuráveis, como detecção de VCA (movimento, cruzamento e linha, intrusão), mapa de calor, ANPR e quantitativo de pessoas. Protocolo de rede TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, Interface de rede 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptável, Temperatura de funcionamento -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F), Umidade de funcionamento 10 a 90%, POE alimentação: ≤ 200 WATTS, Reprodução síncrona 16-ch, Entrada/Saída de alarme:16/4(16/9 é opcional), Interface USB: Painel frontal: 2 × USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 3.0. Garantia 24 meses do fabricante.</p>	UND	DS-7700NI-K4/P/ HIKIVISION	6	R\$1.593,49	R\$9.560,94



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

13	<p>NVR 8CH Descrição: NVR Gerenciador para armazenamento de mínimo 8 canais; Resolução de até 4MP; Saída HDMI 1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Saída VGA 1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; Saída simultânea HDMI/VGA ; Formato de decodificação H.265+/H.265/ H.264+/H.264 ; Resolução de Gravação 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4C IF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; Reprodução Síncrona 8-ch ; Capacidade De Decodificação 4 canais a 1080p (30 qps) ou 2 canais a 4 MP (30 qps) ou 1 canal a 6 MP (30 qps) ; Tipo de Transmissão: Video, VIDEO e Áudio; Conexão Remota 16; Protocolo de Rede: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™; Interface de rede: 1, interface Ethernet auto-adaptável RJ-45 10/100 Mbps; 1 interface SATA; Capacidade de até 6TB para cada disco; Interface USB: Painel Traseiro: 2xUSB 2.0; Fonte de alimentação 12VCC, 1,5A; Certificação: FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 e ESSE: EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.</p>	UND	DS-7108NI-Q1/M/HIKIVISION	1	R\$920,75	R\$920,75
14	<p>SWITCH POE 9CH Descrição: Switch PoE de 100M de camada 2 ; Portas PoE de 8 × 100 Mbps, porta Ethernet 1 × 100 Mbps ; porta RJ45, full duplex, MDI / MDI-X adaptável IEEE 802.3 ; IEEE 802.3u, IEEE 802.3x ; Portas de alta prioridade 1 a 2 ; Portas para transmissão de longa distância 1 a 8 ; Capacidade de comutação 1,8 Gbps ; Padrão PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ; Pino de alimentação PoE: Suporta fonte de alimentação de 8 núcleos, cabo Ethernet 1/2/3/6 e 4/5/7/8 fornece fonte de alimentação simultânea ; Porta POE 1 a 8 ; Fonte de energia 48 VCC, 1,35 A ; Consumo de energia em modo inativo 5W. Garantia 3 anos.</p>	UND	DS-3E0109P-E/M(B)/HIKIVISION	3	R\$867,11	R\$2.601,33



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

15	<p>SWITCH POE 16ch Descrição: Switch PoE de longo alcance de camada 2, fornecendo portas PoE de 16 x 100 Mbps, porta RJ45 de 1 x 1000 Mbps e porta de fibra óptica SFP de 1 x 1000 Mbps. Gerenciamento inteligente de PoE. Transmissão PoE de longo alcance de até 300 m ; Numero da porta 16 portas PoE de 100 Mbps, 1 porta RJ45 de 1000 Mbps e 1 porta 1000 Mbps Porta de fibra óptica Mbps SFP ; Tipo de porta RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo ; Padrão IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x ; Modo de trabalho: Modo padrão (padrão); Modo de extensão ; Portas de alta prioridade 1 a 8 ; Portas para transmissão de longa distância 9 a 16 ; Capacidade de comutação 7,2Gb/s ; Pino de alimentação PoE: 1-16 suporta fonte de alimentação de 8 núcleos, cabo Ethernet 1/2/3/6 e 4/5/7/8 fornecem fonte de alimentação simultânea ; Porta PoE 1 a 16 ; Máx. potência da 30W ; energia PoE Máx. consumo de energia 150W ; Dimensão (C x A x D) 266 mm x 44,5 mm x 220,8 mm (10,5" x 1,8" x 8,7") ; Fonte de energia 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, máx. 2,5 A ; Consumo de energia em modo inativo 20W. Garantia 3 anos.</p>	UND	DS-3E0318P-E/M(B)/HIKIVISION	6	R\$2.136,78	R\$12.820,68
16	<p>SWITCH POE 24CH Descrição: NVR com entrada com 16 canais, Largura de Banda de entrada 200Mbps ; Saída 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, Saída VGA 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, Suporta a decodificação de formatos de vídeo H.265/ H.265+/H.264/H.264+, Resolução de gravação 12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF</p>	UND	DS-3E0326P-E/M(B)/HIKIVISION	2	R\$3.000,64	R\$6.001,28



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

	<p>/QCIF, Fonte de alimentação 100 a 240 VAC, 50 a 60Hz, Consumo ≤ 20 W (sem habilitar PoE e HDD), Compõe software embarcado, funções inteligente, Suporta eventos como: VCA (Video Content Analytics) e Funções inteligentes de câmera especiais configuráveis, como detecção de VCA (movimento, cruzamento e linha, intrusão), mapa de calor, ANPR e quantitativo de pessoas. Protocolo de rede TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, Interface de rede 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptável, Temperatura de funcionamento -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F), Umidade de funcionamento 10 a 90%, POE alimentação: ≤ 200 WATTS, Reprodução síncrona 16-ch, Entrada/Saída de alarme: 16/4(16/9 é opcional), Interface USB: Painel frontal: 2 × USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 3.0. Garantia 24 meses do fabricante.</p>					
17	<p>REDE DE CABEAMENTO FIBRA ÓPTICA Descrição: Rede de fibra óptica de 10.000 mil metros de extensão composto por cabo óptico monomodo, autossustentável, de 4 fibras por cabo, incluído ferragens, fixadores, puxadores, parafusos, porcas e equipamentos para sustentação em postes e outros suportes, incluído conectores de fibra e conversores de fibra de duas portas de 10/100/1000 para cada conexão em câmeras ou rádios, incluída todas as fusões necessárias de conexão. O código referência para o cabo óptico DROP-F8-SM-4F-COG é obrigatório, com Cabo de fibra óptica acrilatado do tipo monomodo 9/125, autossustentável para vão de até 80 metros, com 04 fibras, com capa externa em material termoplástico não propagante a chama (COG); Formato figura 8 dielétrico; incluso todos os acessórios de poste; incluso Isolador para cabo DROP ou</p>	UND	DROP – F8 – X – YF COG/ FIBRACEM	18000	R\$4,52	R\$81.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**

ESTADO DA BAHIA

	Isolador em porcelana com armação, incluso laço e alça pré-formada, incluso todos os suportes de fixação e sustentação em postes e todas as conexões e conectores com as câmeras, rádios e com a central; incluso caixas de conexões e de passagens para fibra, DIO'S e conversores de					
18	ANTENA 30 DBI 60 CM Descrição: Possui uma banda de frequência que cobre de 4,9 a 6,25 GHz; Diâmetro: 1,2 m; Ganho: 35,8 dBi; Frequência: 4,9 a 6,25 GHz; Polarização: Dupla (V / H); Relação Frente-Costas: > 57 dB;	UND	PA-5800-29-06- DP/ALGCOM	2	R\$8.131,57	R\$16.263,14
19	RÁDIO 5GHZ Descrição: Ponto de acesso PtMP airMAX Misto; Suporte ao protocolo airMAX ac; Ponto de acesso: 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PtMP: 10/20/30/40 MHz; Seleção automática de canais; Controle de potência de transmissão: Automático/Manual; Seleção automática de distância (Tempo de ACK); Segurança WPA2 mais forte; Tecnologia HTML5; Relatórios em tempo real; Análise Espectral; Prioridade de QoS inteligente atribuída a voz/ vídeo para streaming contínuo; Escalabilidade Alta capacidade e escalabilidade; Tecnologia airMAX ac de última geração; Dimensões 162 x 84 x 37 mm (6,38 x 3,31 x 1,46"); Fonte de energia Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,5 A; Método de potência PoE passivo (pares 4, 5+; 7, 8 retorno); Processador Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz ou similar; Memória 128 MB DDR2 SDRAM, 16 MB NOR FLASH ou similar; Interface de rede (1) 10/100/1000 Mbps; Conexões RF (2) RP-SMA (à prova d'água); LEDs Potência, LAN, (4) Intensidade do sinal; Características do gabinete: Plástico estabilizado UV para exterior; Faixa de tensão suportada 20-26 VCC; Proteção ESD/EMP ± 24KV Ar / Contato; Temperatura de operação: -40 a 80° C (-40 a 176° F); Umidade operacional 5 a 95% sem condensação;	UND	R5AC-Lite ROCKET/UBIQUITI	2	R\$2.754,14	R\$5.508,28



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**

ESTADO DA BAHIA

	Choque e vibração ETSI300-019-1.4; Conformidade com RoHS: Sim; Modos: Ponto de acesso, estação; Serviços: Servidor Web, SNMP, Servidor SSH, Telnet; , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Roteamento; Utilitários: Ferramenta de alinhamento de antena, utilitário de descoberta, pesquisa de site, ping, traceroute, teste de velocidade; Segurança: Somente WPA2 AES;					
20	RACK 8U Descrição: Rack 19" 8U Estrutura monobloco soldada; 2 Perfis 19" móveis na profundidade; Longarinas laterais perfuradas em toda a extensão para fixação dos perfis; Fechamentos laterais removíveis; Porta com ângulo de abertura maior que 180º facilitando a instalação e manutenção dos equipamentos; Base e teto com abertura para passagem de cabos; Ventilação natural ou forçada; Traseira com furação para fixação na parede e passagem de cabos com fita de reforço; Pintura pó eletrostática texturizada de alta resistência; Fecho com chave; Dobradiças reforçadas, garantia 05 anos do fabricante.	UND	RACKS 19" MINI/ EXTRON	9	R\$617,75	R\$5.559,75
21	RACK 19'20U Descrição: Rack 19 20U para armazenamento de switchs patch panel, nobreak e demais componentes; estrutura monobloco em aço com espessura de 1,5mm; de medidas externas: 1047mmX600X800mm; Perfis móveis de 19" na frente e na profundidade, para instalação de equipamentos com 4(quatro) pontos de fixação; longarinas laterais perfuradas; fechamentos laterais removíveis, com aletas de ventilação; Fecho escamoteável com chave; Porta traseira em aço; ventilação forçada por unidade de ventilação com 4 ventiladores instalada no teto e com bandeja interna com 4 ventiladores para ser instalada nas unidades do Rack; suporta	UND	RACK SERVER RS 19" 20U/ LEXTRON	1	R\$4.182,43	R\$4.182,43



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	até 800Kg distribuídos e capacidade máxima de 100Kg dividido por cada unidade; dobradiças reforçadas; tratamento anticorrosivo e pintura epóxi pó eletrostática; porta frontal em acrílico cristal; Pés niveladores para estabilizar o equipamento; possibilidade de acoplamento entre Racks; Padrão EIA-310. Garantia de 3 anos do Fabricante – Balcão.					
22	RACK 44U Rack de Piso Desmontável 19" 44U; Robusto e Resistente; Profundidade total de 1070mm; Abertura para instalação de sistema de ventilação no teto; Compatível com a norma IEC 60297; Tamanho 44u; Padrão 19 Polegadas; Dimensão Externas (L x A x P) 600 x 2045 x 1070 mm; Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 480mm - 800mm; Dimensões Perfil de Fixação Conforme norma IEC 60297; Porta Acrílico e Fecho com Chave; Abertura Direita ou Esquerda; Material Aço SAE 1008; Espessura Estrutural 1,9 mm e 1,2 mm – Fechamentos 0,9 mm; Parafusos Philips Cabeça Panela M6x12mm; Carga estática suportada 1000 Kg; Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; Nº de abertura para cabos 4 superiores e abertura total inferior.	UND	RPD 4417 44U 1070mm/ INTELBRA S	1	R\$5.979,84	R\$5.979,84
23	MONITOR 21P Descrição: 21,5" Widescreen (painel LED); Tamanho da imagem visível (diagonal) 54,7 CM; Pixel pitch 0,248 mm; Tempo de resposta 5ms; Ângulo de visão horizontal 90°; Ângulo de visão vertical 50°; Frequência de varredura horizontal 30 Khz ~ 83 Khz; Frequência de varredura vertical 50 ~75 Hz; Compatibilidade Windows, MAC, Linux; Resolução máxima / recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD); Conectores Analógico (RGB); Compatível com Windows: SIM; Consumo: Ligado < 18 Watts (típico), Standby < 0,5 Watt; Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; Plug & Play DDC2B/CI; Energy Star Sim	UND	e2270S wn (LED 21,5")/AOC	11	R\$929,67	R\$10.226,37



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	(EPA); Controles manuais Power; Função OSD (on screen display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Dimensões monitor com base (LxAxP) mm: 503,4 x 374,5 x 176,0; Dimensões monitor sem base (LxAxP) mm 503,4 x 311,1 x 48,0; Dimensões embalagem (LxAxP) mm 558 x 108 x 394; Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor; Garantia de 1 ano.					
24	TV/MONITOR PROFISSIONAL 32P Descrição: PAINEL: Tamanho da tela 32 polegadas, DLED, Resolução 1366x768(HD) 60Hz(HD), Tecnologia De Sincronização, 03 conexões HDMI, 01 USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi, Espelhamento de Tela, Memória (DRAM + Flash) DRAM: 512MB / Flash: 512MB, Tempo de Resposta <8 ms, Input Lag <= 20ms.	UND	Roku TV 32" HD - 5135/ AOC	1	R\$1.911,88	R\$1.911,88
25	TV/MONITOR PROFISSIONAL 43P Descrição: 43 Polegadas, LED, Resolução (modo TV) 1920 x 1080 (Full HD) ; Frequência do painel 60Hz ; Receptor Digital Integrado (DTV) ; Brilho (cd/m <sup>2</sup> ) 180 (min) ; Wi-Fi Integrado ; Sleep Timer ; Sistema de cores NTSC-M/PAL-M/PAL-N ; Alimentação 100V-240V/50-60Hz ; SAP/Mono/Estéreo ; Potência de áudio (RMS) 16 W ; Consumo 80W ; Consumo Standby (padrão) <1W ; Audio L/R 1 ; HDMI 3 Entradas ; USB 1 x USB 2.0 ; RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet) ; VESA (mm) 200 x 200 mm ; Dimensões com base L x A x P (mm) 969,64 x 602,48 x 214,09 ; Dimensões sem base L x A x P (mm) 969,64 x 562,55 x 80,5 ; NCM 8528.72.00	UND	Roku TV 43S5195/7 8G 43"/ AOC	4	R\$1.921,65	R\$7.686,60
26	NO-BREAK 1400VA Descrição: Potência: 1400VA, Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V, Saída Bivolt com chave seletora (115/220V), Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136, Tensão DC: 12V, Bateria(s): 1	UND	UPS Compact XPro Universal/ TS SHARA	9	R\$967,47	R\$8.707,23



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	bateria interna de 12V 7Ah, Autonomia de no mínimo: 30 minutos, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática, Fator de potência saída: 0,5, Tempo de transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com meia carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga): >85%, Faixa de tensão de entrada (Bivolt automático), Proteção contra descarga total das baterias, Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Inversor sincronizado com a rede e Proteção contra descarga total das baterias.					
27	HD 8TB NVR Descrição: Disco rígido especial 8TB para segurança eletrônica; Operação 24 horas por dia 7 dias por semana; Estabilidade na gravação de dados; Velocidade de disco controlada; Dissipação de calor otimizada; Baixo consumo de energia e nível de ruído; Compatível com as principais marcas de CFTV; 3 anos de garantia;	UND	WD Purple™/INTELBRA S	10	R\$2.643,17	R\$26.431,70
28	HD 4TB NVR Descrição: Disco rígido especial 4TB para segurança eletrônica; Operação 24 horas por dia 7 dias por semana; Estabilidade na gravação de dados; Velocidade de disco controlada; Dissipação de calor otimizada; Baixo consumo de energia e nível de ruído; Compatível com as principais marcas de CFTV; 3 anos de garantia;	UND	WD Purple™/INTELBRA S	1	R\$1.474,91	R\$1.474,91
29	HD 8TB SERVIDOR Descrição: Capacidade: 8TB; Interface: SATA de 6.0Gb/s; Cache (MB): 256; Baías de disco suportadas: Até 8; Sensores de VR; Câmeras compatíveis: Até 64; Taxa máx. de transferência sustentável: 210 MB/s; Resistente à corrosão; Ciclos de carga/descarga 300.000; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E15; Horas em atividade por ano (24/7): 8.760; MTBF 1.000.000 hr; Corrente de inicialização, típica (12 V, A): 2; Potência média, em operação (W): 9W; Tolerância de tensão (5 V): ±5%; Tolerância de tensão (12 V): ±10%; Garantia:	UND	SURVEILLANCE/SEAGATE	4	R\$4.668,48	R\$18.673,92



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**  
ESTADO DA BAHIA

	03 anos.					
30	CARTAO SDCARD 128GB 100MB Descrição: Capacidade 128 GB, Cartão de Memória MicroSDXC 128GB 100mb/s A1 classe 10.	UND	Micro Sd Ultra/ SANDISK	1	R\$850,88	R\$850,88
31	QUADRO DE COMANDO Descrição: Quadro de Comando projetado para ambientes corrosivos e agressivos com índice de proteção mínimo IP66 e IK10 em conformidade com as normas NFC20-010 e NBR IEC 60529. Com trava de dupla barra, Quadro em aço inoxidável 304L: AFNOR23 CN18/10, conforme norma NF A35-573, com acabamento inox sem polimento, porta arredondada, viseira de proteção, quadros reversíveis, dimensões exatas de 400(a)x300(L)x200(p)(mm), e peso máximo de 8,3kg.	UND	ATLANTIC/ LEGRAND	22	R\$775,86	R\$17.068,92
32	FONTE NOBREAK Descrição: Fonte Nobreak; Corrente de entrada máxima (A) 940mA; Corrente de saída (A)5A; Faixa com frequência 60Hz ± 5%; Tensão de saída (Vcc) 12,8; Potência (W)64; Eficiência >80%; Tensão de Entrada (Vca) 100 a 240; Sinalização; LED verde (modo rede) e LED vermelho (modo bateria); Segurança Proteção contra choque elétrico e material antichama; Peso Líquido 0,282g; Dimensões (L x A x P) mm 66 x 33 x 133. Garantia mínima do fabricante de 02 anos.	UND	DC 12,8VCC/5 A/ MCM	22	R\$386,70	R\$8.507,40
33	SWITCH 8CH Descrição: 8 Portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Tamanho da tabela de endereços MAC 4 K, Protocolo: CDMA/CD, Taxa de encaminhamento de pacotes: 11,9 Mpps, Taxa de latência: 10 µs, Buffer de memória: 192 kB, Backplane (capacidade do switch): 16 Gbps, Auto MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover), Método de transferência: Armazena e envia (storeandforward), Aprendizado de endereços MAC: Atualização automática, Alimentação: Entrada: 100 a	UND	SG 800 Q+/ INTELBRA S	22	R\$402,50	R\$8.855,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

	240 Vac 50/60 Hz; Saída: 9 Vdc, 600 mA, Potência de consumo (sem link): 2,3 W, Potência máxima de consumo: 5,5 W, Temperatura de operação: 0°C a 40 °C, Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C, Umidade de operação: 10% a 90% sem condensação, Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação, QoS:4 priority queues Priority rules: SP, Dimensões (L x A x P): 142 x 24 x 90 mm.					
34	BATERIA PARA FONTE NOBREAK Descrição: Bateria de chumbo-ácido, para utilização em sistemas de segurança com vida útil de mínimo 05 anos; Quantidade de células 6; Tensão total da bateria 12 V; Capacidade 7,0 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C; Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos); Resistência interna Aproximadamente 30 mΩ; Faixa de temperatura de operação Descarga: -20 °C ~ 60 °C Carga: 0 °C ~ 50 °C Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C; Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C; Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc; Corrente máxima de recarga recomendada; 2,1 A; Serviço cíclico e equalização; 14,4 a 15 Vdc; Descarga por armazenamento pode ser armazenada por mais de 6 meses a uma temperatura de 25 °C. A taxa de auto descarga é menor que 3% ao mês a 25 °C. Deve-se carregar a bateria antes do uso. Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm; Dimensão do produto (L x A x P) 151 x 100 x 65 mm Peso (kg), 2,0 (tolerância de ± 4%).	UND	XB 1270 VRLA 12V/ INTELBRA S	22	R\$403,49	R\$8.876,78
35	CABEAMENTO UTP CAT5E Descrição: Cabo eletrônico blindado CAT5E, Outdoor, de 4 pares. Blindagem STP e capa resistente a água e UV resistente. Deve possuir Isolamento de polietileno (PE) de alta densidade; Capa interna de PVC somada a blindagem STP;	UND	Hercules/ LAN EXPERT	27	R\$899,54	R\$24.287,58



PREFEITURA MUNICIPAL  
RIO REAL

ESTADO DA BAHIA

36	CABO AVIATION 4 VIAS 11 METROS Descrição: Conector: Aviation, Material do conector: plástico e metal, Material do cabo: PVC, Comprimento:11 metros Tensão suportada: 30 V Resistência: 1300/KM; 26AWG.	METRO	CABO AVIATION/INTELBRAS	3	R\$220,50	R\$661,50
37	PAINEL : Painel personalizado de 4,5mt por 2,2mt de madeira em MDF para a fixação e acomodação dos monitores e demais equipamentos do sistema na central de vídeo monitoramento, deve possuir furos para passagem das fiações e suporte para fixação das estações de trabalho e no breaks de 2.5KVA.	UND	PAINEL MDF/ CACIO'S ACESSÓRIOS	1	R\$6.951,00	R\$6.951,00
38	MESA BANCADA PARA OPERAÇÃO Descrição: Bancada tipo mesa para operador personalizada individual de madeira em MDF preparada para a arrumação das bancadas em fila juntas uma a outra com local para acomodação de um operador cada e dois operadores juntos, com dimensões totais juntas de 3 m de largura, 0,75mts de altura e 0,65mts de profundidade, com espaço para alojamento dos computadores do sistema e furos para passagem das fiações, com acabamento em cor marrom e branco;	UND	RACK MDF/ CACIO'S ACESSÓRIOS	1	R\$2.979,00	R\$2.979,00
39	CADEIRA DE RODINHA EXECUTIVA Descrição: Cadeira tipo executiva giratória com pés com 5 rodas, estofada na cor preta.	UND	CADEIRA GIRATÓRIA / RHODES	1	R\$1.594,88	R\$1.594,88
40	POSTE DE CONCRETO 8M Descrição: Poste de concreto circular de 8mts de altura - 200kg.	UND	POSTE CIRCULAR / NORDESTE	10	R\$1.194,31	R\$11.943,10
41	POSTE DE CONCRETO 12M Descrição: Poste de concreto circular de 11mts de altura - 200kg.	UND	POSTE CIRCULAR/	1	R\$4.237,64	R\$4.237,64
42	POSTE EUCALIPTO TRATADO Descrição: Poste de Eucalipto tratado de 4 metros.	UND	EUCALIPTO TRATADO/ BIMAD	5	R\$400,80	R\$2.004,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**RIO REAL**

ESTADO DA BAHIA

43	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE Descrição: Placa de Sinalização contendo a frase aviso: "ÁREA MONITORADA POR CÂMERAS", em chapa lisa de aço galvanizado, com adesivo em fundo azul com letras brancas, com dimensão da placa de 1m de altura por 0,8m de largura, com adaptador para suporte em poste redondo por duas braçadeiras de fixação em poste, acompanha as braçadeiras e parafusos para fixação.	UND	PLACA SINALIZAÇÃO POSTE/ MIX GRÁFICA	30	R\$941,25	R\$28.237,50
44	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE Descrição: Placa de Sinalização contendo a frase aviso: "AMBIENTE MONITORADA POR CÂMERAS", em PVC, com adesivo em fundo azul com letras brancas, com dimensão da placa de 0,40m de altura por 0,40m de largura, com adaptador para suporte em poste redondo por duas braçadeiras de fixação em poste, acompanha as braçadeiras e parafusos para fixação.	UND	PLACA SINALIZAÇÃO PAREDE/ MIX GRÁFICA	90	R\$48,49	R\$4.364,10
45	MATERIAL DE ESTRUTURA Descrição: Todos os matérias miúdos que seja necessário para as instalações que não esteja escrito neste termo. A Exemplo de Parafusos, Porcas, Suportes e afins.	UND	PRÓPRIO	1	R\$2.952,03	R\$2.952,03
46	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS CÂMERAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS; INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DAS CÂMERAS SPEED DOME E SISTEMA LPR; MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO; INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV VEICULAR; E TREINAMENTO DOS OPERADORES DO SISTEMA.	SERVIÇO	PRÓPRIO	1	R\$126.111,00	R\$126.111,00
<b>VALOR TOTAL (Oitocentos e noventa e dois mil reais).</b>						<b>R\$892.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFIGURAÇÕES E INSTRUÇÃO CONTINUADA, DO SISTEMA DE IMAGENS E DADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DAS CÂMERAS NAS VIAS PÚBLICAS E LPR DO MUNICÍPIO DE RIO REAL.	SERVIÇO	12	R\$29.999,58	R\$359.994,96
<b>VALOR TOTAL GLOBAL (Trezentos e cinquenta e nove mil , novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).</b>					<b>R\$359.994,96</b>

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

2.3. É possível a renovação do quantitativo inicialmente registrado em caso de prorrogação de vigência da ata de registro de preços, desde que: a) seja comprovado o preço vantajoso; b) haja previsão expressa no edital e na ata de registro de preços; e c) a prorrogação da ata de registro de preços ocorra dentro do prazo de sua vigência.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. Não há órgãos participantes.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## **5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, vedado ao licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, se obrigando nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
  - 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

**9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
  - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
  - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
  - 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, 2021.
    - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
  - 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
  - 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**  
**ESTADO DA BAHIA**

## **10. DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **11. CONDIÇÕES GERAIS**

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio Real-BA, 02 de junho de 2025.

---

**MUNICÍPIO DE RIO REAL**  
CNPJ: 15.088.800/0001-83  
**CONTRATANTE**

Giancarlo Alves de Alcântara Souza  
Prefeito Municipal

---

**CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA**  
**ELETRÔNICA LTDA**  
CNPJ: 17.026.364/0001-43  
**CONTRATADA**

Lelis Fernando Guimarães Barbosa  
Represente Legal



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RIO REAL**

---

**ESTADO DA BAHIA**