

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 388 **Quantidade Mínima Cotada:** 388

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 776

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (388)

2 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

3 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster , Cor: Branca , Características Adicionais: Ferragem Aço Inox, Com Tampa, Convencional/Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227 **Quantidade Mínima Cotada:** 227

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 454

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (227)

4 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Compatível:Vaso Sanitario Deca Modelo Monte Carlo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

5 - Cabide mapoteca

Descrição Detalhada: Cabide Mapoteca Material: Alumínio , Dimensões: 62,50 X 88 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		

6 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1034	Quantidade Mínima Cotada:	1034
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	2068
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1034)		

7 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 19

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	388	Quantidade Mínima Cotada:	388
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	776
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (388)		

8 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	259	Quantidade Mínima Cotada:	259
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	518
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (259)		

9 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	517	Quantidade Mínima Cotada:	517
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1034
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (517)		

10 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504 **Quantidade Mínima Cotada:** 504

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1008

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (504)

11 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 776 **Quantidade Mínima Cotada:** 776

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1552

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (776)

12 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Paralelo , Cor Da Cobertura: Branca , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 647 **Quantidade Mínima Cotada:** 647

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1294

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (647)

13 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde/Amarelo , Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Aplicação: Manutenção Elétrica , Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolação S/ Chumbo, Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 517 **Quantidade Mínima Cotada:** 517

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1034

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (517)

14 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (300)

15 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolação S/ Chumbo, Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (400)

16 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Branca , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

17 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 4 , Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (130)

18 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde/Amarelo , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolação S/ Chumbo, Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (130)

19 - Chapa alumínio

Descrição Detalhada: Chapa Alumínio Tipo: Xadrez , Comprimento: 2.500 MM, Largura: 1.000 MM, Aplicação: Construção Civil , Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

20 - Chapa

Descrição Detalhada: Chapa Metal Ferroso Material: Madeira Prensada , Tipo Laminação: Face Lisa E Face Corrugada , Espessura: 2,50 MM, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,22

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

21 - Chapa

Descrição Detalhada: Chapa Metal Ferroso Material: Madeira Prensada , Tipo Laminação: Face Lisa E Face Corrugada , Espessura: 2,50 MM, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,22

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

22 - Trilho gaveta

Descrição Detalhada: Trilho Gaveta Material: Metal , Tipo: Corrediça , Aplicação: Mobiliário , Tamanho: 40 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (73)

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Tubular , Aplicação: Porta De Divisória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (43)

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Tubular , Aplicação: Porta De Divisória , Altura: 60 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (46)

25 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Tipo: Tubular , Aplicação: Porta De Divisória , Altura: 60 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

26 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: Mínimo 870 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

27 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 13,5 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca Fria , Fluxo Luminoso: Mín. 1500 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

28 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca Fria , Fluxo Luminoso: Mín. 1850 LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso , Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8 , Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80 , Fator Potência: > 0,92 , Equivalência: Fluorescente De 40w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1500)

29 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular T8 , Equivalência: Fluorescente De 20w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1000)

30 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Simples , Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (80)

31 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Comprimento: 10 M, Largura: 45 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

32 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 115 / 220 V, Tensão Saída: 115 V, Características Adicionais: Pot. Máx. Saída (Fp=0.62, Carga Informática 1300va , Frequência: 60 HZ, Dimensões: 210x135x402 (Axlxp) , Referência: No-Break Sms (Linha Net++) Sm Up1300bi , Capacidade: 2,2 KVA, Tensão Operação: 175

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

33 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: 4 Estágios Regulação , Tipo Alarme: Audiovisual , Tipo Onda: Senoidal , Capacidade Nominal: 3.2 Kva , Componentes: 10 Tomadas De Saída-6 Tomadas 10a + 4 Tomadas 20a , Tempo Recarga: Recarga Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

34 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Bateria: Selada, Livre Manutenção , Autonomia Bateria: 10 Minutos , Fator Potência: 0,7 , Capacidade Nominal: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

35 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro , Formato Seção: U , Largura: 75 MM, Altura: 40 MM, Bitola Chapa: 14 POL, Peso: 18 KG, Espessura Chapa: 2,25 MM, Características Adicionais: Tipo "U" Enrijecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

36 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Borracha , Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Espessura: 15 MM, Cor Básica: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (35)

37 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 45 CM, Comprimento: 45 CM, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

38 - Piso Sintético

Descrição Detalhada: Piso Sintético Material: Vinil , Tamanho: 30 X 30 CM, Espessura: 2 MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101 **Quantidade Mínima Cotada:** 101

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (101)

39 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Vinílico , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 30 CM, Comprimento: 30 CM, Espessura: 3,20 MM, Características Adicionais: Paviflex Semiflexível Em Placas/Stratus - 113

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315 **Quantidade Mínima Cotada:** 315

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (315)

40 - Relé supervisão

Descrição Detalhada: Relé Supervisão Fixação: Trilho Din , Referência: Cp-D 301(Weg) , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Grau Proteção: Ip20 , Número E Tipo De Contatos Principais: 3na + 1nf , Aplicação: Painei De Controle , Tensão Alimentação: 24 V, Conexão: Bornes , Consumo Máximo: 2,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

41 - Relé supervisão

Descrição Detalhada: Relé Supervisão Fixação: Trilho Din , Referência: Cp-D 301(Weg) , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Grau Proteção: Ip20 , Número E Tipo De Contatos Principais: 3na + 1nf , Aplicação: Painei De Controle , Tensão Alimentação: 24 V, Conexão: Bornes , Consumo Máximo: 2,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

42 - Roda carro transporte material

Descrição Detalhada: Roda Carro Transporte Material Material: Ferro Fundido Com Borracha , Características Adicionais: Com Rolamento , Diâmetro Roda: 250 MM, Largura Roda: 4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (45)

43 - Roda carro transporte material

Descrição Detalhada: Roda Carro Transporte Material Material: Resina Termoplástica Com Núcleo De Polipropileno , Características Adicionais: Com Rolamento Angular De Esferas , Diâmetro Roda: 4 POL, Diâmetro Furo: 3/8 POL, Largura Roda: 38 MM, Largura Núcleo: 46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (42)

44 - Rodízio fixo

Descrição Detalhada: Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado , Tipo Rolamento: Axial , Quantidade Rodas: 1 , Tipo Mancal: Rolamento De Esferas , Capacidade Carga: 300 KG, Diâmetro Externo: 4 POL, Largura: 100 MM, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais , Referência: FI 414 Ufs - Novex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (52)

45 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico Com Dureza 90 Shoe "A" , Material Núcleo Roda: Ferro C/Pintura Epoxi Preto , Material Estrutura: Aço , Capacidade Carga: 200 KG, Tipo Mancal: Rolete , Tipo Rolamento: Radial , Diâmetro Externo: 5 POL, Largura: 38 MM, Espessura Rolamento: 3 MM, Comprimento Rolamento: 125 MM, Largura Rolamento: 100 MM, Quantidade Furos Fixação: 4 De 11 Mm De Diâmetro , Referência Fabricante: GI 514 Ufl - Novex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (60)

46 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico , Material Núcleo Roda: Ferro , Material Estrutura: Ferro , Capacidade Carga: 100 KG, Tipo Mancal: Rolete , Tipo Rolamento: Radial , Comprimento Rolamento: 4 POL, Largura Rolamento: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

47 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico , Material Núcleo Roda: Ferro , Material Estrutura: Ferro , Capacidade Carga: 100 KG, Tipo Mancal: Rolete , Tipo Rolamento: Radial , Comprimento Rolamento: 4 POL, Largura Rolamento: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

48 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Painel Digital De Controle Geral , Modelo: Etiqueta / Membrana, C/ Visor , Indicação: Uso Em Face Externa Da Peseira , Compatível: P/ Cama Elétrica C/ Balança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

49 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Tensão Nominal: 12 VCC, Capacidade Nominal: 115 AH, Dimensões: 330 X 172 X 240 MM, Vida Útil: Mínima De 4 Anos A 25°C , Modelo: Df2000 , Tipo: Selada De Eletrolito Flúido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)