

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária, Duração Carga: 20H, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Características Adicionais: Dispensa Adição Água Ou Eletrólito, Capacidade Nominal: 9AH, Dimensões: (Axcxl) 110 X 155 X 70MM, Faixa Temperatura De Trabalho: 25°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (400)

2 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An, Fluxo Luminoso: Mín. 800LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: Mín. 6000K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular T8, Comprimento: 606MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%, Eficiência Luminosa: 110LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1500)

3 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250V, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An, Fluxo Luminoso: Mín. 1600LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: Mín. 6000K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.212MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%, Eficiência Luminosa: 110LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2000)

4 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Philips, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mínimo 1100LM, Temperatura De Cor: 6400K, Abertura Facho: 120°, Vida Média: 15.000H, Tipo: Ultraled, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > 75%, Dimensões: (Cxd) 119 X 60MM, Eficiência Luminosa: 91LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (350)

5 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 120-130V, Potência Nominal: 75W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Par30, Abertura Facho: 30, Cor: Amarela, Temperatura De Cor: 2800K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

6 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

7 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

8 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 4.400W, Tensão Operação: 127V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

9 - Adaptador engate

Descrição Detalhada: Adaptador Engate Tipo: Rápido Storz, Material: Metal, Diâmetro Rosca: 1 1/2 X 2 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

10 - Contator auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Modelo: Ca2kn40m7, Número E Tipo De Contatos: 4na, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

11 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Referência: Df 1000, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 70AH, Dimensões: (Cxlxa) 244 X 175 X 175MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (120)

12 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 18AH, Dimensões: (Pxlxa) 7,7 X 18,1 X 16,7)CM, Faixa Temperatura De Trabalho: 25°C, Corrente Máxima: 180A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

13 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Pressão Ruptura: Acima De 55KGF/CM2, Normas Técnicas: Nbr 11.861 Eb 2161, Características Adicionais: Tipo 2, Acoplada União Engate Rápido Storz E Fundi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (126)

14 - Esquicho

Descrição Detalhada: Esquicho Material Corpo: Latão, Material Guarnição: Não Aplicável, Material Cabeçote: Não Aplicável, Aplicação: Sistema Hidrante, Tipo Conexão: Engate Rápido Storz, Tipo Jato: Sólido, Acabamento Superficial: Cromado, Ângulo Abertura Jato: Até 120GRA, Peso: 2,80KG, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Tipo Requite: Não Aplicável, Diâmetro Requite: Não AplicávelPOL, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

15 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Chave Storz Dupla, Diâmetro: 1 1/2 A 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (126)

16 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc, Comprimento: 20CM, Características Adicionais: Cor Amarela, Dizeres Vermelho, Aplicação: Sinalização De Hidrante, Largura: 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

17 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alumínio Sae 306, Tipo: De Piso, Cor: Cinza, Aplicação: Instalações Elétricas, Componentes: Tampa Reversível Vedação E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: (Cxlxa) 20 X 20 X10CM, Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

18 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 6A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

19 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Piezoelétrica, Saída: 9 A 15V, Alcance: 1600M, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)

20 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Dip Switch, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Contato Normalmente Aberto, Temperatura Operação: 90 Graus°C, N° De Vias: 8, Carga Comutação: 25ma-24VCC, Carga De Condução Máxima: 100ma-50VCC, Resistência De Contato Inicial Max: 100m Ohms

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (63)