

Modelo Ata de Registro de Preços - Aquisição Bens

Processo nº 23877.004079/2024-10

ANEXO II - PARECER REFERENCIAL Nº 1/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, FILIAL COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ, sediado(a) na R PROFESSOR RODOLPHO PAULO ROCCO, 255, Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº 21.941-913, CNPJ 15.126.437/0045-64, UG-157243, neste ato representada pelo seu Superintendente Geral, Amancio Paulino Carvalho, brasileiro, portador do CPF nº 933.307-**, nomeado pela Portaria/EBSERH número 240 de 04 de junho de 2024, publicada no DOU de 05 de junho de 2024 e por seu do Superintendente de Administração, Cassiano Moraes Falleiros, matrícula SIAPE 110***, nomeado pela Portaria-SEI nº 07 de 07 de janeiro de 2025, publicada no Boletim de serviço nº 1959, de 08 de janeiro de 2025, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução nº 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº, publicada no de, processo administrativo nº **23877.004079/2024-10**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital e no termo de referência, sujeitando-se as partes às normas constantes no RLCE 2.0, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual a repescagem de Saneantes, Antissépticos e Materiais para CME (Esterilização), para o ressuprimento de estoque e continuidade da assistência do serviço prestado pela Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do CH-UFRJ/EBSERH, a fim de hospitalares do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ), especificado(s) no(s) item(ns) do termo de referência, anexo do Edital de Pregão nº, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO EBSERH	APRES.	TOTAL CH-UFRJ	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
1	EBS12687	442385	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 10 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR QUATRO CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	120		
			BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 12 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU				

2	EBS06042	442385	CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	100		
3	EBS00348	443438	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 15 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	180		
4	EBS00349	442384	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 20 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	180		
5	EBS00350	446031	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 25 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA,	Rolo	100		

			GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.				
6	EBS00351	442386	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 30 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	180		
7	EBS00352	442386	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 35 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	100		
8	EBS00353	442388	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 40 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 13 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	200		
			BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 45 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU				

9	EBS10161	442388	CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	80		
10	EBS12946	442486	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 50 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 13 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	270		
11	EBS05586	443439	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 8 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M ² (+/- 5 G/M ²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M ² (+/- 1 G/M ²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.	Rolo	100		
12	EBS01941	442386	EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PREGA ROLO 100 M X 300 MM (L) PREGA COM 70 MM (+/- 10 MM) (A), GRAMATURA ENTRE 60 E 70 G/M ² , FILME TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE, USO HOSPITALAR. INDICADOR QUÍMICO CLASSE I PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D' ÁGUA, COM ORIENTAÇÃO, MUDANÇA DE COR, E LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA. SELAGEM TRIPLA LATERAL COM NO MÍNIMO 8 MM, COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. MATERIAL RESISTENTE, HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, AGENTES TÓXICOS, IMPUREZAS E FUROS, E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. DEVE PROPICIAR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM	Unidade	160		

			INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.				
13	-	442486	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO COM FILME, 4 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO NA COR CLARA, GRAMATURA 54G, , TAMANHO: 20CM X50MT, BORDAS TERMOSSELADAS COM SOLDA TRIPLA INVOLÁVEL. CERTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA. INDICADOR ABERTURA ASSÉPTICA. COM VALIDADE, LOTE E DESCRIÇÃO DE USO IMPRESSO PARA O USUÁRIO FINAL. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS	Rolo	500		
14	-	442486	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO COM FILME, 4 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO NA COR CLARA, GRAMATURA 54G, AUTOSSELANTE, TAMANHO: 35CMX50MT, BORDAS TERMOSSELADAS COM SOLDA TRIPLA INVOLÁVEL. CERTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA. INDICADOR ABERTURA ASSÉPTICA. COM VALIDADE , LOTE E DESCRIÇÃO DE USO IMPRESSO PARA O USUÁRIO FINAL. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS.	Rolo	500		
15	-	442486	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO COM FILME, 4 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO NA COR CLARA, GRAMATURA 54G, AUTOSSELANTE, TAMANHO: 45CMX50MT, BORDAS TERMOSSELADAS COM SOLDA TRIPLA INVOLÁVEL. CERTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA. INDICADOR ABERTURA ASSÉPTICA. COM VALIDADE, LOTE E DESCRIÇÃO DE USO IMPRESSO PARA O USUÁRIO FINAL. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 50 METROS	Rolo	500		
16	-	442576	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, APRESENTAÇÃO: SACO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TIPO USO: USO ÚNICO. EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO TERCIÁRIA, REGULAMENTADO JUNTO ANVISA, COM DATA DE VALIDADE E LOTE NA EMBALAGEM, COM TERMOSELAGEM, OBRIGATÓRIO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE HERMETICIDADE, APRESENTAR LAUDO BFE, COM INDICADOR DE ABERTURA. TAMANHO APROX.: 550MMX700MM.	Unidade	73200		
17	EBS13687	442481	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C FILME POLÍMEROMULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: 70 G,M2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: AUTOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 30 X 50 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, IPO USO: USO ÚNICO. EMBALAGEM TERMOSSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE VAPOR, FILME MULTILAMINADO EM MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. COM VALIDADE E LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME. SOLDAS LATERAIS TRIPLAS DE NO MÍNIMO 13MM COM INDICAÇÃO DO ENØDO DE ABERTURA E SELAGEM TRIPLA COM INDICADOR QUÍMICO. DIMENSÕES: CERCA DE 300MMX500MM.	Unidade	54.000		
18	-	442488	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: 70 G,M2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 X 40 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. PARA ESTERILIZAÇÃO DE VAPOR, FILME MULTILAMINADO EM MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM VALIDADE E LOTE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME. SOLDAS LATERAIS TRIPLAS DE NO MÍNIMO 13MM COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA E SELAGEM TRIPLA COM INDICADOR QUÍMICO.	Unidade	72.000		
19	-	442489	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: 70 G,M2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 50 X 90 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, ØPO USO: USO ÚNICO. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE VAPOR, FILME MULTILAMINADO EM MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. COM VALIDADE E LOTE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME. SOLDAS LATERAIS TRIPLAS DE NO MÍNIMO 13MM COM INDICAÇÃO DO ENØDO DE ABERTURA E SELAGEM TRIPLA COM INDICADOR QUÍMICO. DIMENSÕES: 50 X 90 CM.	Unidade	90.000		
			EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU				

20	-	442389	CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: 70 G,M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 60 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. COM DESCRITIVO DE VALIDADE E LOTE NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME . COM TINTA ATÓXICA, DO INDICADOR QUÍMICO, SOLÚVEL EM ÁGUA E MENORES RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE, COM APRESENTAÇÃO DO LAUDO. SOLDAS LATERAIS TRIPLAS DE NO MÍNIMO 13 MM COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA E SELAGEM TRIPLA COM INDICADOR QUÍMICO.	Rolo 100	270		
21	-	442400	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, (TIPO TYVEK) COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P, ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 30 X 50 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. COM LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME DO USUÁRIO FINAL, GRAMATURA DE 64 A 74 G. COM INDICATIVO DE ABERTURA E IMPRESSÃO DO USO ESPECÍFICO AO SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. SELAGEM TRIPLA. DEVERÁ CONTER INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO E ATÓXICO (ISENTO DE MATERIAIS PESADOS, DE ACORDO COM A NORMA ISO(11140-1). ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO OU RASGOS.FABRICAÇÃO COM NORMAS: ABNT NBR ISO: 11607/1 E 14990 E RDC 16/2013. APRESENTAR LAUDOS BFE E CITOXICIDADE. APRESENTAÇÃO: ENVELOPE	Unidade	3.600		
22	-	443869	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO, APRESENTAÇÃO: PEAD, SACO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TIPO USO: USO ÚNICO. EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO TERCIÁRIA, REGULAMENTADO JUNTO ANVISA, COM DATA DE VALIDADE E LOTE NA EMBALAGEM, COM TERMOSELAGEM, OBRIGATÓRIO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE HERMETICIDADE E BFE, COM INDICADOR DE ABERTURA. TAMANHO APROX.:600MMX900MM.	Unidade	25.200		
23	-	442396	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, (TIPO TYVEK) COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P, ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 X 50 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. COM LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME DO USUÁRIO FINAL, GRAMATURA DE 64 A 74 G. COM INDICATIVO DE ABERTURA E IMPRESSÃO DO USO ESPECÍFICO AO SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. SELAGEM TRIPLA. DEVERÁ CONTER INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO E ATÓXICO (ISENTO DE MATERIAIS PESADOS, DE ACORDO COM A NORMA ISO(11140-1) E PROTEGIDOS . DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO OU RASGOS.FABRICAÇÃO COM NORMAS: ABNT NBR ISO: 11607/1 E 14990 E RDC 16/2013. APRESENTAR LAUDOS: BFE E CITOXICIDADE. APRESENTAÇÃO: ENVELOPE	Unidade	12.000		
24	EBS00432	442406	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD , COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE , APLICAÇÃO 1: P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2 , TAMANHO: CERCA DE 10 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO , TIPO USO: USO ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO. COM LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DO PAPEL OU FILME DO USUÁRIO FINAL, GRAMATURA DE 64 A 74 G. COM INDICATIVO DE ABERTURA E IMPRESSÃO DO USO ESPECÍFICO AO SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. DEVERÁ CONTER INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO E ATÓXICO (ISENTO DE MATERIAIS PESADOS, DE ACORDO COM A NORMA ISO(11140-1) E PROTEGIDOS. ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO OU RASGOS. FABRICAÇÃO COM NORMAS: ABNT NBR ISO: 11607/1 E 14990 E RDC 16/2013. PRESENTAR LAUDOS BFE E CITOXICIDADE. SELAGEM TRIPLA	Rolo 70 metros	270		
25	EBS00440	601611	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 15 X 20 CM, POLÍMERO, 45 G/M², USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA. COMPOSIÇÃO DO FILME DE QUATRO CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO.	Unidade	7.000		

			TERMO SELADOS COM SOLDA TRIPLA. ABERTURA ASSÉPTICA.				
26	-	601628	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 25 X 30 CM, POLÍMERO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M²(PAPEL),60G/M²(FILME)	Unidade	30.000		
27	-	601631	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 30 X 50 CM, POLÍMERO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 70G/M²(PAPEL),60G/M²(FILME)	Unidade	30.000		
28	EBS00444	601615	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 45 X 60 CM, POLÍMERO, 45 G/M², USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA. COMPOSIÇÃO DO FILME DE QUATRO CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TERMO SELADOS COM SOLDA TRIPLA. ABERTURA ASSÉPTICA.	Unidade	5.200		
29	EBS13604	601616	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ROLO, CERCA DE 150 MM X 50 M, EM POLÍMERO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA.	Rolo	630		
30	EBS13606	601616	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ROLO, CERCA DE 250 MM X 50 M, EM POLÍMERO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA.	Rolo	630		
31	-	442407	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (TIPO TYVEK), COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ROLO, TERMOSSELANTE, TAMANHO 25 CM (LARGURA) X 70 M (COMPRIMENTO), TRIPLA SELAGEM (10 MM); INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM NA COR INTENSA, MEDINDO 2 CM NO MÁXIMO, O QUAL MUDA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DE FORMA A EVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO. A TINTA PRESENTE NO INDICADOR QUÍMICO NÃO DEVE CONTER METAIS PESADOS EM SUA COMPOSIÇÃO, DEVIDO AO EFEITO CARCINOGENICO DESSAS SUBSTÂNCIAS (NORMA ISO 11140-1); TODAS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM DISPENSADORAS QUE PROTEJAM OS INDICADORES QUÍMICOS DOS EFEITOS DA LUZ, DEVEM SER FORTE, RESISTENTE AO RASGO, PERFURAÇÃO.	Rolo	150		
32	-	442407	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (TIPO TYVEK), COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ROLO, TERMOSSELANTE, TAMANHO 30 CM (LARGURA) X 70 M (COMPRIMENTO), TRIPLA SELAGEM (10 MM); INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM NA COR INTENSA, MEDINDO 2 CM NO MÁXIMO, O QUAL MUDA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DE FORMA A EVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO. A TINTA PRESENTE NO INDICADOR QUÍMICO NÃO DEVE CONTER METAIS PESADOS EM SUA COMPOSIÇÃO, DEVIDO AO EFEITO CARCINOGENICO DESSAS SUBSTÂNCIAS (NORMA ISO 11140-1); TODAS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM DISPENSADORAS QUE PROTEJAM OS INDICADORES QUÍMICOS DOS EFEITOS DA LUZ, DEVEM SER FORTE, RESISTENTE AO RASGO, PERFURAÇÃO E ÁGUA. APRS: ROLO	Rolo	200		
			EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (TIPO TYVEK), COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ROLO, TERMOSSELANTE, TAMANHO 50 CM (LARGURA) X 70 M (COMPRIMENTO), TRIPLA SELAGEM (10 MM); INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM NA COR INTENSA, MEDINDO 2 CM NO MÁXIMO, O QUAL MUDA DE				

33	-	442408	COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DE FORMA A EVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO, INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO E ATÓXICO (ISENTO DE MATERIAIS PESADOS, DE ACORDO COM A NORMA ISO(11140-1) E PROTEGIDOS. A TINTA PRESENTE NO INDICADOR QUÍMICO NÃO DEVE CONTER METAIS PESADOS EM SUA COMPOSIÇÃO, DEVIDO AO EFEITO CARCINOGENÉTICO DESSAS SUBSTÂNCIAS (NORMA ISO 11140-1); FABRICAÇÃO COM NORMAS: ABNT NBR ISO: 11607/1 E 14990 E RDC 16/2013. PRESENTAR LAUDOS BFE E CITOXICIDADE; TODAS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM DISPENSADORAS QUE PROTEJAM OS INDICADORES QUÍMICOS DOS EFEITOS DA LUZ, DEVEM SER FORTE, RESISTENTE AO RASGO, PERFURAÇÃO E ÁGUA, ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO OU RASGOS. APRS: ROLO	Rolo	250		
34	EBS00422	339648	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 01 (UMA) HORA, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO EM AUTOCLAVES ASSISTIDAS À VÁCUO. APRESENTAÇÃO: COMPOSTO POR UMA CÂMERA CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, TIRA CONTENDO OS ESPOROS, QUE DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE E TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA DEVE ESTAR FECHADA POR TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO ANVISA. CAMPOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. PACOTES PARA TESTE DESAFIO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA: 02 ANOS.	Unidade	5.400		
35	EBS00421	332503	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO EM AUTOCLAVES ASSISTIDAS À VÁCUO. APRESENTAÇÃO: COMPOSTO POR UMA CÂMERA CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, TIRA CONTENDO OS ESPOROS, QUE DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE E TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA DEVE ESTAR FECHADA POR TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE REGISTRO ANVISA. CAMPOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. PACOTES PARA TESTE DESAFIO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA: 02 ANOS.	Unidade	500		
36	EBS00423	396174	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, DO TIPO AUTO-CONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NO MÍNIMO 15 CAVIDADES PARA INCUBAÇÃO E VISOR COM INFORMAÇÃO DE TEMPERATURA. LEITURA EM ATÉ 30MIN. VALIDADE E LOTE DESCRITO NA AMPOLA. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S PARA O HUCFF	Unidade	1.800		
			INDICADOR QUÍMICO CLASSE I, ETIQUETA ADESIVA SEM CELULOSE, PARA RASTREABILIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TAMANHO 70 MM X 35 MM, COM DUPLA CAMADA ADESIVA, COM INDICADOR DE PROCESSO, ROLO CONTENDO DE 800 ATÉ 1200 ETIQUETAS PARA USO CONFORME IMPRESSORA ESPECIFICADA EM EDITAL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAMADA UMA FIXADA NO				

37	EBS08630	476159	PACOTE E A SEGUNDA FIXADA PARA COMPL. INF. DOS REGISTROS UTILIZADOS NO PACIENTE, COM INDICADOR DE PROCESSO TIPO 1, COM TAMANHO CERCA DE 5CMX8,5CM. CERCA DE 11 LINHAS. DESCRIÇÃO NA ETIQUETA CONFORME RDC15,15/03/2012. ETIQUETA QUE NÃO TENHA CELULOSE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. SISTEMA ETIQUETADORA COM A TINTA TÉRMICA. COMPLETA PARA DIGITAÇÃO ALFANUMÉRICA. COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL (STERRAD) PARA O HUCFF	Rolo	360		
38	EBS09906	434970	INDICADOR QUÍMICO CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO ETIQUETA ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE: 95 X 50 MM, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, USO EM CAIXA CIRÚRGICA, QUE APÓS A EXPOSIÇÃO SUA COR É ALTERADA. CONTROLE VISUAL DE MUDANÇA DE COLORAÇÃO. ETIQUETA DUPLA CAMADA ADESIVA, RESISTENTE À TEMPERATURA DE AUTOCLAVAGEM DE 121° ATÉ 134° C, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE. CADA ETIQUETA DEVERÁ CONTER APROXIMADAMENTE 10 CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DAS SEGUINTE INFORMações: DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, AUTOCLAVE, Nº DE CICLO, LOTE, CAIXA CIRÚRGICA, PACIENTE, RESPONSÁVEL, TOTAL DE PEÇAS E OBSERVAÇÕES. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 ETIQUETAS	Unidade	3.000		
39	EBS02019	340941	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO USO, COM INDICADOR BIOLÓGICO 3ª GERAÇÃO E INTEGRADOR QUÍMICA CLASSE V PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D'ÁGUA, EM TEMPERATURA DE 121°C A 134°C, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE: 01 (UM) INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM O TEMPO DE RESPOSTA EM ATÉ 30 MINUTOS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE V, COM RÓTULO COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I, DE ACORDO COM A NORMA ANS/AAMI/ISO11.140, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL; O PACOTE DEVE SER PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 (DEZESSEIS) CAMPOS; O INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) (10 ⁶) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA CONTROLE DO MESMO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - RDC 15/2012.	Unidade	2.500		
40	-	444524	REAGENTE ANALÍTICO 4, TPO 1: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1: PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E SUPERÍCIES. AMPOLA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 20CM, CONTENDO MEIO LÍQUIDO REAGENTE E SWAB PARA TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNAS. BASEADO NA REAÇÃO DE BIURETO, SENSIBILIDADE DE 3MG.	Unidade	1.080		
41	-	395158	REAGENTE ANALÍTICO 4. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LUMINOMETRIA, ADICIONAL: P/ ÁGUA DE ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CANULADOS, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE ATP, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO. AMPOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 20CM, PARA TESTE DE DETECÇÃO DE ATP EM AMOSTRAS DE ÁGUA, BASEADO NA REAÇÃO COM ENZIMA LUCIFERIN LUCIFERASE, SENSIBILIDADE DE 6X105 MOLÉC. DE ATP, LEITURA DE BIOLUMINESCÊNCIA, CONTENDO MEIO LÍQUIDO E HASTE PROJETADA COM SWAB. TESTE DE MONITORAMENTO POR ADENOSINA TRIFOSFATO COLETADO NA SUPERÍCIE DE PRODUTOS PARA SAÚDE DA ÁGUA DE ENXÁGUE DOS INSTRUMENTAIS CANULADOS.	Unidade	2.160		
42	EBS06092	406808	TESTE INDICADOR MECÂNICO PARA VALIDAÇÃO E MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA LIMPEZA MECÂNICA E QUÍMICA DAS TERMODESINFECTORAS DE ANÁLISE VISUAL, FENDA PROGRESSIVA QUE SIMULA ARTICULAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS, PRESILHAS PARA RÁPIDA E UNIFORME FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ORIENTAÇÕES PARA O USO, PRECAUÇÕES E DESCARTE, VALIDADE E LOTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: APRESENTAÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOX, APLICAÇÃO: USO EM LAVADORA DESINFECTADORA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TESTE DE EFICIÊNCIA E DESEMPENHO E MONITORAMENTO PARA TERMODESINFECTORAS E/OU ULTRASSÔNICAS COM SIMULADOR DE SUJIDADE / INDICADOR EM PLACA DE AÇO	Unidade	6.840		

			INOX. FORNECIMENTO DO DISPOSITIVO DESAFIO É OBRIGATÓRIO.				
43	EBS02248	453989	TESTE INDICADOR QUÍMICO PARA AVALIAR A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE LIMPEZA DAS ULTRASSÔNICAS PARA PROCESSOS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS, APRESENTADOS EM TIRAS AUTOADESIVAS COM CORANTES SINTÉTICOS NÃO TÓXICOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE ADERÊNCIA, CONTROLE VISUAL DE MUDANÇA DE COR, DE ACORDO COM A NORMA EN ISO/TS 15883-5. OS INDICADORES PERMITEM IDENTIFICAR FALHAS NO PROCESSO DE LIMPEZA DECORRENTES DE MENOR AÇÃO MECÂNICA DO ULTRASSOM, TEMPO DE PROCESSO E/OU DOSAGEM DOS DETERGENTES INSUFICIENTES. EM CADA CAIXA DEVE CONTER LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	Unidade	720		
44	EBS01956	440338	TESTE INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA NO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DA TERMODESINFECTADORA. COM RESPOSTA IMEDIATA DO REATIVO QUÍMICO AOS PARÂMETROS DE TERMODESINFECÇÃO DE 80 °C POR 10 MINUTOS. DEVE PROPICIAR LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA E ARQUIVAMENTO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS POR, NO MÍNIMO, 5 ANOS. ATÓXICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ORIENTAÇÕES PARA O USO E DESCARTE, VALIDADE E LOTE. APRS: AMPOLA.	Unidade	1.800		
45	EBS06080	453989	TESTE INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA LIMPEZA DE LÚMENS DOS INSTRUMENTAIS CANULADOS EM LAVADORA ULTRASSÔNICA COM LÂMINA ESTREITA INOX E SUPORTE PARA INDICADOR. REATIVO QUÍMICO SIMULADOR DE SUJIDADE ATÓXICO, QUE PROPICIE LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ORIENTAÇÕES PARA O USO, PRECAUÇÕES E DESCARTE, VALIDADE E LOTE.	Unidade	1.000		
46	EBS00414	436733	TESTE INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA LIMPEZA DE LÚMENS DOS INSTRUMENTAIS CANULADOS EM LAVADORA ULTRASSÔNICA COM MANGUEIRA COM CONECTOR LUER E SUPORTE PARA INDICADOR. REATIVO QUÍMICO SIMULADOR DE SUJIDADE ATÓXICO, QUE PROPICIE LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ORIENTAÇÕES PARA O USO, PRECAUÇÕES E DESCARTE, VALIDADE E LOTE.	Unidade	1.400		
47	EBS01957	417981	TESTE PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ENERGIA DAS LAVADORAS ULTRASSÔNICAS NA LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. PRONTO USO, RESULTADO IMEDIATO, COM LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA ATRAVÉS DE MUDANÇA DE COR, ATÓXICO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ORIENTAÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E DESCARTE, LOTE E VALIDADE. COMPATIBILIDADE COM LAVADORA COM 12 TRANSDUTORES	Unidade	500		
48	-	348040	ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM: MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA. ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, SEM PRESENÇA DE ÁCIDO ACÉTICO EM SUA FORMULAÇÃO E SEM NECESSIDADE DA ADIÇÃO DE INIBIDORES DE CORROSÃO. COM PH DE 5,5 A 7,0; ODOR CARACTERÍSTICO SUAVE; ATIVIDADE MÍNIMA DE 14 DIAS, COMPROVADO POR FITA REAGENTE ESPECÍFICA; PROPRIEDADES BACTERICIDA, MICOBACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, E VIRUSCIDA PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL; PARA USO EM MATERIAIS DE INALOTERAPIA E OXIGENOTERAPIA, ENDOSCÓPIOS, LAPAROSCÓPIOS, ARTROSCÓPIOS, BRONCOSCÓPIOS, CISTOSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS DIGESTIVOS E COLONOSCÓPIOS; ATÓXICA E SEM EFEITO RESIDUAL. AS EMBALAGENS E TAMPAS DOS PRODUTOS DEVERÃO SER EM TODAS AS SUAS PARTES RESISTENTES A FIM DEMANTER AS PROPRIEDADES DO PRODUTO E IMPEDIR RUPTURAS E PERDAS DURANTE O TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDA A FITA REAGENTE ESPECÍFICA, FORNECIMENTO DE AMOSTRA PARA TESTE EM CONFORMIDADE COM A RDC DE 31 DE JULHO DE 2011 ACOMPANHADA DE FITA EM SEU POTE ORIGINAL- 50 FITAS/ GALÃO .ENVIO DA FICHA DE INFORMAÇÃO/ SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO. REGISTRO ANVISA. APRESENTAÇÃO: GALÃO 05 LITROS	Galão	3.960		
			CAL SODADA ABSORVENTE DE CO2, GRANULADA, BRANCA, (COM INDICADOR QUE MUDA DE COR, BRANCO PARA VIOLETA, QUANDO SATURADO EM CO2). ISENTA DE HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO				

49	EBS00363	301510	(NAOH), PARA APARELHOS DE ANESTESIA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 4,3 +/- 0,2 KG. APRS: QUILOGRAMA	Galão	190		
50	EBS08571	439187	CESTO PARA ESTERILIZAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, COM ELETROPOLIMENTO, MALHA 10 X 10 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 25 X 5 CM, RETANGULAR, ARAMADO, SOLDADO PONTO A PONTO.	Unidade	50		
51	EBS08573	439178	CESTO PARA ESTERILIZAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 X 5 CM, QUADRADO, ARAMADO, SOLDADO PONTO A PONTO, ALÇA FIXA.	Unidade	23		
52	EBS08574	439182	CESTO PARA ESTERILIZAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 25 X 5 CM, RETANGULAR, ARAMADO, SOLDADO PONTO A PONTO, ALÇA FIXA.	Unidade	100		
53	-	452011	CONJUNTO DE EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: DUAS PEÇAS CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 100CM X 100 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D' ÁGUA E PLASMA/ VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO BAIXA TEMPERATURA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DUAS MANTAS SEM TERMOSELAGEM, UMA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÓBICA E SUPER PESADA E UMA INTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA.. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%, COMPRADA. CERTIFICAÇÃO CONFORME A ABNT NBR 11607-1. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. APRS: FOLHA	Unidade	53.000		
54	-	452021	CONJUNTO DE EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: DUAS PEÇAS CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 120CM X1200 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D' ÁGUA E PLASMA/ VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO BAIXA TEMPERATURA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DUAS MANTAS SEM TERMOSELAGEM, UMA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÓBICA E SUPER PESADA E UMA INTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%, COMPRADA. CERTIFICAÇÃO CONFORME A ABNT NBR 11607-1. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. APRS: FOLHA	Unidade	36.000		
55	-	452016	CONJUNTO DE EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: DUAS PEÇAS CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 75 CM X 75 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D' ÁGUA E PLASMA/ VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO BAIXA TEMPERATURA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DUAS MANTAS SEM TERMOSELAGEM, UMA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÓBICA E SUPER PESADA E UMA INTERNA COM CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%, COMPRADA. CERTIFICAÇÃO CONFORME A ABNT NBR 11607-1. ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. APRS: FOLHA	Unidade	18.000		
			CONJUNTO DE MANGUEIRAS DE EXPURGO, PARA USO EM LAVADORA ULTRASSÔNICA, CONECTORES E FILTROS, CONSTITUÍDO POR 03 ADAPTADORES DISTAIS AZUL, 03				

56	EBS06664	460989	ADAPTADORES DISTAIS AMARELOS, 03 ADAPTADORES DISTAIS VERDES, 03 ADAPTADORES DISTAIS VERMELHOS, 24 FILTROS DESCARTÁVEIS, 12 MANGUEIRAS, 06 CONECTORES DE ENGATE RÁPIDO, 06 CONECTORES Y, 01 ADAPTADOR SAÍDA PARA MANGUEIRA DE EXPURGO. OBS.: MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO.	Unidade	27		
57	EBS04884	445635	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS, À BASE DA SUBSTÂNCIA ATIVA ANTIMICROBIANA PHMB 3,5% E CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 5%, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO SIMULTÂNEA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, OU SEJA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM UM ÚNICO PROCESSO. O PRODUTO DEVE POSSUIR SISTEMA DE DILUIÇÃO ELETRÔNICO COM MICROCONTROLADOR E QUE GARANTA A DILUIÇÃO DO PRODUTO PARA PRONTO USO ENTRE 0,5% A 2%. O FORNECEDOR DEVE DISPONIBILIZAR FRASCOS BORRIFADORES PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE E SUBSTITUI-LOS QUANDO NECESSÁRIO, E ROLOS DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA BORRIFADOR. O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PERIÓDICO E SEMPRE QUE SOLICITADO PELO HOSPITAL, BEM COMO A VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ADEQUADO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DILUIDOR. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA BEM COMO DE ESTABILIDADE REBLAS/ANVISA. APRS: LITRO	Galão	40		
58	EBS00360	437412	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO + BIGUANIDA, PRONTO PARA DILUIÇÃO, COM COMPROVADA AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA, CUJA COMPOSIÇÃO SEJA A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA (CONCENTRAÇÃO APÓS DILUIÇÃO DE 1000 A 5000 PPM) E BIGUANIDA, COM INDICAÇÃO DE USO EM SUPERFÍCIES, COMO PISOS, PAREDES, TETOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEVE TER AÇÃO RESIDUAL SOBRE BIOFILME, NÃO IRRITANTE PARA PELE E MUCOSAS. ACOMPANHADO DE BOMBA DILUIDORA, ETIQUETADORA. A ETIQUETA DEVE SER AUTO ADESIVA E CONTER AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DO ENVASE, PRAZO DE VALIDADE, CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO E POSSIBILIDADE DE ASSINATURA. AS ETIQUETAS E OS BORRIFADORES DEVEM SER FORNECIDOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO PRODUTO NA INSTITUIÇÃO. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. APRS: LITRO	Galão	50		
59	EBS08500	396158	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ENZIMAS (AMILASE, PROTEASE, LIPASE, PEPTIDASE, CELULASE). TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ESTABILIZANTE, COM PH NEUTRO QUANDO CONCENTRADO E LEVEMENTE ALCALINO APÓS DILUÍDO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA AÇO, ALUMÍNIO, BORRACHAS, POLÍMEROS DE ALTA DENSIDADE E NÃO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS. ATUA NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E BIOFILME NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. UTILIZADO PARA REMOVER SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS DE MATERIAIS DE AÇO INOXIDÁVEL, LÁTEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS, CANULADOS. AGINDO EM RUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULAÇÕES E LÚMEN DOS OBJETOS. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS E ULTRASSÔNICAS, NÃO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICÁCIA NA AÇÃO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO DO FABRICANTE. USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA. ANÁLISE DE RENDIMENTO SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSTO POR SOLUÇÃO DILUÍDA POR LITRO DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 5 LITROS.	Galão	1.650		
60	-	452017	EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA CAIXAS/PACOTES DE ESTERILIZAÇÃO: CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 50 CM X 50 CM (+/- 5 CM). FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D'ÁGUA, USO HOSPITALAR. MATERIAL HIDROFÍLICO, MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98% E POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS. ISENTOS DE LÁTEX. PROPICIAR ADERÊNCIA DE FITA ADESIVA INDICADORA EXTERNA DE	Unidade	18.000		

			PROCESSO, E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRS: FOLHA				
61	-	452024	EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 60 CM X 60 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D' ÁGUA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%. ISENTA DE LÁTEX. PROPICIAR ADERÊNCIA DE FITA ADESIVA INDICADORA EXTERNA DE PROCESSO E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR.	Unidade	4.000		
62	-	446693	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO: 3ª GERAÇÃO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 78 G,M2, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 120 MATERIAL: MISTURA DE CELULOSE E FIBRAS SINTÉTICAS, REFORÇADO COM FIBRAS SINTÉTICAS EXTERNAS.	Unidade	36.000		
63	-	447699	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO: 3ª GERAÇÃO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 78 G,M2, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 75 X 75 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. MATERIAL: MISTURA DE CELULOSE E FIBRAS SINTÉTICAS, REFORÇADO COM FIBRAS SINTÉTICAS EXTERNAS.	Unidade	54.000		
64	-	481974	ESCOVA ACETABULAR, COMPRIMENTO DE 16 CM A 19 CM, DIÂMETRO CIRCULAR DA ESCOVA DE 4 MM A 4,5 MM E EXTREMIDADE CÔNICA COM DIÂMETRO 0,8 CM. (ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO: ACETABULAR, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: NAS DUAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 50 E 10 MM, HASTE: HASTE PLÁSTICA RÍGIDA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL. ESCOVA, MATERIAL: CERDAS NYLON NAS 2 EXTREMIDADES, TIPO CERDAS: 3 FILAS DE CERDA NUMA EXTREMIDADE, 1 FILA NA OUTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, COMPRIMENTO: 17,5 CM).	Unidade	150		
65	-	481976	ESCOVA COM CERDAS EM NYLON MACIAS, NÃO ABRASIVA, QUE NÃO LIBERE PARTÍCULAS, COM CABO FLEXÍVEL MAIOR OU IGUAL A 95CM, EIXO COM PONTA ARREDONDADA PARA NÃO CAUSAR PERFURAÇÃO, CERDAS COM DIÂMETRO IGUAL OU MAIOR QUE 2CM (ATÉ 3CM), COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 10CM OU MAIS, NÃO DESCARTÁVEL, PARA LIMPEZA DE TRAQUEÍAS DE MACRONEBULIZADORES E CIRCUITOS DE RESPIRADOR INFANTIL;	Unidade	30		
66	-	450514	ESCOVA COM CERDAS EM NYLON MACIAS, NÃO ABRASIVA, QUE NÃO LIBERE PARTÍCULAS, COM CABO,RÍGIDO, QUE NÃO DESLIZE DAS MÃOS, ANATÔMICO,COM 25-30CM DE COMPRIMENTO, EIXO COM,PONTA ARREDONDADA PARA NÃO CAUSAR RANHURAS,,CERDAS COM ALTURA ENTRE 7-8CM, LARGURA ENTRE,4,5-5,5CM, EXTENSÃO DAS CERDAS DE 12-15CM, NÃO DESCARTÁVEL, PARA LIMPEZA DE CUBAS E BACIAS DE INOX, NÃO DESCARTÁVEL;	Unidade	160		
67	-	481860	ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO: P, CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 4 MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL. CERCA DE DIÂMETRO DE 4 AUMENTANDO PARA 7MM.	Unidade	36		
68	-	279310	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO,MATERIAL CERDAS: NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE. PLANA, CERDAS NYLON TRANSPARENTE, AUTOCLAVÁVEL, CABO LONGO, FORMATO ERGONÔMICO, MEDIDA TOTAL APROX. 220MM. MEDIDA DA ESCOVA: CERCA DE 18,5CMM COM CERDAS 3CM X 6CM. PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	Unidade	288		
			ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CERDAS: NYLON				

69	-	340200	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS E ESCOVA ROLIÇA, REUTILIZÁVEL, COMPRIMENTO: 30 CM, APLICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DE MAMADEIRAS. TAMANHO DE DIÂMETRO DE CABEÇA DE 85MM, COMPRIMENTO DA CABEÇA 140MM, COMPRIMENTO TOTAL 650MM. PARA USO PARA LIMPEZA DE PATINHO. USO HOSPITALAR.	Unidade	54		
70	-	481959	ESCOVA PARA CANAL PARA LIMPEZA DOS CANAIS DOS ENDOSCÓPIOS, PÓS REALIZAÇÃO DE EXAMES; MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON; PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES; HASTE: HASTE FLEXÍVEL; REPROCESSÁVEL MODELO DE REFERENCIA: BW 20T. CERCA DE 200 CM, DIÂMETRO CERCA DE 1 MM.	Unidade	150		
71	-	481941	ESCOVA PARA CANAL PARA LIMPEZA DOS CANAIS DOS ENDOSCÓPIOS, PÓS REALIZAÇÃO DE EXAMES; MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON; PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES; HASTE: HASTE FLEXÍVEL; REPROCESSÁVEL MODELO DE REFERENCIA: BW 20T. CERCA DE 220 CM, DIÂMETRO CERCA DE 5 MM.	Unidade	170		
72	-	481972	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO, DIÂMETRO DE 3 MM E COMPRIMENTO DO ROLO DE 7 A 10 METROS. APRS: UNIDADE (APLICAÇÃO ENDOSCÓPIOS)	Unidade	150		
73	-	481973	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO, DIÂMETRO DE 6 MM E COMPRIMENTO DO ROLO DE 7 A 10 METROS. APRS: UNIDADE	Unidade	150		
74	-	481848	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM, 1.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 1.3 A 3.0 CM. CABO COM 1 MM DE DIÂMETRO, NO MÁXIMO, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 13 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.	Unidade	20		
75	-	481847	ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO (VÁLVULA E/OU PARA ABERTURA DE CANAIS). CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON (CABEÇA DA ESCOVA) DE NO MÍNIMO 8 MM DE DIÂMETRO E MANOPLA; HASTE DE AÇO INOX TRANÇADO DE NO MÍNIMO 5,3 CM DE COMPRIMENTO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE.	Unidade	60		
76	-	396682	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON RÍGIDAS, CABO PLÁSTICO RÍGIDO MEDINDO 13 A 15 CM (C) X 1.9 A 2.0 CM (L) X 1.0 A 1.2 CM (A). CERDAS DE 1,4 CM A 1,6 CM DE COMPRIMENTO DISTRIBUÍDAS EM FILEIRAS PARALELAS NO FORMATO DE NICHOS EM UMA DAS FACES DISTAL, ÁREA DE 1,5 A 2.0 CM (L) X 7 A 8 CM (C). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA ENTRE 20 E 25 CM.	Unidade	30		
77	-	409848	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON SEMI-FLEXÍVEL, SEM CABO. BASE PLANA EM PLÁSTICO RÍGIDO RETANGULAR, MEDINDO: ALTURA DE 1,5 A 2 CM (A) X 3 A 4 CM (L) X 8 A 11 CM (C), E CERDAS COM 1 A 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ENFILEIRADAS EM UMA DAS FACES NA FORMA DE NICHOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Unidade	30		
78	-	482005	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM NAS DUAS EXTREMIDADES. SENDO QUE UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 25 CM.	Unidade	100		
79	-	482005	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, CERDAS EM NYLON EXTRA-RÍGIDAS, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO APROXIMADO ENTRE 17 E 22 CM. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.	Unidade	100		
			ESCOVA PARA LIMPEZA DE INTERIOR DE TRAQUEIAS DE				

80	-	481975	RESPIRADORES, CPAP, BIPAP. CARACTERÍSTICAS: CERDAS FLEXÍVEIS, MACIAS EM NYLON. DIÂMETRO DE 2 CM E COMPRIMENTO DE 7 CM. CABO ARAMADO, FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140 CM.	Unidade	60		
81	-	340200	ESCOVA PARA LIMPEZA DE JARROS, MAMADEIRAS E FRASCOS EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM DIÂMETRO 3,5 A 4,0 MM E ESPAÇAMENTO ENTRE AS CERDAS MÍNIMO DE 1 MM, EXTREMIDADE COM 10 CM. HASTE EM METAL RETORCIDO. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 30 CM.	Unidade	120		
82	-	340200	ESCOVA PARA LIMPEZA DE JARROS, PAPAGAIOS/PATINHOS E AFINS EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON EM UMA EXTREMIDADE, MEDINDO CERCA DE 6,5 CM E COMPRIMENTO DE 10 CM. HASTE PLÁSTICO RESISTENTE. COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA MÍNIMO DE 30 CM.	Unidade	150		
83	-	417261	ESCOVA PARA LIMPEZA DE RECIPIENTES TUBULARES E VIDRARIAS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, 80 MM DE DIÂMETRO. CERDAS GROSSAS, COM NO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.	Unidade	40		
84	-	450514	ESCOVA PARA USO EM BACIAS E CUBAS, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A TERMOMESINFECÇÃO. CERDAS EM NYLON BRANCO, CABO ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 25 CM, COM ALTURA DAS CERDAS DE NO MÍNIMO DE 2,4 CM E COMPRIMENTO DA CABEÇA MÍNIMO DE 12 CM.	Unidade	100		
85	-	232372	ESPONJA DUPLA FACE, SENDO UMA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE CAUTÉRIO COM CAMADA ADESIVA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4,8 CM X 4,8 CM. UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA PONTA DE CAUTÉRIO MONO E BI-POLARES. ADERE A CAMPOS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. LIVRE DE LÁTEX.	Unidade	400		
86	-	350646	FITA ADESIVA CREPE, LARGURA 19 MM (+/- 2 MM) X 50 M (NO MÍNIMO). À BASE DE FIBRA DE CELULOSE. COR BRANCA. DEVE PROPICIAR ESCRITA COM PRINTABILIDADE ADEQUADA, E 100% DE APROVEITAMENTO DO ROLO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. AUTOCLAVÁVEL. APRS: ROLO	Rolo	6.100		
87	-	332343	FITA ADESIVA ZEBRADA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (INDICADOR QUÍMICO CLASSE I): DIMENSÕES MÍNIMAS DE 18 MM X 30 M, COR BEGE, INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDO NÃO TECIDO (SMS), TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL, RESISTENTE À TEMPERATURA DE AUTOCLAVAGEM DE 121 ATÉ 134 °C E APÓS A AUTOCLAVAGEM APRESENTAR NO MÍNIMO 3 LISTRAS BEM IDENTIFICÁVEIS A CADA 5 CM DE FITA, APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM SUA FIXAÇÃO ANTES E APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO ROLO DE NO MÍNIMO 30 METROS.	Rolo	2.400		
88	-	337958	FITA INDICADORA QUÍMICA, TIPO USO EXTERNO, TIRA PLÁSTICA, MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, (INDICADOR QUÍMICO).	Unidade	800		
89	-	369467	FITA INDICADORA QUÍMICA, TIPO USO EXTERNO, TIRA PLÁSTICA, MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, PARA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA 0,55% (INDICADOR QUÍMICO).	Unidade	800		
90	-	428831	FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE À VAPOR D'ÁGUA, 5,7 MM, EM NYLON, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE ESPECIFICADA EM EDITAL. DEVE PROPICIAR VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DE IMPRESSÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO: HUCFF- SERCON; IPPMG- PHOENIX L	Unidade	490		
91	EBS04954	345486	FORMOL TAMPONADO 10%, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE AO MANUSEIO E TRANSPORTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER A FICHA DE EMERGÊNCIA E AS INFORMAÇÕES QUANTO AO USO RESTRITO DO PRODUTO, EXCLUSIVO AO USO PROFISSIONAL E A VENDA DIRETA PROIBIDA AO PÚBLICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 5 LITROS.	Galão	1.800		

92	-	411151	INDICADOR DE SELAGEM, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL, USO: TESTE P, ROTINA OPERACIONAL, APLICAÇÃO: MONITORAR QUALIDADE SELADORAS HOSPITALARES, DIMENSÃO: 180 X 75 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PEAD. TESTE DE SELAGEM PARA SELADORAS ROTATIVAS HOSPITALARES.	Unidade	5.400		
93	-	332346	INDICADOR QUÍMICO CLASSE V, DO TIPO INTEGRADOR, PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D'ÁGUA COM RESPOSTA IMEDIATA AOS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO (VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ISO 11.140. PERMEÁVEL AO VAPOR QUE CONTENHA UM SUBSTRATO TERMORREAGENTE, DE VISUALIZAÇÃO EM UMA TIRA DE PAPEL OU OUTRO SUPORTE, NÃO EXIGINDO INTERPRETAÇÃO DE COR. INTEGRADOR COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE DO MICRORGANISMO GEOBACILLUS STEAROTEMOPHILLUS, DEVERÁ CONTEMPLAR OS VALORES DECLARADOS DA TEMPERATURA 121°C E 134°C, COM MUDANÇA DE LIMITE E MUDANÇA DE FORMA DO SUBSTRATO À REAÇÃO NA TEMPERATURA DE 121°C DEVE SER IGUAL OU MAIOR A 16,5 MINUTOS. QUE PROPICIE ARQUIVAMENTO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS POR NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS, CONFORME NORMA ISO 11.140. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LAMINADO, EM TIRAS COM TINTA ESPECIAL À BASE DE ÁGUA, ATÓXICA, ISENTA DE CHUMBO, MERCÚRIO E LÁTEX E QUE MUDA DA COR ROSA PARA A COR PRETA PARA CONTROLE DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR DE ALTA TEMPERATURA EM CICLOS DE 134°C - 3,5MIN., 128°C - 9MIN., 121°C - 16,5MIN. ATENDE A SESSÃO 11.5 DA NORMA ABNT NBR ISO 11.140. COM ÁREA DE ADESIVIDADE PARA FIXAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: USO INTERNO E ÚNICO.	Unidade	150.000		
94	-	339652	INDICADOR QUÍMICO CLASSE VI, DO TIPO EMULADOR OU SIMULADOR, PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D'ÁGUA COM RESPOSTA AOS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO (VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ISO 11.140. PERMEÁVEL AO VAPOR QUE CONTENHA UM SUBSTRATO TERMORREAGENTE, DE VISUALIZAÇÃO EM UMA TIRA DE PAPEL OU OUTRO SUPORTE. EMULADOR COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE DO MICRORGANISMO GEOBACILLUS STEAROTEMOPHILLUS, DEVERÁ CONTEMPLAR OS VALORES DECLARADOS DA TEMPERATURA 121 °C E 134 °C, COM MUDANÇA DE LIMITE E MUDANÇA DE FORMA DO SUBSTRATO. PROPICIE ARQUIVAMENTO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS. APRESENTAÇÃO: TIRA AUTO ADESIVA, CONFORME ISSO 11.140-1, LIVRE DE METAIS PESADOS	Unidade	36.000		
95	-	376428	INDICADOR QUÍMICO COMPONENTES ADICIONAIS: INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO , CLASSE: CLASSE V , TIPO: INTEGRADOR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR , APRESENTAÇÃO: PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO. PARA AVALIAR CARGA SUBSEQUENTE. PACOTE CONFORME NORMA ISO 11140/1. PACOTE COM LOTE, VALIDADE E UM INDICATIVO QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO.	Unidade	3.600		
96	EBS02256	411032	KIT CAIXA COLETORA DE CASSETE, SISTEMA DE CAIXA COLETORA PARA RECEBER CASSETES UTILIZADOS NO PROCESSO DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CONTENDO CAIXA DE PAPELÃO MONTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 30 CASSETES, ROLOS (BOBINA) PARA IMPRESSÃO DE REGISTRO 7 CM DE LARGURA, PRATOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO.	Unidade	5		
97	-	481925	KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CONTENDO 07 ESCOVAS COM CERDAS EM NYLON NOS TAMANHOS APROXIMADO DE: 01 DE 5 MM X 61 CM; 01 DE 7 MM X 61 CM; 01 DE 10 MM X 61 CM; 01 DE 10 MM X 40 CM; 01 DE 3 MM X 22 CM; 01 DE 5 MM X 30 CM E 01 DE 2 MM X 30 CM. CABO EM AÇO ARAMADO FINO, FLEXÍVEL E RETORCIDO. DESCARTÁVEL. APRS: KIT	Unidade	30		

98	EBS02250	466770	LUBRIFICANTE INCOLOR SPRAY, A BASE SILICONE PARA GUARNIÇÃO CILÍNDRICA DE PORTA DE AUTOCLAVES E ESTUFAS DE MARCA ESPECIFICADA EM EDITAL.	Unidade	12		
99	EBS01937	243284	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. SOLUÇÃO PRONTO USO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÓLEOS MINERAIS NEUTROS, ISENTOS DE SILICONE; NÃO IÔNICO; HIDROSSOLÚVEL, NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ATÓXICO, INIBIDOR DE CORROSÃO E PREVENÇÃO DE FERRUGEM E MANCHAS. PERMEÁVEL A VAPOR D'ÁGUA NA ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO SPRAY MÍNIMO DE 750 ML.	Unidade	12		
100	EBS01959	298502	LUBRIFICANTE PARA MOTOR GD670 AESCULAP, À BASE DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, SEM SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, PERMEÁVEL A VAPOR D'ÁGUA DE ESTERILIZAÇÃO A 134 °C. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. MARCA STERILIT, REFERÊNCIA GB600 CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 300 ML.	Unidade	10		
101	-	440338	MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO: INDICADOR DE LIMPEZA, MATERIAL: FRASCO, APLICAÇÃO: P, TESTE CAVITAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: P, LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. INDICADOR QUÍMICO, APRESENTAÇÃO: AMPOLA.	Unidade	1.200		
102	EBS00362	405909	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE AÇO INOX. SOLUÇÃO REVITALIZADORA E REMOVEDORA DE FERRUGEM, MACHAS, CORROSÕES E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS, COMPOSTA DE ÁCIDO FOSFÓRICO E MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLVENTE E ÁGUA, NÃO CORROSIVA E NÃO ABRASIVA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRECAUÇÕES, MODO DE UTILIZAÇÃO, VALIDADE E LOTE. O PRODUTO SERÁ ADQUIRIDO NA FORMA CONCENTRADA, PORÉM A ANÁLISE SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSTO DA SOLUÇÃO DILUÍDA POR LITRO. FRASCO OU GALÃO DE PLÁSTICO DE ATÉ 1L COM DOSADOR, E RÓTULO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA.	Unidade	39		
103	-	229341	REMOVEDOR FERRUGEM, APLICAÇÃO: SUPERÍCIE METÁLICA. RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO E DETERGENTE NÃO IÔNICO, PH 1,0, USO ÁGUA QUENTE E FRIA, USO MANUAL E AUTOMATIZADO, BIODEGRADÁVEL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM DOSADOR, E RÓTULO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA.	Frasco 500 ml	180		
104	EBS01968	463157	SOLUÇÃO PRÉ LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM MATÉRIA ORGÂNICA, NA FORMA LÍQUIDA OU DE ESPUMA, COM OU SEM ENZIMA, COM TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS E AGENTES UMECTANTES, PH NEUTRO, LIVRE DE IRRITANTES DÉRMICOS E OCULARES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 500 A 1000 ML, PRONTO-USO COM BORRIFADOR, E APOIO ANATÔMICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES. APRS: LITRO	Galão	440		
105	EBS00447	440338	TESTE DE RESÍDUO DE SUJIDADE: TESTE INDICATIVO DE EFICÁCIA DE LIMPEZA SIMULANDO PRESENÇA DE SANGUE PARA VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DE LIMPEZA EM PROCESSOS AUTOMATIZADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 15883. ATÓXICO. DEVE SER POSSÍVEL ANEXÁ-LA EM GUIA DE REGISTRO DE RESULTADOS. ACOMPANHA CARTÃO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DO RESULTADO. ACOMPANHA DISPOSITIVO DESAFIO PARA USO EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS INCLUSIVE PARA CONEXÃO DOS CÂNULADOS E LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS.	Unidade	800		
106	-	411151	TESTE PARA SELADORA CONTÍNUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVE POSSUIR CINCO CAMPOS PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES: NÚMERO DA SELADORA, DATA DA SELAGEM, NOME DO OPERADOR, ASSINATURA DO OPERADOR E RESULTADO. CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE.	Unidade	500		
TOTAL							

2.2.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o CH-UFRJ

3.2. Os órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços, desde que responsáveis pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, estão dispostos conforme o Termo de Referência.

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. *A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no RLCE 2.0 e no Decreto nº 7.892/2013.*

4.1.1. *A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.*

4.2. *Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.*

4.3. *As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.*

4.4. *As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo o dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.*

4.4.1. *Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 - P).*

4.5. *Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.*

4.6. *Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.*

4.6.1. *Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.*

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, podendo ser prorrogada, desde que respeitado o prazo previsto no art. 12 do Decreto nº 7.892/2013.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 120 (cento e vinte) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*

Nota explicativa: Suprimir o item quando inexisterem outros fornecedores classificados registrados na ata.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no termo de referência.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no termo de referência, anexo do Edital.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.
- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.
- 8.4. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata que não possam ser compostos pela conciliação.

Rio de Janeiro, data da assinatura eletrônica	
Amancio Paulino Carvalho Superintendente Geral Cassiano Moraes Falleiros Superintendente de Administração	FORNECEDOR Cargo / Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar da Silva Bianchini, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 20/03/2025, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **47899640** e o código CRC **E73D1F9D**.

- ANEXO I
- RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
- Fornecedor 1.
 - Fornecedor 2.
 - Fornecedor 3.
 - Fornecedor 4.

Referência: Processo nº 23877.004079/2024-10 SEI nº 47899640