

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador			
Descrição Detalhada: Agitador Tipo: Compacto De Jarros, Gabinete: Chapa Aço E Pintura Em Epóxi, Capacidade: 10 Programas Totalizando 200 Fases De Receitas, Rotação: De 10 A 600RPM, Modelo: 03 Jarros De Acrílico Com 1000ml, Dimensões: 21 X 35 X 55CM, Funcionamento: Modo Automático E Modo Manual, Temperatura Trabalho: 5 A 40°C, Componentes Adicionais: 01 Tubo Ensaio, 01 Dosador, 01 Curva Velocidade,, Uso: Floculação Em Estações De Tratamento De Água (Eta), Características Adicionais: Curva De Gradiente De Velocidade: De 02 A 755 S¹			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		14	Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 28
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (8), Catalão/GO (3), Divinópolis/MG (3)	
Grupo: G1			

2 - Cabine segurança biológica			
Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Voltagem: 220V			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (5), Catalão/GO (6), Divinópolis/MG (4)	
Grupo: G1			

3 - Câmara conservação			
Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 300 - 400L, Acessórios: Painei Digital, Alarme, Usb, 5 Prateleiras, Características Adicionais: 1 Porta, Tipo: Programado, Voltagem: BivoltV			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		58	Quantidade Mínima Cotada: 58
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 116
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (18), Catalão/GO (20), Divinópolis/MG (20)	
Grupo: G1			

4 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 120L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved, Tipo: Programado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Catalão/GO (8), Divinópolis/MG (8)

Grupo: G1

5 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 28 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Alarme Balanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 10, 15, 50, 100 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Catalão/GO (6), Divinópolis/MG (5)

Grupo: G1

6 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 15ML, Capacidade: Até 16 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Catalão/GO (3), Divinópolis/MG (3)

Grupo: G1

7 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 24 Capilares, Rotação: Até 15.000RPM, Temporização: Temporizador Até 60MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Catalão/GO (3), Divinópolis/MG (3)

Grupo: G1

8 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Catalão/GO (10), Divinópolis/MG (6)

Grupo: G1

9 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Peagômetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: Não AplicávelUN, Tipo Alimentação: Eletricidade, Acidez: Não AplicávelPH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C, Largura: 300MM, Altura: 67MM, Profundidade: 262MM, Peso: 600G, Tensão Alimentação: 117/220V, Faixa Medição: -2,000 A 16,000PH, Resolução: 0,1MV, Precisão: -0,2 A 0,2MV, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexação Impressora Serial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6), Catalão/GO (3), Divinópolis/MG (3)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Agitador	14	Unidade
2	Cabine segurança biológica	15	Unidade
3	Câmara conservação	58	Unidade
4	Câmara conservação	26	Unidade
5	Centrífuga	18	Unidade
6	Centrífuga	13	Unidade
7	Centrífuga	13	Unidade
8	Microscópio	26	Unidade
9	Peagômetro	12	Unidade