






ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS DIVERSO I

ITEM	DESCRIPTIVO	IMAGENS
1	AFASTADOR cirúrgico, modelo HOHMANN 45°, com DUPLA ANGULAÇÃO (duas dobras), COMPRIMENTO total cerca de 24 cm, LARGURA da lâmina de 20 mm e PONTA chata com cerca de 5mm de largura e 25 mm de comprimento, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
2	AFASTADOR cirúrgico, modelo HOHMANN 45°, com DUPLA ANGULAÇÃO (duas dobras), COMPRIMENTO total cerca de 24 cm, LARGURA da lâmina de 20 mm e PONTA estreita com cerca de 25 mm de comprimento, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
5	AFASTADOR cirúrgico, modelo HOHMANN, TAMANHO cerca de 24 cm, PONTA OVAL com cerca de 12mm de largura e 25 mm de comprimento, lâmina de aproximadamente 30 mm de largura, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
7	AFASTADOR cirúrgico, tipo CABEÇA DE COBRA especial para quadril, com COMPRIMENTO cerca de 30 cm, LARGURA da lâmina de 40mm e PONTA de 20mm com dois dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	 
46	DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD N° 3, com corpo achatado, ponta afia nas duas extremidades, sendo de um lado, descolador curvo, e do outro lado, chanfrado com ranhuras, comprimento de 18 cm, aplicação na neurocirurgia. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	  
47	RESEKTOR NABATOF cirúrgico, COM EMPUNHADURA EM T, com 6 OGNAS em formato de LOSANGO (tamanhos diversos), COM 3 varetas, sendo duas de 1 mm x 120 cm e uma de 1 mm x 80 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
58	Martelo cirúrgico de Nylon, cor branca, medindo 20 cm. Material Nylon, autoclavável até 135 °C.	
62	MICRO PORTA-AGULHA, tipo JACOBSON, hastes RETAS, ponta RETA, com TRAVA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material TITÂNIO, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
63	MICRO PORTA-AGULHA, tipo JACOBSON, hastes RETAS, ponta CURVA, com TRAVA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material TITÂNIO, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	
64	MICRO PORTA-AGULHA, tipo YASARGIL, BACONETA, ponta CURVA, com TRAVA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material TITÂNIO, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	