

JQA048MAC

DC-MOTOR

3 PH DC 540V

A12CAC

R410A

2014

Pmax.(bar)	Tmin.	Tmax.
40.7	-37 °C	64 °C

SET P/NO : TBZ35874701

 **LG** MADE IN KOREA



4N4S0085ZL10-E50213

WARNING

Service should be performed by trained personnel only.

-  **ELECTRIC SHOCK HAZARD**
 - Ground the equipment securely.
 - Turn off the power before servicing.
 - Retain Terminal Cover in position whenever power is applied to this compressor.

-  **BURN HAZARD**
 - Do not touch the Compressor with bare hands during operation or after stoppage instantly.

-  **EXPLOSION OR FIRE**
 - Wear safety goggles and gears as system contains oil and refrigerant under pressure.
 - Do not compress air.
 - Do not use refrigerant and lubricants besides those specified.
 - Be sure to connect right way with valves.

AVERTISSEMENT

L'entretien doit être réalisé par du personnel qualifié uniquement.

-  **DANGER D'ÉLECTROCUTION**
 - Relever le matériel à la terre en toute sécurité.
 - Mettre le matériel hors tension avant de procéder à son entretien.
 - Maintenir le couvercle de raccordement en position dès que du courant est envoyé à ce compresseur.

-  **DANGER DE BRULURE**
 - Ne pas toucher le compresseur à mains nues pendant qu'il fonctionne ou immédiatement après son arrêt.

-  **EXPLOSION OU INCENDIE**
 - Porter des lunettes et un équipement de sécurité en effet.
 - Le système contient de l'huile et du réfrigérant sous pression.
 - Ne pas compresser l'air.
 - Ne pas utiliser de réfrigérants ou de lubrifiants autres que ceux qui ont été désignés.
 - S'assurer de raccorder immédiatement l'appareil aux valves.