



ENCARTE C

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL, LOCALIZAÇÃO E QUANTIDADE

Elevador nº 1. Localizado na entrada do Prédio Principal.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	375 kg ou 05 Passageiros
PARADAS E ENTRADAS	03/03
TIPO DE PORTA	Abertura Lateral
VELOCIDADE NOMINAL	0,75 m/s ou 45 m/min
PERCURSO APROXIMADO	15,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com engrenagem – ThyssenKrupp
QUADRO DE COMANDO	Addtech com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Alfa Elevadores L1RE093
SUSPENSÃO	1:1 (Efeito Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	3 cabos ϕ 12,7mm ²
MARCA	Addtech

Elevador nº 2. Localizado no Prédio da Emergência.

TIPO	Maca
CAPACIDADE	450 Kg ou 06 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	06/06
TIPO DE PORTA	Automática Lateral
VELOCIDADE NOMINAL	0,75 m/s ou 45 m/min
PERCURSO APROXIMADO	21,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Montanari
QUADRO DE COMANDO	Infolev com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	(sem identificação) com cabo de ¼"
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	5 x ½"
MARCA	Infolev

Elevador nº 3 (Modernizado). Localizado no Prédio da Emergência.

TIPO	Maca
CAPACIDADE	450 Kg ou 06 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	06/06
TIPO DE PORTA	Abertura Central
VELOCIDADE NOMINAL	1,0 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	18,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem - ThyssenKrupp EM -33
QUADRO DE COMANDO	Addtech com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Atlas Schindler Cabo 6,00 mm
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	4 cabos $\phi 6\text{mm}^2$
MARCA	Addtech

Elevador nº 4. Localizado no Prédio Anexo I.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	375 Kg ou 05 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	06/06
TIPO DE PORTA	Eixo Vertical
VELOCIDADE NOMINAL	1,00 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	20,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem - Atlas CE365
QUADRO DE COMANDO	Infolev com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Atlas com cabo de $\frac{1}{4}$ "
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	4 x $\frac{1}{2}$ "
MARCA	Infolev

Elevador nº 5. Localizado na Cozinha.

TIPO	Transporte de Alimentos
CAPACIDADE	375 Kg ou 05 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	08/08
TIPO DE PORTA	Eixo Vertical
VELOCIDADE NOMINAL	1,00 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	30,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem – ThyssenKrupp
QUADRO DE COMANDO	Addtech com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Alfa Elevadores com cabo 6,35mm
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	4 x 5/8"
MARCA	Induco

Elevador nº 6. Localizado no Hall do Prédio Principal.

TIPO	Passageiro
CAPACIDADE	600 Kg ou 08 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	08/08
TIPO DE PORTA	Automática Central
VELOCIDADE NOMINAL	1,25 m/s ou 75 m/min
PERCURSO APROXIMADO	30,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem - ThyssenKrupp EM-62
QUADRO DE COMANDO	Genius Infolev com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Kone com cabo de ½"
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	6 x ϕ 15,8mm ²
MARCA	Genius Infolev

Elevador nº 7. Localizado no Hall do Prédio Principal.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	600 Kg ou 08 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	08/08
TIPO DE PORTA	Abertura Central
VELOCIDADE NOMINAL	1,00 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	30,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem - ThyssenKrupp EM33
QUADRO DE COMANDO	Addtech com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Atlas Schindler MOD. GBP
SUSPENSÃO	2:1 (Dupla)
CABOS DE TRAÇÃO	4 cabos
MARCA	Addtech

Elevador nº 8 (Modernizado). localizado no Hall do Prédio Principal.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	600 Kg ou 08 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	09/09
TIPO DE PORTA	Abertura Lateral
VELOCIDADE NOMINAL	1,00 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	30,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Com Engrenagem – ThyssenKrupp
QUADRO DE COMANDO	Genius Infolev com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	ThyssenKrupp com cabo de ¼"
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	5 x $\phi 12,7\text{mm}^2$
MARCA	ThyssenKrupp

Elevador nº 9. Localizado no Hall Principal.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	600 Kg ou 08 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	08/08
TIPO DE PORTA	Abertura Central
VELOCIDADE NOMINAL	1,00 m/s ou 60 m/min
PERCURSO APROXIMADO	30,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	ThyssenKrupp EM 62
QUADRO DE COMANDO	Addtech com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Alfa Elevadores Mod. L1RE093
SUSPENSÃO	2:1 (Dupla)
CABOS DE TRAÇÃO	4 cabos 2:1
MARCA	Addtech

Monta carga 10. Localizado no CC (material contaminado).

CAPACIDADE	200 Kg
PARADAS E ENTRADAS	02
TIPO DE PORTA	Corrediça Manual
VELOCIDADE NOMINAL	0,50 m/s ou 30 mpm
PERCURSO APROXIMADO	6,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 v – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	GE de Corrente Alternada
MÁQUINA DE TRAÇÃO	SITO
QUADRO DE COMANDO	Microprocessado
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Não possui
SUSPENSÃO	1:1 (simples)
CABOS DE TRAÇÃO	2 x ¼
MARCA	Marca SITO

Monta carga 11. Localizado no CC (material estéril).

CAPACIDADE	200 Kg
PARADAS E ENTRADAS	02
TIPO DE PORTA	Corrediza Manual
VELOCIDADE NOMINAL	0,50 m/s
PERCURSO APROXIMADO	6,00 m
CASA DE MÁQUINA	Localizada na parte superior da caixa de corrida
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 220 V 60 Hz
ILUMINAÇÃO	GE de corrente alternada
MÁQUINA DE TRAÇÃO	SITO
QUADRO DE COMANDO	Microprocessado
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Não possui
SUSPENSÃO	1:1 Simples
CABOS DE TRAÇÃO	2 x ¼"
MARCA	SITO

Elevador nº 12. Localizado no Prédio Lamap.

TIPO	Passageiros
CAPACIDADE	225 Kg ou 03 passageiros
PARADAS E ENTRADAS	03/03
TIPO DE PORTA	Automática Lateral
VELOCIDADE NOMINAL	0,75 m/s ou 45 m/min
PERCURSO APROXIMADO	15,00 m
CASA DE MÁQUINA	Sem casa de maquinas
ALIMENTAÇÃO	Trifásica 380 V – 60 Hz
ILUMINAÇÃO	110 V
MÁQUINA DE TRAÇÃO	Sem engrenagem
QUADRO DE COMANDO	Vertical Elevadores com Frequência Variável
LIMITADOR DE VELOCIDADE	Ac Eletronic – XS1-28
SUSPENSÃO	1:1 (Simples)
CABOS DE TRAÇÃO	8 cabos
MARCA	Vertical Elevadores