

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B
GUARAPUAVA-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023

Processo Administrativo Nº 18/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: FRANCIELI CONRADO

Data de Publicação: 06/12/2023 16:00:32

LOTE 3	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 6	Val.Ref.: 136,17
Descrição: PEDRA DE LASTRO PARA CINTO, 1,8 A 2,01 KG - CHUMBO REVESTIDO COM PLÁSTICO INJETADO NA COR PRETA. CANTOS ARREDONDADOS E REFORÇADOS. REBAIXOS NA PARTE INFERIOR E PINOS ANTIDERRAPANTES NA PARTE SUPERIOR PARA EVITAR QUE O LASTRO ESCORREGUE DO CINTO. DEVERÁ POSSUIR ABERTURA PARA PASSAGEM DO CINTO SEMPRE UNIFORME PARA FACILITAR A MONTAGEM, COM PESO APROXIMADO DE 1,8 A 2,01 KG.			
LOTE 5	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 6	Val.Ref.: 205,97
Descrição: LUVA PARA MERGULHO, EM NEOPRENE - CONFECCIONADA EM NEOPRENE DE 2 OU 3 MM, COURO AMARA NA PALMA DA MÃO, REFORÇO ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MÃO E DEDOS, FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHOS, 2 (DOIS) M, 2 (DOIS) L, 2 (DOIS) XL, COR PREDOMINANTE PRETA, PODENDO OS REFORÇOS SER BRANCO OU CINZA, PARES.			
LOTE 8	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 6	Val.Ref.: 4.684,29
Descrição: ROUPA DE MERGULHO, SEMISSECA, EM NEOPRONE: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM NEOPRENE DE 5MM COM DUPLO NYLON, PODENDO TER CAMADAS DE ATÉ 7MM NA REGIÃO DO PEITO, COSTAS E COSTELAS, COM PROTEÇÃO EXTRA NOS JOELHOS ATÉ O TORNOZELO E NOS COTOVELOS. SER FABRICADO NA COR PRETA, PODENDO TER DETALHES EM CINZA OU BRANCO, DEVENDO SER COMPOSTA EM PEÇA ÚNICA COBRINDO ATÉ OS PUNHOS E OS TORNOZELOS, COM FECHAMENTO EM ZÍPER YKK SECO (IMPERMEÁVEL) OU SUPERIOR. DEVERÁ CONTER UM SISTEMA SELANTE INTERNO NAS EXTREMIDADES (PESCOÇO, PUNHOS E TORNOZELOS). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CAPUZ. DEVERÁ CONTER, COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA. DEVERÁ SER SERIGRAFADO "CORPO DE BOMBEIROS" NOS BRAÇOS E CONTER O BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ NO LADO ESQUERDO DO PEITO, PODENDO SER SOMENTE O CONTOURNO, DEVERÁ POSSUIR BOLSOS NAS DUAS PERNAS, COM DRENAGEM E DISPOSITIVO PARA CLIPAR MATERIAIS. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE OFEREÇA AO MERGULHADOR CONFORTO E FLEXIBILIDADE. DEVERÁ POSSUIR MODELOS MASCULINOS E FEMININOS. TAMANHOS: 2L, 2XL E 2XXL.			
LOTE 11	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 6	Val.Ref.: 195,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/02/2024 17:13-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pe5d8fc7887dc5>
POR FRANCIELI CONRADO - (***-580.419-**) EM 23/02/2024 17:13



**FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B
GUARAPUAVA-PR**

Descrição: FACA DE RESGATE PARA COLETE DE MERGULHO - LÂMINA FIXA. BAINHA DE ENGATE RÁPIDO, SISTEMA DE MONTAGEM PARA COLETE: A) FACA COM LÂMINA FIXA; B) BAINHA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; C) BAINHA COM SISTEMA DE MONTAGEM PARA COLETE. D) CORES - BAINHA EM AMARELO COM PUNHO DA FACA EM AMARELO (PREFERÍVEL) OU BAINHA EM PRETO E PUNHO DA FACA EM AMARELO, OU BAINHA E PUNHO DE FACA EM PRETO. E) PESO - O PESO DA FACA NÃO DEVE PESAR MAIS QUE 120GR. O CONJUNTO FACA/BAINHA NÃO DEVE PESAR MAIS QUE 150 GR. F) TAMANHO - A LÂMINA DEVE POSSUIR UM COMPRIMENTO DE NO MÁXIMO 7,8CM. O COMPRIMENTO DO CONJUNTO FACA/BAINHA NÃO DEVE PASSAR DE 18,5 CM. G) MATERIAL LÂMINA: DEVE SER PRODUZIDA EM AÇO INOX 420. CABO: DEVE SER PRODUZIDO EM POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA RESISTÊNCIA. BAINHA: DEVE SER PRODUZIDO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. H) CONSTRUÇÃO DA LÂMINA - DEVE SER PRODUZIDO EM AÇO INOX 420. DEVE POSSUIR UM COMPRIMENTO DE NO MÁXIMO 7,8 CM A LÂMINA DEVE POSSUIR PELO MENOS UM LADO COM GUME SERRADO PARA GARANTIR A SEPARAÇÃO POR CORTE ÚNICO DE UMA CORDA ESTÁTICA DE ATÉ 12,5MM. DEVE POSSUIR UMA PONTA, VIVA OU SEGA, DE MANEIRA A PODER FURAR O TECIDO (PVC OU HYPALON) DE UMA EMBARCAÇÃO INFLÁVEL; I) CONSTRUÇÃO DO PUNHO - A PARTE EXTERIOR DO PUNHO DEVE SER PRODUZIDA EM POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR A PARTE MACHO DA CONSTRUÇÃO DE ENGATE RÁPIDO NOS DOIS LADOS DO PUNHO. DEVE POSSUIR RANHURAS PARA AUMENTAR ADERÊNCIA. DEVE POSSUIR A CONTINUAÇÃO DA LÂMINA NA SUA PARTE INTERIOR PARA MANTER A INTEGRIDADE DO CONJUNTO FACA E LÂMINA. A CONTINUAÇÃO INTERNA DA LÂMINA DEVE SAIR DA PONTA DO PUNHO PARA FORNECER UM PONTO QUEBRA VIDRO. O PUNHO DEVE SER DE FORMA BICÔNCAVA E POSSUIR GUIA POLEGAR DUPLA PARA OS SEGUINTE FINS: * MELHOR MANUSEIO * COMPLETAR SISTEMA REDUNDÂNCIA CRIADO PELO PUNHO DA FACA E ALÇA DE APOIO COSTURADA ABAIXO DA ARMAÇÃO DE FERRAMENTAS DO COLETE; J) BAINHA - DEVE SER PRODUZIDA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR UMA CONSTRUÇÃO DE ENGATE RÁPIDO E PROTEÇÃO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL. NO FUNDO EXTERIOR DEVE POSSUIR UMA CONSTRUÇÃO DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL PARA MONTAGEM DA ARMAÇÃO NO COLETE.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/02/2024 17:13-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p65d8fc7887dc5>
POR FRANCIELI CONRADO - (***.580.419.**) EM 23/02/2024 17:13

