



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 –CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG
FONE: (37) 3281.7328

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 0120/2025

PREGÃO: 069/2025

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material elétrico de consumo para manutenção de rede elétrica predial, iluminação pública e outras, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

O Município de Santo Antônio do Monte/MG, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, comunica aos interessados em participar no Processo Licitatório em epígrafe, que sofreu as seguintes alterações:

Onde se lê:

Item 182/183: LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 100W C/B 7 CORPO (...)

Item 184/185: LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W C/B 7 CORPO (...)

Item 186/187: LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 50W C/B 7 CORPO (...)

Item 329/330: LUMINÁRIA LED 80W COM CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO (...)

Item 331/332: LUMINÁRIA LED 120 W COM CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO (...)

Item 333/334: LUMINÁRIA LED 180 W COM CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO (...)

Leia-se:

Item 349/350: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, POTÊNCIA 100[W]; FF. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 16.100[LM]; GG. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; HH. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%];. TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5.000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO. CATMAT 617253

VALOR UNITÁRIO: R\$617,98

Item 351/352: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, POTÊNCIA 200[W]; FF. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 32.800 [LM]; GG. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; HH. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%]; TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5.000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO. CATMAT 617253

VALOR UNITÁRIO: R\$885,17

Item 353/354: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, POTÊNCIA 50[W]; FF. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.050[LM]; GG. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; HH. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%];. TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5.000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO. CATMAT 617253.

VALOR UNITÁRIO: R\$629,42

Item 355/356: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO POTÊNCIA 80 [W];. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.800 [LM];L. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; MM. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%]; NN. TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5.000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO.

VALOR UNITÁRIO: R\$706,68



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 –CENTRO

SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG

FONE: (37) 3281.7328

Item 357/358: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO. POTÊNCIA 120 [W]; PP. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 19.440 [LM]; QQ. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; RR. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%]; SS. TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5.000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO. CATMAT 617253

VALOR UNITÁRIO: R\$775,45

Item 359/360: LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA A LED SMD 5050, VIDRO PLANO TEMPERADO MÍNIMO 4MM, BASE DE 03(TRÊS) PINOS COM RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO OU EXTRUDADO, POTÊNCIA 180 [W]; UU. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 29.160 [LM]; VV. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 160 [LM/W]; WW. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 [%]; TEMPERATURA DE COR DOS LEDS 5000 [K]; NÃO SERÃO ACEITOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD). FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETRO EXTERNOS QUE VARIAM 25,4 MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. FABRICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL, 5 ANOS DE GARANTIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ENSAIOS, SELO PROCEL E INMETRO. CAT MAT 617253

VALOR UNITÁRIO: R\$874,44

Os itens 327 e 328 foram excluídos, por se tratarem de itens em duplicidade.

Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. Considerando a alteração acima, fica alterada a data de abertura inicialmente publicada para o dia **05 de janeiro de 2026 às 08:30horas**.

Santo Antônio do Monte, 19 de dezembro de 2025.

Maria Aparecida de Oliveira

Diretora de Licitações e Contratos