Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
3030/2026	Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	25/09/2026 - 08:00	16/10/2026 - 08:59	LUISA CASSEMIRO TEIXEIRA
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Sim	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	CABO TIPO HDMI; COMPRIMENTO: 10 M; TIPO DE CONECTOR: HDMI.	un	22	89,54	1.969,88
2	2	CABO VÍDEO HDMI 19 PIN M/ HDMI 19 PIN M, METRAGEM: 2,00 M (± 5%), CONECTOR BANHADO A OURO	un	4	29,23	116,92
3	3	CABO VÍDEO HDMI 19 PIN M/ HDMI 19 PIN M, METRAGEM: 3,00 M (± 5%), CONECTOR BANHADO A OURO	un	20	31,32	626,40
4	4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2.1 CANAIS ESTÉREO; POTÊNCIA TOTAL DE SAÍDA: 11W RMS: 5W (CENTRAL) + 3W (AUXILIAR) X2; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 20 KHZ; ALIMENTAÇÃO: 5VDC VIA USB; CONEXÃO: BLUETOOTH (ALCANCE: 10 METROS) / MINI PLUGUE P2 DE 3,5MM; ENTRADA DE ÁUDIO: USB / MICRO SD / AUXILIAR P2; PESO DA CAIXA CENTRAL: 450G; PESO DAS CAIXAS AUXILIARES: 130G CADA; MEDIDAS DA CAIXA CENTRAL: 13 CM X 13 CM X 9,7 CM; MEDIDAS DAS CAIXAS AUXILIARES: 7,3 CM X 6,2 CM X 6,2 CM; MEDIDA DO CABO USB DE ENERGIA: 90CM; MEDIDA CABO DE ÁUDIO P2: 90CM; MEDIDA DOS CABOS DAS CAIXAS AUXILIARES: 100CM; ITENS INCLUSOS: 1 CAIXA DE SOM SUBWOOFER E 2 CAIXAS DE SOM AUXILIARES; PESOS E MEDIDAS APROXIMADOS PODENDO SER DE QUALIDADE SUPERIOR.	un	8	126,30	1.010,40
5	5	CELULAR SMARTPHONE, NOVO, DE PRIMEIRO USO, HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM TECNOLOGIA 5G, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 16 OU SUPERIOR, PROCESSADOR OCTA-CORE DE ALTO DESEMPENHO, FABRICADO EM PROCESSO DE 3 NM OU INFERIOR, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 12 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 512 GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,9 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA QHD+ (3120 X 1440 PIXELS), CONJUNTO DE CÂMERAS TRASEIRAS COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) SENSORES, SENDO: CÂMERA PRINCIPAL DE NO MÍNIMO 200 MP, CÂMERA ULTRA-ANGULAR DE NO MÍNIMO 50 MP, CÂMERA TELEOBJETIVA DE NO MÍNIMO 10 MP E CÂMERA TELEOBJETIVA PERISCÓPICA OU EQUIVALENTE DE NO MÍNIMO 50 MP, CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 12 MP, COM SUPORTE A ZOOM ÓPTICO DE, NO MÍNIMO, 2X, 3X E 5X, E QUALIDADE ÓPTICA EQUIVALENTE DE ATÉ 10X, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM ALTA RESOLUÇÃO, BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 MAH, SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO DE, NO MÍNIMO, 60 W, CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH, NFC	un	1	7.557,84	7.557,84
6	6	CELULAR SMARTPHONE; CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 3,2 GHZ, MEMÓRIA INTERNA: 128GB, MEMÓRIA RAM: 8GB, TECNOLOGIA DE REDE: 5G, TELA DE 6,1", RESOLUÇÃO CÂMERA FRONTAL: 12MP, RESOLUÇÃO CÂMERA TRASEIRA: 50+12+10MP, BATERIA: 3900MAH. CONTEÚDO DA EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA: APARELHO CELULAR, CARREGADOR, CABO USB, PRODUTO CERTIFICADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES.	un	5	3.990,00	19.950,00

Compras BR
Portal de Licitações

7	7	COMPUTADOR, DESKTOP, COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 10 NÚCLEOS FÍSICOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2,5 GHZ E CACHE DE 20MB; MEMÓRIA RAM: 1X16 GB; ARMAZENAMENTO: SSD NVME 480GB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 500W COM SELO 80 PLUS; VÍDEO: QUE SUPORTA DOIS MONITORES COM UMA CONEXÃO HDMI E OUTRA DISPLAYPORT; GABINETE: TIPO MID-TOWER, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 A 50CM (ALTURA), 15 A 25CM (LARGURA) E 40 A 50CM (PROFUNDIDADE); TECLADO: PERFIL BAIXO, ABNT2, RESISTENTE Á AGUA, CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS; MOUSE, RESOLUÇÃO: 4000DPI, ALIMENTAÇÃO: USB, NÚMERO DE BOTÕES: 2 MINIMOS, CONEXÃO: COM FIO, MODO DE OPERAÇÃO: ÓPTICO, COMPRIMENTO DO CABO MINIMO 1,8 METROS.	un	45	4.447,98	200.159,10
8	8	COMPUTADOR, DESKTOP, COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 10 NÚCLEOS FÍSICOS, 16 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2,5 GHZ E CACHE DE 20MB; MEMÓRIA RAM: 1X16 GB; ARMAZENAMENTO: SSD NVME 480GB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 500W COM SELO 80 PLUS; VÍDEO: QUE SUPORTA DOIS MONITORES COM UMA CONEXÃO HDMI E OUTRA DISPLAYPORT; GABINETE: TIPO MID-TOWER, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 A 50CM (ALTURA), 15 A 25CM (LARGURA) E 40 A 50CM (PROFUNDIDADE); TECLADO: PERFIL BAIXO, ABNT2, RESISTENTE Á AGUA, CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS; MOUSE, RESOLUÇÃO: 4000DPI, ALIMENTAÇÃO: USB, NÚMERO DE BOTÕES: 2 MINIMOS, CONEXÃO: COM FIO, MODO DE OPERAÇÃO: ÓPTICO, COMPRIMENTO DO CABO MINIMO 1,8 METROS.	un	15	4.447,98	66.719,70
9	9	COMPUTADOR, DESKTOP, COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 20 NÚCLEOS FÍSICOS, 28 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 3,4 GHZ E CACHE DE 33MB; MEMÓRIA RAM: 1X16GB; ARMAZENAMENTO: SSD NVME 960GB; PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 3060 OU SUPERIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 600W COM SELO 80 PLUS; GABINETE: TIPO MID-TOWER, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 A 50CM (ALTURA), 15 A 25CM (LARGURA) E 40 A 50CM (PROFUNDIDADE).	un	3	6.916,65	20.749,95
10	10	COMPUTADOR, DESKTOP, COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS FÍSICOS, 12 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2,9 GHZ E CACHE DE 12MB; MEMÓRIA RAM: 1X8 GB; ARMAZENAMENTO: SSD 480GB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 500W COM SELO 80 PLUS; VÍDEO INTEGRADO: FREQUÊNCIA BÁSICA DE GRÁFICOS: 350 MHZ; GABINETE: TIPO MID-TOWER, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 A 50CM (ALTURA), 15 A 25CM (LARGURA) E 40 A 50CM (PROFUNDIDADE); TECLADO: PERFIL BAIXO, ABNT2, RESISTENTE Á AGUA, CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS; MOUSE, RESOLUÇÃO: 1200DPI, ALIMENTAÇÃO: USB, NÚMERO DE BOTÕES: 2 MINIMOS, CONEXÃO: COM FIO, MODO DE OPERAÇÃO: ÓPTICO, COMPRIMENTO DO CABO MINIMO 1,5 METROS; MONITOR LED 21,5 POL, PRETO, COM SAÍDA VGA E HDMI, RESOLUÇÃO MÍNIMA: FULL HD.	kit	9	5.239,58	47.156,22
11	11	DATA SHOW (PROJETOR DE IMAGENS), 3300 LUMENS, 3LCD, CONTRASTE 15.000:1, RESOLUÇÃO 48.000 PIXELS SVGA (800X600) X 3, PORCENT. DE ASPECTO BÁSICO 4:3, VIDA UTIL DA LÂMPADA 6.000H A 10.000H, VOLTAGEM 100-240v / 50~60 Hz, CONTENDO 1 ENTRADA PARA COMPUTADOR D-SUB15, 1 ENTRADA HDMI, 1 ENTRADA DE VÍDEO RCA, 1 USB TIPO A (MEMÓRIA USB IMAGENS / MÓDULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE), 1 USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE), 1 ENTRADA DE ÁUDIO RCA, (1 RCA, COM 1 BRANCO, 1VERMELHO).	un	20	4.438,21	88.764,20
12	12	DATA SHOW (PROJETOR DE IMAGENS), 3300 LUMENS, 3LCD, CONTRASTE 15.000:1, RESOLUÇÃO 48.000 PIXELS SVGA (800X600) X 3, PORCENT. DE ASPECTO BÁSICO 4:3, VIDA UTIL DA LÂMPADA 6.000H A 10.000H, VOLTAGEM 100-240v / 50~60 Hz, CONTENDO 1 ENTRADA PARA COMPUTADOR D-SUB15, 1 ENTRADA HDMI, 1 ENTRADA DE VÍDEO RCA, 1 USB TIPO A (MEMÓRIA USB IMAGENS / MÓDULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE), 1 USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE), 1 ENTRADA DE ÁUDIO RCA, (1 RCA, COM 1 BRANCO, 1VERMELHO).	un	6	4.438,21	26.629,26
13	13	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, TENSÃO NOMINAL: 127V / 220V (ENTRADA E SAÍDA), TENSÃO MÁXIMA: 250V	un	20	37,92	758,40
14	14	HD EXTERNO DE 1TB USB 3.0 - CAPACIDADE: 1TB OU SUPERIOR; INTERFACE (TRANSFERÊNCIA DE DADOS): USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0; VELOCIDADE: NO MÍNIMO 480MB/SEG. CONECTADO EM USB 3.0; BUFFER: 8MB OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO: SOMENTE POR UMA CONEXÃO USB; GARANTIA: 1 ANO.	un	7	678,85	4.751,95
15	15	MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ, 1,35V 1RX16 288 PINOS, PARA DESKTOP.	un	16	815,88	13.054,08
		MICROFONE DE CONFERÊNCIA SEM FIO OMNIDIRECIONAL, NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM TECNOLOGIA DE CONEXÃO EM CASCATA SEM FIO UHF, PERMITINDO A INTERLIGAÇÃO DE ATÉ DUAS UNIDADES COM ALCANCE MÍNIMO DE 10				

Compras BR
Portal de Licitações

16	16	METROS ENTRE DISPOSITIVOS, DESTINADO A SALAS DE REUNIÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, EQUIPADO COM CONJUNTO DE NO MÍNIMO 4 (QUATRO) MICROFONES OMNIDIRECIONAIS COM CAPTAÇÃO EM 360° E RAIO MÍNIMO DE CAPTAÇÃO DE 3 METROS, TECNOLOGIA DE CANCELAMENTO DE RUÍDO 3A COM CANCELAMENTO DE ECO, SUPRESSÃO DE RUÍDO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) E REDUÇÃO DE RUÍDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE ATÉ 65 DB OU SUPERIOR, ALTO-FALANTE INTEGRADO HI-FI COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 W, SUPORTE À COMUNICAÇÃO FULL-DUPLEX, PERMITINDO TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SIMULTÂNEAS DE ÁUDIO SEM INTERRUPÇÕES, COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, INCLUINDO ZOOM, MICROSOFT TEAMS, GOOGLE MEET E WEBEX, COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E MACOS, CONEXÃO POR USB 2.0 OU SUPERIOR	UN	2	1.302,67	2.605,34
17	17	MONITOR 24 TELA LCD: TECNOLOGIA IPS; TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED; DIMENSÕES DO PAINEL: 23,8 POLEGADAS/60,5 CM; REVESTIMENTO DA TELA: CAMADA ANTIOFUSCANTE, 3H, NÉVOA 25%; ÁREA DE EXIBIÇÃO DE ALTO DESEMPENHO: 527 X 296.5; PROP. IMAGEM: 16:9; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 A 75 HZ*; DENSIDADE DE PIXELS: 93 PPI; TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 4 MS (GTG)*; BRILHO: 250 CD/M²; PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1; SMARTCONTRAST: MEGA INFINITY DCR; PIXEL PITCH: 0,275 X 0,275 MM; ÂNGULO DE VISÃO: 178° (A) /178° (V) A C/R > 10; SEM TREMORES: CORES DA TELA: 16,7 M; FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 30 83 KHZ (A) / 56 76 HZ (V); MODO LOWBLUE: EASYREAD; SRGB: ADAPTIVE-SYNC; CONECTIVIDADE ENTRADA DE SINAL: 1X VGA (ANALÓGICA), 1X HDMI (DIGITAL, HDCP) E 1X DISPLAYPORT; ENTRADA DE SINCRONIZAÇÃO: SINCRONISMO SEPARADO E SINCRONISMO ATIVADO, VERDE; ÁUDIO (ENTRADA/SAÍDA): ENTRADA DE ÁUDIO DO PC E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; CONFORTO: CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2; SUPORTE: INCLINAÇÃO: -5/20 GRAU. MODO DE ESPERA: 0,5 W (TÍP.); APARELHO DESLIGADO: 0,5 W (TÍP.); LED DE ENERGIA: OPERAÇÃO BRANCO; MODO DE ESPERA BRANCO (PISCANDO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 240 VCA, 50 60 HZ; ACOMPANHA CABO HDMI DE 1,5M E COM POSSIBILIDADE DE SER COLOCADO EM SUPORTE DE ARTICULADO.	un	51	910,76	46.448,76
18	18	MOUSE, RESOLUÇÃO: 4000DPI, ALIMENTAÇÃO: USB, NÚMERO DE BOTÕES: 2 MINIMOS, CONEXÃO: COM FIO, MODO DE OPERAÇÃO: ÓPTICO, COMPRIMENTO DO CABO MINIMO 2MT	un	48	167,49	8.039,52
19	19	NOBREAK 2200VA SAÍDA 115V BIVOLT; CARACTERÍSTICAS GERAIS: LEDS INDICADORES: PERMITE FÁCIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: PROTEGE O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO- O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA; BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA EVITANDO A DESCARGA DESNECESSÁRIA QUANDO O NO-BREAK ESTIVER USANDO A BATERIA; ENTRADA BIVOLT: PODE SER CONECTADO EM REDES ELÉTRICAS DE 115V OU 220V; AUTONOMIA EXPANSÍVEL: PODEM SER ADICIONADAS BATERIAS SUPLEMENTARES; REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; ALARMES SONOROS: OFERECE NOTIFICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DAS CONDIÇÕES DE ENERGIA DOS NO-BREAKS E DA ENERGIA DE LINHA; AUTO-TESTE AUTOMÁTICO: O AUTO-TESTE PERIÓDICO DA BATERIA ASSEGURA UMA DETECÇÃO ANTECIPADA DE QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA; CONECTIVIDADE USB: REALIZA O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK VIA PORTA USB; DETECTOR FALHA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA: MAXIMIZA O RENDIMENTO DA BATERIA, A VIDA ÚTIL E A CONFIABILIDADE COM UM CARREGAMENTO INTELIGENTE DE PRECISÃO; FILTRO DE LINHA: PARA EVITAR DANIFICAÇÕES A SEU EQUIPAMENTO CAUSADAS POR PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA E PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA TRANSITÓRIOS. SAÍDA: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1360 WATTS / 2200 VA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 1360 WATTS / 0 VA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA; CONEXÕES DE SAÍDA: 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA). ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 150 / 180 - 264V; CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 19ª; CAPACIDADE DE DISJUNTOR DE ENTRADA: 15 A.	un	22	3.228,63	71.029,86
		NOTEBOOK COM PROCESSADOR CLOCK INICIA DE 3.3 E FREQUENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 4,4 GHZ, CACHE DE 12 MB, COM 10 NUCLEOS E 12 THREADS OU SUPERIOR; SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL); PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE NO MINIMO 3 GB GDDR6; TELA FULL HD WVA DE 14" (1920 X 1080), RETROILUMINADA POR				

Compras BR
Portal de Licitações

20	20	LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO OU SUPERIOR; ARMAZENAMENTO, SSD DE 480 GB PCIE NVME M.2; MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA DE 16 GB DDR4, 2666MHZ OU MAIS RECENTE;BATERIA DE 4 CÉLULAS E 54WH (INTEGRADA); WIRELESS PLACA DE REDE + BLUETOOTH 5.0; TECLADO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); PORTAS 1 HDMI 1.4B, 1 USB 3.1 GEN 1 TYPE-C, (DP /POWERDELIVERY), 2 USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO MICRO SD, 1 ENTRADA DE ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; MATERIAL: ACABAMENTO EM ALUMÍNIO (TAMPA); ENERGIA: BIVOLT; CÂMERA WEBCAM WIDESCREEN HD (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DE MATRIZ DIGITAL DUPLA; ÁUDIO E ALTO-FALANTES 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS, 1 ENTRADA COMBINADA PARA MICRO	un	1	8.116,96	8.116,96
21	21	PENDRIVE USB 3.0 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 64GB	un	28	94,36	2.642,08
22	22	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND CONEXÕES VIA CABO QUANTO PARA CONEXÕES WI-FI DUAL BAND. ESPECIFICAÇÕES: FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ; VELOCIDADES WIRELESS: 300MBPS (2.4GHZ) / 867MBPS (5GHZ), POSSUIR 5 ANTENAS SENDO 4 EXTERNAS E 1 INTERNA; 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS / 1 PORTA WAN 10 /1000MBPS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 12VDC/1ª; SEGURANÇA WIRELESS: CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK.	un	1	253,75	253,75
23	23	SSD 2.5´ 480GB A400 SATA III LEITURAS: 500MBS / GRAVAÇÕES: 450MBS - SA400S37/480G: FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 480GB; NAND: TLC; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA; ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C; VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 800 HZ); VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 2000 HZ); EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB	un	30	747,11	22.413,30
24	24	SSD NVME 1TB PCIE 4.0 X4 M.2 2280 - TECNOLOGIA TLC NAND DE ALTA DENSIDADE, DISSIPADOR DE CALOR DE ALUMÍNIO INTEGRADO. VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 7.000 MB/SE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 5.500 MB/S. INTERFACE PCIE 4.0 X4 NVME 1.4 PARA LARGURA MÁXIMA DE BANDA. FORMATO COMPACTO M.2 2280, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE COM SUPORTE À TECNOLOGIA.	un	3	522,83	1.568,49
25	25	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA 2 MONITORES, DEVE POSSUI UM SISTEMA DE BRAÇOS ARTICULADOS COM PISTÃO A GÁS, O QUAL POSSIBILITA DIVERSOS AJUSTES E MOVIMENTOS DE FORMA LEVE, PRÁTICA E TOTALMENTE INDIVIDUAL PARA CADA MONITOR. É COMPATÍVEL COM MONITORES E TVS LCD/LED DE 17" A 27", COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE FIXAÇÃO VESA 75X75MM E VESA 100X100MM, PRESENTES NA TRASEIRA DAS TELAS. O SUPORTE DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO E POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALIANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA COM ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. POSSUI ALÇAS PLÁSTICAS PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. TAMBÉM ACOMPANHA AO KIT DO PRODUTO, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE TANTO EM BORDA DE MESAS, QUANTO ATRAVÉS DE FURAÇÃO NA MESA. DEVERÁ PERMITIR GIRAR AS TELAS NAS POSIÇÕES RETRATO OU PAISAGEM, ALÉM DE AJUSTAR A FORÇA DO PISTÃO A GÁS PARA SUPORTAR TELAS DE DIFERENTES PESOS, ENTRE 2KG A 6,5KG PARA CADA BRAÇO ARTICULADO. CARACTERÍSTICAS: TIPO DE FIXAÇÃO: MORSA OU SERRA COPO QUANTIDADE DE TVS/MONITORES: 2 GIRO HORIZONTAL: ATÉ 180° (ESQUERDA / DIREITA) ROTAÇÃO DA TELA: ATÉ 360° (RETRATO / PAISAGEM)? CAPACIDADE MÁXIMA: DE 2 A 6,5 KG PARA CADA MONITOR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (TILT): ATÉ +90° / -45° INDIVIDUAL PARA CADA TELA (PARA BAIXO OU PARA CIMA) ALTURA MÍNIMA: 16CM (DISTÂNCIA ENTRE A SUPERFÍCIE E O CENTRO DO MONITOR) ALTURA MÁXIMA: 41CM (DISTÂNCIA ENTRE A SUPERFÍCIE E O CENTRO DO MONITOR) EXTRAS CANAIS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO MOVIMENTOS LEVES E PRECISOS ORGANIZADOR DE CABOS SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: ALUMÍNIO E ALUMÍNIO POLIDO ACABAMENTO: CROMO * TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PISTÃO A GÁS É DE APROXIMADAMENTE 21.000 CICLOS (MOVIMENTOS). ITENS INCLUSOS 01 SUPORTE ARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA 2 MONITORES DE 17 A 27; PRETO MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA. PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE. PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TV / MONITOR.	un	18	413,98	7.451,64
26	26	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS	un	3	870,90	2.612,70
		TECLADO ALFA NUMERICO, COM TECLAS PERFIL BAIXO, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 2, DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, CANAIS INTEGRADOS ESCOAM O LÍQUIDO DO TECLADO, CENTRAL DE MÍDIAS,				

Compras BR
Portal de Licitações

27	27	CONTROLE SUAS ATIVIDADES DE MÍDIA: TOCAR, PAUSAR, AUMENTAR OU DIMINUIR O VOLUME, MUDO E ABRIR O MEDIA PLAYER COM UM SIMPLES TOQUE DE UM BOTÃO, TECLAS DE ACESSO RÁPIDO DO WINDOWS, AS TECLAS DE ACESSO MEU COMPUTADOR E CALCULAR OFERECEM ACESSO DIRETO AOS RECURSOS QUE VOCÊ MAIS USA.	un	14	54,14	757,96
28	28	WEBCAM COM TECNOLOGIA PARA VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM UM SISTEMA RECOMENDADO; TECNOLOGIA LOGITECH FLUID CRYSTAL; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA, CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0); CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT	un	7	585,06	4.095,42