


AVALIAÇÃO DE CATALOGO

ITEM	DESCRIÇÃO	APROVADO	REPROVADO	OBSERVAÇÃO
1.	AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico 220V. Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. Ciclo de ar Quente e Frio. Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h. Classe ""A"" em eficiência energética. Gás Ecológico R32.	X		
2.	ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDOS 50 litros, 110v – aspirador de pó e líquidos 50 litros - aspirador de pó e líquidos equipamento possui sucção de líquidos e sólidos com tanque em aço inox com capacidade mínima de 50 litros, com mangueira para escoamento de líquidos, opera com motor de dupla turbina, proporcionando maior capacidade de aspiração. com rodas para maior mobilidade. produto 110v com dimensões mínimas do produto (l x a x p): 490 x 850 x 415mm, capacidade mínima do tanque (l): 50, potência mínima (w): 1.200, produto deverá possuir certificação compulsória, conforme portaria inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas nbr nm 60335-1 e iec 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme portaria inmetro 430 de 16/08/2012 e normas nbr 13910-1 e iec 60704-2-1 para o programa nacional de educação e controle da poluição sonora – silêncio. garantia mínima de 12 meses.	X		
3.	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L - batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, nr 12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 69 dimensões e tolerâncias aproximadas: largura: 240mm; profundidade: 350mm; altura: 420mm; tolerância: +/- 15%, características construtivas: estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. cuba em aço inox. cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. sistema de engrenagens helicoidais, com quatro níveis de velocidade, movimento planetário, sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. manipula trava/destrava. com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. frequência: 50/60hz. potência: 500watts. voltagem: 110 v (monofásica). matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. corpo em chapa de aço sae 1020 com pintura em epóxi. cuba em aço inox aisi 304. o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes, garantia mínima de 12 meses.	X		
4.	BEBEDOURO DE ÁGUA com refrigeração eletrônica bivolt. Contém fluxo de água com dois modos (contínuo e liberado). Possui três opções de temperatura: natural, fria e gelada. Contém bandeja removível e perfurador de galão. Sistema de refrigeração de água eletrônica. Medidas: Altura – 44cm. Largura: 29cm. Profundidade: 37,8cm. Peso – 4,1cm.	X		
5.	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL – Behedouro Elétrico: de tipo industrial; gabinete em aço inoxidável com pés reguláveis para	X		


Antônio Luiz Ribeiro
 CHEFE DE GABINETE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA / MG


AVALIAÇÃO DE CATALOGO

	<p>estabilização; corpo e estrutura em aço inox 430; aparador de água (pingadeira) em aço inox 430, serpentina em aço inox 304 (interna), reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em ps. boia controladora do nível de água, tomada de 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr/603351, baixo consumo de energia, termostato com no mínimo 3 níveis para controle de temperatura da água, refrigeração por compressor que garante maior eficiência, motor hermetico de no mínimo 1/4+ hp 127v (2,5a), tensão/potência: 110v, armazena 200 litros de água gelada, filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. com 04 torneiras, certificacao compulsoria do inmetro; e garantia de minima de 12 meses; medidas aproximadas: altura 1495mm, largura: 1042mm, profundidade: 6544mm; filtro incluso.</p> <p>fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. selo procel de consumo de energia. produto certificado pelo inmetro e demais legislações vigentes. garantia minima de 12 meses.</p>			
6.	<p>DATA SHOW- Brilho da Imagem: 10.200 Lumens ANSI Tamanho da projeção: 30-120 polegadas Conexões de entrada: 2x HDMI / USB 2.0 / Micro SD / 3.5 mm Fone de ouvido / AN IN, Emissão de som: 40 Db, Fonte de Luz: LED, Controle remoto. Resolução: 1920 x 1080 px, Conexões de saída: Mini Jack, Vida útil da fonte de luz: 50000h, Dimensões: 10.4 cm x 25 cm x 20.9 cm (C x L x A), Intervalo de distância de projeção: 1 à 7 metros, Relação de contraste: 2280:1, Alto-falante integrado, resolução suportada Full HD 1080p.</p>		X	<p>Não atende as especificações como por ex: distância de projeção: 1 à 7 metros</p>
7.	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 Bocas Baixa Pressão C/Porta Panela 40X40. Fogao 6 bocas grelha 40x40, c/ 6 queimadores duplos grandes e c/porta-panela altura: 84cm, comprimento: 1,32m profundidade: 95 cm.</p>	OK		
8.	<p>FORNO INDUSTRIAL. Forno a gas fabricado em chapa aço galvanizado pintura eletrostatica, 2 grades. Diâmetro: 1,2 x63x85. Forno interno: 30x52x69. Litros: 106 litros.</p>	OK		
9.	<p>FREEZER HORIZONTAL 127v 2 portas capacidade 550 litros branco - freezer horizontal com capacidade liquida de armazenamento de aproximadamente 550 litros, variação da capacidade aceitável de 10 % para+ ou para - ; produto com duas portas superiores com abertura basculante; provido de fechamento automático das portas/tampas, preferencialmente com fechaduras e chaves; deve possuir dupla função: por meio de chave seletora deve operar como freezer ou refrigerador; programação de função pelo painel de comando frontal ou lateral na função freezer deve operar na temperatura de &nbsp;-12 a -18°c; na função refrigerador deve operar na temperatura de +2°c até + 8°c acabamento externo e interno em chapa de aço com pintura poliester na cor branca; dreno frontal; todos os pés providos de rodízios; não deve conter cfc: não agredir a camada de ozônio; dimensões aproximadas:&nbsp; largura: 1400 a 1700mm; altura: 900 a 980mm,&nbsp; profundidade: 690 a 780 mm; manual de instalação e operação voltagem: 127v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. assistência técnica gratuita na sua rede</p>	OK		


Antônio Luiz Ribeiro
 CHEFE DE GABINETE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA / MG


AVALIAÇÃO DE CATALOGO

	credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito, selo procel de consumo de energia, produto certificado pelo in metro e demais legislações vigentes, cor branca, garantia mínima 12 meses.			
10.	<p>FREEZER VERTICAL 550 litros branco – descrição: freezer vertical doméstico com capacidade mínima de 550 litros, variação da capacidade aceitável de 10 % para+ ou para - , variação da temperatura -18°C a -10°C para congelados diversos -10 °C a 15°C gelo e massas / +0°C a + 8°C resfriados refrigeração estática com serpentina controlada por termostato, degelo “defrost” natural / manual, mínimo de 4 prateleiras suspensas ajustáveis com pintura plastificada, isolamento do gabinete de poliuretano injetado, pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada, puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável, sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, gás refrigerante r600a, r134a ou r290. base formato bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, sistema elétrico fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. componentes do sistema de refrigeração que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 127v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem, cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento, garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito, selo procel de consumo de energia, produto certificado pelo in metro e demais legislações vigentes. Cor branca.</p>		X	ENCAMINHOU CATALOGO DE FREEZER HORIZONTAL
11.	FRIGOBAR 93 litros. 127v. Peso modelo: 22,1kg. Compartimento gela rápido. Prateleiras em vidro. Medidas: 47,2x86x45		X	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES, como por exemplo a litragem.
12.	GELADEIRA - Tipo de Degelo Frost Free, Porta Duplex, 2 Portas, Capacidade Líquida Total 371L, capacidade líquida do refrigerador 280L, capacidade líquida do freezer 91L, com prateleiras, gavetas de frutas e legumes, material inox e aço, Peso do Produto 58kg, Dimensões do Produto. Largura: 60cm Altura: 179cm Profundidade: 68,1cm.	X		
13.	HOME THEATHER- Conjunto com 3 caixas acústicas - 1 Central e 2 Surrounds- Central:2-Vias 3-Falantes c/ Blindagem Magnética, Potência Máxima de 180W, 92 dB de sensibilidade, Resposta de frequência: 70Hz-36kHz, 6 ohms, Dimensões (L x A x P): 415 x 135 x 167 mm, Peso: 3,3 kg Surrounds: 2-Vias 2-Falantes c/ Blindagem Magnética, Potência Máxima 150W, 89 dB de sensibilidade, Resposta de frequência: 69Hz-		X	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES.


Antônio Luiz Ribeiro
 CHEFE DE GABINETE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA / MG

AVALIAÇÃO DE CATALOGO

	36kHz 6 ohms, Dimensões (L x A x P): 148 x 252 x 150 mm, Peso: 2,1 kg/unit.			
14.	KIT DE SOM PROFISSIONAL- 1 Caixa Ativa Saga 8 150w + 1 Caixa Passiva Saga 8 75w + 2 Pedestais de Microfone + 2 Pedestais de Caixa + 1 Mesa de som 6 Canais + 2 microfones Com fio + Cabos para conexão. CAIXA ATIVA DONNER SAGA8 ATIVA Suporte para pedestal, potência 150 W RMS, sistema eletroacústico, Falante de 8", Tweeter Piezoelétrico, entradas para microfone, line, RCA Auxiliar e USB, equalização: graves e agudos, módulo media player, entrada USB, sistema compatível com bluetooth, controle remoto, Change Folder e Display em LED, sensibilidade (1W/1M) 91Db 1MTS, resposta de frequência 60Hz - 18Khz alimentação 127/220V dimensões (mm) (H) 445 X (L) 330 X (P) 300 (embalado). CAIXA PASSIVA DONNER SAGA8 PASSIVA Suporte para pedestal, potência 75W RMS, sistema eletroacústico Woofer 8", Tweeter Piezoelétrico sensibilidade (1W/1M) 91Db 1MTS resposta de frequência 60Hz - 18Khz dimensões (mm) (H) 445 X (L) 330 X (P) 300 (embalado) peso (kg) 5,50 Kg (embalado).		X	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES COMO POR EXEMPLO UMA MESA COM 6 CANAIS.
15.	MÁQUINA LAVA E SECA 16 KG- Largura: 60cm Altura: 85cm Profundidade: 66cm, tipo de água: fria e quente, temperatura de secagem: fria, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C. tipos de programas de lavagem: algodão, algodão+, turbowash 59, mix, tecidos sintéticos, antialérgico, roupa de bebê, delicados, lavagem a mão/lã, rápido 14, secar, lavar+secar (8kg), limpeza do cesto, automática.		X	O CATALOGO ENVIADO É DE 14KG.
16.	LIQUIDIFICADOR- Capacidade 3,2 Litros, potência 1400w, 15 Velocidades, voltagem (bivolt), capacidade total do copo 3,2 litros, dimensões do produto 20x42x22 cm, material do copo do liquidificador: plástico.		X	AS ESPECIFICAÇÕES NÃO ATENDEM, como por exemplo potência e litragem.
17.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- Corpo: inox, voltagem: bivolt potência: 1/HP /800wats, frequência: 50/60 hz, rotação: 3850rpm, copo: 4 litros em aço inox, tampa: alumínio repuxado, Dimensões: altura: 62 cm, largura: 22 cm, profundidade: 21 cm, peso: 6.900 kg.		X	AS ESPECIFICAÇÕES NÃO ATENDEM
18.	MICROFONE COM FIO-- Microfone Dinâmico Unidirecional, Com chave, impedância 250 ohms +- 30 por cento, reposta de frequência 48Hz- 18kHz, máxima SPL: 134db, sensibilidade: -76db -1kHz/1v, Capsula anti-shock.	X		
19.	MICROFONE SEM FIO- Range de Frequência: 625 – 694 Mhz Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15.000 Hz, Potência de RF: 30 mW, Bastões com chave on/off e botão para troca de canal Cápsula anti-shock, Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração), Distância da base: até 50 metros dentro das condições ideais (sem barreiras), Receptor: Saida balanceada XLR/P10 Bastão com visor digital que indica a duração da pilha, o canal sintonizado e o sinal de RF. Multi-frequência com 26 canais.		X	AS ESPECIFICAÇÕES NÃO ATENDEM, O ALCANCE NÃO ATENDE.
20.	MICRO-ONDAS- 34L, potência 1400W, 10 níveis de potência, puxador embutido, diâmetro do prato 32,5cm, painel, voltagem 110V, funções - receitas pré-programadas, tira odor, descongelar, menu kids, menu light, funções: prato giratório, funções: relógio, trava de segurança, peso do produto 16kg, dimensões do produto: largura: 53,9cm, altura: 30cm, profundidade: 424cm.	X		


Antônio Luiz Ribeiro
 CHEFE DE GABINETE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA / MG

AVALIAÇÃO DE CATALOGO

21.	TELEVISÃO – 60 Polegadas, Resolução 4K, Tipo de Painel UHD, Smart TV, 3 Entradas HDMI, Peso (kg)15,4, Largura (cm) 135,5, imagem: UHD, Formato: LED	X		
22.	TRITURADOR MULTIPROCESSADOR- potência: 850W; voltagem: 110V; lâmina: s-type ss blade, seis pontas; capacidade: 3L, material: aço inoxidável; controles de velocidade: 3; segurança: botão de acionamento, carcaça do motor, tampa de proteção para a tigela e base de borracha; lâminas removíveis para fácil limpeza.	X		
23.	VENTILADOR DE PAREDE- Potência: 130W, RPM: 1300, Grade: 520mm, Hélice: 440mm Itens Inclusos: Chave de controle deslizante de velocidade.	X		
24.	VENTILADOR- Tipo coluna, com 3 Velocidades, 6 pás, diâmetro 40cm, potência 126w Grade removível especial em sistema TS, máxima vazão e mínimo ruído, oscilação horizontal, inclinação vertical e alça para transporte. Nível de Ruído57,5 db, Largura: 39cm, Altura: 30cm, Profundidade: 48cm.	X		
25.	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO- Vazão 330 L/h, Potência1700 W, Tensão Elétrica 220V, Motor Universal, com filtro de água, rodas, comprimento da Mangueira 5,00 m, Bico regulável, Bico turbo, Mangueira de alta pressão de 5 metros, Aplicador de detergente e Engate-rápido, Altura 81,00 cm, Largura 31,00 cm, Profundidade 29,00 cm, peso do produto 7,50 Kg.	X		
26.	CAFETEIRA: Equipamento profissional, do tipo expresso, destinado à preparação automática de café a partir de grãos moídos na hora, com acionamento digital e possibilidade de extração de uma ou duas doses simultaneamente. Deve possuir moinho interno em cerâmica ou material de alta durabilidade, sistema de aquecimento com caldeira em alumínio ou material equivalente, e grupo de infusão interno removível para facilitar a limpeza e manutenção. Deverá contar com painel digital para controle de funções, incluindo botão de acionamento de vapor e água quente, com reservatório de água removível com capacidade mínima de 2,5 litros e reservatório de grãos com capacidade mínima de 500g. A pressão da bomba deve ser de, no mínimo, 15 bar, e a potência nominal não inferior a 1600W. Bandeja coletora de resíduos removível e gaveta para borras de café com capacidade mínima para 15 porções também são exigidas. Dimensões aproximadas: largura de até 23 cm, altura de até 40 cm e profundidade de até 45 cm. Peso máximo aproximado: 8 kg. Cor: prata ou equivalente.		X	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES, COMO POR EXEMPLO NÃO POSSUI MOINHO INTERNO.
27	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO SAMSUNG/ SMARTPHONE DUAL CHIP, QUANTIDADELINHAS TELEFÔNICAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS, ADICIONAIS 256 GB, 5G TELA 6.6, 8GB RAM, COR PRETO, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA, CAPACIDADE BATERIA 5.000 MAH		X	NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES.


Antônio Luiz Ribeiro
 CHEFE DE GABINETE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA / MG