

**ANEXO II**  
**MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL**

Empresa/Name: PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

Endereço: Av. Mario Nascimento, 599 - Jaqueira/ Rio Pardo de Minas/MG

CNPJ/CPF: 21.372.313/0001-40

Inscr. Estadual: 001027683.00-16

Telefone(s): (38)3824-1400

E-mail: [financeiro@grupopatativa.com.br](mailto:financeiro@grupopatativa.com.br)

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil

Nº Processo: 203/036-2024

Critério de Julgamento: Menor Preço

Forma de Adjudicação: Por Item

Modalidade: Pregão Eletrônico


Data Abertura: 11/19/2024 8:00

Conta Jurídica: 12.666-7

Agência: 2705-7

Prezado Senhores

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	5	CX	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS - SAE 20W50 API SL JASO MA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: JASO MA 2011 JASO MA2 2011 API SL Características Viscosidade 20W50 Especificação Mineral, JASO MA-1, JASO MA-2, API SL - PADRAO DE QUALIDADE IPIRANGÁ, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA - CAIXA COM 24 UNIDADES			0.00

  
**21372313/0001-40**  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0002	5	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS FABRICADAS A PARTIR DE 2009- SAE 10W/30 API SL JASO MA.</p> <p>Recomendado para motocicletas com USO INTENSO em condições de tráfego urbano, especialmente para motocicletas fabricadas após 2009, entre outras que demandam esta especificação</p> <p>Classificação: API SL, JASO MA2. Viscosidade SAE 10W-30 - PADRAO DE QUALIDADE IPIRANGA, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA - CAIXA COM 24 UNIDADES</p>			0.00
0003	5	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO PARA TODOS OS TIPOS DE MOTORES.</p> <p>Recomendado para motores 2T, 2- Mix e 4-Mix de alto desempenho, tais como: motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, pulverizadores cortadores de disco. Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação, prolongando os intervalos entre as descarbonizações dos motores, proporcionando elevada produtividade e redução dos custos operacionais e de manutenção - PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: STIHL ou LUBRAX-CAIXA COM 40 UNIDADES DE 500 ML</p>			0.00

2137231310001-40  
PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
RIO PARDO DE MINAS - MG

0004	10	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO          - SAE 15W40 API SM - RECOMENDADO PARA VEICULOS A GASOLINA</p> <p>Lubrificante semissintético com aditivos exclusivos de alta performance. Sua formulação foi desenvolvida junto à Engenharia de montadoras para motorizações 1.4 T-Jet, 1.8 e 1.9, onde um óleo de viscosidade superior é recomendado. Onde garante maior proteção ao motor entre os intervalos de troca recomendados pela montadora - PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: SHELL, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA - CAIXA COM 24 UNIDADES</p>			0.00
------	----	----	--	--	--	------

21372313/0001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0005	40	BALDE	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECANICA, CAIXAS DE CAMBIOS E DIFERENCIAIS SAE 90 API GL -</p> <p>Óleo lubrificante mineral indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, comerciais e off-road. Aplicações: é indicado para aplicação em sistemas de direção mecânica, caixas de transferência, caixas de mudança não sincronizadas, redutores, caixas de transferência, eixos diferenciais convencionais e eixos finais de veículos de passeio, veículos comerciais, ônibus e equipamentos off-road que requerem os níveis de desempenho API GL-5 ou MIL-L-2105D;</p> <p>Especificações: Lubrax TRM 5 \$ encontra formalmente homologado na ZF (registro ZF001475) e na recomendação para materiais auxiliares da Mercedes-Benz do Brasil de acordo com os seguintes níveis de desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZF TE-ML 16B - Transmissões de locomotivas (grau SAE 90)</li> <li>• ZF TE-ML 17B - Engrenagens e eixos de empilhadeiras (grau SAE 90)</li> <li>• ZF TE-ML 19B - Caixas de transferência (grau SAE 90)</li> <li>• AH00.40-B-0001-01ABA - Eixos traseiros Albarus M46 Standard PI GL-4 - PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - BALDE DE 20 LITROS</li> </ul>		0.00
------	----	-------	---	--	------

21 372 31310001-40

PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599

JAQUEIRA - CEP: 39 530-000

RIO PARDO DE MINAS - MG

0006	80	Balde	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS ISO VG 68 - O Óleo 68 é formulado para atender às exigências dos sistemas hidráulicos modernos, proporcionando excelente proteção contra o desgaste e a corrosão. Atende à norma DIN 51524/2. Especificações Técnicas: Viscosidade: ISO 68 Norma: DIN 51524/2 Volume: 20 L - PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - BALDE DE 20 LITROS			0,00
0007	50	Tambor	PRODUTO FX 1100 DETERGENTE ATIVADO (LIMPA BAU) - Aspecto: Líquido Levemente Viscoso Cor: Roxo/Incolor Acidez: 2,6 - 3,2 mL de NaOH 0,2N pH (tal qual): 0,0 - 3,0. COMPOSIÇÃO: Ácido sulfônico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, adjuvante, aditivo, corante e veículo. PARA LIMPEZA EXTERNA DE VEICULOS - DILUIÇÃO 1:10 LITROS - TAMBOR DE 50 LITROS			0,00
0008	30	Tambor	DESENGRAXANTE NPF2000 ALCALINO. Aspecto: Líquido Cor: Rosa Alcalinidade: 10,0 - 12,0 ml de H2SO4 0,1N COMPOSIÇÃO: Hidróxido de sódio, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, coadjuvante, atrativo, fragrância, alcalinizante, espessante, corante e veículo. USADO NA LIMPEZA EXTERNA DE VEICULOS - DILUIÇÃO 1:10 LITROS - TAMBOR DE 50 LITROS.	START	240,00	7,200,00

21 372 3130001-40  
PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
RIO PARDO DE MINAS - MG

0009	20	BALDE	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA TRENS DE FORÇA TO 30 SAE 30.</p> <p>Desenvolvido especialmente para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, comandos finais e sistemas de transmissão de equipamentos de terraplanagem onde se exige um produto que atenda as especificações CAT TO-4 e ALLISON C-4, além de outras especificações dos principais fabricantes de equipamentos do segmento. PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS: SHELL, LUBRAX, MOBIL OU PETRONAS - BALDE DE 20 LITROS</p>			0.00
0010	10	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO - SAE- 5W30 API SM.</p> <p>Um lubrificante 100% sintético contendo aditivos de última geração com tecnologia API SP e ACEA A5/B5 para uma lubrificação de alta performance nos motores dos principais fabricantes mundiais, possuindo um alto nível de limpeza e proteção contra corrosão e desgaste do motor, aumentando a vida útil dos motores movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Índice de viscosidade: 5W-30, Especificações da indústria: API SP ACEA A5/B5 - RECOMENDADO PARA VEICULOS A GASOLINA - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA CAIXA.COM 24 UNIDADES.</p>			0.00

21 372 31310001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0011	10	CX	<p>OLEO SINTETICO - 5W/30 C2/C3, API SM, ACEA C2/12, ACEA C-3-12, ACE E4/E7. Que Atende as especificações API SP, API SN, API SM, ILSAC GF-6, FORD WSS-M2C946-A.</p> <p>RECOMENDADO PARA VEICULOS A DIESEL, DESENVOLVIDO COM A MAIS ELEVADA TECNOLOGIA DE ADITIVAÇÃO MULTIFUNCIONAL, QUE PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AO MOTOR, COM ADICIONAL PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE, FORMAÇÃO DE DEPOSITOS E BORRA, QUE SE TRADUZEM NA MANUTENÇÃO DA POTÊNCIA DO SEU VEICULO E NO PROLONGAMENTO DA SUA VIDA ÚTIL, PRESERVANDO OS COMPONENTES DO SISTEMA DE PÓS</p> <p>-TRATAMENTO , COMO CATALIZADORES E SISTEMA DE FILTROS DE PARTICULAS (DPF) QUE EQUIPAM OS VEICULOS MAIS MODERNOS, indicado para os modernos motores diesel leve das Ford, Pick-ups, Vans, SUVs e utilitários (VUC), das montadoras Chevrolet (GM), Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, Iveco, Peugeot e Fiat. Indicado também para os veículos de passeio da PSA Peugeot / Citroën. COM PADRÕES DE QUALIDADE TIPO: IPIRANGA BRUTOS OU SEMELHANTES</p> <p>RECOMENDADO MB. - CAIXA COM 24 UNIDADES</p>		0.00
------	----	----	--	--	------

21 372 313/0001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0012	30	Balde	<p>OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API - CF - Lubrificante totalmente sintético para motor formulado com a tecnologia StrongTech™, projetado para permanecer forte por mais tempo, formando um filme lubrificante excepcionalmente robusto para maximizar os períodos de troca e a vida do motor, melhorar o desempenho e manter seu negócio e veículos em movimento. Isso contribui para a extensão da vida útil do motor e redução do custo total de propriedade. Índice de viscosidade: 10W-40</p> <p>Especificações da indústria: API CI- 4 ACEA E7. Performance-OEM: MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, MTU</p> <p>Category2</p> <p>Renault RLD-2, Cummins CES 20078, Caterpillar ECF-2. Aplicação (s): Veículos Pesados. RECOMENDADO PARA VEICULOS VW A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012, QUE OPERAM EM SERVIÇOS DE USO RODOVIARIO E ESTRADAS - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - BALDE DE 20 LITROS</p>		0.00
------	----	-------	---	--	------


21372313J0001-40

PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0013	10	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECANICA, API GL-5 85W90. OLEO CAMBIO 85W90 SKU: 66000018 / Num. Peça: HD-A 85W90, 01 ÓLEO CAMBIO 85W90 APLICAÇÕES: Transmissões manuais, eixos comandos finais para serviço pesado que requerem desempenho API GL-5 Automóveis e caminhões leves em serviço rodoviário ou urbano; veículos comerciais para serviço pesado Aplicações fora de estrada, incluindo: construção, mineração, pedreiras e agricultura Outras caixas de engrenagens, caixas de direção e caixas de engrenagens variáveis Outras aplicações industriais e automotivas para trabalho pesado envolvendo engrenagens hipoides em que prevalecem condições de alta velocidade/cargas de choque, alta velocidade/baixo torque e/ou baixa velocidade/alto torque - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - CAIXA COM 24 UNIDADES</p>	0.00
0014	8	CX	<p>FLUIDO SINTETICO DOT-4 DE ALTO DESEMPENHO PARA SISTEMAS DE FREIOS A TAMBOR E A DISCO, E COMO FLUIDO HIDRAULICO NO ACIONAMENTO DE EMBREAGENS. Especificações: SAE-J1703/ISO4925 e DOT4 da F.M.V.S.S. n°116 dos EUA. Ponto de ebulição superior a 230 °C. Contém mistura de polietileno glicóis, éteres polietileno glicóis, aminas, aditivos estabilizantes. PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU VARGA - CAIXA COM 20 UNIDADES DE 500ML</p>	0.00

21 372 31310001-40  
PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
RIO PARDO DE MINAS - MG

0015	10	BALDE	<p>ADITIVO PARA RADIADORES TIPO A CONCENTRADO RECOMENDADO PELA IVECO. É utilizado para lubrificação de radiadores e tem a finalidade de arrefecer, ou seja, controlar a temperatura e inibir corrosão orgânica. Desenvolvido com tecnologia para oferecer maior proteção para o sistema de motores de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários aumentando a vida útil do motor através da lubrificação da bomba d'água e válvula termostática - Produto já pronto para aplicação e utilizável o ano todo - Possuindo propriedades antiespumante e anti-incrustante - Isento de amins, fosfatos, silicatos e boratos - Orgânico, concentrado e ecologicamente correto - Biodegradável - Matéria prima de fontes renováveis - Produzido com água desmineralizada - Feito à base de glicol e de inibidores de corrosão orgânicos - Especificações técnicas: C Rosa, podendo ser usado para linha leve, para linha pesada, para máquinas agrícolas e motores estacionários. BALDE DE 20 LITROS</p>		0.00
------	----	-------	---	--	------

  
**21372313/0001-40**  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG


0016	10	BALDE	<p>OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO HO46-HM ISO VG-46.</p> <p>Óleo Hidráulico H 46 20L Óleo hidráulico antidesgaste Premium Descrição do Produto: Nuto H Série é a linha de óleos hidráulicos antidesgaste de qualidade Premium, desenvolvida para aplicações industriais e equipamentos móveis, onde é necessário o uso de lubrificantes com aditivo antidesgaste. Nuto H Série é formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos selecionados, resultando em um produto final com propriedades capazes de melhorar e prolongar a vida útil dos.</p> <p>PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU PETRONAS - BALDE DE 20 LITROS</p>		0.00
0017	10	CX	<p>OLEO 0W20 API-SP ILSAC GF 100% SINTETICO 0W-20.</p> <p>Óleo 0W20 pi-sp ilsac gf-6 100% sintético. 0w-20 sintético é recomendado para automóveis à gasolina onde é exigido um óleo com viscosidade SAE 0w-20. Para estender a vida útil do motor e proporcionar excelente proteção para veículos de todas as gerações, Formula D1 0W-20 proporciona excelente proteção contra a formação de borras, ferrugem e corrosão do motor em condições severas de operação e em baixas temperaturas, além de possuir ótima viscosidade e fluidez para operação em uma ampla faixa de temperaturas. Formula D1 0W-20 é classificado pelo American Petroleum Institute (API) como óleo "Resource Conserving" (proporcionar conservação de recursos) e atende ou excede as classificações de serviço ILSAC GF- 6A e API SP. Ele também possui a aprovação General Motors dexos1™ Padrão de qualidade mobil recomendado pela GM.</p> <p>caixa com 24 unidades de 1 litro.</p>		0.00

21 372 313/0001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MARIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CER 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0018	10	CX	<p>OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE- 5W40 API SN - RECOMENDADO PELA VW PARA VEICULOS A GASOLINA FABRICADOS A PARTIR DE 2014 - que tenha desempenho comprovado pela industria possa estar certo obtiera performance espera veiculo. proporcionas: - Superior altas temperaturas - Melhor nas partidas frio - Maior limpeza prevencao a formacao borra - Elevada contra o desgaste</p> <p>Especificacoes Aprovacoes: RENAULT RN0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 Atende excede seguintes requisitos: API SN API SN PLUS ACEA A3/B3 ACEA A3/B4</p> <p>Propriedades Especificacoes: Grau = SAE 5W-40 Indice Viscosidade, ASTM D2270 169 Viscosidade cinematica 100 °C, mm2/s, D445 13,6 Ponto Fulgor, Vaso Aberto, D92 233 Densidade 15 g/ml, D4052 0,8531 Ponto Fluidez, D97 42 - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA - CAIXA COM 24 UNIDADES</p>	0.00
------	----	----	---	------

21 372 313/0001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 - JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
 - RIO PARDO DE MINAS - MG

0019	60	<p>OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API - CI 4 - RECOMENDADO PARA VEICULOS A DIESEL DE EXCELENTE PERFORMANCE E QUALIDADE, QUE OPERAM EM SERVIÇOS DE USO RODOVIARIO E ESTRADAS.</p> <p>Níveis de desempenho: • API CI-4/SL • ACEA E4/E7</p> <p>• MB-Approval</p> <p>228.3 • Volvo VDS-3 • Caterpillar ECF-1A e ECF-2 • Cummins CES 20078 • Global DHD-1 Características e Benefícios • Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, • Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação, nsao Grau SAE 15W-40 Densidade 20/4°C 0,868 Ponto de fulgor, °C 220 Ponto de fluidez, °C -</p> <p>36 Viscosidade a 40°C, cSt 107 Viscosidade a 100°C, cSt 14,5 Índice de Viscosidade 139 Cinzas Sulfatadas (%peso) 1,5 Índice de Basicidade Total (mgKOH/mg) 11,1, API CI-4 e viscosidade 15W-40. - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - BALDE DE 20 LITROS.</p>		0.00
------	----	--	--	------

  
**21 372 313/0001-40**  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0020	30	BALDE	<p>OLEO HIDRAULICO, TIPO ATF, USADO EM TRANSMISSOES AUTOMATICAS E SISTEMAS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS QUE REQUEREM UMA ESPECIFICACAO DO TIPO DEXRON -</p> <p>Óleo hidráulico tipo ATF para transmissões automáticas aprovado de acordo com as especificações GM DEXRON III-G e Allison C-4 e Ford MERCON. Controla o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua ativação lhe garante ainda baixa oxidação e baixa formação de espuma. Possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e identificar vazamentos. é recomendado para lubrificação de transmissões automáticas que requerem lubrificantes dos níveis DEXRON II, II-D ou III e Allison C-4 - PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU URANIA - BALDE COM 20 LITROS</p>		0.00
------	----	-------	---	--	------

21 372 313/001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0021	10	TAMBOR	<p>GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍLIO. API - NLGI-2.</p> <p>Graxa de múltiplas aplicações, na cor azul, à base de sabão de lílio e óleos minerais de alta qualidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possui excelente resistência mecânica e a alta temperaturas, boa resistência a água proporcionando proteção contra a corrosão e a oxidação.</li> <li>• É recomendada para lubrificação de mancais lisos rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens.</li> <li>• Na ferrovia é utilizada em mancais de vggões e locomotivas.</li> <li>• Na linha automotiva é recomendada para lubrificação de cubos de roda, juntas esfriradas, eixos cardãs, pinos e articulações de chassis. Atende as classificações:</li> <li>• ASTM 4950: LA/GB</li> <li>• DIN 51825: K2P-20 Característica</li> </ul> <p>Típicas Orientativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unilift Blue: 2</li> <li>• Tipo de Sabão: Lílio</li> <li>• Grau NLGI: 2</li> <li>• Penetração Trabalhada a 25°C: 265/295</li> <li>• Ponto de Gota: 100°C</li> <li>• Cor: Azul</li> <li>• Textura: Lisa RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS, CUBOS DE RODA E PINOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU PETRONAS - TAMBOR DE 20 KG.</li> </ul>		0.00
------	----	--------	---	--	------

21 372 313/0001-40


PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0022	30	BALDE	<p>GRAXA LUBRIFICANTE Castanha Para Chassis CA-2. Graxa à base de cálcio, hidro-repelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanho escura e grande, adesividade. Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 70°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais. Características Altura:0,425m; Comprimento:0,31m; Largura:0,31m; Peso bruto: 21,42kg; Tipo de sabão: Graunji:2; Penetração trabalhada a 25°C: 265/295; Ponto de gola, °C: 102; Cor:castanha; Textura: lisa.</p>		0.00
0023	10	BALDE	<p>OLEO PARA TRANSMISSÃO DE MAQUINAS TRC-50. indicado para uso em equipamentos de terraplanagem onde se exige um produto com características CAT TO-4, em SISTEMAS DE TRANSMISSAO e em SISTEMAS HIDRAULICOS, API CF4, onde se requiera um fluido com sua viscosidade, caterpillar to-4; allison c-4; komatsu micro-cluth. PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU PETRONAS - BALDE DE 20 LITROS</p>		0.00

21372313/0001-40

PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
RIO PARDO DE MINAS - MG

0024	5	CAIXA	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA VEICULOS A GASOLINA SAE-20W50 API SJ. Óleo lubrificante mineral multiviscozo para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Especificações API SL. Características e Benefícios Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas; Possui elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica. PADRAO DE QUALIDADE SHELL, LUBRAX, MOBIL OU SELENIA - CAIXA COM 24 UNIDADES			0.00
0025	20	TAMBOR	SHAMPOO SH 7000. USADO NA LIMPEZA EXTERNA DE VEICULOS - Finalidade de uso: Automotiva Princípio ativo: Tensoativo aniônico Ação: Detergente Indicado para limpeza de veiculos em geral - DILUIÇÃO 1:10 LITROS - TAMBOR DE 50 LITROS			0.00
0026	60	BALDE	PRODUTO ARLA 32. TEM SUA COMPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA. ESSA SOLUÇÃO E UTILIZADA EM MOTORES MOVIDOS A DIESEL, COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS GASES POLUENTES EMITIDOS POR ESTES E MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADO PELO SEU FUNCIONAMENTO É UMA SOLUÇÃO DE UREIA DE ALTA PUREZA QUE ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES ISO 22241. O MESMO DEVERA TER CERTIFICADO DO INMETRO. BALDE DE 20 LITROS			0.00

  
**21372313/0001-40**  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP. 39 530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG

0027	20	BALDE	Óleo de Transmissão TRD MULT 80W-90 API GL-5, MT-1, SAE J2360, ARVIN MERITOR 0-76-A, 0-76-B, 0-76-D, KOMATSU KES 07.861, MAN 342 TYPE M2, MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B. 21A - É um lubrificante mineral contendo aditivos EP (extrema pressão), para engrenagens hipóides que operam sob condições severas, e engrenagens em geral altamente carregadas, especialmente aquelas sujeitas a cargas dinâmicas.	PETRONAS	620.00	12.400.00
0028	20	BALDE	TUTELA TRANSAXLE FLUID 20W-40 API GL-4 - NH 434 B CASE MS 1317 ZF TE-ML 05F, 06K, 17E. 21F 20W-40 é um lubrificante de transmissão multifuncional, desenvolvido com NEV HOLLAND e CASE/CASE IH, adequado para eixos e eixos em tandem de equipamentos de construção com travões imersos em óleo	AMBRA	1.000.00	20.000.00

Valor Total R\$ 39.600.00

Validade da Proposta: 90 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO)

RIO PARDO DE MINAS 19 DE NOVEMBRO DE 2024

A EMPRESA:DECLARA QUE:  
 1. ESTÃO-INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

  
 Assinatura e Carimbo da Empresa

PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - Gilmonio Gomes da Cruz - Representante Legal

2137231310001-40  
 PATATIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
 AV. MÁRIO NASCIMENTO Nº 599  
 JAQUEIRA - CEP: 39.530-000  
 RIO PARDO DE MINAS - MG