

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiobeiras
Prefeitura Municipal de Taiobeiras
Registro de Preços Eletrônico - 41/2024

Resultado da Homologação

0001 - ABRACADEIRA DE NYLON 140x35mm - em Nylon 66, com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 140 x 35 mm, Pacote com 100 unidades - ABRAC NYLON PRETA 140X3.5 C/100 - Valor Referência: 19,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,06	363,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0002 - ABRACADEIRA DE NYLON 200x35mm - em Nylon 66, com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 200 x 35 mm, Pacote com 100 unidades - ABRACADEIRA NYLON PRETA 200X3.6 C/100 - Valor Referência: 29,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,72	540,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0003 - ABRACADEIRA DE NYLON 280x35mm - em Nylon 66 com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 280 x 35 mm, Pacote com 100 unidades - ABRAC NYLON PRETA 280X3.5/3.6 C/100 - Valor Referência: 30,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,14	849,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0004 - ABRACADEIRA DE NYLON 380x48mm - em Nylon 66, com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 380 x 48 mm, Pacote com 50 unidades - ABRACADEIRA NYLON PRETA 380X4.8 C/50 - Valor Referência: 54,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,96	1.396,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0005 - ABRACADEIRA DE NYLON 450x65mm - em Nylon 66, com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 450 x 65 mm , Pacote com 50 unidades - ABRACADEIRA NYLON PRETA 450X7.6 C/50 - Valor Referência: 69,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24,98	2.498,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0006 - ABRACADEIRA DE NYLON 530x127mm - em Nylon 66, com proteção UV, Cor Preta, Tamanho: 530 x 127 mm, Pacote com 25 unidades - ABRACADEIRA NYLON 530 X 12,7 MM - Valor Referência: 78,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	48,36	4.836,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0007 - Abraçadeira D Com Cunha em Aço Carbono Galvanizado para Eletrolítico 3/4. - Abraçadeira D Com Cunha em Aço Carbono Galvanizado para Eletrolítico 3/4. - WORKER - Valor Referência: 1,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,98	294,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0008 - Abraçadeira D Com Cunha em Aço Carbono Galvanizado para Eletrolítico 1. - Abraçadeira D Com Cunha em Aço Carbono Galvanizado para Eletrolítico 1. - WORKER - Valor Referência: 2,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,99	297,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0010 - Base Relê Fotoelétrico 1000w bivolt - Base para relê bivolt, com suporte metálico, alças de fixação para instalação de relê fotoelétrico, ligação 3 fios: fase 1 preto, neutro ou fase 2 branco e carga vermelho. - TECNOLINSA - Valor Referência: 9,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0011 - Bocal E27 - Base E27 - para uso em luminárias, refletores com lâmpadas de alta potência. O material utilizado nos Bocais / Soquetes de porcelana, resistentes à altas temperaturas. - SOQUETE P/ LAMP BOCAL E-27 PORCELANA - Valor Referência: 5,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	1,94	232,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0012 - Bocal E40 - Base E40 - para uso em luminárias, refletores com lâmpadas de alta potência. O Material utilizado nos Bocais / Soquetes de porcelana, resistentes à altas temperaturas. - DECORLUX - Valor Referência: 22,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	6,49	778,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0013 - Bocal base E27 - emborrachado, tipo pendente c/ rabicho, 4A/0-250V, Bocais / Soquetes são de termoplástico resistentes a uma temperatura de 90°C - plafon - Valor Referência: 3,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,57	154,20	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0014 - Bloco de Distribuição Modular - com 4 Barramentos X 15 Ligações - 125A - Fixação Trilho DIN, Corrente/tensão máxima: 125A/500V à 40°C, Corrente de pico: 20KA, Temperatura de operação: -30 à 110°C, Diâmetro do furo: 5.3mm, 7.5mm e 9mm. Cabo com terminal: 1.5 a 6mm², 6 a 16mm² e 25mm². Cabo s/ Terminal: 2.5 a 6mm² e 10 a 25mm². - tigre - Valor Referência: 181,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00	9.000,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0015 - Bloco de Distribuição 80A - com 1 Entrada Cabo 16mm² e 6 Saídas Cabo 6 e 16mm² com Fixação Trilho DIN. Condutor: Cobre. Tipo: Unipolar. Corrente/tensão máxima: 690V, Corrente de pico 20KA, Temperatura de operação: -30 à 80°C. Número de conexões: Entrada: 1 (2,5mm² a 16mm²) Saída: 6 (2 de 2,5mm² a 16mm² / 4 de 1mm² a 6mm²) - tigre - Valor Referência: 89,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,00	4.450,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0016 - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX10MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX10MM COM SELO DO INMETRO - corfio - Valor Referência: 3,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,18	4.360,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0017 - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - corfio - Valor Referência: 5,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,15	6.300,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0018 - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO DUPLEX - 1 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 8,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5,59	11.180,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0019 - CABO DE ALUMINIO DUPLEX -1 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO DUPLEX -1 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 13,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	6,99	6.990,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0020 - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX10MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX10MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 6,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0021 - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 7,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5,48	5.480,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0022 - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 12,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	8,82	7.056,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0023 - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 2 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 18,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	12,19	9.752,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0024 - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX16MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 14,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	7,67	3.835,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0025 - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX25MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 19,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	10,89	5.445,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0026 - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX - 3 FASE X 1 NEUTROX35MM COM SELO DO INMETRO - CABO ALUMINIO - Valor Referência: 27,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	15,96	7.980,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0027 - Cabo de Cobre Flexível de 1,5mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 164,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	110,15	22.030,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0028 - Cabo de Cobre Flexível de 2,5mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 264,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	160,00	28.800,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0029 - Cabo de Cobre Flexível de 4mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 440,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	258,00	20.640,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0030 - Cabo de Cobre Flexível de 6mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto - NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 616,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	392,00	19.600,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0031 - Cabo de Cobre Flexível de 10mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 1.064,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	650,00	26.000,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0032 - Cabo de Cobre Flexível de 16mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - FLEXIVEL - Valor Referência: 1.630,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	15.000,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0033 - Cabo de Cobre Flexível de 25mm² - Rolo 100m, Será medido por metro fornecido (m.). Para tensões nominais de 1kv, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 2, isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Normas básicas aplicáveis: Requisitos do produto NBR NM-247-3 da ABNT/Mercosul. Formação do condutor e Resistência elétrica - NBR NM-280 da ABNT/Mercosul. Aplicação: São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Cores: Preto, Azul Claro e Verde, outras cores sob consulta. - CONDUMIG - Valor Referência: 2.201,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PREFORTE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500,00	15.000,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0034 - Cabo Flexível Antichama PP 2x1,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 478,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	265,00	26.500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0035 - Cabo Flexível Antichama PP 2x2,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 676,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	395,00	39.500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0036 - Cabo Flexível Antichama PP 2x4mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CORFIO - Valor Referência: 1.100,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	720,00	43.200,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0037 - Cabo Flexível Antichama PP 2x6mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - VIBRA - Valor Referência: 1.600,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0038 - Cabo Flexível Antichama PP 2x10mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CORFIO - Valor Referência: 1.800,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.595,00	47.850,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0039 - Cabo Flexível Antichama PP 2x16mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CORFIO - Valor Referência: 1.990,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	36.000,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0040 - Cabo Flexível Antichama PP 3x1,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 591,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	370,00	7.400,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0041 - Cabo Flexível Antichama PP 3x2,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 791,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	535,00	10.700,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0042 - Cabo Flexível Antichama PP 3x4mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CABO PP - Valor Referência: 1.350,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.034,24	15.513,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0043 - Cabo Flexível Antichama PP 3x6mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CORFIO - Valor Referência: 2.150,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.423,99	21.359,85	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0044 - Cabo Flexível Antichama PP 3x10mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CABO PP - Valor Referência: 4.290,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.557,89	25.578,90	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0045 - Cabo Flexível Antichama PP 3x16mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - SCCABLE - Valor Referência: 6.200,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	4.041,99	40.419,90	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0046 - Cabo Flexível Antichama PP 4x1,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 691,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	495,00	7.425,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0047 - Cabo Flexível Antichama PP 4x2,5mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - ULTRAFLEX - Valor Referência: 991,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	667,00	6.670,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0048 - Cabo Flexível Antichama PP 4x4mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CABO PP - Valor Referência: 1.490,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.257,90	12.579,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0049 - Cabo Flexível Antichama PP 4x6mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CONDUMIG - Valor Referência: 2.290,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PREFORTE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.797,51	8.987,55	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0050 - Cabo Flexível Antichama PP 4x10mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CABO PP - Valor Referência: 4.990,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	3.355,99	6.711,98	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0051 - Cabo Flexível Antichama PP 4x16mm 750v - Rolo 100m 100 por cento Cobre Inmetro Cores variadas a definir na Autorização de Fornecimento. - CABO PP - Valor Referência: 7.990,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5.301,27	5.301,27	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0052 - Caixas Inspeção Aterramento, Padrão CEMIG N1 - com tampa, Piso Redonda, Fabricada em PVC resistente, Dimensões: Altura: 20 cm, Diâmetro Superior: 23 cm, Diâmetro Inferior: 18 cm - ONÇA - Valor Referência: 31,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,90	1.196,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0053 - Caixas Inspeção Aterramento, Padrão CEMIG N2 - com tampa, Piso Redonda, Fabricada em PVC resistente, Dimensões: Altura: 31,45 cm, Diâmetro Superior: 40 cm, Diâmetro Inferior: 31,45. - ONÇA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,99	1.279,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0054 - Caixa De Sobrepor Sistema X Tomadas Dupla 10a 250v - O Conjunto Acompanha: - 01 Caixa de Sobrepor 75x75mm 2 Postos/Furos. 02 Modulo Tomada 10A Bivolt até 250V Branco. - TOMADAS DUPLA 2P+T 10A 250V BOX SIS X - Valor Referência: 43,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17,29	1.729,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0055 - Caixa De Sobrepor Sistema X Tomadas Dupla 20a 250v - O Conjunto Acompanha: - 01 Caixa de Sobrepor 75x75mm 2 Postos/Furos. 02 Modulo Tomada 20A Bivolt até 250V Branco. - TOMADAS DUPLA SIS. X 2P+T 20A 250V BOX - Valor Referência: 46,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,99	2.099,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0056 - Caixa Montagem (Comando) Pannel Elétrico 40x30x20 - Caixa para montagem (comando), pannel elétrico metálico hermética 40x30x20. - QUADRO COMANDO 40 x 30 x 20 - Valor Referência: 195,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	123,00	2.460,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0057 - Caixa Montagem (Comando) Pannel Elétrico 50x30x20 - Caixa para montagem (comando), Pannel elétrico metálico hermética 50x30x20. - QUADRO COMANDO 50 x 30 x 20 - Valor Referência: 295,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	160,00	3.200,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0058 - Canaleta Aberta PVC Cinza 30x30x2m com Tampa - Material PVC - Temperatura de trabalho 20°C a +70°C Flamabilidade UL94V-0 Especificações IEC 61084-1 - CANALETA IND 30X30 ABERTA CINZA - Valor Referência: 36,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	28,90	2.312,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0059 - Canaleta de PVC com fita dupla face 20x10x2m - Produto resistente com material em PVC rígido resistente até 70°C. Especificações técnicas: Certificação compulsória: não Portaria: NBR IEC 61084-1 e 61084-2-1. - Canaleta de PVC com fita dupla face 20x1 - Valor Referência: 7,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,90	1.770,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0060 - Canaleta de PVC com fita dupla face 50x25x2m - Produto resistente com material em PVC rígido resistente até 70°C. Especificações técnicas: Certificação compulsória: não Portaria: NBR IEC 61084-1 e 61084-2-1. - TRAMONTINA - Valor Referência: 119,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	101,99	6.119,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0062 - Capacitor de ventilador de teto 127v 10uf - Capacitor para ventilador de teto 2 ou 3 fios 10uf. Potência: 10uf, para ventiladores de teto 110V/127V. Voltagem máxima: 250V. Temperatura de operação: -25 + 85 °C. Tensão máxima permissível: 1,1 Vn. Corrente máxima permissível: 1,3 In. Frequência de operação: 50 60 Hz. - alltech - Valor Referência: 30,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00	600,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0063 - Campanha Sem Fio Tomada Pilha Cor Branco 110v/220v - À prova d'água, Distância de cobertura: 150m. Possui no mínimo 32 melodias - Campanha Sem Fio Tomada Pilha Cor Bran - Valor Referência: 60,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,76	437,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0064 - Chave Boia Automática de Nível - Chave boia automática de nível para bomba dagua. Características: Boia de Nível, Evita o transbordamento, economizando energia. Opera automaticamente sua bomba. Para Poços e reservatórios. Com 1,5 Metros de cabo Elétrico. Dimensões: Altura: 40 MM. Largura: 89 MM. Comprimento: 154 MM. - anauger - Valor Referência: 49,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,79	955,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0065 - Conector Terminal Tubular Tipo Ilhós Com 2120 Peças - DESCRIÇÃO GERAL : Cor dos terminais: Azul, verde, amarelo, vermelho, branco, preto, laranja. Descrição, BITOLAS DOS TERMINAIS NO KIT: 0.5mm; (Laranja) X 200pcs, 0.5mm; (Branco) X 200pcs, 1.0mm; (Amarelo) X 200pcs, 1.0mm; (Vermelho) X 200pcs, 1.5mm; (Vermelho) X 200pcs, 1.5mm; (Preto) X 200pcs, 2.5mm;(Vermelho) X 150pcs, 2.5mm;(Azul) X 150pcs, 0.75mm;(Azul) X 100pcs, 0.75mm; (Verde) X 100pcs, 0.75mm; (Amarelo) X 100pcs, 0.75mm; (Vermelho) X 100pcs, 0.75mm; (Branco) X 100pcs, 0.75mm; (Preto) X 100pcs, 16mm; (Verde) X 10pcs, 16mm;(Vermelho) X 10pcs. Acondicionado em Maleta. - intelli - Valor Referência: 221,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	220,00	4.400,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0066 - Conector Derivação - Perfurante Cdp Principal de 10 até 95mm e Derivação de 1,5 até 10mm FAIXA DE APLICAÇÃO: Lado A (Principal): de 10mm até 95mm² - Lado B (Derivação): de 1,5mm até 10mm² - Torque de ajuste Nominal 8 N.m² - Conector Derivação - Perfurante Cdp Pri - Valor Referência: 11,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0067 - Conector Derivação Perfurante Cdp Principal de 16 até 120mm - e Derivação de 4 até 35mm FAIXA DE APLICAÇÃO: Lado A (Principal): de 16mm até 120mm² - Lado B (Derivação): de 4mm até 35mm² - Torque de ajuste Nominal 14 N.m² - intelli - Valor Referência: 21,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,30	665,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0068 - Conector Derivação Perfurante Cdp Principal de 25 até 150mm - e Derivação AWG/MCM de 4 até 300 - intelli - Valor Referência: 33,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,73	1.536,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0069 - Contator de potência 25 amperes 110v - Contator de potência 25 amperes 110v - CONTATOR 25 AMP. 110 V - NC1-2510 - Valor Referência: 89,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	70,00	2.100,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0070 - Contator de potência 32 amperes 110v - Contator de potência 32 amperes 110v - SOPRANO - Valor Referência: 119,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	97,99	1.959,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0071 - Contator de potência 65 amperes 110v - Contator de potência 65 amperes 110v - SOPRANO - Valor Referência: 520,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	479,99	4.799,90	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0072 - Contator de potência 25 amperes 220v - Contator de potência 25 amperes 220v - SOPRANO - Valor Referência: 140,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	104,99	2.099,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0073 - Contator de potência 32 amperes 220v - Contator de potência 32 amperes 220v - siemens - Valor Referência: 190,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	189,98	3.799,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0074 - Contator de potência 65 amperes 220v - Contator de potência 65 amperes 220v - siemens - Valor Referência: 620,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	599,95	11.999,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0075 - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões. - CONDULETE MULTIPLO X 3/4 SEM TAMPA - Valor Referência: 11,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,41	1.111,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0076 - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões. - TRAMONTINA - Valor Referência: 19,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	1.800,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0077 - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões. - TRAMONTINA - Valor Referência: 13,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,49	1.123,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0078 - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, sem tampa e sem tampões. - CONDULETE MULTIPLO L 1 SEM TAMPA - Valor Referência: 17,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,93	1.939,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0079 - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, com tampa - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, com tampa. - TRAMONTINA - Valor Referência: 13,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,00	1.350,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0080 - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, com tampa - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: X, Material: Alumínio, com tampa. - TRAMONTINA - Valor Referência: 20,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,28	1.842,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0081 - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, com tampa - Condulete 3/4 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, com tampa. - CONDULETE 3/4" MULTIPLO L C/ TAMPA ALUM. - Valor Referência: 19,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	18,90	2.835,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0082 - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, com tampa. - Condulete 1 Múltiplo, Tipo: L, Material: Alumínio, com tampa. - CONDULETE 1" MULTIPLO L C/ TAMPA ALUM. - Valor Referência: 23,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	22,30	3.345,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0083 - Condulete fixo 3/4 tipo: TB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - Condulete fixo 3/4 tipo: TB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - TRAMONTINA - Valor Referência: 15,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,00	1.650,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0084 - Condulete fixo 1 tipo: TB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - Condulete fixo 1 tipo: TB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - TRAMONTINA - Valor Referência: 20,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,00	1.950,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0085 - Condulete fixo 3/4 tipo: LB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - Condulete fixo 3/4 tipo: LB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - TRAMONTINA - Valor Referência: 14,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	1.500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0086 - Condulete fixo 1 tipo: LB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - Condulete fixo 1 tipo: LB - Sem tampa / Sem rosca / Sem pintura, Material: Alumínio, IP54. - TRAMONTINA - Valor Referência: 23,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	2.100,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0087 - CONECTOR TIPO GRAMPO 'U' PARA HASTE DE ATERRAMENTO - Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Permite conectar um condutor paralelamente. Diâmetro nominal da Haste: 5/8mm²: 10 a 70mm - intelli - Valor Referência: 21,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	800,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0088 - Conector/Adaptador para Condulete Múltiplo 3/4 - Com Rosca, Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - TRAMONTINA - Valor Referência: 4,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,79	1.255,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0089 - Conector/Adaptador para Condulete Múltiplo 1 - Com Rosca, Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - TRAMONTINA - Valor Referência: 6,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	1.800,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0090 - Conector/Adaptador Reto sem Rosca para Condulete Múltiplo 3/4, - Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - TRAMONTINA - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,99	1.345,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0091 - Conector/Adaptador Reto sem Rosca para Condulete Múltiplo 1. - Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - TRAMONTINA - Valor Referência: 7,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,90	2.205,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0092 - Conector RJ 45, Tomada Fêmea Cat6. - Cor: Branco. Material: PVC. - RJ 45, Tomada Fêmea Cat6 - Valor Referência: 10,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
S & K INFORMATICA LTDA	9,37	4.685,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0094 - Cordão Fio Paralelo 2X1,00mm² Branco Livre de metais pesados. - Condutor flexível de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Norma aplicável NBR NM 247-5 TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C em regime permanente; 100°C em regime de sobrecarga; 160°C em regime de curto-circuito. Diâmetro Nominal do Condutor: 1,30mm Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm Diâmetro Externo Nominal: 6,30mm Massa Líquida Aproximada: 33kg/km. - CORDAO FLEX PARALELO 2x1.0mm BRANCO - Valor Referência: 3,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	1,89	567,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0095 - Chuveiro Elétrico Tipo Ducha, 3 Temperaturas 127v/4600w - Chuveiro Elétrico Tipo Ducha, 3 Temperaturas 127v/4600w - sintex - Valor Referência: 68,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,65	2.146,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0096 - Chuveiro Elétrico Tipo Ducha, 3 Temperaturas 220v/4600w - Chuveiro Elétrico Tipo Ducha, 3 Temperaturas 220v/4600w - DUCHA SINTEX 220V 5500W 3 TEMP 165 - Valor Referência: 68,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58,91	2.356,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0097 - Disjuntor 10 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - DISJUNTOR 10 AMP. MONOFÁSICO - C - Valor Referência: 10,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	5,00	200,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0098 - Disjuntor 10 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 10 AMP. BIFÁSICO - C - Valor Referência: 32,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	13,90	556,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0099 - Disjuntor 10 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 10 AMP. TRIFASICO - C - Valor Referência: 50,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	18,00	720,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0100 - Disjuntor 16 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 16 AMP. BIFÁSICO - C - Valor Referência: 49,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	14,00	1.120,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0101 - Disjuntor 20 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - TRAMONTINA - Valor Referência: 16,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PREFORTE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7,38	221,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0102 - Disjuntor 20 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 20 AMP. BIFÁSICO - C - Valor Referência: 38,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	17,95	718,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0103 - Disjuntor 20 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 20 AMP. TRIPOLAR - C - Valor Referência: 97,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	28,00	840,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0104 - Disjuntor 32 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - TRAMONTINA - Valor Referência: 11,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PREFORTE CONCRETO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7,38	221,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0105 - Disjuntor 32 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 36,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	13,99	559,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0106 - Disjuntor 32 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 179,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	23,49	704,70	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0107 - Disjuntor 40 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 18,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	5,88	176,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0108 - Disjuntor 40 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 43,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	19,49	779,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0109 - Disjuntor 40 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	27,99	839,70	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0110 - Disjuntor 50 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - soprano - Valor Referência: 19,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	160,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0111 - Disjuntor 50 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 45,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	15,99	479,70	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0112 - Disjuntor 50 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações - ETEK - Valor Referência: 222,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	21,79	435,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0113 - Disjuntor 63 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ETEK - Valor Referência: 25,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	5,88	235,20	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0114 - Disjuntor 63 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 63 AMP. BIFÁSICO - C - Valor Referência: 83,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	19,00	950,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0115 - Disjuntor 63 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ETEK - Valor Referência: 202,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	26,99	1.079,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0116 - Disjuntor 70 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - MONOFÁSICO - Valor Referência: 60,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	11,24	224,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0117 - Disjuntor 70 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - soprano - Valor Referência: 128,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,00	720,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0118 - Disjuntor 70 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ELITEK - Valor Referência: 259,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	36,38	727,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0119 - Disjuntor 80 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - MONOFÁSICO - Valor Referência: 63,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	11,00	55,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0120 - Disjuntor 80 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - BIFASICO - Valor Referência: 150,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	29,30	586,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0121 - Disjuntor 80 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 80 AMP. TRIFÁSICO - C - Valor Referência: 270,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	57,80	578,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0122 - Disjuntor 90 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - MONOFÁSICO - Valor Referência: 67,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	17,90	89,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0123 - Disjuntor 90 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ETEK - Valor Referência: 180,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	47,67	953,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0124 - Disjuntor 90 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ETEK - Valor Referência: 280,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	69,93	699,30	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0125 - Disjuntor 100 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - MONOFÁSICO - Valor Referência: 75,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	16,00	160,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0126 - Disjuntor 100 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ETEK - Valor Referência: 190,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	44,99	899,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0127 - Disjuntor 100 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 100 AMP. TRIFÁSICO - C - Valor Referência: 400,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	69,00	690,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0128 - Disjuntor 110 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - MONOFÁSICO - Valor Referência: 80,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	14,24	142,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0129 - Disjuntor 110 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ELITEK - Valor Referência: 200,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	50,36	1.007,20	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0130 - Disjuntor 125 amperes Monofásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 125 AMP. MONOFÁSICO - C - Valor Referência: 140,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	19,00	95,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0131 - Disjuntor 125 amperes Bifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - DISJUNTOR 125 AMP. BIFÁSICO - C - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	44,76	447,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0132 - Disjuntor 125 amperes Trifásico - Os disjuntores tipo DIN / IEC são utilizados para proteger os cabos e condutores que compõem uma rede de distribuição de energia elétrica contra os efeitos de sobrecargas e curto-circuito. Estes dispositivos de proteção deverão atender à norma NBR NM 60947, que constitui a base para sua fabricação e certificações. - ELITEK - Valor Referência: 472,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	69,98	349,90	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0133 - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama PVC 1/2 - Tipo de material: PVC e plástico antichama. Norma técnica: NBR 15465. - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama - Valor Referência: 1,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,08	10.800,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0134 - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama PVC 3/4 - Tipo de material: PVC e plástico antichama. Norma técnica: NBR 15465. - TRAMONTINA - Valor Referência: 1,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,18	9.440,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0135 - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama PVC 1 - Tipo de material: PVC e plástico antichama. Norma técnica: NBR 15465. - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama - Valor Referência: 2,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,33	18.640,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0136 - Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama PVC 2 - Tipo de material: PVC e plástico antichama. Norma técnica: NBR 15465. - tucano - Valor Referência: 6,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,90	2.760,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0137 - ELETRODUTO GALVANIZADO a fogo médio 3/4 3m - Descrição: eletroduto 3/4 ec-edf 22 médio possui acabamento com galvanização a fogo (imersão a quente); rígido de aço; indicado para ambientes externos; possui rosca bsp, luva e protetor de rosca; barra de 3 metros; especificação: diâmetro nominal: 3/4 / 20 mm; diâmetro externo (mínimo e máximo): 25,20 e 25,60 mm; parede: 0,90 mm; comprimento: 3 m; classificação: médio; rosca: sim; modelo: ec-edf 22. - silvendas - Valor Referência: 56,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,00	14.400,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0138 - ELETRODUTO GALVANIZADO a fogo médio 1 3m - Descrição: eletroduto galvanizado 1 ec-edf 23 médio possui acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente); rígido de aço, indicado para ambientes externos; barra de 3 metros com rosca, luva e protetor de rosca. especificação: diâmetro nominal: 1 / 25 mm; diâmetro externo (mínimo e máximo): 31,50 e 31,90 mm; parede: 0,90 mm; comprimento: 3 metros; classificação: médio; rosca: sim; modelo: ec-edf 23. - silvendas - Valor Referência: 70,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,80	12.160,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0139 - Fita Isolante 19 mm de 10 metros - Fita Isolante adesiva antichamas, tipo vinil, cor preto, temperatura de operação 0 °C entre 105 °C resistentes a raios UV, conforme ABNT NBR NM 60454-3-1. - FITA ISOLANTE PVC 10 M X 19MM X 0,13MM - Valor Referência: 5,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	2,50	750,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0140 - Fita Isolante 19 mm de 20 metros - Fita Isolante adesiva antichamas, tipo vinil, cor preto, temperatura de operação 0 °C entre 105 °C resistentes a raios UV, conforme ABNT NBR NM 60454-3-1. - foxlux - Valor Referência: 6,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,00	2.500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0141 - Fita Isolante de Autofusão 19 mmx10m - Indicada para isolação de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de 600V a 69.000V. Vedação contra penetração de umidade em cabos elétricos durante a instalação de acessórios. Proteção mecânica de ferramentas. Classe de temperatura: 90°C. I. COMPOSIÇÃO:Fita à base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para autofusão no momento da aplicação. - Fita Isolante de Autofusão 19 mmx10m - - Valor Referência: 44,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,48	4.122,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0142 - Grampo para Fios 6mm² - Material do grampo: Plástico; Material do prego: Aço; Capacidade de fixação: Cabos até 6 mm²; Cor do grampo: Branco; Perfil do grampo: Redondo; Embalagem com 100 Grampos e 100 Pregos - miguelao - Valor Referência: 9,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,80	176,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0143 - Grampo Fixa Fio Duplo Miguelão (2 Pregos), embalagem com 20 unidades. - Grampo Fixa Fio Duplo Miguelão (2 Pregos), embalagem com 20 unidades. - miguelao - Valor Referência: 19,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	300,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0144 - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 - 12,0mm x 1,2m - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 - 12,0mm x 1,2m - haste - Valor Referência: 40,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00	900,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0145 - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 -14,2mm X 1,2m - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 -14,2mm X 1,2m - intelli - Valor Referência: 60,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,00	810,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0146 - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 - 12,0mm x 2m - Haste Aterramento Elétrica Cobreada 5/8 - 12,0mm x 2m - intelli - Valor Referência: 50,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	1.680,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0148 - Interfone/Porteiro Eletrônico - Fonte de alimentação: Painel externo/Porteiro (Linha P10-S). Alimentação: 110v ou 220v. Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos. Consumo de 0,5 KWh/mês. Protetor de chuva já incorporado. Comunicação em áudio ajustável. Possibilidade de três extensões para monofone. Dimensões: Porteiro: A 140,00 x L 90,00 x P 35,00 mm | Monofone: A 145,00 x C 75,00 x P30,00mm. Índice de proteção: 64. Fabricado em plástico de alta resistência ABS na cor alumínio. - AGL - Valor Referência: 256,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,00	1.050,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0149 - Interruptor Duplo Simples 10a com espelho 4x2 - O conjunto acompanha: 02 Modulo interruptor simples 10A Bivolt até 250V~ Branco. Placa 4x2 Branco. 1 Posto/Furo Para Acabamento Final. Suporte para encaixar a placa. Acompanha parafusos. - Interruptor Duplo Simples 10a com espel - Valor Referência: 13,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,40	2.480,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0150 - Interruptor Paralelo 10a com espelho 4x2 - O conjunto acompanha: 02 Modulo interruptor 10A Bivolt até 250V~ Branco. Placa 4x2 Branco. 1 Posto/Furo Para Acabamento Final. Suporte para encaixar a placa. Acompanha parafusos. - Interruptor Paralelo 10a com espelho 4x2 - Valor Referência: 17,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,50	2.700,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0151 - Interruptor Paralelo Duplo 10a com espelho 4x2 - O conjunto acompanha: 02 Modulo interruptor 10A Bivolt até 250V~ Branco. Placa 4x2 Branco. 1 Posto/Furo Para Acabamento Final. Suporte para encaixar a placa. Acompanha parafusos. - Interruptor Paralelo Duplo 10a com espe - Valor Referência: 21,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,70	1.970,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0152 - Interruptor Simples 10a com espelho 4x2 - Descrição do produto: Interruptor Simples 1 Tecla Com Placa Espelho Branco. Produto com certificado do Inmetro - MR-OCP-0370. Tomada Desmontável. Característica: 250v ~ 10a. Com Espelho Placa Branca. Com Parafusos para fixação e ajuste. Dimensões: 8,5cm de Largura x 13cm Altura. - Interruptor Simples 10a com espelho 4x2 - Valor Referência: 8,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,98	798,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0153 - Kit De Vedação, IP54, Para Condulete Múltiplo 3/4 - Contendo: 3 juntas de vedação para eletroduto; 3 juntas de vedação roscada; 3 juntas de vedação para condulete; 1 Junta de vedação para tampa. - ASTRA - Valor Referência: 37,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,90	5.385,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0154 - Kit De Vedação, IP54, Para Condulete Múltiplo 1 - Contendo: 3 juntas de vedação para eletroduto; 3 juntas de vedação roscada; 3 juntas de vedação para condulete; 1 Junta de vedação para tampa. - ASTRA - Valor Referência: 40,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	5.250,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0155 - Lâmpada LED Tubular 20w bivolt - Base: G13 / T8, 120cm. Potência: 20W. Temperatura de Cor: 6.500k - Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 1850lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - ELGIN - Valor Referência: 17,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	8,38	838,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0156 - Lâmpada LED Tubular 40w bivolt - Base: G13 / T8, 120cm. Potência: 40w. Temperatura de Cor: 6.500k - Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 3800lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - lampada - Valor Referência: 37,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,00	4.600,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0157 - Lâmpada Bulbo LED 9w bivolt - Base: E27. Potência: 9W. Temperatura de Cor: 6.500k - Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 806lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - KIAN - Valor Referência: 3,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	2,12	636,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0158 - Lâmpada Bulbo LED 15w bivolt - Base: E27. Potência: 15W. Temperatura de Cor: 6.500k - Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 1350lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - KIAN - Valor Referência: 7,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	3,83	1.532,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0159 - Lâmpada Bulbo LED 20w bivolt - Base: E27. Potência: 20W, Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 1600lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - KIAN - Valor Referência: 15,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	5,62	2.248,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0160 - Lâmpada Bulbo LED 30w bivolt - Base: E27. Potência: 30W. Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 2400lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - AL20662 - Valor Referência: 19,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	8,36	1.672,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0161 - Lâmpada Bulbo LED 40w bivolt - Base: E27. Potência: 40W. Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 3200lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - KIAN - Valor Referência: 24,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	12,09	2.418,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0162 - Lâmpada Bulbo LED 50w bivolt - Base: E27. Potência: 50W. Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 4000lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - AL50662 - Valor Referência: 36,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	15,58	1.558,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0163 - Lâmpada Bulbo LED 60w bivolt - Base: E27. Potência: 60W. Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 4500lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 45,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	30,45	3.045,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0164 - Lâmpada Bulbo LED 80w bivolt - Base: E27. Potência: 80W. Temperatura de Cor: 6.500K Branca Fria. Fluxo Luminoso mínimo: 6400lm. Vida Útil mínimo: 25.000h. - KIAN - Valor Referência: 90,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	50,99	5.099,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0165 - Luminária De Emergência 30 LEDS 2W, Bivolt - Bateria até 6 horas, Luz Branca Fria, Forma de luminária: Holofote, Botão de teste, Dimensões mínima do produto: 21C x 5,6L x 2,8A centímetros - LUMANTI - Valor Referência: 19,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	14,40	2.160,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0166 - Luva de Emenda 3/4 sem Rosca - Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - TUBOVALE - Valor Referência: 8,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,40	660,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0167 - Luva de Emenda 1 sem Rosca - Material: Alumínio, Acompanha parafuso para instalação do eletroduto. - tubovale - Valor Referência: 9,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,40	960,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0168 - Passa Fio com Alma de Aço - Polipropileno de alta qualidade com 10m - PASSA FIO 10M ALMA ACO 1065 - Valor Referência: 22,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,14	151,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0169 - Passa Fio com Alma de Aço 15m - Polipropileno de alta qualidade com 15m - PASSA FIO ALMA ACO 15MT 945 - Valor Referência: 25,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19,37	193,70	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0170 - Passa Fio com Alma de Aço 20m - Polipropileno de alta qualidade com 20m - PASSA FIO ALMA ACO 20MT 944 - Valor Referência: 26,80



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24,01	240,10	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0171 - Pannel de LED sobrepor quadrado 12w - Características: Potência: 12W, Quadrado, Tensão: Bivolt (127 / 220V), Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1020lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - PAINEL - Valor Referência: 22,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	14,00	1.120,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0172 - Pannel de LED embutir quadrado 12w - Características: Potência: 12W, Quadrado, Tensão: Bivolt (127 / 220V), Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1020lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - PAINEL - Valor Referência: 17,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	15,00	1.200,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0173 - Pannel de LED sobrepor redondo 12w - Características: Potência: 12W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1020lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - PAINEL - Valor Referência: 27,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	13,50	1.080,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0174 - Pannel de LED de embutir redondo 12w - Características: Potência: 12W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1020lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 36,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	14,12	847,20	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0175 - Pannel de LED de sobrepor quadrado 16w - Características: Potência: 16W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1600lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - PAINEL - Valor Referência: 47,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	16,49	989,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0176 - Pannel de LED de embutir quadrado 16w, - Características: Potência: 16W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1600lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 57,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	14,89	893,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0177 - Pannel de LED de sobrepor redondo 16w - Características: Potência: 16W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1600lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 40,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	17,00	1.020,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0178 - Pannel de LED de embutir redondo 16w - Características: Potência: 16W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1600lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 44,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	14,88	892,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0179 - Pannel de LED de sobrepor quadrado 18w, - Características: Potência: 18W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1530lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 48,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	17,74	1.774,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0180 - Pannel de LED de embutir quadrado 18w. - Características: Potência: 18W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1530lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 47,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0181 - Pannel de LED de sobrepor redondo 18w, - Características: Potência: 18W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1530lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 64,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	19,50	1.950,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0182 - Pannel de LED de embutir redondo 18w - Características: Potência: 18W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 1530lm, Vida útil aproximada: 25.000h. - G-LIGHT - Valor Referência: 64,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	15,20	1.520,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0183 - Pannel de LED sobrepor quadrado 24w - Características: Potência: 24W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 2040lm, Vida útil aproximada: 25.000h - LED SOBREPOR - Valor Referência: 55,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	24,50	1.470,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0184 - Pannel de LED de embutir quadrado 24w, - Características: Potência: 24W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 2040lm, Vida útil aproximada: 25.000h - PAINEL LED EMBUTIR QUAD. 24W 6500K - Valor Referência: 55,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DANFER METALURGICA LTDA	24,00	1.440,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0185 - Pannel de LED de sobrepor redondo 24w. - Características: Potência: 24W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 2040lm, Vida útil aproximada: 25.000h - PAINEL SOBREPOR REDONDO 24W 6500K - Valor Referência: 65,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	64,29	3.857,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0186 - Pannel de LED de embutir redondo 24w - Características: Potência: 24W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso mínimo: 2040lm, Vida útil aproximada: 25.000h - PAINEL - Valor Referência: 66,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
T DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	19,89	1.193,40	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0187 - Padrão Monofásico A Favor da Rede Com Disjuntor 1x63A 127/220V Tubo Redondo - Saída Subterrânea - Especificações: Padrão Monofásico 127/220V, A favor da Rede, Tubo Redondo Galvanizado para Padrão 4,5mx76mm PA-1, Caixa Padrão Polifásica - CM1, Disjuntor Din 1x63A Padrão Cemig, Cabos de 6mm², Haste de aterramento cantoneira com 2,4m de comprimento, Saída Subterrânea, Caixa de inspeção de PVC com Haste, Tampa de Alumínio para caixa de inspeção - silvendas - Valor Referência: 663,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	660,00	6.600,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0188 - Padrão Monofásico Contra a Rede Com Disjuntor 1x63A 127/220V Tubo Redondo - Saída Subterrânea. - Especificações: Padrão Monofásico 127/220V, Contra a Rede, Tubo Redondo Galvanizado para Padrão 7m x 102mm PA-4, Caixa Padrão Polifásica - CM1, Disjuntor Din 1x63A Padrão Cemig, Cabos de 16mm², Haste Terra Galvanizada 3/16x20, Saída Subterrânea, Caixa de comprimento, Saída Subterrânea, Caixa de inspeção de PVC com Haste, Tampa de Alumínio para caixa de inspeção - silvendas - Valor Referência: 993,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990,00	9.900,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0189 - Padrão Bifásico A Favor da Rede Com Disjuntor 2x63A 127/220V Tubo Redondo - Saída Subterrânea. - Especificações: Padrão Bifásico 127/220V, A favor da Rede, Tubo Redondo Galvanizado para Padrão 4,5mx76mm PA-1, Caixa Padrão Polifásica - CM2, Disjuntor Din 2x63A Padrão Cemig, Cabos de 16mm², Haste Terra Galvanizada 3/16x20, Saída Subterrânea, Caixa de inspeção de PVC com Haste, Tampa de Alumínio para caixa de inspeção - silvendas - Valor Referência: 983,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0190 - Padrão Bifásico Contra a Rede Com Disjuntor 2x63A 127/220V Tubo Redondo - Saída Subterrânea. - Especificações: Padrão Bifásico 127/220V, Contra a Rede, Tubo Redondo Galvanizado para Padrão 7m x 102mm PA-4, Caixa Padrão Polifásica - CM2, Disjuntor Din 2x63A Padrão Cemig, Cabos de 16mm², Haste Terra Galvanizada 3/16x20, Saída Subterrânea, Caixa de inspeção de PVC com Haste, Tampa de Alumínio para caixa de inspeção - Padrão Bifásico Contra a Rede Com Disju - Valor Referência: 1.510,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.509,00	45.270,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0191 - Pino Plug Macho 2pt 10a Preto - Material: Plástico. Cor: Preto. Tipo de plug: Macho. Quantidade de polos: 2 - Bipolar + Terra. Amperagem: 10a. Tensão: 250V. - tramontina - Valor Referência: 8,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,40	340,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0192 - Pino Plug Macho 2pt 20a Preto - Material: Plástico. Cor: Preto. Tipo de plug: Macho. Quantidade de polos: 2 - Bipolar + Terra. Amperagem: 20a. Tensão: 250V. - tramontina - Valor Referência: 10,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	400,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0193 - Placa Espelho 1 Interruptor 4x2 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - Placa Espelho 1 Interruptor 4x2 Branco - Valor Referência: 5,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,46	1.092,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0194 - Placa Espelho 1 Tomada 4x2 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA 4X2 1 TOMADA BRANCA - Valor Referência: 5,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,44	688,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0195 - Placa Espelho 2 Interruptor 4x2 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - Placa Espelho 2 Interruptor 4x2 Branco - - Valor Referência: 4,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,80	760,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0196 - Placa Espelho 2 Interruptor 4x4 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA 4X4 2 SECOES BRANCA - Valor Referência: 9,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,69	1.538,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0197 - Placa Espelho 2 Tomadas 4x2 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA 4X2 2 TOMADA - Valor Referência: 4,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,49	698,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0198 - Placa Espelho 2 Tomadas 4x4 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA 4X4 2 TOMADA BRANCA - Valor Referência: 9,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,69	1.538,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0199 - Placa Espelho 4 Interruptor 4x4 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA 4X4 4 SECOES BRANCA - Valor Referência: 11,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,39	1.039,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0200 - Placa Espelho 4 Tomadas 4x4 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - Placa Espelho 4 Tomadas 4x4 Branco - Car - Valor Referência: 11,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,95	995,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0201 - Placa Espelho Cega 4x2 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro - PLACA ILUMI CEGA 4X2 BRANCA 2054 541 - Valor Referência: 4,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,99	598,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0202 - Placa Espelho Cega 4x4 Branco - Características do Produto. Cor: Branco. Material: Policarbonato. Certificação compulsória. Normas: NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Tamanho: 12 cm x 8,5 cm (Altura x Largura). Com proteção UV - Anti-amarelamento. Produto Aprovado Pelo Inmetro. - PLACA BRANCA CEGA 4X4 715 - Valor Referência: 9,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,99	1.198,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0203 - Plafon com Soquete de Porcelana Branco - Potência máxima 100w. Tensão máxima 250v. Produzido em polipropileno com aditivo anti UV e soquete de porcelana. Dimensões (CxLxA):Ø138x50mm. - PLAFONIER C/SOQUETE E-27 LOUCA 100W - Valor Referência: 4,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,49	698,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0204 - Plugue Tomada Fêmea 10a Preto - Plugue Polarizado tipo Fêmea padrão NBR14136. Características Técnicas: Tensão: 250V Corrente / Amperes: 10a Pólos: 2 pólos + terra. Compatibilidade: Plugue Macho NBR14136 10a. - PINO TOMADA FEMEA 10A 3P PRETO 438 - Valor Referência: 10,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,89	389,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0205 - Plugue Tomada Fêmea 20a Preto - Plugue Polarizado tipo Fêmea padrão NBR14136. Características Técnicas: Tensão: 250V Corrente / Amperes: 10a Pólos: 2 pólos + terra. Compatibilidade: Plugue Macho NBR14136 20a. - PINO FEMEA 20A 3P PRETO - Valor Referência: 11,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,34	534,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0206 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra - Formato: Sobrepor, Capacidade de Disjuntores: 4 DIN, Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - tigre - Valor Referência: 60,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	700,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0207 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra, Formato: Embutir - Capacidade de Disjuntores: 4 DIN, Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - TIGRE - Valor Referência: 42,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00	600,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0208 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra, Formato: Sobrepor, - Capacidade de Disjuntores: 8 DIN, Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - TIGRE - Valor Referência: 90,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,00	880,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0209 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra, Formato: Embutir 8 Disjuntores - Capacidade de Disjuntores: 8 DIN, Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - Quadro de Distribuição com Barramento Ne - Valor Referência: 73,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,34	866,80	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0210 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra, Formato: Sobrepor, 16 Disjuntores - Capacidade de Disjuntores: 16 DIN, Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - TIGRE - Valor Referência: 113,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	1.300,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0211 - Quadro de Distribuição com Barramento Neutro / Terra, Formato: Embutir, Capacidade de Disjuntores: 16 DIN - Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas com abertura de 180°, Entradas Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces. Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - TIGRE - Valor Referência: 89,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00	1.200,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0212 - Quadro de Distribuição sem Barramento, Formato: Sobrepor, Capacidade de Disjuntores: 4 DIN,. - Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - Quadro de Distribuição sem Barramento, F - Valor Referência: 23,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,10	462,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0213 - Quadro de Distribuição sem Barramento, Formato: Embutir, Capacidade de Disjuntores: 4 DIN - Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - Quadro de Distribuição sem Barramento, F - Valor Referência: 22,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,96	439,20	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0214 - Quadro de Distribuição sem Barramento, Formato: Sobrepor, Capacidade de Disjuntores: 8 DIN - Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - Quadro de Distribuição sem Barramento, - Valor Referência: 57,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,00	1.100,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0215 - Quadro de Distribuição sem Barramento, Formato: Embutir, Capacidade de Disjuntores: 8 DIN - Material Termoplástico de alta resistência que não propaga chamas, Cor Branco, Portas Com abertura de 180°, Normas Atende ABNT,NBR, IEC, Grau de Proteção IP40. - Quadro de Distribuição sem Barramento, - Valor Referência: 55,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,98	1.059,60	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0216 - Spot Quadrado - Características: Potência: 5W, Quadrado, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso: 450lm, Vida útil aproximada: 15.000h. - Spot Quadrado - Características: Potênc - Valor Referência: 13,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,01	450,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS



0217 - Spot Redondo - Características: Potência: 5W, Redondo, Tensão: Bivolt, Temperatura de cor: 6500K (Branco frio), Fluxo luminoso: 450lm, Vida útil aproximada: 15.000h. - avant - Valor Referência: 14,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	420,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0218 - Tampa Placa Espelho Condutele 3/4 sem pintura - Para 1 Posto Suporte Rj45, Material: Alumínio. - tramontina - Valor Referência: 10,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,99	1.498,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0219 - Tampa Placa Espelho Condutele 1 sem pintura - Para 1 Posto Suporte Rj45, Material: Alumínio. - tramontina - Valor Referência: 15,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,99	2.248,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0220 - Tampa Placa Espelho Condutele 3/4 sem pintura para 2 Posto Suporte Rj45 - Material: Alumínio. - tramontina - Valor Referência: 14,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,50	725,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0221 - Tampa Placa Espelho Condutele 1 sem pintura Para 2 Posto Suporte Rj45 - Material: Alumínio. - tramontina - Valor Referência: 18,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,00	900,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0222 - Tampão de Ferro Fundido Articulado (30 X 30 cm), - Capacidade mínima para 500 kg. - ferro fundido - Valor Referência: 120,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	119,99	5.999,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0223 - Tampão de Ferro Fundido Articulado R-1 CL125 - Tampa: 63 cm x 38 cm. - ferro - Valor Referência: 291,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	289,99	2.899,90	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0224 - Tampão Ferro Fundido T33 Zb Articulado Passeio 50x44cm - Tampão Ferro Fundido T33 Zb Articulado Passeio 50x44cm - ferro - Valor Referência: 361,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	359,99	17.999,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0225 - Tampão Para Condutele 3/4, Modelo: Click - Material: Termoplástico. - tramontina - Valor Referência: 2,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,29	343,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0226 - Tampão Para Condutele 1, Modelo: Click - Material: Termoplástico. - tramontina - Valor Referência: 3,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,99	448,50	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0227 - Tomada 10A 3p - Cor: Branco. Bipolar 3 Pinos. Amperagem: 10a. Tensão: 250v. Normas: NBR NM 60884- 1 e NBR 14136. - TOMADA 2X4 C/PLACA 10A2P+T Branca 470 - Valor Referência: 8,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0228 - Tomada 20A 3p - Cor: Branco. Bipolar 3 Pinos. Amperagem: 20a. Tensão: 250v. Normas: NBR NM 60884- 1 e NBR 14136. - TOMADA EMB 2P+T (3P) 20A /250V VERT.C/PL - Valor Referência: 10,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,00	1.500,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

0230 - Resistência Maxi Ducha 220v 4600w - Resistência Maxi Ducha 220v 4600w - Resistência Maxi Ducha 220v 4600w - Resi - Valor Referência: 26,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,10	1.305,00	Homologado em 23/01/2025 10:18:36 Por: JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS

Autoridade Competente

