Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
026/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Brazópolis - MG

Objeto
AQUISIÇÃO DE EPIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DESERTOS EM FAVOR AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
14/04/2026 - 08:00

Fim Envio Propostas
14/05/2026 - 08:59

Pregoeiro
Helen Gabriele Aparecida de Azevedo Fernandes

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Agulha coleta,21G - Agulha hipodérmica esterilizada, calibre 21G (0,8mm), comprimento 25mm	Caixa 100,00 Unidades	10	68,56	685,60
2	2	Boné aba curva. Especificação: Modelo tipo "americano" ou "francês" com 6 gomos, aba curva rígida com 4 a 6 costuras. Confeccionado em tecido tecnológico de alto desempenho (ex: poliamida ou poliéster de secagem rápida). Fechamento ajustável (tipo velcro, fivela metálica ou plástico de alta resistência). Personalizado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.	Unidade	55	47,83	2.630,65
3	3	Caixa Térmica para transporte de insumos biológicos e vacinas. Especificação: Capacidade nominal de 12 litros. Confeccionada em polipropileno de alto impacto, com isolamento térmico em poliuretano injetado (PU) de alta densidade (não utilizar isopor /EPS). Superfície interna lisa, sem ranhuras, para facilitar a higienização. Tampa com vedação hermética, preferencialmente com borracha de vedação e sistema de trava de segurança. Alça de transporte escamoteável e resistente.	Unidade	4	172,82	691,28
4	4	Adaptador/Suporte (Canhão) para Coleta de Sangue a Vácuo. Especificação: Fabricado em polipropileno rígido, translúcido e de alta resistência. Modelo universal, compatível com agulhas de coleta múltipla e tubos de coleta a vácuo de diversos tamanhos (13mm e 16mm de diâmetro). Possuir rosca interna central para acoplamento seguro da agulha e abas laterais para facilitar a empunhadura e a inserção/retirada dos tubos. Produto de uso único, não estéril.	Unidade	20	0,47	9,40
5	5	Termômetro Clínico Digital Infravermelho de Testa (Sem contato). Especificação: Equipamento portátil destinado à medição de temperatura corporal sem contato. Faixa de medição clínica de 32,0°C a 42,9°C, com resolução de 0,1°C e precisão de ± 0,2°C. Tempo de resposta inferior a 2 segundos e distância de medição entre 1 a 5 cm. Funcionalidades: Display LCD retroiluminado com indicação visual de temperatura (esquema de cores verde/amarelo /vermelho ou similar); Alarme sonoro configurável para febre; Memória para as últimas medições (mínimo de 20 registros); Desligamento automático para economia de energia. Alimentação: Funcionamento por pilhas alcalinas (AAA ou AA) ou bateria recarregável.	Unidade	5	163,29	816,45
6	6	Receptor de Navegação por Satélite (GPS Portátil) de Mão. Equipamento portátil de alta sensibilidade para navegação e coleta de dados. Receptor multi-GNSS compatível com os sistemas GPS e GLONASS (mínimo). Precisão de posicionamento típica entre 2 a 5 metros em condições ideais. Tela colorida de no mínimo 2,2 polegadas, legível sob luz solar. Robusto, com grau de proteção IPX7 (resistente à imersão acidental em água) e operação em temperaturas de -20°C a 60°C. Memória interna mínima de 8GB, com entrada para cartão microSD. Suporte para carregamento de mapas personalizados e transferência de pontos /rotas nos formatos GPX e KMZ/KML. Interface USB para transferência de dados. Alimentação por pilhas (AA ou AAA) ou bateria recarregável, com autonomia mínima de 12 horas.Cabo USB para comunicação/alimentação e manual em português (físico ou digital).	Unidade	1	3.179,00	3.179,00
		Lança Extensora para Pulverizador Costal (Manual ou Eletrônico). Extensor telescópico ou modular com comprimento total de				

Compras BR
Portal de Licitações

7	7	aproximadamente 2,0 metros. Confeccionado em material leve e resistente à corrosão (alumínio, latão cromado ou fibra de vidro). Conexões com roscas universais compatíveis com as principais marcas de pulverizadores costais do mercado nacional. Deve permitir o acoplamento do bico original do pulverizador na extremidade. Sistema de travamento seguro para evitar vazamentos durante a aplicação. Destinado à aplicação de inseticidas/herbicidas em locais de difícil acesso, como telhados, calhas e copas de árvores (controle de endemias).	Unidade	1	73,98	73,98
8	8	Filtro para proteção respiratória contra partículas (P2 ou P3). Especificação: Filtro mecânico de alta eficiência, composto por microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Modelo tipo "disco" ou "panqueca", leve e de baixo perfil para não prejudicar o campo de visão. Conexão tipo baioneta, compatível exclusivamente com respiradores semifaciais da série 6000 (modelo 6200). Proteção contra poeiras, névoas, fumos e partículas retidas mecanicamente. Par (2 unidades).	Par	50	116,43	5.821,50
9	9	Dispositivo para Garroteamento (Torniquete) Descartável em Rolo. Material flexível, resistente, com textura que impede o deslizamento na pele ou na luva do profissional. Fornecido em rolo contínuo com pré-corte (picotado) a cada 45 cm (aproximadamente), permitindo o destaque individual de forma prática. Rolo com no mínimo 25 tiras.	Unidade	5	45,25	226,25
10	10	Gelo Rígido Reutilizável (Gelox). Recipiente em material plástico rígido (polietileno de alta densidade), resistente a impactos e a baixas temperaturas, com fechamento hermético (sem vazamentos). Preenchido com gel atóxico à base de celulose vegetal ou similar, com alto poder de congelamento e manutenção térmica. Volume individual de 200 ml (aproximadamente). Formato retangular compatível com caixas térmicas de transporte de vacinas e insumos biológicos. Destinado à manutenção da cadeia de frio entre 2°C e 8°C. Deve permitir a higienização com álcool 70% sem sofrer degradação.	Unidade	10	14,22	142,20
11	11	Gelo Rígido Reutilizável (Gelox). Recipiente em material plástico rígido (polietileno de alta densidade), resistente a impactos e a baixas temperaturas, com fechamento hermético (sem vazamentos). Preenchido com gel atóxico à base de celulose vegetal ou similar, com alto poder de congelamento e manutenção térmica. Volume individual de 500 ml (aproximadamente). Formato retangular compatível com caixas térmicas de transporte de vacinas e insumos biológicos. Destinado à manutenção da cadeia de frio entre 2°C e 8°C. Deve permitir a higienização com álcool 70% sem sofrer degradação.	Unidade	10	18,87	188,70
12	12	Kit de Pequena Cirurgia em Aço Inoxidável. Conjunto de instrumentais cirúrgicos confeccionados em aço inoxidável de alta qualidade (série 400), resistente a sucessivas autoclaves, com acabamento polido ou fosco. Composto por: 01 Cabo para bisturi nº 3 (compatível com lâminas 10 a 17); 01 Cabo para bisturi nº 4 (compatível com lâminas 20 a 25); 01 Pinça Dente de Rato (14 cm) com dentes 1x2; 01 Pinça Anatômica (14 cm); 01 Pinça Allis (15 cm); 01 Tesoura Cirúrgica Reta (15 cm), modelo Romba/Fina; 01 Pinça Hemostática Halstead Mosquito Curva (12 cm) com trava; 01 Estojo (Caixa) em Aço Inoxidável perfurado (20x10x03 cm) com tampa.	Unidade	2	441,26	882,52
13	13	Lanterna de LED Ultravioleta (UV) Profissional. Corpo confeccionado em liga de alumínio, resistente a impactos e à oxidação. Equipada com LED UV de alta potência, com comprimento de onda de 365nm a 395nm (ideal para detecção de materiais fluorescentes e escorpiões). Recarregável, com bateria interna de lítio de longa duração ou bateria externa. Carregamento via interface USB (tipo C ou micro-USB). Botão de acionamento emborrachado (blindado contra poeira e respingos - mínimo IP44). Possuir foco ajustável (zoom) ou feixe fixo de alta concentração. Acompanha: Cabo USB para carregamento e, preferencialmente, alça de pulso.	Unidade	20	304,99	6.099,80
14	14	Óculos de Segurança tipo "Ampla Visão". Armação em peça única de PVC flexível (vinil), incolor, atóxica e antialérgica, com sistema de ventilação indireta por meio de válvulas (multidirecionais) que impeçam a entrada de respingos líquidos e minimizem o embaçamento. Visor em policarbonato incolor de alta resistência. Vedação anatômica junto ao rosto, permitindo o uso simultâneo sobre óculos de grau convencionais e compatibilidade com respiradores semifaciais. Ajuste por tirante elástico regulável de alta durabilidade. Lentes com proteção contra raios ultravioleta (UV), tratamento antirrisco e antiembaçante. Proteção ocular contra impactos de partículas volantes e respingos de produtos químicos em atividades de saúde, endemias e laboratoriais	Unidade	40	23,38	935,20
15	15	Termômetro Digital para Momento, Máxima e Mínima. Termômetro digital de alta precisão para monitoramento de rede de frio. Faixa de medição de no mínimo -50°C a +70°C, com resolução de 0,1°C e precisão de ± 0,5°C. Equipado com sonda externa (cabo de aproximadamente 1 metro) para leitura sem abertura da caixa, permitindo a visualização simultânea da temperatura atual, da máxima e da mínima atingidas. Alarme sonoro e visual configurável para limites de temperatura fora da faixa (ex: 2°C a 8°C). Função "Reset" para reinicialização das memórias. Corpo em plástico ABS de alta resistência e display LCD de fácil leitura. Funcionamento por pilhas (AAA ou AA).	Unidade	4	101,21	404,84

Compras BR
Portal de Licitações

16	16	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo de 5mL (Tampa Vermelha). Tubo em plástico (PET) transparente, inquebrável, estéril, com sistema de vácuo pré-calibrado. Tampa de segurança com vedação hermética na cor vermelha. Tubo com ativador de coágulo (sílica) jateado na parede interna para aceleração da retração do coágulo e obtenção de soro. Dimensões e Compatibilidade: Dimensões de 13x75mm. Totalmente compatível com suportes (canhões) e agulhas de coleta múltipla padrão de mercado. Produto livre de látex, apirogênico e com bocal que impeça a formação de aerossóis no momento da abertura.	RACK 100,00 Unidades	10	106,93	1.069,30
17	17	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 34, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	5	163,04	815,20
18	18	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 35, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	10	163,04	1.630,40
19	19	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 36, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	10	163,04	1.630,40
20	20	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 37, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	10	163,04	1.630,40
21	21	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 38, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	10	163,04	1.630,40
22	22	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 39, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	5	163,04	815,20
23	23	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 40, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347,	Par	10	163,04	1.630,40

Compras BR
Portal de Licitações

		indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.				
24	24	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 42, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	5	163,04	815,20
25	25	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 43, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	5	163,04	815,20
26	26	Calçado ocupacional tipo bota (cano alto), tamanho 44, confeccionado em microfibra hidrofugada de alta performance, com fechamento através de atacadores (cadarço) para ajuste preciso. Possui forração interna respirável e palmilha de conforto com tecnologia de absorção de impacto no calcanhar. Solado constituído de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com perfil tratorado antiderrapante nível SRC. Equipamento certificado sob a norma ABNT NBR ISO 20347, indicado para proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade, sendo próprio para atividades de aplicação de defensivos agrícolas e longas jornadas de trabalho de agentes comunitários de saúde.	Par	5	163,04	815,20
27	27	Avental de segurança confeccionado em couro bovino tipo raspa de alta qualidade, curtido ao cromo e costurado com fios de alta resistência, projetado para oferecer proteção robusta ao tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e impactos de partículas volantes durante a operação de roçadeiras. O modelo apresenta design sem emendas para maior durabilidade, sistema de fixação por tiras ajustáveis com fivelas ou passadores que garantem estabilidade ergonômica durante o movimento, e dimensões que asseguram ampla cobertura corporal, estando em plena conformidade com as normas de segurança ocupacional para proteção mecânica e certificado pelo Ministério do Trabalho.	Unidade	5	59,45	297,25
28	28	Perneira de segurança confeccionada em material sintético de alta resistência (tipo polipropileno ou couro sintético), composta por talas frontais de aço ou polietileno injetado inseridas entre camadas de tecido para garantir proteção integral contra impactos de partículas volantes, detritos e picadas de animais peçonhentos durante atividades de roçagem ou caminhadas em matas. O modelo possui fechamento seguro por meio de velcro de alta aderência ou fivelas, ajuste anatômico para as panturrilhas e proteção adicional sobre o dorso do pé, sendo leve, lavável e certificada pelas normas de segurança do trabalho para proteção dos membros inferiores contra riscos mecânicos e biológicos.	Par	15	35,00	525,00
29	29	Protetor Facial	Unidade	5	40,65	203,25
30	30	Reagente DPD em pó	Embalagem 100,00 Unidades	10	266,38	2.663,80
31	31	Conjunto de segurança impermeável para motociclista, tamanho G, confeccionada em material sintético de alta resistência (Nylon ou Poliéster) com revestimento em PVC ou PU e costuras seladas eletronicamente para garantir total estanqueidade. O modelo deve possuir fechamento frontal duplo com zíper e lapela protetora, capuz acoplado com ajuste, punhos elásticos ou reguláveis e faixas refletivas de alta visibilidade nas costas para segurança viária. A peça deve apresentar modelagem anatômica que permita a mobilidade do condutor, sendo resistente a rasgos e adequada para uso profissional contínuo sob condições climáticas adversas.	Conjunto	1	183,36	183,36