



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.034/2026

1- DA INTRODUÇÃO:

1.1. O **MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG**, com endereço à Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03, Centro Administrativo, Bairro Guilhermina Vieira Chaer, CEP: 38.180-802, inscrito no CNPJ sob o nº 18.140.756/0001-00, por meio do Setor de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que está **RETIFICANDO** o Edital do referente ao Processo Licitatório Nº 076/2026 na modalidade Pregão Eletrônico Nº 09.034/2026, cujo objeto trata de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS E PARA O ABRIGO DE ANIMAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG.**

2 - DA RETIFICAÇÃO:

2.1. Fica complementado as informações no Item 75947, em razão da limitação da quantidade de caracteres:

Onde se lê:

EQUIPO MACROGOTAS: PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA. CAMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL AJUSTADA PARA MACROGOTAS COM 20 GOTAS = 1ML, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15. RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO 0,22, ASSEGURA QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO, EVITANDO O COLABAMENTO DO SISTEMA. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL FREE LATEX TRANSPARENTE DE 150 CM, PRIME DE 10 ML E CALIBRE DE 11,4 FR, DESTINADO A TRANSPORTAR O LÍQUIDO DO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO AO ACESSO VENOSO. PINÇA ROLETE OU REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO QUE OFERECE CONTROLE E PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM DA INFUSÃO POR MEIO DE UM GOTEJAMENTO ASSERTIVO, PROMOVENDO UM FLUXO PERFEITAMENTE GRADUAL E PREDITIVO. PINÇA CLAMP OU PINÇA CORTA FLUXO ASSEGURA A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. INJETOR LATERAL VALVULADO EM Y NEEDLE-FREE QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DO USO DE AGULHAS DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL MAIS SEGURA, ATRAVÉS DA CONEXÃO DA SERINGA SPIN LOCK OU SLIP DISPENSANDO USO DE AGULHA, PRECONIZADO NA NR 32. CONECTOR DISTAL SPIN LOCK ROTATIVO, SISTEMA QUE PERMITA CONEXÃO SEGURA SLIP E LOCK CONJUGADO COM TAMPA PROTETORA AIRSTOP HIDROFÓBO, ESTERIL, ATENDENDO A NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM EM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

CONFORMIDADE COM A RDC 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE

Leia-se:

EQUIPO MACROGOTAS: PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA. CÂMERA GOTEJADORA FLEXÍVEL AJUSTADA PARA MACROGOTAS COM 20 GOTAS = 1ML, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15. RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO 0,22, ASSEGURA QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO, EVITANDO O COLABAMENTO DO SISTEMA. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL FREE LATEX TRANSPARENTE DE 150 CM, PRIME DE 10 ML E CALIBRE DE 11,4 FR, DESTINADO A TRANSPORTAR O LÍQUIDO DO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO AO ACESSO VENOSO. PINÇA ROLETE OU REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO QUE OFERECE CONTROLE E PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM DA INFUSÃO POR MEIO DE UM GOTEJAMENTO ASSERTIVO, PROMOVENDO UM FLUXO PERFEITAMENTE GRADUAL E PREDITIVO. PINÇA CLAMP OU PINÇA CORTA FLUXO ASSEGURA A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. INJETOR LATERAL VALVULADO EM Y NEEDLE-FREE QUE DISPENSA A NECESSIDADE DO USO DE AGULHAS DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL MAIS SEGURA, ATRAVÉS DA CONEXÃO DA SERINGA SPIN LOCK OU SLIP DISPENSANDO USO DE AGULHA, PRECONIZADO NA NR 32. CONECTOR DISTAL SPIN LOCK ROTATIVO, SISTEMA QUE PERMITA CONEXÃO SEGURA SLIP E LOCK CONJUGADO COM TAMPA PROTETORA AIRSTOP HIDROFÓBO, ESTÉRIL, ATENDENDO A NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RDC 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2.2. Fica complementado as informações no Item 76770, em razão da limitação da quantidade de caracteres:

Onde se lê:

EQUIPO MACROGOTAS: PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA. CÂMERA GOTEJADORA FLEXÍVEL AJUSTADA PARA MACROGOTAS COM 20 GOTAS = 1ML, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15. RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO 0,22, ASSEGURA QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO, EVITANDO O COLABAMENTO DO SISTEMA. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL FREE LATEX TRANSPARENTE DE 150 CM, PRIME DE 10 ML E CALIBRE DE 11,4 FR, DESTINADO A TRANSPORTAR O LÍQUIDO DO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO AO ACESSO VENOSO. PINÇA ROLETE OU REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO QUE OFERECE CONTROLE E PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM DA INFUSÃO POR MEIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

DE UM GOTEJAMENTO ASSERTIVO, PROMOVENDO UM FLUXO PERFEITAMENTE GRADUAL E PREDITIVO. PINÇA CLAMP OU PINÇA CORTA FLUXO ASSEGURA A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. INJETOR LATERAL VALVULADO EM Y NEEDLE-FREE QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DO USO DE AGULHAS DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL MAIS SEGURA, ATRAVÉS DA CONEXÃO DA SERINGA SPIN LOCK OU SLIP DISPENSANDO USO DE AGULHA, PRECONIZADO NA NR 32. CONECTOR DISTAL SPIN LOCK ROTATIVO, SISTEMA QUE PERMITA CONEXÃO SEGURA SLIP E LOCK CONJUGADO COM TAMPA PROTETORA AIRSTOPHIDROFOBO, ESTERIL, ATENDENDO A NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RDC 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, N

Leia-se:

EQUIPO MACROGOTAS: PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA. CÂMERA GOTEJADORA FLEXÍVEL AJUSTADA PARA MACROGOTAS COM 20 GOTAS = 1ML, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15. RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO 0,22, ASSEGURA QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO, EVITANDO O COLABAMENTO DO SISTEMA. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL FREE LATEX TRANSPARENTE DE 150 CM, PRIME DE 10 ML E CALIBRE DE 11,4 FR, DESTINADO A TRANSPORTAR O LÍQUIDO DO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO AO ACESSO VENOSO. PINÇA ROLETE OU REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO QUE OFERECE CONTROLE E PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM DA INFUSÃO POR MEIO DE UM GOTEJAMENTO ASSERTIVO, PROMOVENDO UM FLUXO PERFEITAMENTE GRADUAL E PREDITIVO. PINÇA CLAMP OU PINÇA CORTA FLUXO ASSEGURA A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. INJETOR LATERAL VALVULADO EM Y NEEDLE-FREE QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DO USO DE AGULHAS DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL MAIS SEGURA, ATRAVÉS DA CONEXÃO DA SERINGA SPIN LOCK OU SLIP DISPENSANDO USO DE AGULHA, PRECONIZADO NA NR 32. CONECTOR DISTAL SPIN LOCK ROTATIVO, SISTEMA QUE PERMITA CONEXÃO SEGURA SLIP E LOCK CONJUGADO COM TAMPA PROTETORA AIRSTOPHIDROFOBO, ESTERIL, ATENDENDO A NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RDC 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (DISPUTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA ME E EPP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

2.3. Fica complementado as informações no Item 65268, em razão da limitação da quantidade de caracteres:

Onde se lê:

ESFIGMOMANOMETRO MECANICO TIPO ANEROIDE ADULTO, OBESO. COMPOSTO DE MANOMETRO ANEROIDE ANTICHOQUE, COCOM GRADUACAO DE 0 A 300 MMHG, EM ARMACAO METALICA E COMPROVADA HERMETICIDADE, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA. ESCALA IMPRESSA NUMA UNICA COR, CONTRASTANDO COM O FUNDO CLARO DO MOSTRADOR. FACIL VISUALIZACAO TANTO DA ESCALA COMO DO PONTEIRO, E MEDIDAS DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO INMETRO. NO MOSTRADOR DEVERA CONTER AS SEGUINTE INDICACOES: UNIDADE DE PRESSAO, NOME DO FABRICANTE OU SUA MARCA, NUMERO DE SERIE, MARCA DE APROVACAO DO MODELO. OS TRACOS DE GRADUACAO DEVEM SER NITIDOS, BEM DELINEADOS E COM DISTANCIAMENTO E ESPESSURA UNIFORMES. O MOSTRADOR E O PONTEIRO DEVEM SER PROTEGIDOS DE MANEIRA QUE NAO POSSAM SER ACESSADOS PELO USUARIO, E QUE NAO DIFICULTE A LEITURA DAS INDICACOES. DE FACIL REGULAGEM E LIMPEZA. PRESILHA DE METAL PARA FIXACAO NA BRACADEIRA. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, RESISTENTE E FLEXIVEL, PROPORCIONANDO MODELAGEM FACIL E CONFORTAVEL. FECHAMENTO EM VELCRO, DE FORMA QUE NAO PERMITA A DESCONEXAO DA BRACADEIRA DURANTE A INSUFLACAO. DEVE APRESENTAR MARCACOES INDICATIVAS DE SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO, MARCADO DE FORMA PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE OU MARCA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL, PECA UNICA, SEM COLAGENS, FUIROS OU OUTRO FATOR QUE IMPECA A DEVIDA INSUFLACAO EM DIVERSOS CICLOS, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. VALVULA CONFECCIONADA EM ACO INOX, DE MECANISMO SIMPLES, COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E PERFEITO CONTROLE DE ESVAZIAMENTO DO AR, COM A TAXA DE REDUCAO DE PRESSAO PARA UM VALOR COMPREEN

Leia-se:

ESFIGMOMANOMETRO MECANICO TIPO ANEROIDE ADULTO, OBESO. COMPOSTO DE MANOMETRO ANEROIDE ANTICHOQUE, COCOM GRADUACAO DE 0 A 300 MMHG, EM ARMACAO METALICA E COMPROVADA HERMETICIDADE, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA. ESCALA IMPRESSA NUMA UNICA COR, CONTRASTANDO COM O FUNDO CLARO DO MOSTRADOR. FACIL VISUALIZACAO TANTO DA ESCALA COMO DO PONTEIRO, E MEDIDAS DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO INMETRO. NO MOSTRADOR DEVERA CONTER AS SEGUINTE INDICACOES: UNIDADE DE PRESSAO, NOME DO FABRICANTE OU SUA MARCA, NUMERO DE SERIE, MARCA DE APROVACAO DO MODELO. OS TRACOS DE GRADUACAO DEVEM SER NITIDOS, BEM DELINEADOS E COM DISTANCIAMENTO E ESPESSURA UNIFORMES. O MOSTRADOR E O PONTEIRO DEVEM SER PROTEGIDOS DE MANEIRA QUE NAO POSSAM SER ACESSADOS PELO USUARIO, E QUE NAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

DIFICULTE A LEITURA DAS INDICAÇÕES. DE FÁCIL REGULAGEM E LIMPEZA. PRESILHA DE METAL PARA FIXAÇÃO NA BRACADEIRA. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, RESISTENTE E FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO MODELAGEM FÁCIL E CONFORTÁVEL. FECHAMENTO EM VELCRO, DE FORMA QUE NÃO PERMITA A DESCONEXÃO DA BRACADEIRA DURANTE A INSUFLAÇÃO. DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES INDICATIVAS DE SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO, MARCADO DE FORMA PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE OU MARCA. MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL, PEÇA ÚNICA, SEM COLAGENS, FUROS OU OUTRO FATOR QUE IMPEÇA A DEVIDA INSUFLAÇÃO EM DIVERSOS CICLOS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. VALVULA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE MECANISMO SIMPLES, COM PRECISÃO NO ENCHIMENTO, RETENÇÃO E PERFEITO CONTROLE DE ESVAZIAMENTO DO AR, COM A TAXA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO PARA UM VALOR COMPREENDENDO ENTRE 2,00 MM HG/S E 3,0 MM HG/S. DEVE TAMBÉM PERMITIR A EXAUSTÃO RÁPIDA DO AR. COM ROSCA FIRME, RESISTENTE E UNIFORME DE FORMA QUE NÃO IMPEÇA O DEVIDO FUNCIONAMENTO. PÊRA CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL, FORMATO ANATÔMICO, PEÇA ÚNICA, SEM FUROS OU OUTRO FATOR QUE IMPEÇA A DEVIDA INSUFLAÇÃO EM DIVERSOS CICLOS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PELO INMETRO.

2.3. Fica complementado as informações no Item 99840, em razão da limitação da quantidade de caracteres:

Onde se lê:

TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM SENSOR REMOTO (INTERNO/EXTERNO) O EQUIPAMENTO DESTINA-SE A MEDIÇÃO E MONITORAMENTO SIMULTÂNEO E PRECISO DAS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA (INTERNA E EXTERNA) E UMIDADE RELATIVA (INTERNA) EM AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CONTROLADOS. É ESSENCIAL PARA O CONTROLE DE QUALIDADE, CLIMATIZAÇÃO E CONFORMIDADE EM ÁREAS CRÍTICAS TIPO: DIGITAL, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE ALTA VISIBILIDADE E INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS. PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA (INTERNA E EXTERNA) E UMIDADE RELATIVA (INTERNA). FUNÇÕES: CAPACIDADE DE REGISTRAR E EXIBIR OS VALORES DE MÁXIMA (MAX) E MÍNIMA (MIN) DE TEMPERATURA E UMIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: COM SELETOR PARA ESCOLHA DA UNIDADE DE TEMPERATURA ENTRE GRAUS CELSIUS °C E GRAUS FAHRENHEIT °F. SENSOR REMOTO: POSSUI SENSOR EXTERNO (REMOTO) CONECTADO POR CABO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 (UM METRO E MEIO). FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA INTERNA: MÍNIMO DE 0 °C A 50 °C. FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA EXTERNA: MÍNIMO DE -50 °C A 70 °C. RESOLUÇÃO TEMPERATURA: MÍNIMA DE 0,1 °C. EXATIDÃO (PRECISÃO) TEMPERATURA: MÁXIMO DE 1 °C NA FAIXA DE 0 °C A 50 °C. FAIXA DE MEDIÇÃO UMIDADE RELATIVA (UR): MÍNIMO DE 10 UR A 99 UR. EXATIDÃO (PRECISÃO) UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE - 5 UR. RECURSOS ADICIONAIS: DEVE INCLUIR RELÓGIO DIGITAL (COM OPÇÃO 12/24H) E SER FORNECIDO COM SUPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

DE MESA E ORIFÍCIO/ENCAIXE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. MATERIAL: CARCACA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDADE. ALIMENTAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PILHA/BATERIA NECESSÁRIA (INCLUSA E INSTA

Leia-se:

TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM SENSOR REMOTO (INTERNO/EXTERNO) O EQUIPAMENTO DESTINA-SE À MEDIDA E MONITORAMENTO SIMULTÂNEO E PRECISO DAS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA (INTERNA E EXTERNA) E UMIDADE RELATIVA (INTERNA) EM AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CONTROLADOS. É ESSENCIAL PARA O CONTROLE DE QUALIDADE, CLIMATIZAÇÃO E CONFORMIDADE EM ÁREAS CRÍTICAS TIPO: DIGITAL, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE ALTA VISIBILIDADE E INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS. PARÂMETROS DE MEDIDA: TEMPERATURA (INTERNA E EXTERNA) E UMIDADE RELATIVA (INTERNA). FUNÇÕES: CAPACIDADE DE REGISTRAR E EXIBIR OS VALORES DE MÁXIMA (MAX) E MÍNIMA (MIN) DE TEMPERATURA E UMIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: COM SELETOR PARA ESCOLHA DA UNIDADE DE TEMPERATURA ENTRE GRAUS CELSIUS °C E GRAUS FAHRENHEIT °F. SENSOR REMOTO: POSSUI SENSOR EXTERNO (REMOTO) CONECTADO POR CABO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 (UM METRO E MEIO). FAIXA DE MEDIDA TEMPERATURA INTERNA: MÍNIMO DE 0 °C A 50 °C. FAIXA DE MEDIDA TEMPERATURA EXTERNA: MÍNIMO DE -50 °C A 70 °C. RESOLUÇÃO TEMPERATURA: MÍNIMA DE 0,1 °C. EXATIDÃO (PRECISÃO) TEMPERATURA: MÁXIMO DE 1 °C NA FAIXA DE 0 °C A 50 °C. FAIXA DE MEDIDA UMIDADE RELATIVA (UR): MÍNIMO DE 10 UR A 99 UR. EXATIDÃO (PRECISÃO) UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE - 5 UR. RECURSOS ADICIONAIS: DEVE INCLUIR RELÓGIO DIGITAL (COM OPÇÃO 12/24H) E SER FORNECIDO COM SUPORTE DE MESA E ORIFÍCIO/ENCAIXE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. MATERIAL: CARCACA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDADE. ALIMENTAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PILHA/BATERIA NECESSÁRIA (INCLUSA E INSTALADA) PARA SEU IMEDIATO FUNCIONAMENTO. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, OBRIGATORIAMENTE RASTREÁVEL AO INMETRO/RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). O CERTIFICADO DEVE SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO OU COM RASTREABILIDADE COMPROVADA E DEVE ESTAR VÁLIDO NA DATA DE ENTREGA. O ESCOPO DA CALIBRAÇÃO DEVERÁ ABRANGER OS PARÂMETROS DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVOS ÀS FAIXAS DE USO.

3 - DA JUSTIFICATIVA:

3.1. Tendo em vista que a complementação não afeta a formulação das propostas conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, a data da sessão pública permanece a mesma.

4 - DA RATIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Gestão

**Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506**

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no Processo Licitatório Nº 076/2026, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 09.034/2026.

Araxá/MG, 25 de maio de 2026.

Edécio Araújo Martins Keles
Pregoeiro