



Circuito	Descrição	Quadro	Esquema	emissão	temperatura	temperatura	temperatura	temperatura	temperatura	temperatura	Pot. total	Comentário	pressão
				(V)	20	60	100	1500	1500	1500	(VA)	(A)	(mmHg)
1	Bummingo	00C-2	F-F	220							540	2,5	
2	Yomada 100	00C-2	F-F	220			9	10			3000	23,6	4,0
3	Yomada 100	00C-2	F-F	220						1	5500	25,0	8,0
4	Yomada 100	00C-2	F-F	220						1	5500	25,0	8,0
5	Yomada 100	00C-2	F-F	220						1	5500	25,0	8,0
6	Yomada 100	00C-2	F-F	220						1	5500	25,0	8,0
7	Yomada 100	00C-2	F-F	220						1	5500	25,0	8,0

Quanto ad ammontari, gli ammontari mensili di ogni sua categoria, determinati, come abbiamo visto, dalla tabella di cui sopra, sono calcolati secondo la formula:

SIMBOLOGIA	
	TONALIA BASTA INSTALADA A 30cm DO PISO
	CONCRETO REVESTIDO A 30cm DO PISO
	TONALIA ALTA INSTALADA A 30cm DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLE INSTALADO A 130cm DO PISO - COMANDO DA LÂMPADA
	INTERRUPTOR DUPLO INSTALADO A 130cm DO PISO - COMANDO DA LÂMPADA
	INTERRUPTOR TRIPLO INSTALADO A 130cm DO PISO - COMANDO DA LÂMPADA
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR COMBIVOLTA COM TONALIA MÉDIA INSTALADO A 130cm DO PISO
	PONTO DE ENERGIA DE CHAVEIRO INSTALADO A 230cm DO PISO
	PONTO DE LUXE PARA ALARME DE FUMOS INSTALADO A 230cm DO PISO - JANELAS, DOIS CILINDROS E/OU CILINDRO E LÂMPADA
	PONTO DE LUZ NO TETO C/ CORDÃO OPTICO, DUTOS, LÂMPADA NA LAJE, NÚMERO DO CIRCUITO E LETRA DO COMANDO
	PONTO DE REDE R4-45 INSTALADO A 30cm DO PISO
	PONTO DE REDE R4-45 INSTALADO A 130cm DO PISO
	PONTO DE REDE R4-45 INSTALADO A 230cm DO PISO
	CONDUTOS FAZE, NEUTRO, TERRA E TERRA RESPECTIVAMENTE - NÚMERO DO CIRCUITO, VÍDIAMETRO DO CABO, 2 COMANDO
	ALINHAMENTO DE INTERFERÊNCIA DE CORDÃO PARALELO EM R4-45m DO PISO - CILINDRO NA PARALÊLA PARA CILINDROS NA PARALÊLA
	C/PLC PARA PASSAGEM DE CABO DE ALIQUOTA INSTALADO A 45cm DO PISO ACABADO EM C/PLC
	BASTROFUTO DO PVC ANTUMBA REVESTIDA, CORRUGADA DA C/PLC ANIMELIA INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE DIÁMETRO Ø16"
	BASTROFUTO DO PVC ANTUMBA REVESTIDA, CORRUGADA DA C/PLC ANIMELIA INSTALADO EMBUTIDO NA PARFES DIÁMETRO Ø16"
	BASTROFUTO DO PVC ANTUMBA REVESTIDA, CORRUGADA DA C/PLC ANIMELIA INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE DIÁMETRO Ø16"
	BASTROFUTO DO PVC ANTUMBA REVESTIDA, CORRUGADA DA C/PLC ANIMELIA INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE DIÁMETRO Ø16"
	PAINEL DE PROTEÇÃO DE C/PLC
	C/PLC PARA PASSAGEM DE BARRAS, NAS DIMENSÕES BARRAS: 10x10x10mm, COM TRAMPA DE FUMOS PULCADO
	REPLANTER DE LED: NÚMERO DO CIRCUITO E GRAU DE PROTEÇÃO

PROJETO ELÉTRICO POLIESPORTIVO COMUNIDADE DA ANTINHA		FOLHA: ÚNICA	
ZONA: RURAL USO: INSTITUCIONAL ENDEREÇO: COMUNIDADE ANTINHA - PERDIZES/ MG PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - MG CNPJ.: 18.140.772/0001-94			
ÁREA TOTAL: 762,27m²	RRT: XXXXXXXX		
Perdizes (http://www.comunidade.pardizes.mg.gov.br)	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG PREFEITO: FERNANDO MARANGONI SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PEDRO LUIS DE ANDRADE CREA: _____		
ÁREA DO TERRENO (m²) 1.140,00 m²	ÁREA COSNTRUIDA (m²) 762,27 m²		
ÁREA PERMEÁVEL (m²) XXXX	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (m²) XXXX		
CONTEÚDO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
PROCESSO Nº: _____	ALVARÁ Nº: _____	EMISSÃO EM: _____/_____/_____ _____ Assinatura do Emissor	
VISTO: _____	DATA: 09/09/2025	ESCALA: _____	DESENHO: _____