

**Mapa de Cotação de Preço Unificado**

Informações Gerais da Cotação

Cotação: 0034/2026**Data:** 28/04/2026 **Validade:** 11/06/2026**Tipo Processo:** SC - Solicitação Comum**Responsável pela Pesquisa:** EDERSON JUNIOR PINTO**Justificativa:**

Valor de Referência: Preço médio e Val. Unitário em: 2 casas decimais

N° Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Valor Ref.: Preço médio	
					Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	40.933,33	40.933,33
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	22.416,67	22.416,67
Total ==>>						63.350,00

Fornecedores**LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 35.125.567/0001-79**

N° Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

CNPJ: 18.188.268/0001-64

Endereço: RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA, 01, CENTRO, DOM VIÇOSO - MG

Telefone: (35) 3375-1100 E-mail: contabilidade@domvicoso.mg.gov.br

Exercício: 2026

Página(s): 2/4

Menor Preço
Não Cotado
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 35.125.567/0001-79

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	25.000,00	25.000,00
Total ==>						75.000,00

MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA - CNPJ: 17.955.386/0001-98

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	35.400,00	35.400,00
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	0,00	0,00
Total ==>						35.400,00

MUNICIPIO DE CANGUCU - CNPJ: 88.861.430/0001-49

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

CNPJ: 18.188.268/0001-64

Endereço: RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA, 01, CENTRO, DOM VIÇOSO - MG

Telefone: (35) 3375-1100 E-mail: contabilidade@domvicoso.mg.gov.br

Exercício: 2026

Página(s): 3/4

Menor Preço
Não Cotado
MUNICÍPIO DE CANGUCU - CNPJ: 88.861.430/0001-49

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	20.750,00	20.750,00
Total ==>						20.750,00

MUNICÍPIO DE RIO REAL - CNPJ: 15.088.800/0001-83

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	37.400,00	37.400,00
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m³. Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	0,00	0,00
Total ==>						37.400,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS - CNPJ: 18.558.080/0001-60

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	15052	Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Capinadeira varredora nova com potência mínima de 80cv, ano de fabricação: 2025, tipo: capinadeira varredora 1 para trator agrícola compatível: 4x4, de 30 a 75cv. Aplicações: Limpeza de ruas, estradas pavimentadas, vias internas, estacionamentos, áreas públicas, indústrias, usinas. Rotor: cerdas de aço de 254mm. Material das cerdas: aço especial resistente ao impacto e desgaste. Sistema de varrição rotativo, com controle direcional por roda guia. Sistema de supressão de poeira: jato de água com formação de cortina. Itens inclusos: Tampa de proteção de acesso, conjunto de cerdas sobressalentes para a primeira troca. Deve acompanhar no mínimo um jogo extra de escovas metálicas sobressalentes. Pintura com tratamento anticorrosivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

CNPJ: 18.188.268/0001-64

Endereço: RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA, 01, CENTRO, DOM VIÇOSO - MG

Telefone: (35) 3375-1100 E-mail: contabilidade@domvicoso.mg.gov.br

Exercício: 2026

Página(s): 4/4

 Menor Preço Não Cotado**MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS - CNPJ: 18.558.080/0001-60**

Nº Item	Cód.	Descrição	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
002	15053	Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m ³ . Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Carreta basculante hidráulica modulada, nova de fábrica, com capacidade de carga de 5 toneladas e volume de 5 m ³ . Deve ser equipada com um eixo de rodado duplo e pneus 6.50x16. O chassi precisa ser reforçado, fabricado em aço carbono, e incluir um pistão hidráulico. A carroceria deve ser metálica, com rodas aro 16. O equipamento requer uma potência mínima de 60 CV do trator para operação eficiente. O equipamento deve ser compatível com tratores agrícolas de 75 CV e tração 4x4. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	1	21.500,00	21.500,00
					Total ==>	21.500,00