



ESPECIFICAÇÕES

- VER SENTIDO DE ABERTURA NA PLANTA.
- AS FECHADURAS DAS PORTAS EXTERNAS (DE MAIOR SEGURANÇA) SERÃO DE CILINDRO REFORÇADO E DAS INTERNAS, SERÃO DE CILINDRO DO TIPO COMUM.
- AS TABELAS PARA AS PORTAS DE BOX DEVERÃO SER DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.
- AS MAÇANETAS DAS PORTAS SERÃO LOCALIZADAS A 1,00M DO PISO ACABADO. TODAS AS PORTAS EM MADEIRA RECEBERÃO UM PAR DE MAÇANETAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.
- TODAS AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTES A OXIDAÇÃO. CADA PORTA, A EXCEÇÃO DAS PORTAS DE BOX, RECEBERÃO 3 UNIDADES.
- OS PETIORS DAS JANELAS E AS SOLEIRAS DAS PORTAS DEVERÃO SER EM GRANITO CINZA (ANDORINHA OU PADRÃO EQUIVALENTE).