



Cabo Unshield (cabo)		
Unif. HEPR - inch 0,6 - 0,61W (ref. Pirelli Armon)		369,00 m
10 mm <sup>2</sup>		77,00 m
2,5 mm <sup>2</sup>		373,00 m
4 mm <sup>2</sup>		184,00 m
6 mm <sup>2</sup>		23,00 m
Cavalete PVC		
Caraneta PVC isa		
alubolun		
Dispositivo Eléctrico - embudo		
Placa 2x4"		8 pgs
Placa 1x1 fujingo		1 pgs
Placa 1x1 fujingo 1/2		1 pgs
Placa 1/2 fujingos retangulares		1 pgs
S/ placa		1 pgs
Interuptor 1 bacia simples		1 pgs
Interuptor 2 bacias simples		1 pgs
Interuptor 3 bacias simples (NBR 14130) 2P+10		1 pgs
Dispositivo de Proteção		
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN		
16 A		1 pgs
20 A		8 pgs
25 A		8 pgs
32 A		8 pgs
Electroduto PVC flexível		
Electroduto leve		254,00 m
Electroduto PVC 3/4		
Electroduto, varela 10 cm		3,00 m
Luminária		2,00 m
Luminária e acessórios		
Luminária sobrepôr p/ fluorescente, tubular		
110 W		24 pgs
Reator eléctrico p/ fluorescente tubular		24 pgs
1x110 W		
Socaveta		48 pgs
bate 1/8"		
Lâmpada fluorescente		
Tubular PVC 1/4" dia. 30mm		
110 W		28 pgs
Molde p/ entrada superior		
Armário secundário ao laminado		
1 estrizo, base 10x10mm		
Armação quadrada ao galvanizado		
10x10mm		2,00 pgs
Cavalete alumínio p/ electroduto		
1 1/2"		
Canoa ligada de aterramento		
200x250x400mm		
300x300x400mm		
Cabo circular aço p/ fio p/ poste		
D=150mm		2 pgs
Haste de aterramento aploide		
110 W, comprimento 2,4 m		
Isolador rolante 600V		
Porta-cabo vertical		
Parafuso ao galvanizado cable quadr.		
3/8" 16x22, comprimento 180mm		
Pote concreto armado		
Comprimento 6,0m		
Pote de tubo galvanizado		
D=16mm, L=6,0m		
Quanto de medição - CPE		
Unidade consumidora tipo on-off - embudo		
Quanto medição adq 12 montafixação		
Quanto medição polifásico adq 24 - 24 x 24 x 24 100mm		
Quanto diâmetro, plânio		
Barr. mont. - (DIN ref. Hager)		
Quanto medição adq 24 - 24 x 24 x 24 100mm		

ABRIL/2026