

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (12)

Grupo: G1

2 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G1

3 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (8)

Grupo: G1

4 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G1

5 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (12)

Grupo: G1

6 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G1

7 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (8)

Grupo: G1

8 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G1

9 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (7)

Grupo: G1

10 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (4)

Grupo: G1

11 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (2)

Grupo: G1

12 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (3)

Grupo: G1

13 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (1)

Grupo: G1

14 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (1)

Grupo: G1

15 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (4)

Grupo: G1

16 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (3)

Grupo: G1

17 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (2)

Grupo: G1

18 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G1

19 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G1

20 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G1

21 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G1

22 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G1

23 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (8)

Grupo: G1

24 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (8)

Grupo: G1

25 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G1

26 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (35)

Grupo: G1

27 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

28 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (35)

Grupo: G1

29 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (5)

Grupo: G1

30 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G1

31 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (12)

Grupo: G1

32 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G1

33 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

34 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

35 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

36 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

37 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

38 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

39 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (50)

Grupo: G1

40 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

41 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G1

42 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (30)

Grupo: G1

43 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G1

44 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G1

45 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G2

46 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G2

47 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G2

48 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G2

49 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G2

50 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (8)

Grupo: G2

51 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G2

52 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G2

53 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (5)

Grupo: G2

54 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G2

55 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G3

56 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G3

57 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G3

58 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G3

59 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G3

60 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G3

61 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G4

62 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (10)

Grupo: G4

63 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (40)

Grupo: G5

64 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (30)

Grupo: G5

65 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (30)

Grupo: G5

66 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (500)

Grupo: G6

67 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (250)

Grupo: G6

68 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (300)

Grupo: G6

69 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (800)

Grupo: G6

70 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (400)

Grupo: G6

71 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G7

72 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (150)

Grupo: G7

73 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (150)

Grupo: G7

74 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (120)

Grupo: G7

75 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (20)

Grupo: G8

76 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (6)

Grupo: G8

77 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (15)

Grupo: G8

78 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (50)

Grupo: G9

79 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (25)

Grupo: G9

80 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G10

81 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G10

82 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G10

83 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (100)

Grupo: G10

84 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%,
Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G10

85 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%, Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (200)

Grupo: G10

86 - Padrão De Referência De Umidade

Descrição Detalhada: Padrão De Referência De Umidade Tipo: Calibrador, Composição: Cloreto De Sódio, Umidade Relativa: Cerca De 75%, Apresentação: Tablete, Características Adicionais: Padrão Analítico Com Certificado De Análise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Perdões/MG (100)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Padrão De Referência De Umidade	12	Unidade
2	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
3	Padrão De Referência De Umidade	8	Unidade
4	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
5	Padrão De Referência De Umidade	12	Unidade
6	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
7	Padrão De Referência De Umidade	8	Unidade
8	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
9	Padrão De Referência De Umidade	7	Unidade
10	Padrão De Referência De Umidade	4	Unidade
11	Padrão De Referência De Umidade	2	Unidade
12	Padrão De Referência De Umidade	3	Unidade
13	Padrão De Referência De Umidade	1	Unidade
14	Padrão De Referência De Umidade	1	Unidade
15	Padrão De Referência De Umidade	4	Unidade
16	Padrão De Referência De Umidade	3	Unidade
17	Padrão De Referência De Umidade	2	Unidade
18	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
19	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
20	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
21	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
22	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
23	Padrão De Referência De Umidade	8	Unidade
24	Padrão De Referência De Umidade	8	Unidade
25	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
26	Padrão De Referência De Umidade	35	Unidade
27	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
28	Padrão De Referência De Umidade	35	Unidade
29	Padrão De Referência De Umidade	5	Unidade
30	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
31	Padrão De Referência De Umidade	12	Unidade
32	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
33	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
34	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade

35	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
36	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
37	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
38	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
39	Padrão De Referência De Umidade	50	Unidade
40	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
41	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
42	Padrão De Referência De Umidade	30	Unidade
43	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
44	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
46	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
47	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
48	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
49	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
50	Padrão De Referência De Umidade	8	Unidade
51	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
52	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
53	Padrão De Referência De Umidade	5	Unidade
54	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
56	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade
57	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
58	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade
59	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade
60	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
62	Padrão De Referência De Umidade	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Padrão De Referência De Umidade	40	Unidade
64	Padrão De Referência De Umidade	30	Unidade
65	Padrão De Referência De Umidade	30	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Padrão De Referência De Umidade	500	Unidade
67	Padrão De Referência De Umidade	250	Unidade
68	Padrão De Referência De Umidade	300	Unidade
69	Padrão De Referência De Umidade	800	Unidade
70	Padrão De Referência De Umidade	400	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
72	Padrão De Referência De Umidade	150	Unidade
73	Padrão De Referência De Umidade	150	Unidade
74	Padrão De Referência De Umidade	120	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Padrão De Referência De Umidade	20	Unidade
76	Padrão De Referência De Umidade	6	Unidade
77	Padrão De Referência De Umidade	15	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Padrão De Referência De Umidade	50	Unidade
79	Padrão De Referência De Umidade	25	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
81	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
82	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
83	Padrão De Referência De Umidade	100	Unidade
84	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
85	Padrão De Referência De Umidade	200	Unidade
86	Padrão De Referência De Umidade	100	Unidade