

**MUNICIPIO DE OURO BRANCO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - CMM

CNPJ: 18.295.329/0001-92

Telefone: (31) 3938-1028

Praça Sagrados Corações, 200

CEP: 36490-094 - Ouro Branco MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 33/2026 - PE

Processo Administrativo: 124/2026

Data do Processo: 08/10/2026

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Cota
1	3,000	UN	259764 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO DE TUBOS DE AÇO CARBONO - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS X 2 MM; 3 1/2 POLEGADAS X 4 MM; 2 POLEGADAS X 4 MM; 4 POLEGADAS X 3 MM; BANCOS ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS; PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO; RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS. PERMITE A PRÁTICA DE 02 (DOIS) USUÁRIOS	1.517,5500	EXCLUSIVA_MP
2	3,000	UN	259765 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO - ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS X 2 MM; 1 POLEGADA X 1,50 MM; 3 1/2 POLEGADAS X 2 MM; 3/4 POLEGADAS X 1,50 MM. ROLAMENTOS DUPLOS; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE PLÁSTICO OU METAL ARREDONDADO. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. PERMITE A PRÁTICA DE 02 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	1.300,0000	EXCLUSIVA_MP
3	3,000	UN	259766 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO DE TUBOS DE AÇO CARBONO - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE CARBONO DE, NO MÍNIMO, 2 1/2 POLEGADAS X 2 MM; 2 POLEGADAS X 2 MM; 1 1/2 POLEGADA X 1,50 MM. CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO; RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. PERMITE A PRÁTICA DE 02 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	2.150,0000	EXCLUSIVA_MP

4	3,000	UN	259767 - SIMULADOR DE REMADA SENTADA INDIVIDUAL - SIMULADOR DE REMADA SENTADA INDIVIDUAL - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS X 2 MM; 1 1/2 POLEGADA X 1,50 MM; 1 POLEGADA X 1,50 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); TAMPÃO DE PLÁSTICO OU METAL ARREDONDADO. BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA, OFERECENDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS; CARGA MÁXIMA DE 10 KG (TOTAL); ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. PERMITE A PRÁTICA DE 01 (UM) USUÁRIO.	1.200,0000	EXCLUSIVA_MP
5	3,000	UN	259768 - PLACA ORIENTATIVA - PLACA ORIENTATIVA - FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA; A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SIM MOLDURA TUBULAR.	1.186,0000	EXCLUSIVA_MP
6	3,000	UN	259769 - MULTIEXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES - MULTIEXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; MULTIEXERCITADOR COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO NAS SEGUINTE DESCRITÕES: 1 - FLEXOR DE PERNAS: MÍNIMO 2 1/2 POLEGADAS X 2 MM2 - EXTENSOR DE PERNAS: MÍNIMO 3/4 POLEGADA X 1,50 MM3 - SUPINO RETO SENTADO: MÍNIMO 2 POLEGADAS X 2 MM4 – SUPINO INCLINADO SENTADO: MÍNIMO 1 1/2 POLEGADA X 3 MM5 – ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL: MÍNIMO 1 POLEGADA X 1,50 MM6 – PUXADA ALTA: MÍNIMO 1 1/2 POLEGADA X 1,50 MM PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO; RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS.	2.476,3500	EXCLUSIVA_MP
7	3,000	UN	259770 - ESQUI DUPLO DE TUBOS DE AÇO CARBONO - ESQUI DUPLO - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2 POLEGADAS; 1 POLEGADA X 1,50 MM; 1 1/2 POLEGADA X 1,50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); TAMPÃO DE PLÁSTICO OU METAL ARREDONDADO. ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS PERMITE A PRÁTICA DE 02 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	1.993,9500	EXCLUSIVA_MP

8	3,000	UN	259771 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO DE TUBOS DE AÇO CARBONO - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2 POLEGADAS X 2 MM; 2 POLEGADAS X 2 MM; 1 1/2 POLEGADA X 1,50 MM; 1 POLEGADA X 1,50 MM; 1 ½ POLEGADA X 1,50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2 1/2 POLEGADAS X 1/4. PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS COM ROLAMENTOS DUPLOS; BATENTES DE BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); TAMPÃO DE PLÁSTICO OU METAL ARREDONDADO. BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. PERMITE A PRÁTICA DE 02 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	1.886,2000	EXCLUSIVA_MP
9	3,000	UN	259601 - BARRA FIXA - BARRA FIXA: PARA USO EXTERNO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, PILARES VERTICAIS DE SUSTENTAÇÃO EM TUDO REDONDO DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 3.1/2" E ESPESSURA DE 3 MM. BARRA HORIZONTAL DE PEGADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 1.1/4" (OU 1.1/2") E ESPESSURA DE 2 MM. CHAPA DE BASE/FIXAÇÃO COM FORMATO CIRCULAR OU QUADRADA DE NO MÍNIMO 240 MM X 240 MM X 5 MM EM AÇO INOX 304. ALTURA TOTAL ÚTIL DA BARRA: 2,20 M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO. FIXADA POR CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, SOLDAS, PARAFUSOS, BUCHAS E EIXOS TOTALMENTE EM AÇO INOX 304. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, BORDAS CORTANTES OU FRESTAS DE APRISIONAMENTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 16779:2019.	4.393,3300	LIVRE
10	3,000	UN	259600 - BARRAS PARALELAS - BARRAS PARALELAS: PARA USO EXTERNO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO, PILARES VERTICAIS DE SUSTENTAÇÃO EM TUDO REDONDO DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 3.1/2" E ESPESSURA DE 3 MM. BARRAS PARALELAS DE EMPUNHADURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 1.1/4" (OU 1.1/2") E ESPESSURA DE 2 MM. CHAPA DE BASE PARA ANCORAGEM COM ESPESSURA DE 5 MM COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 240 MM X 240 MM. ALTURA TOTAL ÚTIL DAS BARRAS ENTRE 1,30 M E 1,50 M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO ACABADO COM ESPAÇAMENTO ENTRE 50 CM E 60 CM. FIXADA POR CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, SOLDAS, PARAFUSOS, BUCHAS E EIXOS TOTALMENTE EM AÇO INOX 304. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, BORDAS CORTANTES OU FRESTAS DE APRISIONAMENTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 16779:2019.	3.876,6700	LIVRE

11	3,000	UN	259522 - MULTIESTAÇÃO DE CALISTENIA COM PRANCHA ABDOMINAL EM AÇO INOXIDAVEL - para uso externo e coletivo, confeccionada em aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido, estrutura em tubos quadrados de no mínimo 80 x 80 x 2 mm e 50 x 30 x 2 mm, tubos redondos de no mínimo 1½" x 2 mm e 2" x 2 mm, chapas/perfis em aço inoxidável e chapa xadrez, com dimensões aproximadas de 6,00 x 3,17 x 2,40 m (C x L x A). Deverá possuir barra fixa horizontal e curvada, estruturas para exercícios dorsais e abdominais, barras paralelas fixa e suspensa, puxador paralelo, prancha abdominal em aço inoxidável ou madeira de lei apropriada para uso externo e espaldar vertical amplo integrado à estrutura. Deverá ser fornecida completa, com sistema de fixação ao solo e demais componentes necessários à instalação e utilização, garantindo resistência, estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo.	45.983,3300	LIVRE
----	-------	----	---	-------------	-------

12	2,000	UN	259597 - CASA DO TARZAN COMPLETA - CASA DO TARZAN COMPLETA: PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA DE LEI, COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR 01 TORRE PRINCIPAL COBERTA, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCALADA DE CORDA, 01 BALANÇO DUPLO, 01 ESCADA TRADICIONAL, 01 PONTE PÊNSIL, 01 TORRE SECUNDÁRIA ABERTA E 01 RAMPA DE ESCALADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8,50 M DE COMPRIMENTO × 6,00 M DE LARGURA × 3,20 M DE ALTURA, E ALTURA DO PISO DA TORRE PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE 1,20 M, OBSERVADAS AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TORRE PRINCIPAL COBERTA, COM PLATAFORMA MÍNIMA DE 1,50 M × 1,50 M, PISO EM MADEIRA DE LEI USINADA; COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA E ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM; ESCADA TRADICIONAL CONFECCIONADA EM EUCALIPTO TRATADO, PERFILADO E USINADO, COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO; ESCORREGADOR EM MADEIRA DE LEI USINADA, COM LARGURA INTERNA MÍNIMA DE 400 MM, LATERAIS COM LARGURA MÍNIMA DE 140 MM, SUPERFÍCIE DE DESLIZAMENTO CONTÍNUA, DEVIDAMENTE LIXADA E LIVRE DE FARPAS, QUINAS E ARESTAS CORTANTES; ESCALADA DE CORDA CONFECCIONADA EM CORDAS APROPRIADAS PARA USO INFANTIL E EXTERNO, COM SISTEMA DE TRANÇA, TENSIONAMENTO E TRAVAMENTO QUE IMPEÇA A TORÇÃO EXCESSIVA DA MALHA DURANTE A UTILIZAÇÃO; PONTE PÊNSIL CONFECCIONADA COM ELEMENTOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, USINADO E PERFILADO, COM SISTEMA DE SUSPENSÃO UTILIZANDO CORRENTE GALVANIZADA, CABO DE AÇO GALVANIZADO E CORDA APROPRIADA PARA USO EXTERNO; RAMPA DE ESCALADA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI, COM TIJOLOS COLORIDO PARA ESCALADA EM MADEIRA, DEVIDAMENTE FIXADOS POR ELEMENTOS GALVANIZADOS; TORRE SECUNDÁRIA ABERTA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M × 1,20 M, COM PISO EM MADEIRA DE LEI USINADA; BALANÇO DUPLO COMPOSTO POR 02 ASSENTOS TIPO PRANCHA EM MADEIRA DE LEI; PEÇAS ESTRUTURAIS DE EUCALIPTO TRATADAS EM AUTOCLAVE; SUPERFÍCIES DE MADEIRA DEVIDAMENTE USINADAS, LIXADAS E ACABADAS, SEM FARPAS, QUINAS VIVAS OU ARESTAS CORTANTES; ELEMENTOS METÁLICOS COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO, SENDO GALVANIZADOS NOS COMPONENTES ESPECIFICADOS; ACABAMENTO EXTERNO DAS PEÇAS DE MADEIRA COM STAIN COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV, NA TONALIDADE CASTANHO NATURAL, OU PRODUTO TECNICAMENTE EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA USO EXTERNO; FORNECIMENTO COMPLETO DE TODOS OS COMPONENTES, ACESSÓRIOS, FERRAGENS E ELEMENTOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	27.533,3300	LIVRE
----	-------	----	--	-------------	-------

13	2,000	UN	259598 - CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO - CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO: PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA DE LEI, COMPOSTO NO MÍNIMO, POR 01 TORRE PRINCIPAL COBERTA, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCALADA DE CORDA, 01 BALANÇO DUPLO E 01 ESCADA TRADICIONAL. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: 4,00 M × 6,00 M × 3,20 M, COM PISO DA TORRE A APROXIMADAMENTE 1,20 M. OBSERVADAS AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TORRE PRINCIPAL COBERTA, COM PLATAFORMA MÍNIMA DE 1,50 M × 1,50 M, PISO EM MADEIRA DE LEI USINADA; COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA E ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM; ESCORREGADOR EM MADEIRA DE LEI USINADA, COM LARGURA INTERNA MÍNIMA DE 400 MM, LATERAIS COM LARGURA MÍNIMA DE 140 MM, SUPERFÍCIE DE DESLIZAMENTO CONTÍNUA, DEVIDAMENTE LIXADA E LIVRE DE FARPAS, QUINAS E ARESTAS CORTANTES; ESCALADA DE CORDA CONFECCIONADA EM CORDAS APROPRIADAS PARA USO INFANTIL E EXTERNO, COM SISTEMA DE TRANÇA, TENSIONAMENTO E TRAVAMENTO QUE IMPEÇA A TORÇÃO EXCESSIVA DA MALHA DURANTE A UTILIZAÇÃO; BALANÇO DUPLO COMPOSTO POR 02 ASSENTOS TIPO PRANCHA EM MADEIRA DE LEI; ESCADA TRADICIONAL CONFECCIONADA EM EUCALIPTO TRATADO, PERFILADO E USINADO, COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO; PEÇAS ESTRUTURAIS DE EUCALIPTO TRATADAS EM AUTOCLAVE; SUPERFÍCIES DE MADEIRA DEVIDAMENTE USINADAS, LIXADAS E ACABADAS, SEM FARPAS, QUINAS VIVAS OU ARESTAS CORTANTES; ELEMENTOS METÁLICOS COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO, SENDO GALVANIZADOS NOS COMPONENTES ESPECIFICADOS; ACABAMENTO EXTERNO DAS PEÇAS DE MADEIRA COM STAIN COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV, NA TONALIDADE CASTANHO NATURAL, OU PRODUTO TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA USO EXTERNO; FORNECIMENTO COMPLETO DE TODOS OS COMPONENTES, ACESSÓRIOS, FERRAGENS E ELEMENTOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	18.796,6700	LIVRE
----	-------	----	--	-------------	-------

14	2,000	UN	259599 - CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO + ESCALADA - CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO + ESCALADA: PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA DE LEI, COMPOSTO NO MÍNIMO, POR 01 TORRE PRINCIPAL COBERTA, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCALADA DE CORDA, 01 RAMPA DE ESCALADA, 01 BALANÇO DUPLO E 01 ESCADA TRADICIONAL. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: 6,00 M × 6,00 M × 3,20 M, COM PISO DA TORRE A APROXIMADAMENTE 1,20 M. OBSERVADAS AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TORRE PRINCIPAL COBERTA, COM PLATAFORMA MÍNIMA DE 1,50 M × 1,50 M, PISO EM MADEIRA DE LEI USINADA; COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA E ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM; ESCORREGADOR EM MADEIRA DE LEI USINADA, COM LARGURA INTERNA MÍNIMA DE 400 MM, LATERAIS COM LARGURA MÍNIMA DE 140 MM, SUPERFÍCIE DE DESLIZAMENTO CONTÍNUA, DEVIDAMENTE LIXADA E LIVRE DE FARPAS, QUINAS E ARESTAS CORTANTES; ESCALADA DE CORDA CONFECCIONADA EM CORDAS APROPRIADAS PARA USO INFANTIL E EXTERNO, COM SISTEMA DE TRANÇA, TENSIONAMENTO E TRAVAMENTO QUE IMPEÇA A TORÇÃO EXCESSIVA DA MALHA DURANTE A UTILIZAÇÃO; RAMPA DE ESCALADA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI, COM TIJOLOS COLORIDO PARA ESCALADA EM MADEIRA, DEVIDAMENTE FIXADOS POR ELEMENTOS GALVANIZADOS; BALANÇO DUPLO COMPOSTO POR 02 ASSENTOS TIPO PRANCHA EM MADEIRA DE LEI; ESCADA TRADICIONAL CONFECCIONADA EM EUCALIPTO TRATADO, PERFILADO E USINADO, COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO; PEÇAS ESTRUTURAIS DE EUCALIPTO TRATADAS EM AUTOCLAVE; SUPERFÍCIES DE MADEIRA DEVIDAMENTE USINADAS, LIXADAS E ACABADAS, SEM FARPAS, QUINAS VIVAS OU ARESTAS CORTANTES; ELEMENTOS METÁLICOS COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO, SENDO GALVANIZADOS NOS COMPONENTES ESPECIFICADOS; ACABAMENTO EXTERNO DAS PEÇAS DE MADEIRA COM STAIN COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV, NA TONALIDADE CASTANHO NATURAL, OU PRODUTO TECNICAMENTE EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA USO EXTERNO; FORNECIMENTO COMPLETO DE TODOS OS COMPONENTES, ACESSÓRIOS, FERRAGENS E ELEMENTOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	21.123,3300	LIVRE
15	100,000	UN	246174 - CERCA DE MADEIRA PARA PLAYGROUND - CERCA DE MADEIRA PARA PLAYGROUND FIXADA COM COLUNAS DE 3,0×9,0 X1,20M DE COMPRIMENTO, TEM 2 VIGAS HORIZONTAIS DE 2,2×7,0 CM ESTRUTURANDO TÁBUAS DE 2,2×9,0X0,90M EM FORMATO DE LÁPIS, INTERCALADAS A 9CM,. PRODUZIDA EM MADEIRA DE LEI (ANGELIM PEDRA). PARAFUSOS COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL EM CORES VIVAS. -MEDIDAS: ALTURA TOTAL: 0,90 M COMPRIMENTO: METRAGEM LINEAR	513,3300	LIVRE

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

390.129,80