

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 069/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Serro - MG

Objeto

Futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de extintores novos; inspeção, recarga e manutenção de extintores de incêndio; fornecimento de placas fotoluminescentes e demais acessórios de combate a incêndio; e fornecimento de mangueiras (mangotes) e acessórios para caminhão-pipa, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte e das demais Secretarias Municipais de Serro/MG

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 17/07/2026 - 13:00	Fim Envio Propostas 28/07/2026 - 08:00	Pregoeiro Jéssica Amaral Miranda
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Difusor para extintor pó/ água	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	2	Mangueira para extintor CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	3	Mangueira para extintor CO2 (alta pressão)	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	4	Mangueira para extintor pó água	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	5	Manômetro	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	6	Miolo Válvula CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	7	Pera para extintor	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	8	Pino para acionamento de extintor pó/água	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	9	Punho para extintor CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	10	Quebra Jato para extintor CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	11	Recarga de extintor, tipo co2, capacidade 10 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	50	Sigiloso	Sigiloso
1	12	Recarga de extintor, tipo co2, capacidade 2 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	70	Sigiloso	Sigiloso
1	13	Recarga de extintor, tipo co2, capacidade 4 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes de mecanismos e peças.	Unidade	50	Sigiloso	Sigiloso
1	14	Recarga de extintor, tipo co2, capacidade 6 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes de mecanismos e peças.	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso
1	15	Recarga de extintor, tipo pó abc, capacidade 4 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	40	Sigiloso	Sigiloso

1	16	Recarga de extintor, tipo pó abc, capacidade 6 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	50	Sigiloso	Sigiloso
1	17	Recarga de extintor, tipo pó abc, capacidade 8 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	60	Sigiloso	Sigiloso
1	18	Recarga de extintor, tipo pó químico bc, capacidade 12 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	19	Recarga de extintor, tipo pó químico bc, capacidade 8 kg. Detalhamento do serviço: repor o conteúdo do agente extintor de incêndio de acordo com a discriminação do recipiente, em conformidade com padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores como Inmetro ou congêneres; manutenção preventiva; teste hidrostático; e ajustes demecanismos e peças.	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso
1	20	Sifão para extintor pó/água/CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	21	Teste Hidrostático para extintor	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	22	Teste Hidrostático para extintor CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	23	Teste Hidrostático para extintor de água pressurizada	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	24	Trava para extintor pó/água	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	25	Válvula para extintor CO2 (alta pressão)	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	26	Válvula para extintor pó/água/CO	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
1	27	Vedação de pino para extintor CO2	Unidade	130	Sigiloso	Sigiloso
2	1	Extintor ABC, novo, uso automotivo, 2 kg, Pó Químico Seco (PQS), Classe A/B/C, pressurizado com manômetro, alcance 2-3 m, tempo de descarga ~8 s, NBR 13434, compacto e fácil de manusear, fixação veicular recomendada.	Unidade	60	Sigiloso	Sigiloso
2	2	Extintor de incêndio, classe K, 6l, cilindro de aço inoxidável e carga acetato de potássio, lacre, pino ou trava, de segurança, gatilho acionador, manômetro, alça de transporte, mangueira, bico de descarga e pulverizador, rótulo, classe de incêndio e instruções etiqueta de garantia e selo de inspeção do inmetro	Unidade	15	Sigiloso	Sigiloso
2	3	Extintor de incêndio, pó ABC, 12 kg. Cilindro, carga, lacre, pino ou trava de segurança, gatilho acionador, manômetro, alça de transporte, mangueira, difusor, rótulo, classe de início e instruções etiqueta garantia e selo de inspeção do inmetro.	Unidade	35	Sigiloso	Sigiloso
2	4	Extintor de incêndio, pó ABC, 4kg. Cilindro, carga, lacre, pino ou trava de segurança, gatilho acionador, manômetro, alça de transporte, mangueira, difusor, rótulo, classe de incêndio e instruções etiqueta de garantia e selo de inspeção inmetro	Unidade	40	Sigiloso	Sigiloso
2	5	Extintor de Incêndio, pó ABC. 6kg. Cilindro, carga, lacre, pino ou trava de segurança, gatilho acionador, manômetro, alça de transporte, mangueira, difusor, rótulo, classe de incêndio e instruções etiqueta de garantia e selo de inspeção do inmetro	Unidade	100	Sigiloso	Sigiloso
2	6	Extintor novo, CO2, capacidade 10 kg, indicado para incêndios Classe B e C, pressurizado com dióxido de carbono, alcance médio 2 a 4 m, tempo de descarga ~15-20 s, equipado com mangueira e difusor tipo trombeta, não deixa resíduos, conforme NBR 13434/15808, recomendado para áreas com equipamentos elétricos, salas de servidores e laboratórios	Unidade	35	Sigiloso	Sigiloso
2	7	Extintor novo, CO2, capacidade 4 kg, indicado para incêndios Classe B e C, pressurizado com dióxido de carbono, alcance médio 1,5 a 2 m, tempo de descarga ~8-12 s, equipado com mangueira e difusor tipo trombeta, não deixa resíduos, conforme NBR 13434/15808, recomendado para proteção de equipamentos elétricos, salas de controle e laboratórios	Unidade	35	Sigiloso	Sigiloso
2	8	Extintor novo, CO2, capacidade 6 kg, indicado para incêndios Classe B e C, pressurizado com dióxido de carbono, alcance médio 1,5 a 2,5 m, tempo de descarga ~10-15 s, equipado com mangueira e difusor tipo trombeta, não deixa resíduos, conforme NBR 13434/15808, recomendado para áreas com equipamentos elétricos, salas de servidores e laboratórios.	Unidade	35	Sigiloso	Sigiloso
2	9	Extintor PQS, novo, uso geral, 8 kg, Classe B/C, pressurizado com manômetro, alcance 4-5 m, tempo de descarga ~20 s, NBR 13434, indicado para áreas comerciais e industriais, mangueira	Unidade	40	Sigiloso	Sigiloso

		flexível, fixação recomendada.				
2	10	Extintor PQS, novo, uso veicular, 4 kg, Classe A/B/C, pressurizado com manômetro, alcance 3-4 m, tempo de descarga ~12 s, NBR 13434, fixação recomendada, adequado para vans e utilitários.	Unidade	60	Sigiloso	Sigiloso
3	1	Chave tipo STORZ de 1 ½ polegada, em latão	Unidade	5	Sigiloso	Sigiloso
3	2	Esguicho	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso
3	3	Mangote de 2" polegadas, fabricado em PVC com reforço em fibra sintética, indicado para serviços leves de sucção e descarga de água potável, flexível, resistente a colapso, transparente para inspeção, raio de curvatura compatível com manuseio, certificado para contato com água potável.	Metro	150	Sigiloso	Sigiloso
3	4	Mangueira de incêndio, tipo 02 de 1 ½ polegada, 15 m comprimento, NBR 11861	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso
4	1	Fita demarcação de Solo, cor vermelha, pvc dimensões 10cmx30cm	Unidade	25	Sigiloso	Sigiloso
4	2	Luminária de emergência com 30 Leds com bateria recarregável 2w 100w/204v branca e ligação automática quando há falta de energia e possui botão de teste. Dimensões do produto - largura 5,5cm - altura 3cm, profundidade 20,3cm. Cor da luz branca fria	Unidade	200	Sigiloso	Sigiloso
4	3	Placa de fotoluminescente, cadeirante saída de emergência à frente	Unidade	20	Sigiloso	Sigiloso
4	4	Placa fotoluminescente, 15x20cm para extintor pó ABC ou BC sinalização de equipamento em pvc	Unidade	220	Sigiloso	Sigiloso
4	5	Placa fotoluminescente, 15x20cm, para extintor classe K, gorduras e óleos vegetais, sinalização de equipamentos em PVC	Unidade	15	Sigiloso	Sigiloso
4	6	Placa fotoluminescente, 30x15cm, saída de emergência à direita c/ orientação com orientação de salvamento e rota de fuga em PVC	Unidade	100	Sigiloso	Sigiloso
4	7	Placa fotoluminescente, 30x15cm, saída de emergência à esquerda com orientação de salvamento e rota de fuga em PVC.	Unidade	100	Sigiloso	Sigiloso
4	8	Placa fotoluminescente, 50x15cm, indicação de saída de emergência c/ orientação de salvamento e segurança rota de fuga.	Unidade	100	Sigiloso	Sigiloso
4	9	Placa fotoluminescente, cadeirante saída de emergência descida a direita 30x15 cm	Unidade	20	Sigiloso	Sigiloso
4	10	Placa fotoluminescente, cadeirante saída de emergência descida a esquerda 30x15 cm	Unidade	20	Sigiloso	Sigiloso
4	11	Placa fotoluminescente, , 30 x 15cm, rota de fuga escada a frente	Unidade	50	Sigiloso	Sigiloso
4	12	Suporte de solo com tripé universal para extintor de no mínimo 4 k	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso
4	13	Suporte universal	Unidade	220	Sigiloso	Sigiloso