

Diagrama de uma sarjeta e pavimentação proposta. O diagrama mostra uma seção transversal de uma via com uma sarjeta (meio fio) e uma área de pavimentação proposta. A sarjeta tem uma largura de 0,40m. A pavimentação proposta tem uma largura de 0,40m. A guia (meio fio) tem uma largura de 0,40m. A distância total entre as guias é de 0,80m.

PERIMETRO	67,00 m
MEIO FIO	134,00 m
SARGETA	40,20 m

 PAVIMENTAÇÃO PROPOSTA

Diagrama de uma seção transversal de uma pista de caminhada (PASSEIO) e uma sarjeta (SARJETA) com uma guia (GUIA E SARJETA). A pista tem uma largura variável (VARIÁVEL) e uma espessura de 15 cm. A sarjeta tem uma espessura de 15 cm e uma inclinação de 3%. A guia e a sarjeta são feitas de concreto com resistência à compressão $f_{ck} \geq 20 \text{ MPa}$. A greide do pavimento (GREIDE DO PAVIMENTO) é indicada no topo da sarjeta.

OBS: dimensões em centímetros

[illegible]

OBS: dimensões em centímetros

WERLESON ULTIMO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DORES DE GUANHÃES - MG

Prancha
01/02

Desenho:	Data: 11/2022	Esc.: s/ escala
Colaborador:	Cód.:	Rev.: