



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS LOTES DA LICITAÇÃO

CNPJ: 18.313.817/0001-85

Telefone: (37) 3233-5600

Afonso Pena, 30

CEP: 35660-013 - Pará de Minas MG

## PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:041/2023 - PE

Processo Administrativo: 164/2023

Data do Processo: 14/07/2023

## ANEXO VI RELAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	83,000	UN	GELADEIRA 300L - GELADEIRA 300L Geladeira 300L Refrigerador de 1 porta, capacidade mínima total de 300 litros, congelador com capacidade mínima de 47 litros, com porta-latas para 6 unidades, controle eletrônico externo, compartimento Extra Frio, gaveta de legumes, Frost Free no congelador GARANTIA: 12 MESES Voltagem: 110v a 127v.	2.579,8900	214.130,87
2	78,000	UN	MICROONDAS 34L - MICROONDAS 34L Forno microondas branco: capacidade mínima de 34l, display digital, relógio, luz interna, prato Giratorio, trava de segurança, voltagem 110/220 v.	584,6600	45.603,48
3	101,000	UN	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS DUPLA FUNCAO 02 PORTAS COM FECHADURA RODIZIOS CONSUMO DE ENERGIA A CONTROLE DE TEMPERATURA DE DE (-18 A +8) THERMOSTATO ELETROMECHANICO EVAPORADOR COLD WALL Voltagem: 110 ou 220 (conforme demanda)	3.732,2200	376.954,22
4	97,000	UN	TELEVISOR 55" - TELEVISOR 55" Aparelho televisor com tela de 55 polegadas tipo Smart TV Led Full, resolução Full HD 1920X1080p, formato Widescreen. Velocidade do painel: 60Hz. Sistema de wi-fi integrado. Conexões: 2USB, 2HDMI, 1 entrada RF para TV a cabo, 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica), 1 entrada de vídeo componente P2, 1 entrada de áudio e vídeo P2, 1 entrada LAN (RJ45); 1 saída digital (óptica), 1 saída de fone de ouvido. Conversor Integrado DTV. Potência mínima auto-falantes: 10W RMS. Sistema de cor: PAL-N, PAL-M, SBTVD, NTSC. Padrão de furacao: VESA: 400x400mm.	2.911,8200	282.446,54

5	105,000	UN	<p>GELADEIRA FROSTFREE 410L - GELADEIRA FROSTFREE 410L</p> <p>Capacidade Total de Armazenamento: mínimo de 410 Litros Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco (linha branca) Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg A capacidade de armazenagem líquida e bruta, largura, profundidade e altura poderão apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.</p>	3.815,6600	400.644,30
6	74,000	UN	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L</p> <p>Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.</p> <p>Capacidade: Copo com capacidade util de 8 litros.</p> <p>Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas. Tampa do com boa vedação. Gabinete do motor em aço inox. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico mínimo de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Copo, alças e gabinete em aço inox, tampa em aço inox ou plástico resistente. Facas em aço inox. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. As dimensões e descrições solicitadas poderão apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.</p>	858,4200	63.523,08
7	75,000	UN	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L</p> <p>Liquidificador industrial 2 litros Alta rotação – 800w, corpo e copo em inox, tampa em inox ou alumínio repuxado. Potência 1.0 HP / 800 wats. Rotação: 18.000 RPM. Voltagem 127V ou 220V. Mínimo de 1 ano de garantia após emissão da nota fiscal. As dimensões e descrições solicitadas poderão apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.</p>	581,3600	43.602,00
8	74,000	UN	<p>ESPRESSADOR DE FRUTAS SEMI IND. - ESPRESSADOR DE FRUTAS SEMI IND.</p> <p>Espressador de frutas semi-industrial. De inox com potência mínima 200 W. Alto rendimento. Corpo inox. Bica e tampa em alumínio. Peneira em polipropileno. Copo plástico. 1/5 HP. Voltagem: bivolt. Dimensões: 31x19x20 (AXLXP). As dimensões solicitadas poderão apresentar valores superiores ou inferiores aos descritos em até no máximo 10% não considerando essa margem para a potência.</p>	383,6000	28.386,40

9	120,000	UN	<p>Termômetro Tipo Espeto - TERMOMETRO TIPO ESPETO</p> <p>Termômetro tipo espeto, para monitoramento da temperatura de alimentos, haste em aço inoxidável com mínimo de 125 mm com terminal pontiagudo; função liga/desliga; temperatura mínima de - 050 °C (cinquenta graus celsius negativos) e temperatura máxima de 300 °C (trezentos graus celsius positivos) com fracionamento de 1 °C; a prova d'água; portátil; visor em cristal líquido de fácil visualização; alarme.</p>	83,5800	10.029,60
10	91,000	UN	<p>BEBEDOURO 100 LITROS - BEBEDOURO 100 LITROS</p> <p>Bebedouro com capacidade de reservatorio de no mínimo 100 litros. 3 torneiras frontais cromadas (ou opção 2 torneiras e 1 jato) Aparador de agua frontal chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Serpentina interna em aco inox. Tomada de 3 pinos conforme a norma ABNT/NBR/603351 Gas ecologico R 134 A. Tensao 127v. Bebedouro certificado pelo INMETRO. Acompanhando filtro de carvao ativado. A capacidade podera apresentar valor superior ao descrito nao sendo permitidas descricoes inferiores Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal</p>	2.357,2300	214.507,93
11	74,000	UN	<p>CORTADOR DE LEGUMES C/TRIPE - CORTADOR DE LEGUMES C/TRIPE</p> <p>Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio, dimensões mínimas: altura de 1000 cm; largura de 38 cm; comprimento de 23 cm. Corpo em alumínio fundido; facas em aço inox de 10 mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de mancho e facas de 8mm/10mm/12mm, pintura eletrostática (a pó). Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal. A descricao do produto ofertado podera ser superior as especificacoes nao sendo permitidas descricoes inferiores</p>	130,2000	9.634,80
12	13,000	UN	<p>FORNO A GAS INDUSTRIAL GRANDE - FORNO A GAS INDUSTRIAL GRANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forno a gás GLP baixa pressão;</li> <li>• Laterais, frente e teto externos em aço inoxidável;</li> <li>• Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada;</li> <li>• Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita;</li> <li>• Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior;</li> <li>• Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente;</li> <li>• Acompanha uma grelha reforçada por câmara;</li> <li>• Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada;</li> <li>• Revestimento interno em aço galvanizado;</li> <li>• Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas;</li> <li>• Isolamento em lã de rocha;</li> <li>• Abertura total do vidro;</li> <li>• Termômetro na lateral do forno;</li> <li>• Equipamento para uso industrial e profissional; FIRI110</li> <li>• Altura: 1270 mm</li> <li>• Largura: 1120 mm</li> <li>• Profundidade: 975 mm</li> <li>• Altura total: 1440 mm</li> <li>• Consumo de gás: 1,403 kg/h</li> <li>• Potência: 15.994 kcal/h Dimensões internas da câmara: Altura: 293 mm</li> <li>• Largura: 950 mm</li> </ul>	2.366,3000	30.761,90

- Profundidade: 932 mm
  - Capacidade: 265 litros
- O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderao apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferiores

13	69,000	UN	<p>Freezer Vertical 230L - Freezer Vertical 230L</p> <p>Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeracao "frostfree"; O refrigerador devera possuir certificacao do INMETRO apresentando classificacao energetica "A ou B; Dimensoes: Altura: 169 cm Largura: 67 cm Profundidade: 59,3 cm Capacidade total (volume interno minimo): 230 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica (em po), na cor branca; Sistema de isolamento termico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; Partes internas revestidas com paineis plasticos moldados com relevos para suporte da prateleira e gavetas deslizantes; Gavetas transparentes e removiveis em acrilico; Compartimento de congelamento rapido; Lampada interna; Formas par gelo; Gavetas magneticas para vedacao hermética das portas com o gabinete; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Pés com rodízios; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo; Sistema de refrigeração "frostfree"; Gás refrigerante. A capacidade de armazenagem liquida e bruta, largura, profundidade e altura poderao apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.</p>	3.210,3300	221.512,77
14	92,000	UN	<p>PANELA DE PRESSAO 7L - PANELA DE PRESSAO 7L</p> <p>Panela de pressao com capacidade de 7 litros, aluminio de boa qualidade, com fechamento externo; com valvula de escape e seguranca; cabos e alças confeccionados em baquelite que resistem ao calor propagado pelas paredes das painelas ao serem levadas ao fogão. - Borrachas de vedação e válvulas de silicone que garantem uma perfeita vedação mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento dos alimentos. Medidas: 17,5 cm altura x 27,5cm diâmetro. A capacidade e as medidas poderao apresentar valores superiores ou inferiores ao descrito em ate no maximo 10%.</p>	166,4800	15.316,16
15	61,000	UN	<p>Forno Elétrico 65l - Forno Elétrico 65l</p> <p>Forno elétrico tipo mesa de no mínimo 65 litros</p> <p>Forno elétrico com capacidade de 65 litros Voltagem em 110v</p> <p>Gabinete externo em aço inoxidável.</p> <p>Gabinete interno com revestimento easy – clean.</p> <p>Frontal em aço inoxidável.</p> <p>Termostato de precisão (50° – 300°C).</p> <p>04 Resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w).</p> <p>Puxador em aço inox.</p> <p>02 Chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo).</p> <p>Visor iluminado de temperatura.</p> <p>Porta removível de vidro cristal temperado.</p> <p>Isolamento térmico reforçado com lã de vidro.</p> <p>Lâmpada interna com vidro protetor.</p> <p>Aparador para resíduos.</p> <p>02 prateleiras removíveis em 03 posições.</p> <p>Instalação elétrica certificada pelo INMETRO.</p>	1.308,8300	79.838,63

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Fogão 6 bocas com forno e chapa, Gás GLP baixa pressão; Corpo e mesa de aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática, com base fostatizada, grelha 30x30 e mesa com perfil de 5cm;

- Altura: 800mm
- Largura: 1080mm
- Tubo distribuidor (varão) de 3/4" cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;
- Registro cromado de 1/4";
- Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento;
- Grelhas e queimadores em ferro fundido, queimadores simples com 100mm de diâmetro e duplos de 160mm;
- 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos.
- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938kcal/h no modelo simples e 4.959 kcal/h no modelo duplo.
- Queimador com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção;
- Fácil regulagem de entrada de oxigênio;
- Chapa bifeteira opcional em ferro fundido, com dupla face, sendo um lado liso e outro para grelhados;
- Limpeza e manutenção facilitados, pois os queimadores são encaixados facilitando a remoção;
- Equipamento para uso industrial e profissional;

Características Do Forno:

- Porta padrão em inox;
  - Forno interno em chapa de aço galvanizado;
  - Proteção móvel do queimador esmaltado à fogo;
  - Isolamento térmico em lã de rocha;
  - Controle de chama no tubo distribuidor do fogão;
  - Três níveis de graduação de altura para grelha;
  - Acompanha 1 grelha;
  - Consumo de gás = 0,320kg/h.
  - Profundidade com varão: 820mm Medidas do forno:
  - Altura interna/externa: 270mm / 440mm
  - Largura interna/externa: 500mm / 550mm
- Profundidade interna/externa: 510mm / 570mm O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderão apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferiores.

FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS

FOGÃO EXTRA 4 QUEIMADORES COM FORNO

- Gás GLP baixa pressão;
- Corpo e mesa de aço carbono, grelha 30x30 e mesa com perfil de 5cm;
- Tubo distribuidor (varão) de 3/4" cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;
- Registro cromado de 1/4";
- Grelhas e queimadores em ferro fundido, queimadores simples com 100mm de diâmetro e duplos de 160mm;
- Com 2 queimadores simples e 2 duplos
- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938kcal/h no modelo simples e 4.959 kcal/h no modelo duplo;
- Queimador com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção;
- Fácil regulagem de entrada de oxigênio;
- Limpeza e manutenção facilitados, pois os queimadores são encaixados facilitando a remoção;
- Características Do Forno:

- Porta padrão em inox, opcional em vidro;
  - Forno interno em chapa de aço galvanizado;
  - Proteção móvel do queimador esmaltado à fogo;
  - Isolamento térmico em lã de rocha;
  - Controle de chama no tubo distribuidor do fogão;
  - Três níveis de graduação de altura para grelha;
  - Acompanha 1 grelha;
  - Consumo de gás = 0,320kg/h.
  - Altura: 800mm
  - Largura: 740mm
  - Profundidade com varão: 820mm Medidas do forno:
  - Altura interna/externa: 270mm / 440mm
  - Largura interna/externa: 500mm / 550mm
  - Profundidade interna/externa: 510mm / 570mm;
- .O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderao apresentar valores superiores ou inferiores aos descritos em ate no maximo 10%.

18	105,000	UN	<p>PANELA PRESSAO INDUSTRIAL 20L - PANELA PRESSAO INDUSTRIAL 20L</p> <p>Panela de pressao com capacidade para 20 litros. Em aluminio polido de alta qualidade. Com 5 sistemas de seguranca, mola de seguranca para garantir que a panela so pegue pressao após estar totalmente fechada e travas de seguanca que impedem a abertura da tampa enquanto houver pressao interna. Asas resistentes. Tampa com fechamento externo. A capacidade podera apresentar valores superiores ou inferiores ao descrito em ate no maximo 10%.</p>	502,5900	52.771,95
19	78,000	UN	<p>BALANCA PARA COZINHA - 15KG - BALANCA PARA COZINHA - 15KG</p> <p>Balanca de prato com capacidade para 15 kg Modelo: Digital com Bateria e memorizacao e subtracao automatica da tara Capacidade: 15 kg Dimensoes minimas do prato: 383 x 248 mm Dimensoes finais aproximadas: 105 x 305 x 280 mm Alimentacao: 110 - 220 Vca com variacao maxima de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregavel, que avisa quando a carga esta se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal liquido garantindo perfeita visualizacao mesmo em ambientes de iluminacao intensa; Prato retangular com borda, em material plastico, que amplia a area de pesagem e garante total seguranca na operacao com mercadorias a granel. A capacidade e as medidas poderao apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferioresGarantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fisca</p>	968,8600	75.571,08
20	18,000	UN	<p>Fogao Industrial 8 Bocas - Fogao Industrial 8 Bocas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gás GLP baixa pressão;</li> <li>• Corpo e mesa de aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática, com base fostatizada, grelha 30x30 e mesa com perfil de 5cm;</li> <li>• Tubo distribuidor (varão) de 3/4" cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;</li> <li>• Registro cromado de 1/4";</li> <li>• Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento;</li> <li>• Grelhas e queimadores em ferro fundido, queimadores simples com 100mm de diâmetro e duplos de 160mm;</li> <li>• Com 4 queimadores simples e 4 duplos.</li> </ul>	3.815,2200	68.673,96

- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938kcal/h no modelo simples e 4.959 kcal/h no modelo duplo.
  - Queimador com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção;
  - Fácil regulagem de entrada de oxigênio;
  - Limpeza e manutenção facilitados, pois os queimadores são encaixados facilitando a remoção;
- O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderao apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferiores.

21	74,000	UN	MULTIPROCESSADOR - MULTIPROCESSADOR Processador de alimentos, todo em aço inoxidável 304, de utilização simples, com um movimento único para alimentação, motor de no mínimo 0,5CV; 127V; 60 Hz, contendo de 5 (cinco) a 7 (sete) lâminas, de bancada; rotação de disco entre 375 e 510 RPM. Bocal de abastecimento contínuo, de fácil higiene, pés antiderrapantes. Contendo lâminas para diferentes cortes (palito, juliana, macedônia), ralar e desfiar. Débito de no mínimo 250 kg/h. Garantia mínima de 12 meses.	4.106,1100	303.852,14
22	92,000	UN	Batedeira Industrial - Batedeira Industrial Batedeira Industrial - Planetária com no mínimo 5 velocidades, controlada por interruptor deslizante que permite acionar a velocidade adequada para cada tipo de massa, movimento planetário do batedor, com batedor em aço inoxidável para massas leves, batedor em policarbonato em formato especial para massas leves, batedor em policarbonato em formato especial para massas mais encorpadas, batedor em policarbonato no formato de ganchos para massas secas e pesadas, tigela com grande capacidade, tigela giratória e rosqueada na base, com discos de regulagem, porta-fio, voltagem 110 v, dimensões do produto: 390 x 320 mm, peso do produto 4,570 kg. Garantia mínima de 12 meses.	654,6700	60.229,64
23	78,000	UN	Lavadora de Roupas Tanquinho - Lavadora de Roupas Tanquinho Sistema de lavagem, turbilhonamento, capacidade mínima de 05 kg tipo de água fria. Níveis de água: mínimo 01. programa de lavagem: mínimo 03 Entrada de água manual, função molho, drenagem manual com desligamento automático com timer. Dispenser para sabão, elimina fiapos. Voltagem 110V cor branco ou preto. Garantia de 12 meses.	800,3700	62.428,86
24	75,000	UN	Panela de Pressão - 4,5L - Panela de Pressão - 4,5L Panela de pressao com capacidade de 4,5 litros, aluminio de boa qualidade, com fechamento externo; com valvula de escape e seguranca; cabos e alças confeccionados em baquelite que resistem ao calor propagado pelas paredes das painelas ao serem levadas ao fogão. - Borrachas de vedação e válvulas de silicone que garantem uma perfeita vedação mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento dos alimentos.	127,9600	9.597,00
25	104,000	UN	REFRIGERADOR 450 LITROS - REFRIGERADOR 450 LITROS Refrigerador com no mínimo 450l Refrigerador Duplex Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 110 V Características Adicionais: Descongelamento Automático Tipo: Vertical	4.305,8700	447.810,48

			Cor: Branco		
26	123,000	UN	TELEVISOR 42" - TELEVISOR 42" TELEVISOR, LED/LCD, 42", FULL HD, CONVERSOR INTEGRADO - UNIDADE	2.165,1800	266.317,14
27	282,000	UN	ARMARIO AÇO 2 PORTAS - ARMARIO AÇO 2 PORTAS Em aço, com maçaneta e fechadura, chapa 26, 2 portas e 4 prateleiras reguláveis. Capacidade: 20 kg por prateleira. Capa 24. Cor: cinza. Medidas: altura 1,98m; largura 0,90m; profundidade 0,45m.	1.109,0000	312.738,00
28	69,000	CJ	CJ Mesa c/ Cadeiras - CJ Mesa c/ Cadeiras Conjunto de mesa com 06 cadeiras – Mesa com base em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster bright-color. Tampo em granito natural polido, pés de tubo de aço carbono de 3" e travessas 20mmx30mm. Peso aproximado: base – Largura 68,5cm, Altura 75cm, Profundidade 120,5cm. Tampo – 80cm, altura 25cm e profundidade 140cm. 06 cadeiras em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster brightcolor. Encosto anatômico de tubo de aço carbono de 1 1/4", parede 0,90mm e chapa de aço perfurada. Assento anatômico de madeira laminada e revestimento de couro Easy Clean na parte superior. Fixação do assento ao tubo através de porca garra. Peso aproximado 4,18kg cada uma. Dimensões aproximadas largura 37cm, altura 90cm, profundidade 49,5cm.	1.363,6500	94.091,85
29	288,000	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA - CADEIRA SECRETARIA FIXA Cadeira secretaria fixa 4 pes s/ braco na cor preta Assento: Confeccionado em mdp ou mdf cru de 15mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 18 com 4 centímetros de espessura. Como acabamento final e utilizado perfil francis para total protecao das bordas.  Encosto: Estrutura do encosto confeccionado em mdp ou mdf cru de 15mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 18 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 18 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento final e utilizado perfil francis para total protecao das bordas.  Estrutura: Confeccionado com tubo redondo 3/4 chapa 20 (0,9 milímetros de espessura) e chapa 11 ( 3 milímetros de espessura), sao dobradas com maquinas especificas e soldadas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gas). Na extremidade de cada pe sao fixadas sapatas internas para nao danificar o piso. Todas as estruturas metalicas possuem tratamento anti-ferrugem a base de imersao em banhos de fosfato e pintura eletrostatica utilizando tinta em po epoxi, curada a estufa a 200C.	504,6100	145.327,68

Varição permitida de 5% nos valores dimensionais com exceção daqueles descritos como mínimo.  
 Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto:  
 Certificado de conformidade ABNT NBR 13962:2006 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO ou Certificado Internacional equivalente (ANSI/BIFMA).  
 Laudo técnico NBR 8537:2015 – Densidade de espuma – emitido por laboratório aprovado pelo INMETRO.  
 Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.  
 Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão.

30	46,000	UN	ASPIRADOR DE PO 1400W - ASPIRADOR DE PO 1400W Aspirador de po; indicado para po; material plástico; contendo 3 bocais sendo bocal para estofado, bocal dois em um e bocal para pisos; com 2 tubos prolongadores; com 3 níveis de filtragem; filtro de entrada, filtro de saída e filtro de saco; saco coletor em tecido; rodas para transporte; porta-fio; enrolador automatico de fio; indicador de coletor cheio; regulador de potencia; mangueira de succao flexivel; voltagem de 110v; consumo aproximado de energia de 1,4kw/h; potencia de 1400w; capacidade acima de 5lt do reservatorio de po; 3,5m de comprimento do cabo capacidade igual ou superior a 10 litros para reservatório de água	444,1000	20.428,60
31	105,000	UN	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS - ARMARIO BAIXO 2 PORTAS Armario baixo 2 portas com chave, com medidas minimas 800,500,7300, tampo confeccionado em mdf ou mdp, puxadores em PVC , 2 prateleiras regulaveis, ps niveladores, nas cores branca ou bege ou cinza.	900,0000	94.500,00
32	267,000	UN	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS - ARMARIO BAIXO 4 PORTAS Armario baixo 4 portas com chave, com medidas minimas 1600x500x730mm, tampo confeccionado em mdf ou mdp, puxadores em PVC , 2 prateleiras regulaveis, pes niveladores, na cores branca ou bege ou cinza	1.527,6000	407.869,20
33	78,000	UN	MESA EM L - MESA EM L Estacao de trabalho em L medidas minimas 1400x1400x730mm, tampo e MDF ou MDP e colunas e pes em aco. Gaveteiro de 2 gavetas, com corredicas metalicas, trancando somente a 1a. gaveta. A quina do tampo devera ter um formato ergonomico a fim de que o usuario entre com a cadeira. Possuir orificio lateral em formato oblongo 24x80mm (medidas minimas) possibilitando a passagens de cabos entre as estruturas. Cores em Branco ou bege ou cinza	1.063,8000	82.976,40
34	115,000	UN	GAVETEIRO VOLANTE - 3 GAVETAS - GAVETEIRO VOLANTE - 3 GAVETAS Gaveteiro volante 03 gavetas, cores branca ou bege ou cinza medindo no mínimo (400x630x500) o gaveteiro volante deve possuir tres gavetas com a de baixo sendo um pouco maior,	798,6700	91.847,05

estes gaveteiros sao confeccionados em mdp ou mdp  
15 mm revestidos com fita de bordo de 0,5 mm os  
conjuntos possuem uma fechadura com trava  
simultanea das gavetas, corredicas de roldana de  
no mínimo 350 mm, puxadores de alca de polipropileno

35	245,000	UN	<p>Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro Material Estrutura: Aço Cromado Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Espuma Injetada Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos Tipo Encosto: Espalдар Alto Apoio Braço: Com Braços Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto: Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe. CATMAT 390178 PDM: 313</p>	797,5900	195.409,55
36	56,000	UN	<p>BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO - BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO Bebedouro coluna garrafao, especificacoes tencnicas: frequencia 60 hz potencia 112w, controle externo de temperatura: termostato frontal, bandeja de agua removivel, fornece agua gelada e natural, maior altura para copos: 13cm, capacidade de litros por hora: 3,5 1/h, aceita galoes de 10 ou 20 litros, aceita copos grandes , corrente: 1,60/0, 8A, alcas laterais, torneiras embutidas. Dimensoes do produto: altura 99cm, largura 31,3cm, profundidade 31,1; peso 14.8 kg</p>	1.006,9900	56.391,44
37	74,000	UN	<p>ARMARIO" - ARMARIO" Armari confeccionado em MDF de 18mm 2 portas, com chave Dimensoes minimas (HxLxP) 1,60 X 0,80 x 0,40 metros</p>	945,6100	69.975,14
38	408,000	UN	<p>ESTANTE DE ACO - ESTANTE DE ACO Estante de aco chapa 22, coluna chapa 14 L3 - 6 bandejas - 2 m de altura, 1 m largura, 0,40 m de profundidade aproximadamente, cor cinza com reforco em x</p>	466,5000	190.332,00
39	232,000	UN	<p>Mesa Escritório 6 Gavetas - Mesa Escritório 6 Gavetas Mesa com 6 gavetas, sendo três em cada lado e um com tranca, mesa medindo 1,50m de largura x 0,70m de profundidade, altura de 73 cm, base de ferro com tampo de madeira MDF de no mínimo 18mm, cor bege ou cinza. *Dimensões: Variação permitida de 5%. Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto: - Laudos/ Certificados: - Certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de</p>	923,2100	214.184,72

classe.

- Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão.

- Certificado Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras da empresa fabricante do produto;

- Certificado de conformidade de processo de preparação de pintura em superfícies metálicas.

40	232,000	UN	<p>MESA PARA ESCRITORIO - MESA PARA ESCRITORIO</p> <p>Mesa com 3 gavetas, 1,20m de largura x 0,60m de profundidade, altura de 75 cm, base de ferro com tampo de madeira MDF de no mínimo 18mm, cor bege ou cinza.</p> <p>*Dimensões: Variação permitida de 5%.</p> <p>Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laudos/ Certificados:</li> <li>- Certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO.</li> <li>- Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.</li> <li>- Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão.</li> <li>- Certificado Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras da empresa fabricante do produto;</li> <li>- Certificado de conformidade de processo de preparação de pintura em superfícies metálicas.</li> </ul> <p>CATMAT 231698</p>	704,6700	163.483,44
41	281,000	UN	<p>ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS</p> <p>Arquivo de aço com 4 gavetas, arquivo de aço com 4 gavetas - tamanho ofício para pastas suspensas, dotados de gavetas correndo sobre 08 rolamentos esféricos de aço em carrinho telescópico nas medidas aproximadas: 1,34 altura x 0,50 largura x 0,70 de profundidade. Chapas 22 com reforço arquivo e frente da gaveta. Chapa 24 corpo da gaveta. Chapa 18 carrinho telescópico e rolamento. Chapa 16 estrutura interna. Pintura eletrostática a pó, híbrida EPOXI, pó. Cor: Cinza.</p>	1.111,3300	312.283,73
42	128,000	UN	<p>ESTANTE DE ACO 2 - ESTANTE DE AÇO</p> <p>Estante de aço com 6 - prateleiras com reforço em "x" de fundo e lateral, com pintura eletrostática a pó, cor cinza. Planos de armazenagem regulável; indicada para materiais com peso leve a médio, suportando entre 20 e 30 kg bem distribuídos por prateleira. Admite-se a variação de até 5 (cinco) por cento nas medidas.</p>	645,3300	82.602,24
43	222,000	UN	<p>Cadeira Giratória 2 - Cadeira Giratória 2</p> <p>Cadeira estofada, cor preta, com base giratória e rodízio de 5 pontos, encosto em poliamida e reforço em fibra de vidro, com tela flexível altamente resistente, com apoio lombar flexível, regulagem de altura a pistão, regulagem de encosto e com apoio para os braços regulável. Atender a NR 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;</li> <li>b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;</li> <li>c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;</li> <li>d) borda frontal arredondada;</li> <li>e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.</li> </ul> <p>Altura do assento: 500 A 550 mm</p>	939,3000	208.524,60

Largura do assento: 550 A 580 mm  
Profundidade do assento: 480 A 500 mm  
Largura do encosto: 550 A 570 mm  
Altura do encosto: 550 A 730 mm  
Profundidade total da cadeira: 700 A 710 mm  
Altura total da cadeira: 910 A 1290 mm  
Largura total da cadeira 700 A 710 mm

44	277,000	UN	<p>Cadeira Giratória S/ Braços - Cadeira Giratória S/ Braços - Cadeira giratória, sem apoio para braços, cor preta, assento e encosto estofados anatômicos em tecido. sistema de regulagem de altura e base com sistema Relax. Ficha técnica: Mecanismo confeccionado em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi a pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo de assento e encosto. A base giratória penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado, acompanhando a cor da carenagem da base penta pé. MEDIDAS APROXIMADAS - Encosto: 485mm (largura maior) X 495mm (altura) Assento: 495mm (largura) X 465mm (profundidade). Lâmina de sustentação do encosto de 6,35 mm espessura com nervura. Peso: 8,05 Kg Garantia contra defeitos de fabricação: 12 meses Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto: Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.</p>	639,0500	177.016,85
45	180,000	UN	<p>CADEIRA GIRATORIA POLIPROPILEN - CADEIRA GIRATORIA POLIPROPILEN Cadeira para escritorio feita em polipropileno com bracos revestidos com espuma e tela mesh, e base estrela giratoria em metal cromado com rodas de plasticos, possui ajustes de altura com encosto e apoio para bracos em polipropileno, possui assento com espuma e revestido em tela mesh. Itens de reposicao: rodinhas Largura: 620mm Profundidade: 550mm Altura: 870-970mm Peso liquido: 9,9kg Peso bruto: 10,9kg Capacidade maxima peso suportado: 100kg Materiais estrutura: polipropileno/metall Cor preta. Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto: Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.</p>	952,6700	171.480,60
46	301,000	UN	<p>SUPORTE P/TV - SUPORTE P/TV indicado para TVs de 10 a 85 polegadas. Facil instalacao Trava de seguranca Parafusos para instalacao em painel de madeira</p>	98,5200	29.654,52

47	159,000	UN	<p>LONGARINA 3 LUGARES - POLTRONAS DE ESPALDAR MÉDIO SOB LONGARINA DE 03 LUGARES COM BRAÇOS. CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO (3/4") CONFORMADO, COM APLICAÇÃO DE SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFORMANCE; REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, RESILIÊNCIA CONTROLADA E DENSIDADE MÉDIA 50 KG/M<sup>3</sup>. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO PRETO. APÓIA BRAÇOS EM TUBO OBLONGO 50X25MM EM POLIPROPILENO INJETADO PRETO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO EM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO: 470X470X80MM E ENCOSTO: 460X450X90MM</p>	821,3300	130.591,47
48	130,000	UN	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)  Tipo Foco: Manual  Distância Mínima Tela: 0,88 M  Distância Máxima Tela: 10,44 M  Quantidade Entrada Rgb: 1 UN  Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN  Tamanho Mínimo Imagem: 76 CM  Tipo Zoom: Digital  Potência Autofalantes: 5 W  Luminosidade Mínima: 2.700 LM  Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De Cores PX  Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa  Tipo Tecnologia: Lcd  Resolução Mínima: 800 X 600 DPI  Tipo: Com Controle Remoto  Resolução: 800 X 600 (Svga)  Frequência: 50 A 60 HZ  Tipo Lâmpada: Uhe  Potência Lâmpada: 200 W  Voltagem: Bivolt V  Tipo Controle: Remoto, Sem Fio  CATMAT: 460734</p>	3.180,3100	413.440,30
49	160,000	UN	<p>MESA P/REUNIAO 2M X 1,10M - MESA P/REUNIAO 2M X 1,10M  - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura. Todas as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do MDP, essa mesa possui um Sistema de tomadas embutidas no tampo da mesa com tampa basculante com furacos para energia e rede logica.  - Painel frontal, confeccionado em MDP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melaminico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melaminico.  - Estrutura de sustentao tipo I, constituída por 01 travessa horizontal superior no tubo retangular 25x25mm chapa 18(1,20mm) de espessura, 02 colunas verticais no tubo oblongo 25x60mm chapa 18(1,20mm) de espessura. Os tubos sao fixados por meio de solda MIG (Metal Inerte Gas). Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato</p>	1.124,0000	179.840,00

curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em U e soldado a base, ponteira 25x25mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base Inferior. Fixacao do tampo a estrutura feitas atraves de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metalica possui tratamento antiferrugem a base de imersao em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor aluminio ou grafite (Epoxi), quando aluminio recebe camada protetora de verniz para melhor protecao da pintura e efeito de metalizacao. Pintura da estrutura metalica com tinta em po hibrida eletrostatica, polimerizada em estufa a 220 graus C.  
Medidas Finais (em milímetros)  
Largura - 2000  
Profundidade - 1100  
Altura - 750

50	114,000	UN	<p>MESA DE REUNIAO. - MESA DE REUNIAO. Mesa de reuniao oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metalica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco redondos, com pes horizontais em tubo de aco oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aco na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatizacao, seguido pelo processo de pintura eletrostatica com tinta hibrida de epoxi com poliester em po, com secagem em estufa. Dimensoes: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm Todas as parte metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverao obter Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de dois anos. Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacao</p>	849,8800	96.886,32
51	9,000	UN	<p>Leitor Código Barras 1D e 2D - Leitor Código Barras 1D e 2D Interface de comunicação: USB; Sensor de imagem de 1080x720 pixels; Resistente a quedas; Suporte incluso; Padrão de código de barras: 1D e 2D; Deve possuir capacidade de leitura de telas (Monitores, Celulares e Tablets); Deve possuir Leitura FEBRABAN Modo de operação manual (gatilho) e automática; Tipo de leitor: Padrão "Pistola"; Comprimento do cabo mínimo de 1.90m; Proteção contra respingos e poeira (IP52); Deve possuir capacidade de leitura de DANFEs, Boletos Bancários e Notas Fiscais, e os tipos de códigos de barras descritos abaixo: 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13,</p>	224,7500	2.022,75

EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full  
ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2  
of 5(Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128,  
UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8),  
MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen,  
GS1 DataBar (antigo RSS); Deve ser compatível e ter suporte a  
Sistemas Operacionais Windows e Linux;

52	116,000	UN	<p>CAIXA DE SOM - CAIXA DE SOM</p> <p>Especificações: Potência: 8W rms Alimentação: 5Vdc (Via Porta usb) Capacidade de bateria interna: 800mA Frequência de Resposta: 150 15000Hz Impedância: 2Ohms Sensibilidade: &gt; 80dB Diâmetro do Alto-falante: 7,5cm Dimensões: 13x17x11 cm Controle do Volume Sim Sistema Acústico Fechado Cancelamento de Ruído Não Conteúdo da Embalagem Caixa Amplificada, 1 Controle Remoto, 1 Cabo de Força, 1 Cabo RCA/P2, 1 Cabo para Bateria Externa, 1 Parafuso de Fixação "Para fixar pedestal" e Manual de Instruções. Garantia do Fornecedor 12 Meses Peso liq. aproximado do produto (Kg) 8.9Kg Alcance do Bluetooth Sim Bluetooth Sim</p>	687,9800	79.805,68
53	115,000	UN	<p>ARMARIO ROUPEIRO, 16 PORTAS. - ARMARIO ROUPEIRO, 16 PORTAS.</p> <p>Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionado em chapa de aco 22 (0,75 mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Nao serao aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Apos o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pes removíveis com sapatas plasticas niveladoras dimetro 3/8.</p> <p>Dimensoes: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm</p> <p>Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverao obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de dois anos. Deve ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacao.</p>	1.559,6400	179.358,60

54	2,000	UN	<p>CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA</p> <p>Cadeira alta modelo secretária/caixa/balcão, com assento e encosto em tecido, espuma anatômica densidade D45, bordas em PVC, assento giratório com deslocamento de 360 graus, com regulagem de altura do assento através de pistão a gás, com aro para apoio dos pés, estrutura metálica na cor Preta com Sapatas (pés recobertos por material antiderrapante), com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tipo e Cor do tecido: Nylon Azul</li> <li>. Dimensões do Assento (Largura x Profundidade x Espessura): 43 x 38 x 4,5 cm</li> <li>. Dimensões do Encosto (Largura x Altura x Espessura): 36,5 x 28,5 x 3,5 cm</li> <li>. Atura do Assento ao solo (Mínima/Máxima): 58 a 71 cm</li> <li>. Altura do Aro ao solo (Mínima/Máxima): 20 a 32 cm</li> <li>. Altura total (Mínima/Máxima) : 110 a 120 cm</li> <li>. Largura máxima entre sapatas: 57 cm</li> <li>. Peso máximo suportado: 110 kg</li> <li>. Garantia mínima: 3 meses.</li> </ul> <p>O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, PRONTO PARA USO.</p> <p>Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto: Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.</p>	406,6400	813,28
55	1,000	UN	<p>BEBEDOURO - BEBEDOURO</p> <p>bebedouro branco de mesa e gabinete tipo de agua: natural e gelada sistema de refrigeracao: compressor Capacidade: 2,3 litros de agua gelada (no minimo) aprovado pelo inmetro alimentacao: 127v dimensoes do produto (AXLXP): 47 X 30,5 X 43 aproximadamente Garantia: 1 ano</p>	708,7800	708,78
56	1,000	UN	<p>GELADEIRA FRIGOBAR - GELADEIRA FRIGOBAR</p> <p>Frigobar Capacidade mínima (lts) - 80 litros Consumo (kw/h) - 17.5 kwh/ms (110V e 220V) Potencia (w) - 70.0W (110v) / 65.0W (220v) Cor - Branco Congelador - Caracteristicas da porta/tampo: Porta reversivel: maior facilidade de adaptacao a diferentes cozinhas; Porta latas: dimensoes aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,2x48,2x51,9cm; Peso aproximado do produto (kg): 24kg; Garantia do fornecedor: 12 meses</p>	1.344,3300	1.344,33
57	2,000	UN	<p>Estante Gaveteiro - Estante Gaveteiro</p> <p>Estante em aço com gavetas plásticas encaixáveis para armazenamento de peças diversas. Possui 49 gavetas azuis removíveis com porta etiquetas, que encaixam e empilham. Sua estrutura em aço reforçado conta com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante, pintura eletrostática a pó. O produto deverá ser entregue montado para uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanha 49 gavetas azuis, sendo:</li> <li>:: 27 n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm)</li> <li>:: 18 n° 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm)</li> <li>:: 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm)</li> <li>- Especificações Técnicas:</li> <li>:: Largura: 1010mm</li> <li>:: Altura: 1200mm</li> </ul>	1.002,1100	2.004,22

:: Profundidade: 355mm  
:: Peso: 13,36Kg  
:: Carga Máxima: 110Kg

58	1,000	CJ	JG Mesa e Cadeiras - JG Mesa e Cadeiras Descrição: Jogo de mesa com 4 cadeiras de plástico empilháveis, mesa quadrada, cor branca, dimensões mínimas da mesa (axlxc): 700mm x 700mm x 700mm e cadeiras tipo bristrô com capacidade mínimas de 120 kg.	354,6200	354,62
59	2,000	UN	ESTACAO DE TRABALHO - ESTACAO DE TRABALHO Revestimento: Ambas As Faces Laminado Melamínico Baixa Pressão Componentes: 4 Mesas Multifuncionais Altura: 740 MM Comprimento: 1400 MM Tipo: Multifuncional Largura: 750 MM Características Adicionais: Tampo Deslizante/Passagem Cabeamento/Vidro Tempera Estrutura: Chapa Aço #11 Estampada/Semi-Oblongo Espessura Tampo: 25 MM	2.309,1700	4.618,34
60	27,000	UN	GELADEIRA 300L - GELADEIRA 300L Geladeira 300L Refrigerador de 1 porta, capacidade mínima total de 300 litros, congelador com capacidade mínima de 47 litros, com porta-latas para 6 unidades, controle eletrônico externo, compartimento Extra Frio, gavetão de legumes, Frost Free no congelador GARANTIA: 12 MESES Voltagem: 110v a 127v.	2.579,8900	69.657,03
61	21,000	UN	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS DUPLA FUNCAO 02 PORTAS COM FECHADURA RODIZIOS CONSUMO DE ENERGIA A CONTROLE DE TEMPERATURA DE DE (-18 A +8) TERMOSTATO ELETROMECANICO EVAPORADOR COLD WALL Voltagem: 110 ou 220 (conforme demanda)	3.732,2200	78.376,62
62	24,000	UN	TELEVISOR 55" - TELEVISOR 55" Aparelho televisor com tela de 55 polegadas tipo Smart TV Led Full, resolução Full HD 1920X1080p, formato Widescreen. Velocidade do painel: 60Hz. Sistema de wi-fi integrado. Conexoes: 2USB, 2HDMI, 1 entrada RF para TV a cabo, 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica), 1 entrada de vídeo componente P2, 1 entrada de áudio e vídeo P2, 1 entrada LAN (RJ45); 1 saída digital (óptica), 1 saída de fone de ouvido. Conversor Integrado DTV. Potencia mínima auto-falantes: 10W RMS. Sistema de cor: PAL-N, PAL-M, SBTVD, NTSC. Padrao de furacao: VESA: 400x400mm.	2.911,8200	69.883,68
63	18,000	UN	GELADEIRA FROSTFREE 410L - GELADEIRA FROSTFREE 410L Capacidade Total de Armazenamento: mínimo de 410 Litros	3.815,6600	68.681,88

Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco (linha branca) Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg A capacidade de armazenagem líquida e bruta, largura, profundidade e altura poderão apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.

64	30,000	UN	<p>BEBEDOURO 100 LITROS - BEBEDOURO 100 LITROS</p> <p>Bebedouro com capacidade de reservatório de no mínimo 100 litros. 3 torneiras frontais cromadas (ou opção 2 torneiras e 1 jato) Aparador de água frontal chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Serpentina interna em aço inox. Tomada de 3 pinos conforme a norma ABNT/NBR/603351 Gas ecológico R 134 A. Tensão 127v. Bebedouro certificado pelo INMETRO. Acompanhando filtro de carvão ativado. A capacidade poderá apresentar valor superior ao descrito não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal</p>	2.357,2300	70.716,90
65	22,000	UN	<p>Freezer Vertical 230L - Freezer Vertical 230L</p> <p>Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree"; O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B; Dimensões: Altura: 169 cm Largura: 67 cm Profundidade: 59,3 cm Capacidade total (volume interno mínimo): 230 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte da prateleira e gavetas deslizantes; Gavetas transparentes e removíveis em acrílico; Compartimento de congelamento rápido; Lâmpada interna; Formas para gelo; Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Pés com rodízios; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo; Sistema de refrigeração "frostfree"; Gás refrigerante. A capacidade de armazenagem líquida e bruta, largura, profundidade e altura poderão apresentar valores superiores aos descritos não sendo permitidas descrições inferiores. Garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.</p>	3.210,3300	70.627,26
66	12,000	UN	<p>FOGO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGO INDUSTRIAL 6 BOCAS</p> <p>Fogão 6 bocas com forno e chapa, Gás GLP baixa pressão; Corpo e mesa de aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada, grelha 30x30 e mesa com perfil de 5cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 800mm</li> <li>• Largura: 1080mm</li> <li>• Tubo distribuidor (varão) de 3/4" cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;</li> <li>• Registro cromado de 1/4";</li> <li>• Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento;</li> <li>• Grelhas e queimadores em ferro fundido, queimadores simples com 100mm de diâmetro e duplos de 160mm;</li> </ul>	2.073,0200	24.876,24

- 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos.
- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938kcal/h no modelo simples e 4.959 kcal/h no modelo duplo.
- Queimador com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção;
- Fácil regulagem de entrada de oxigênio;
- Chapa bifeteira opcional em ferro fundido, com dupla face, sendo um lado liso e outro para grelhados;
- Limpeza e manutenção facilitados, pois os queimadores são encaixados facilitando a remoção;
- Equipamento para uso industrial e profissional;

Características Do Forno:

- Porta padrão em inox;
- Forno interno em chapa de aço galvanizado;
- Proteção móvel do queimador esmaltado à fogo;
- Isolamento térmico em lã de rocha;
- Controle de chama no tubo distribuidor do fogão;
- Três níveis de graduação de altura para grelha;
- Acompanha 1 grelha;
- Consumo de gás = 0,320kg/h.
- Profundidade com varão: 820mm Medidas do forno:
- Altura interna/externa: 270mm / 440mm
- Largura interna/externa: 500mm / 550mm

Profundidade interna/externa: 510mm / 570mm O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderão apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferiores.

67	6,000	UN		3.815,2200	22.891,32
----	-------	----	--	------------	-----------

Fogao Industrial 8 Bocas - Fogao Industrial 8 Bocas

- Gás GLP baixa pressão;
- Corpo e mesa de aço carbono super resistente com acabamento em pintura a pó eletrostática, com base fostatizada, grelha 30x30 e mesa com perfil de 5cm;
- Tubo distribuidor (varão) de 3/4" cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível;
- Registro cromado de 1/4";
- Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento;
- Grelhas e queimadores em ferro fundido, queimadores simples com 100mm de diâmetro e duplos de 160mm;
- Com 4 queimadores simples e 4 duplos.
- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938kcal/h no modelo simples e 4.959 kcal/h no modelo duplo.
- Queimador com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção;
- Fácil regulagem de entrada de oxigênio;
- Limpeza e manutenção facilitados, pois os queimadores são encaixados facilitando a remoção;

O produto devera ser fornecido e montado pelo fornecedor. As dimensoes solicitadas poderao apresentar valores superiores aos descritos nao sendo permitidas descricoes inferiores.

68	18,000	UN		4.106,1100	73.909,98
----	--------	----	--	------------	-----------

MULTIPROCESSADOR - MULTIPROCESSADOR

Processador de alimentos, todo em aço inoxidável 304, de utilização simples, com um movimento único para alimentação, motor de no mínimo 0,5CV; 127V; 60 Hz, contendo de 5 (cinco) a 7 (sete) lâminas, de bancada; rotação de disco entre 375 e 510 RPM. Bocal de abastecimento contínuo, de fácil higiene, pés antiderrapantes. Contendo lâminas para diferentes cortes (palito, juliana, macedônia), ralar e desfiar. Débito de no mínimo 250 kg/h. Garantia mínima de 12 meses.

69	18,000	UN	REFRIGERADOR 450 LITROS - REFRIGERADOR 450 LITROS Refrigerador com no mínimo 450l Refrigerador Duplex Sistema Degelo: Frost Free Tensão Alimentação: 110 V Características Adicionais: Descongelamento Automático Tipo: Vertical Cor: Branco	4.305,8700	77.505,66
70	30,000	UN	TELEVISOR 42" - TELEVISOR 42" TELEVISOR, LED/LCD, 42", FULL HD, CONVERSOR INTEGRADO - UNIDADE	2.165,1800	64.955,40
71	70,000	UN	ARMARIO AÇO 2 PORTAS - ARMARIO AÇO 2 PORTAS Em aço, com maçaneta e fechadura, chapa 26, 2 portas e 4 prateleiras reguláveis. Capacidade: 20 kg por prateleira. Capa 24. Cor: cinza. Medidas: altura 1,98m; largura 0,90m; profundidade 0,45m.	1.109,0000	77.630,00
72	22,000	CJ	CJ Mesa c/ Cadeiras - CJ Mesa c/ Cadeiras Conjunto de mesa com 06 cadeiras – Mesa com base em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster bright-color. Tampo em granito natural polido, pés de tubo de aço carbono de 3" e travessas 20mmx30mm. Peso aproximado: base – Largura 68,5cm, Altura 75cm, Profundidade 120,5cm. Tampo – 80cm, altura 25cm e profundidade 140cm. 06 cadeiras em tubos de aço, parede interna high-steel, pintura eletrostática em pó com resina epóxi poliéster brightcolor. Encosto anatômico de tubo de aço carbono de 1 1/4", parede 0,90mm e chapa de aço perfurada. Assento anatômico de madeira laminada e revestimento de courino Easy Clean na parte superior. Fixação do assento ao tubo através de porca garra. Peso aproximado 4,18kg cada uma. Dimensões aproximadas largura 37cm, altura 90cm, profundidade 49,5cm.	1.363,6500	30.000,30
73	95,000	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA - CADEIRA SECRETARIA FIXA Cadeira secretaria fixa 4 pes s/ braco na cor preta Assento: Confeccionado em mdp ou mdf cru de 15mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 18 com 4 centímetros de espessura. Como acabamento final e utilizado perfil francis para total protecao das bordas.  Encosto: Estrutura do encosto confeccionado em mdp ou mdf cru de 15mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 18 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 18 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento final e utilizado perfil francis para total protecao das bordas.  Estrutura: Confeccionado com tubo redondo 3/4 chapa 20 (0,9 milímetros de espessura) e chapa 11 ( 3 milímetros de espessura), sao dobradas com	504,6100	47.937,95

maquinas especificas e soldadas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gas). Na extremidade de cada pe sao fixadas sapatas internas para nao danificar o piso. Todas as estruturas metalicas possuem tratamento anti-ferrugem a base de imersao em banhos de fosfato e pintura eletrostatica utilizando tinta em po epoxi, curada a estufa a 200C.

Variação permitida de 5% nos valores dimensionais com exceção daqueles descritos como mínimo.  
Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto:  
Certificado de conformidade ABNT NBR 13962:2006 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO ou Certificado Internacional equivalente (ANSI/BIFMA).  
Laudo técnico NBR 8537:2015 – Densidade de espuma – emitido por laboratório aprovado pelo INMETRO.  
Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.  
Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão.

74	24,000	UN	ARMARIO" - ARMARIO" Armari confeccionado em MDF de 18mm 2 portas, com chave Dimensoes minimas (HxLxP) 1,60 X 0,80 x 0,40 metros	945,6100	22.694,64
75	136,000	UN	ESTANTE DE ACO - ESTANTE DE ACO Estante de aco chapa 22, coluna chapa 14 L3 - 6 bandejas - 2 m de altura, 1 m largura, 0,40 m de profundidade aproximadamente, cor cinza com reforco em x	466,5000	63.444,00
76	77,000	UN	Mesa Escritório 6 Gavetas - Mesa Escritório 6 Gavetas Mesa com 6 gavetas, sendo três em cada lado e um com tranca, mesa medindo 1,50m de largura x 0,70m de profundidade, altura de 73 cm, base de ferro com tampo de madeira MDF de no mínimo 18mm, cor bege ou cinza. *Dimensões: Variação permitida de 5%. Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto: - Laudos/ Certificados: - Certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe. - Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão. - Certificado Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras da empresa fabricante do produto; - Certificado de conformidade de processo de preparação de pintura em superfícies metálicas.	923,2100	71.087,17
77	77,000	UN	MESA PARA ESCRITORIO - MESA PARA ESCRITORIO Mesa com 3 gavetas, 1,20m de largura x 0,60m de profundidade, altura de 75 cm, base de ferro com tampo de madeira MDF de no mínimo 18mm, cor bege ou cinza. *Dimensões: Variação permitida de 5%. Documentos técnicos que deverão ser apresentados na entrega do produto:	704,6700	54.259,59

- Laudos/ Certificados:  
 - Certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por organismo aprovado pelo INMETRO.  
 - Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.  
 - Catálogo oficial do produto com descrição dos componentes e medidas para conferência do órgão.  
 - Certificado Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras da empresa fabricante do produto;  
 - Certificado de conformidade de processo de preparação de pintura em superfícies metálicas.  
 CATMAT 231698

78	70,000	UN	<p>ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS</p> <p>Arquivo de aço com 4 gavetas, arquivo de aço com 4 gavetas - tamanho ofício para pastas suspensas, dotados de gavetas correndo sobre 08 rolamentos esféricos de aço em carrinho telescópico nas medidas aproximadas: 1,34 altura x 0,50 largura x 0,70 de profundidade. Chapas 22 com reforço arquivo e frente da gaveta. Chapa 24 corpo da gaveta. Chapa 18 carrinho telescópico e rolamento. Chapa 16 estrutura interna. Pintura eletrostática a pó, híbrida EPOXI, pó. Cor: Cinza.</p>	1.111,3300	77.793,10
79	42,000	UN	<p>ESTANTE DE AÇO 2 - ESTANTE DE AÇO</p> <p>Estante de aço com 6 - prateleiras com reforço em "x" de fundo e lateral, com pintura eletrostática a pó, cor cinza. Planos de armazenagem regulável; indicada para materiais com peso leve a médio, suportando entre 20 e 30 kg bem distribuídos por prateleira. Admite-se a variação de até 5 (cinco) por cento nas medidas.</p>	645,3300	27.103,86
80	74,000	UN	<p>Cadeira Giratória 2 - Cadeira Giratória 2</p> <p>Cadeira estofada, cor preta, com base giratória e rodízio de 5 pontos, encosto em poliamida e reforço em fibra de vidro, com tela flexível altamente resistente, com apoio lombar flexível, regulagem de altura a pistão, regulagem de encosto e com apoio para os braços regulável. Atender a NR 17:</p> <p>a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;  b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;  c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;  d) borda frontal arredondada;  e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.</p> <p>Altura do assento: 500 A 550 mm  Largura do assento: 550 A 580 mm  Profundidade do assento: 480 A 500 mm  Largura do encosto: 550 A 570 mm  Altura do encosto: 550 A 730 mm  Profundidade total da cadeira: 700 A 710 mm  Altura total da cadeira: 910 A 1290 mm  Largura total da cadeira 700 A 710 mm</p>	939,3000	69.508,20
81	92,000	UN	<p>Cadeira Giratória S/ Braços - Cadeira Giratória S/ Braços</p> <p>- Cadeira giratória, sem apoio para braços, cor preta, assento e encosto estofados anatômicos em tecido. sistema de regulagem de altura e base com sistema Relax. Ficha técnica: Mecanismo confeccionado em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi a pó. Dotada de alavanca plástica para</p>	639,0500	58.792,60

acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A base giratória penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado, acompanhando a cor da carenagem da base penta pé. MEDIDAS APROXIMADAS - Encosto: 485mm (largura maior) X 495mm (altura) Assento: 495mm (largura) X 465mm (profundidade). Lâmina de sustentação do encosto de 6,35 mm espessura com nervura. Peso: 8,05 Kg Garantia contra defeitos de fabricação: 12 meses Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto:  
Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho,  
Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.

82	60,000	UN	<p>CADEIRA GIRATORIA POLIPROPILEN - CADEIRA GIRATORIA POLIPROPILEN</p> <p>Cadeira para escritorio feita em polipropileno com bracos revestidos com espuma e tela mesh, e base estrela giratoria em metal cromado com rodas de plasticos, possui ajustes de altura com encosto e apoio para bracos em polipropileno, possui assento com espuma e revestido em tela mesh.</p> <p>Itens de reposicao: rodinhas</p> <p>Largura: 620mm</p> <p>Profundidade: 550mm</p> <p>Altura: 870-970mm</p> <p>Peso liquido: 9,9kg</p> <p>Peso bruto: 10,9kg</p> <p>Capacidade maxima peso suportado: 100kg</p> <p>Materiais estrutura: polipropileno/metall</p> <p>Cor preta.</p> <p>Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto: Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, junto da comprovação do seu conselho de classe.</p>	952,6700	57.160,20
83	53,000	UN	<p>LONGARINA 3 LUGARES - POLTRONAS DE ESPALDAR MÉDIO SOB LONGARINA DE 03 LUGARES COM BRAÇOS. CONCHA MONOBLOCO, ESTRUTURA INTERNA EM TUBO (3/4?) CONFORMADO, COM APLICAÇÃO DE SETE PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA PERFORMANCE; REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, RESILIÊNCIA CONTROLADA E DENSIDADE MÉDIA 50 KG/M³. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO PRETO. APÓIA BRAÇOS EM TUBO OBLONGO 50X25MM EM POLIPROPILENO INJETADO PRETO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO EM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO: 470X470X80MM E ENCOSTO: 460X450X90MM</p>	821,3300	43.530,49
84	22,000	UN	<p>PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)</p> <p>Tipo Foco: Manual</p> <p>Distância Mínima Tela: 0,88 M</p>	3.180,3100	69.966,82

Distância Máxima Tela: 10,44 M  
 Quantidade Entrada Rgb: 1 UN  
 Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN  
 Tamanho Mínimo Imagem: 76 CM  
 Tipo Zoom: Digital  
 Potência Autofalantes: 5 W  
 Luminosidade Mínima: 2.700 LM  
 Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De Cores PX  
 Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa  
 Tipo Tecnologia: Lcd  
 Resolução Mínima: 800 X 600 DPI  
 Tipo: Com Controle Remoto  
 Resolução: 800 X 600 (Svga)  
 Frequência: 50 A 60 HZ  
 Tipo Lâmpada: Uhe  
 Potência Lâmpada: 200 W  
 Voltagem: Bivolt V  
 Tipo Controle: Remoto, Sem Fio  
 CATMAT: 460734

85	53,000	UN	<p>MESA P/REUNIAO 2M X 1,10M - MESA P/REUNIAO 2M X 1,10M</p> <p>- Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de protecao em PVC com 2mm de espessura. Todas as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do MDP, essa mesa possui um Sistema de tomadas embutidas no tampo da mesa com tampa basculante com furacoes para energia e rede logica.</p> <p>- Painei frontal, confeccionado em MDP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melaminico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melaminico.</p> <p>- Estrutura de sustentao tipo I, constituida por 01 travessa horizontal superior no tubo retangular 25x25mm chapa 18(1,20mm) de espessura, 02 colunas verticais no tubo oblongo 25x60mm chapa 18(1,20mm) de espessura. Os tubos sao fixados por meio de solda MIG (Metal Inerte Gas). Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em U e soltado a base, ponteira 25x25mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base Inferior. Fixacao do tampo a estrutura feitas atraves de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metalica possui tratamento antiferrugem a base de imersao em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor aluminio ou grafite (Epoxi), quando aluminio recebe camada protetora de verniz para melhor protecao da pintura e efeito de metalizacao. Pintura da estrutura metalica com tinta em po hibrida eletrostatica, polimerizada em estufa a 220 graus C.</p> <p>Medidas Finais (em milimetros)          Largura - 2000          Profundidade - 1100          Altura - 750</p>	1.124,0000	59.572,00
----	--------	----	---	------------	-----------

86	37,000	UN	<p>MESA DE REUNIAO. - MESA DE REUNIAO.</p> <p>Mesa de reuniao oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metalica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco redondos, com pes horizontais em tubo de aco oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.</p> <p>Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta.</p> <p>Estrutura em aco na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatizacao, seguido pelo processo de pintura eletrostatica com tinta hibrida de epoxi com poliester em po, com secagem em estufa.</p> <p>Dimensoes:</p> <p>Altura da mesa: 75 cm</p> <p>Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm</p> <p>Todas as parte metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverao obter Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de dois anos.</p> <p>Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacao</p>	849,8800	31.445,56
87	38,000	UN	<p>CAIXA DE SOM - CAIXA DE SOM</p> <p>Especificações:</p> <p>Potência: 8W rms</p> <p>Alimentação: 5Vdc (Via Porta usb)</p> <p>Capacidade de bateria interna: 800mA</p> <p>Frequência de Resposta: 150 15000Hz</p> <p>Impedância: 2Ohms</p> <p>Sensibilidade: &gt; 80dB</p> <p>Diâmetro do Alto-falante: 7,5cm</p> <p>Dimensões: 13x17x11 cm</p> <p>Controle do Volume Sim</p> <p>Sistema Acústico Fechado</p> <p>Cancelamento de Ruído Não</p> <p>Conteúdo da Embalagem Caixa Amplificada, 1 Controle Remoto, 1 Cabo de Força, 1 Cabo RCA/P2, 1 Cabo para Bateria Externa, 1 Parafuso de Fixação "Para fixar pedestal" e Manual de Instruções.</p> <p>Garantia do Fornecedor 12 Meses</p> <p>Peso liq. aproximado do produto (Kg) 8.9Kg</p> <p>Alcance do Bluetooth Sim</p> <p>Bluetooth Sim</p>	687,9800	26.143,24
88	38,000	UN	<p>ARMARIO ROUPEIRO, 16 PORTAS. - ARMARIO ROUPEIRO, 16 PORTAS.</p> <p>Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionado em chapa de aco 22 (0,75 mm), constituido por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitao para cadeado; Nao serao aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeicoes no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco</p>	1.559,6400	59.266,32

e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Apos o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po, consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pes removiveis com sapatas plasticas niveladoras dimetro 3/8.

Dimensoes:

Altura: 1945 mm

Largura: 1230 mm

Profundidade: 400 mm

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de dois anos.

Deve ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricacao.

89	34,000	UN	<p>ARMARIO BAIXO 2 PORTAS - ARMARIO BAIXO 2 PORTAS</p> <p>Armario baixo 2 portas com chave, com medidas minimas 800,500,7300, tampo confeccionado em mdf ou mdp, puxadores em PVC , 2 prateleiras regulaveis, ps niveladores, nas cores branca ou bege ou cinza.</p>	900,0000	30.600,00
90	46,000	UN	<p>ARMARIO BAIXO 4 PORTAS - ARMARIO BAIXO 4 PORTAS</p> <p>Armario baixo 4 portas com chave, com medidas minimas 1600x500x730mm, tampo confeccionado em mdf ou mdp, puxadores em PVC , 2 prateleiras regulaveis, pes niveladores, na cores branca ou bege ou cinza</p>	1.527,6000	70.269,60
91	26,000	UN	<p>MESA EM L - MESA EM L</p> <p>Estacao de trabalho em L medidas minimas 1400x1400x730mm, tampo e MDF ou MDP e colunas e pes em aco. Gaveteiro de 2 gavetas, com corredicas metalicas, trancando somente a 1a. gaveta. A quina do tampo devera ter um formato ergonomico a fim de que o usuario entre com a cadeira. Possuir orificio lateral em formato oblongo 24x80mm (medidas minimas) possibilitando a passagens de cabos entre as estruturas. Cores em Branco ou bege ou cinza</p>	1.063,8000	27.658,80
92	38,000	UN	<p>GAVETEIRO VOLANTE - 3 GAVETAS - GAVETEIRO VOLANTE - 3 GAVETAS</p> <p>Gaveteiro volante 03 gavetas, cores branca ou bege ou cinza medindo no minimo (400x630x500) o gaveteiro volante deve possuir tres gavetas com a de baixo sendo um pouco maior, estes gaveteiros sao confeccionados em mdp ou mdp 15 mm revestidos com fita de bordo de 0,5 mm os conjuntos possuem uma fechadura com trava simultanea das gavetas, corredicas de roldana de no minimo 350 mm, puxadores de alca de polipropileno</p>	798,6700	30.349,46

93	81,000	UN	<p>Cadeira Escritório - Cadeira Escritório  Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás  Cor: Preta  Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro  Material Estrutura: Aço Cromado  Material Revestimento Assento E Encosto: Couro  Material Encosto: Espuma Injetada  Material Assento: Espuma Injetada  Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos  Tipo Encosto: Espaldar Alto  Apoio Braço: Com Braços  Documento técnico que deverá ser apresentado na entrega do produto:  Laudo ergonômico conforme NR17, emitido por Medido do trabalho,  Engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,  junto da comprovação do seu conselho de classe.  CATMAT 390178  PDM: 313</p>	797,5900	64.604,79
----	--------	----	--	----------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	9.591.525,75
----------------------------------	--------------	--------------