

BARRAS^{MAXX}

PULVERIZADOR DE ENTRADA, BAIXO CUSTO COM MAIS
OPÇÕES DE COMPRIMENTOS DE BARRAS

3.º PONTO DO TRATOR

PINTURA EPÓXI

Peso (vazio)	650 kg
Altura	3,20 m
Comprimento	1,40 m
Largura	1,35 m

OPCIONAIS



COMANDO
DEFENSIVO MANUAL
VAR 02 VIAS A CABO
300 psi



KIT INCORPORADOR DE
DEFENSIVOS 20 l



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barras:

- Comprimento (m) : 9,50 / 12 / 14
- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: monojet com bico JCVI-02.
- **Opcional:** porta bico antigotejo bijet JCVI-02 / LBDI-1 10°.
- Levante sistema de cabos e polias.
- Ramais em mangueira.
- **Opcional:** ramais em aço inoxidável.
- Altura de trabalho de 0,50 a 1,50m em relação ao solo.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: manual VAR 02 vias.
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 300 / 400 / 600 / 800.
- Material: Polietileno – cor cinza.
- Reservatório água limpa: 20 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.