



Modelo	EL-4000V2 MONOFÁSICO
Código do Produto	38279.3
Código de Barras	7899265200507
Tensão (V)	110 - 127 / 220 - 254
Corrente máxima (A)	28,0 - 31,3 / 14,0 - 15,7
Corrente nominal (A)	25,8 - 30,2 / 12,9 - 15,1
Potência do motor (cv/kW)	2,0 / 1,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3505
Grau de proteção do motor	IP21 ou IP44
Frequência (Hz)	60
Correia	A-37
Óleo do cárter	AW-150 / 1 litro
Vazão máx (l/min)	28,0
Pressão máxima (psi / bar)	360 / 25
Comprimento mangueira saída (m)	10
Comprimento mangueira sucção (m)	2,3
Diâmetro do furo do bico (mm)	3,2
Peso bruto (kgf)	42,8
Peso líquido (kgf)	40,50
Dimensões embalagem - A x L x C (mm)	740 x 435 x 560
Dimensões Produto - A x L x C (mm)	880 x 390 x 770
Garantia contra defeitos fabricação (meses)	6
Aplicação	Lavagem de pisos, paredes, câmaras, tanques, veículos de passeio em: residências, lava-rápidos, estacionamentos, pátios e locais onde necessitem maior vazão de água.

Regime de trabalho: a Lavadora poderá trabalhar em regime contínuo, desde que sejam observados os seguintes cuidados: a tensão não poderá variar mais que +/- 10% de tensão nominal, seja mantido o nível de óleo do bombeador, seja mantida a lubrificação interna das peças do bombeador (ver item 8 do Manual), a correia mantida apertada, a entrada e saída d'água estejam desobstruídas e não sejam alterados os diâmetros das polias e do furo do bico.

29.11.2022