

82,80 Levantado de projeto conforme perímetro de viga baldrame

Fôrma do pavimento NÍVEL 00 cm		11,76
3,02		
8,74		
Fôrma do pavimento NÍVEL 55 cm		16,10
16,1		
Fôrma do pavimento NÍVEL 110 cm		54,94
2,33		
3,22		
2,075		
5,45		
1,83		
5,1		
3,015		
5,45		
5,45		
1,37		
1,725		
5,225		
6,35		
5,115		
1,235		

19,36 m3

ESCAVAÇÃO						LASTRO	Quantidade	
	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	0,10		0,05		
B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 =B17=B18=B19=B20=B21=B22=B2 3=B24=B25=B26=B27=B28 (1xC30)	0,60	0,60	0,60	0,75		0,34	19	14,17 m3
P1=P2	0,60	0,60	1,20	0,58		0,04	2	1,15 m3
P3 AO P9	0,60	0,60	1,20	0,58		0,04	7	4,03 m3

0,41 m3

VIGAS

ESCAVAÇÃO						LASTRO	impermeab
	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	0,10		0,05	
V1	0,20	0,30	1,07	0,13		0,01	0,856
V2	0,20	0,30	1,15	0,14		0,01	0,92
V3	0,20	0,30	2,82	0,34		0,03	2,256
V4	0,20	0,30	2,62	0,31		0,03	2,096
V5	0,20	0,30	1,35	0,16		0,01	1,08
V6	0,20	0,30	1,35	0,16		0,01	1,08
V7	0,20	0,30	2,82	0,34		0,03	2,256
V8	0,20	0,30	2,62	0,31		0,03	2,096
V9	0,20	0,30	1,35	0,16		0,01	1,08
V10	0,20	0,30	1,55	0,19		0,02	1,24
V11	0,20	0,30	1,35	0,16		0,01	1,08
V12	0,20	0,30	7,97	0,96		0,08	6,3744
V13	0,20	0,30	7,97	0,96		0,08	6,3744
V14	0,14	0,30	1,93	0,20		0,01	1,4245
V15	0,14	0,30	3,22	0,33		0,02	2,3828
V16	0,14	0,30	5,23	0,53		0,04	3,8665
V17	0,14	0,30	4,66	0,48		0,03	3,44692
V18	0,14	0,30	5,23	0,53		0,04	3,8665
V19	0,14	0,30	3,27	0,33		0,02	2,4198
V20	0,14	0,30	5,00	0,51		0,04	3,7
V21	0,14	0,30	1,43	0,15		0,01	1,0545
V22	0,14	0,30	4,49	0,46		0,03	3,3189
V23	0,14	0,30	2,53	0,26		0,02	1,8722
V24	0,14	0,30	6,58	0,67		0,05	4,8655
V25	0,14	0,30	4,97	0,51		0,03	3,6778
V26	0,14	0,30	1,30	0,13		0,01	0,962
V27	0,14	0,30	1,87	0,19		0,01	1,3838
V28	0,14	0,30	1,54	0,16		0,01	1,1396
V29	0,20	0,30	9,57	1,15		0,10	7,652
V30	0,20	0,30	9,57	1,15		0,10	7,652
				12,04 m3		0,92 m3	83,47 m2