

PEDIDO DE COMPRAS MATERIAIS / SERVIÇOS
RELAÇÃO DOS ITENS

Número da Cotação: 000088 - 2024 Elaborada por: rodrigo
Data: 25/04/2024 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: 01.150 - Aquisição de equipamentos e /ou materiais permanentes para laboratório.

Item	Produto	Unidade	Quantidade
00001	01021765 - MICROSCOPIO OPTICOREVÓLVER	UN	1

Marca: Consu

Especificação: MICROSCOPIO OPTICOREVÓLVER • TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF MODELO TB ,AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 50 A 75 MM, INCLINAÇÃO ERGONÔMICA DE 30 OU 180 GRAUS, (EVITA DORES NO PESCOÇO) • PAR DE OCULARES CFI 10X COM CAMPO AMPLO DE 20MM , COM ALOJAMENTO PARA RETÍCULO DE 27MM • EXCLUSIVO SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO COM AJUSTE DE 12,7 MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 2 MÍCRON , ONDE SUA COLUNA É MANTIDA RETA, EVITANDO DORES NAS COSTAS. • PLATINA MECÂNICA, SUPERFÍCIE RETANGULAR DE 160,5 X 208,5MM COM CHARRIOT GRADUADO COM MOVIMENTO DE COAXIAL XY DE 78 X 54 MM. • EXCLUSIVO SISTEMA DE RE-FOCO, VELOCIDADE NA ROTINA E PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINA • CONDENSADOR DE ABBE, PARA CAMPO CLARO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS • FILTRO AZUL PARA AJUSTE DO BALANÇO DE COR, E FILTRO DIFUSOR INCORPOADO A BASE OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 40 X/0,65 , COM PROTEÇÃO RETRÁTIL OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 100X/1,25 , COM PROTEÇÃO RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO CAPA PLÁSTICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM INGLÊS. ILUMINAÇÃO A LED DE ALTA RESOLUÇÃO E INTENSIDADE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - MULTIVOLTAGEM - MICROSCOPIO OPTICO - CORPO ROBUSTO E ESTÁVEL , COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 20W EM HALOGÊNIO, POSSUI REVÓLVER QUADRUPLA REVERSO, SUBPLATINA PORTA CONDENSADOR, COM MOVIMENTO VERTICAL DE 30MM: - SISTEMA ÓTICO INFINITO MODELO CFI60 , COM TRATAMENTO ANTI- FUNGO, E ABERRAÇÕES CROMÁTICAS E ESFÉRICA, DISTÂNCIA FOCAL DE 60MM • TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF MODELO TB ,AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 50 A 75 MM, INCLINAÇÃO ERGONÔMICA DE 30 OU 180 GRAUS, (EVITA DORES NO PESCOÇO) • PAR DE OCULARES CFI 10X COM CAMPO AMPLO DE 20MM , COM ALOJAMENTO PARA RETÍCULO DE 27MM • EXCLUSIVO SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO COM AJUSTE DE 12,7 MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 2 MÍCRON , ONDE SUA COLUNA É MANTIDA RETA, EVITANDO DORES NAS COSTAS. • PLATINA MECÂNICA, SUPERFÍCIE RETANGULAR DE 160,5 X 208,5MM COM CHARRIOT GRADUADO COM MOVIMENTO DE COAXIAL XY DE 78 X 54 MM. • EXCLUSIVO SISTEMA DE RE-FOCO, VELOCIDADE NA ROTINA E PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINA • CONDENSADOR DE ABBE, PARA CAMPO CLARO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS • FILTRO AZUL PARA AJUSTE DO BALANÇO DE COR, E FILTRO DIFUSOR INCORPOADO A BASE OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25 OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 40 X/0,65 , COM PROTEÇÃO RETRÁTIL OBJETIVA E PLANACROMÁTICA DE 100X/1,25 , COM PROTEÇÃO RETRÁTIL E IMERSÃO A ÓLEO CAPA PLÁSTICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM INGLÊS. ILUMINAÇÃO A LED DE ALTA RESOLUÇÃO E INTENSIDADE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - MULTIVOLTAGEM

Observações: