

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 88/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Peçanha - MG
Objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de informática.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/08/2024 - 08:20	Fim Envio Propostas 30/08/2024 - 08:25	Pregoeiro John Gelson Kliper Oliveira dos Santos
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	29815	ALCOOL ISOPROPILICO - ALCOOL ISOPROPILICO; CATEGORIA HPLC; COM TEOR DE 99,8%, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML; PARA LIMPEZA ELETRÔNICA COMO PLACAS E CIRCUITO COM EMBALAGEM DE BICO	FRASCO	13	63,66	827,58
2	16290	ALICATE CRIMPADOR - ALICATE CRIMPADOR COMPATIVEL COM CONECTOR VAZADO RJ-45 EZ CRIMP OU EASY CRIMP, TAMBÉM COMPATIVEL COM CONECTORES RJ-45 TRADICIONAIS.	UNIDADE	2	134,46	268,92
3	25838	ALICATE DE INSERÇÃO - ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN HT 314B, FIXADOR PARA KEYSTONE E PATCH PANEL HT-TOOLS, COM REGULAGEM DE PRESSÃO E LAMINAS DESCARTÁVEIS IDEAL PARA INSERÇÃO CABO UTP CAT 5e	UNIDADE	1	75,90	75,90
4	39396	BATERIA 9V ALCALINA - COMPATÍVEIS AOS APARELHOS; CONTROLES, PERIFÉRICOS, BRINQUEDOS. 9VC1. DIMENSÕES: 1,8 X 11,4 X 9,5 CM, 49 G, ÍON-LÍTIO. PARÂMETRO DE REFERÊNCIA À MARCA E MODELO DURACELL E RAYOVAC OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	UNIDADE	216	26,36	5.693,76
5	34198	BATERIA 2032 - CARTELA COM 05 UNIDADES	CARTELA	210	25,41	5.336,10
6	29871	BATERIA SELADA 12V 7,0AH PARA NOBREAK - BATERIA SELADA 12V 7,0AH PARA NOBREAK ESPECIFICAÇÕES: - TENSÃO NOMINALVOLTAGEM: 12VCC; - CAPACIDADE NOMINAL: 7,0AH; CONDIÇÕES DE CARGA 25 C; FLUTUAÇÃO: 13,7 - 13,9V CÍCLICO: 14,6 - 14,8V CORRENTE INICIAL: 2,1 A MÁXIMA - DIMENSÕES: ALTURA COM TERMINAL: 100 MM; ALTURA SEM TERMINAL: 95 MM; LARGURA: 150 MM; PROFUNDIDADE: 65 MM; - PESO C EMBALAGEM: 3,0 KG. CARACTERÍSTICAS: - BATERIAS PARA NOBREAK REGULADAS POR VÁLVULA VRLA COM ESTRUTURA SELADA PARA PERFEITA VEDAÇÃO; - TECNOLOGIA AGM ABSORBED GLASS MAT PARA RECOMBINAÇÃO DOS GASES COM ALTA EFICIÊNCIA >99%; - PLACAS POSITIVAS E NEGATIVAS CONFECCIONADAS COM TECNOLOGIA DE ULTRA-RESISTÊNCIA PARA DESCARGAS PROFUNDAS E CÍCLICAS; - TERMINAIS DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR CARACTERÍSTICAS DE ALTA CORRENTE DE DESCARGA; - VÁLVULA DE SEGURANÇA ONE WAY VALVE ANTIEXPLOÇÃO PARA CONTROLE DO EXCESSO DE PRESSÃO INTERNA; - CAIXA E TAMPA DAS BATERIAS EM ABS DE ALTO IMPACTO NÃO CONDUTIVO DE ELETRICIDADE; - SEPARADORES DE MICROFIBRAS DE VIDRO ALTAMENTE POROSOS, OS QUAIS RETÊM A QUANTIDADE EXATA DE ELETROLITO PARA A PERFEITA REAÇÃO COM OS MATERIAIS ATIVOS DAS PLACAS.	UNIDADE	3	167,44	502,32
7	25843	CABO DE FORÇA PARA CPU PADRÃO NBR14136. - CABO DE FORÇA PARA CPU, MONITORES E ELETRÔNICOS, 1,5M DE EXTENSÃO, PLUG PARA TOMADO NO PADRÃO NBR14136.	UNIDADE	60	17,75	1.065,00
8	39416	CABO DE REDE F/UTP CAT6 BLINDADO COM DUPLA CAPA PARA AMBIENTES EXTERNOS - CABO DE REDE FUTP CAT6 BLINDADO COM DUPLA CAPA PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM NO MÍNIMO 305 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL, COM BITOLA DO FIOS CONDUTORES NO TAMANHO DE 23AWG E 100% COBRE	CAIXA	5	1.854,28	9.271,40
		CABO ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA EXTERNA DE NO				

9	34200	BREAK - CABO ENGATE RAPIDO PARA BATERIA EXTERNA DE NO BREAK	UNIDADE	1	164,37	164,37
10	29854	CABO HDMI 1,5 METROS - CABO HDMI 1 METRO E MEIO COMPATÍVEL COM 3D TECNOLOGIA E 4K ULTRA HD 19 PINOS; CONECTORES DOURADOS PARA BAIXAS PERDAS E AMPLA LARGURA DE BANDA; IMPEDÂNCIA CONSTANTE PARA MELHOR TRANSMISSÃO; IMAGENS NÍTIDAS E CORES PROFUNDAS; 19 FIOS GOLD	UNIDADE	22	29,23	643,06
11	29855	CABO HDMI 10 METROS - CABO HDMI 10 METROS COMPATÍVEL COM 3D TECNOLOGIA E 4K ULTRA HD 19 PINOS; CONECTORES DOURADOS PARA BAIXAS PERDAS E AMPLA LARGURA DE BANDA; IMPEDÂNCIA CONSTANTE PARA MELHOR TRANSMISSÃO; IMAGENS NÍTIDAS E CORES PROFUNDAS; 19 FIOS GOLD	UNIDADE	4	61,30	245,20
12	39414	CABO SVGA DE 15 PINOS COM FILTRO DE INTERFERÊNCIAS E COMPRIMENTO DE 1,8 METROS - CABO SVGA DE 15 PINOS COM FILTRO DE INTERFERÊNCIAS E COMPRIMENTO DE 1,8 METROS	UNIDADE	11	24,80	272,80
13	39397	CAIXA DE CABO UTP CAT5E COM 305 METROS - CAIXA DE CABO UTP CAT5E COM 305 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL, USADO PARA INFRAESTRUTURA DE GRANDE QUANTIDADE DE DADOS EM UMA REDE DE COMPUTADORES CORPORATIVA. CONDUTOR FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, RECOZIDO COM 4 PARES DE FIOS, 24 AWG E QUALIDADE DO CABO EM 100% DE COBRE.	CAIXA	3	955,55	2.866,65
14	25861	CAIXA DE SOM POTÊNCIA 5 W RMS - CAIXA DE SOM POTÊNCIA 5 W RMS 2 x 2.5W; USB 2.0; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 60HZ ~20KHZ; AMPLITUDE: 4OHMS; POSSUI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÃO APROXIMADA: 190 X 76 X 160MM.	UNIDADE	27	86,65	2.339,55
15	20548	CARREGADOR COMPATÍVEL E ESPECÍFICO PARA NOTEBOOK CCE ULTRA THIN U45L - CARREGADOR COMPATÍVEL E ESPECÍFICO PARA NOTEBOOK CCE ULTRA THIN U45L	UNIDADE	1	124,79	124,79
16	25876	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - Carregador Universal para Notebook similar ao Carregador Universal Bright - Características: contam 10 tipos de conectores diferentes que se adaptam a maioria dos notebooks, funções de proteção: sobrecarga e curto circuito; voltagem: 110220V; potência de Saída 90W; voltagem: 12V; 15V; 16V; 18V; 19V; 20V 4.5A e 24V 3.75A, cor preta, garantia de 12 meses.	UNIDADE	1	65,50	65,50
17	14951	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT5E VAZADO EZ CRIMP OU EASY CRIMP - PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES DO CONECTOR RJ-45 MACHO CAT5E VAZADO OU EZ CRIMP OU EASY CRIMP.	PACOTE	4	73,82	295,28
18	29828	COOLER DUPLO DUAL FAN PC INTEL AMD 775 1151 1155 AM3+ - COOLER DUPLO DUAL FAN PC INTEL AMD 775 1151 1155 AM3+ ESPECIFICAÇÕES: 2X6MM HEAT PIPES; CPU HEAT PIPE COM CONTATO DIRETO PARA UMA MELHOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA; DUPLA FANS 92MM, FAN 92MM COM FUNÇÃO PWM; KIT UNIVERSAL DE MONTAGEM INTEL E AMD. COMPATIBILIDADE: INTEL: LGA 115011551156775AMD: FM2+FM2FM1AM3+AM3AM2+AM2 DADOS TÉCNICOS: TDP: 130W DIMENSÕES: 117*98*128MM DISSIPADOR DE CALOR: 2* 6MM HEAT PIPE CONTATO DIRETO + ALUMÍNIO FIN FAN 1DIMENSÃO DO FAN: 92*92*25MM ROLAMENTO: HYDRO BEARING .VELOCIDADE DO FAN: 600~2000RPM ±10% PWMMAX. FLUXO DE AR : 38.5 CFMRUÍDO: 14.0~23.8DB A TENSÃO NOMINAL: 12 VDC TENSÃO OPERACIONAL: 10.8~13. 2 VDC.	UNIDADE	2	149,70	299,40
19	35207	COOLER PARA LGA 1156 - Cooler compatível com socket LGA 1156 com no mínimo 2 tubos heatpipes em contato direto com aletas de alumínio para dissipação de calor; deve possuir um ventilador fan de no mínimo 80mm com rotação mínima de 2000RPM e fluxo de ar mínimo de 31,7 CFM para uma ventilação adequada.	UNIDADE	11	64,14	705,54
20	25873	DOCK STATION - DOCK STATION - Dock Station para 2 Hd Sataide 2.5 3.5 E-sata similar a Dock Station P2 Hd Sataide 2.5 3.5 E-sata Docking - Características: Dock Station para 2 Hd Sataide 2.5 3.5 E-sata Docking, cor preto + vermelho, material plástico, dual-bay: SATA + IDE, suporta HDD até 2TB, possui adaptador para ler XD TF cartão MS CF MD SD de até 32GB, possui duas portas USB 2.0, taxa de transmissão até 3Gbps, acessórios inclusos 1 x ~ 240V Adaptador de alimentação AC 100 plug-round-pin 2-flat-1142 centímetros de cabo, 1 x cabo USB de 73 centímetros, CD 1 x Software, garantia de 6 meses.	UNIDADE	1	264,71	264,71
21	40633	FONTE ATX COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W. - FONTE ATX COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W. A FONTE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 CONEXÕES SATA E NO MÍNIMO 1 CONEXÃO MOLEX. A FONTE DEVE SER BI-VOLT OU FULL RANGE.	UNIDADE	32	152,91	4.893,12
		FONTE ATX FULL RANGE COM CERTIFICAÇÃO MÍNIMA 80 PLUS STANDARD OU SUPERIOR - FONTE ATX FULL RANGE COM CERTIFICAÇÃO MÍNIMA 80 PLUS STANDARD OU				

22	39631	SUPERIOR, CAPACIDADE DE TRABALHAR EM VARIAS VOLTAGENS FULL RANGE, VENTONHA DE NO MÍNIMO 120MM OU SUPERIOR DEVE POSSUIR PROTEÇÕES A FONTE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE. EQUIVALENTE ÀS MARCAS E MODELOS; MSI MAG A600DN, GIGABYTE GP-P450B, PCYES 600W ELECTRO V2, OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	UNIDADE	19	467,97	8.891,43
23	21350	HD EXTERNO 2 TB. - HD EXTERNO PORTATIL COM TAMANHO MÍNIMO DE 2TB. O HD DEVE UTILIZAR A INTERFACE USB 3.0 OU DE MESMA INTERFACE DE VERSÃO MAIS RECENTE.	UNIDADE	13	652,91	8.487,83
24	39434	LIMPA CONTATO PARA ELETRÔNICOS, COM RECIPIENTE MÍNIMO DE 300ML - LIMPA CONTATO PARA ELETRÔNICOS, COM RECIPIENTE MÍNIMO DE 300ML	FRASCO	4	35,60	142,40
25	34130	MEMORIA RAM 8GB DDR3 1333MHZ PARA DESKTOP - MEMORIA RAM 8GB DDR3 1333MHZ PARA DESKTOP	UNIDADE	3	134,84	404,52
26	34129	MEMORIA RAM 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400MHZ - MEMORIA RAM 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2400MHZ	UNIDADE	10	186,65	1.866,50
27	39641	MEMÓRIA RAM COM NO MÍNIMO 16GB - MEMORIA RAM COM NO MÍNIMO 16GB PARA SERVIDOR DE CAPACIDADE OU SUPERIOR, RDIMM DDR4 2400MHZ COMPATÍVEL COM PLACA MÃE SUPERMICRO X10DRI.	UNIDADE	2	317,46	634,92
28	21416	MOUSE USB. - MOUSE COM FIO COM DESIGN AMBIDESTRO, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS OU 180 CENTIMETROS. O MOUSE DEVE PESAR NO MÍNIMO 75 GRAMAS E POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 3 ANOS OU 36 MESES, A GARANTIA DO FABRICANTES DEVE SER OFERECIDA EM TERRITÓRIO NACIONAL. MODELOS REFERENCIA: LOGITECH M100, INTELBRAS MC 10, MICROSOFT P5800061.	UNIDADE	115	79,20	9.108,00
29	29830	PASTA TÉRMICA CINZA - PASTA TÉRMICA CINZA, 30 GRAMAS COR: CINZA PRATA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 ° C - 200 ° C; CONDUTIVIDADE TÉRMICA: > 4 W MK; IMPEDÂNCIA TÉRMICA: <0,058 ? -IN2 W; A CONSTANTE DIELÉTRICA: > 18:05; VISCOSIDADE: 89.16CPS.	UNIDADE	5	45,29	226,45
30	24736	PENDRIVE 64GB USB 3.0 - PENDRIVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 64GB, UTILIZANDO INTERFACE USB 3.0 OU SUPERIOR E GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 60 MESES. MODELOS REFERÊNCIA: KINGSTON DATATRAVELER EXODIA 64GB DTX64GB, ADATA AUV350 64GB, SANDISK ULTRA SHIFT SDCZ410-064G-G46.	UNIDADE	45	73,64	3.313,80
31	29927	PLACA PCI-E MD.9 DE REDE 10/100/1000 - PLACA PCI-E MD.9 DE REDE 101001000	UNIDADE	20	138,39	2.767,80
32	37402	RACK REDE DE PAREDE 19" 6U X 370MM - RACK REDE DE PAREDE 19 6U X 370MM	UNIDADE	4	630,36	2.521,44
33	23408	REPETIDOR DE SINAL WIFI 2.4 GHZ 300 MBPS BIVOLT - REPETIDOR DE SINAL WIFI 2.4 GHZ 300 MBPS BIVOLT	UNIDADE	2	142,50	285,00
34	39402	ROTEADOR DUAL BAND - ROTEADOR DUAL BAND, COM POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NAS DUAS FREQUÊNCIAS DE 2.4GHZ E 5GHZ. COM NO MÍNIMO 1 PORTA WAN GIGABIT E NO MÍNIMO 4 PORTAS LAN GIGABIT 101001000 E SUPORTE A WI-FI 5 IEEE 802.11AC.	UNIDADE	12	478,26	5.739,12
35	39403	ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6 - ROTEADOR DUAL BAND, COM POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NAS DUAS FREQUÊNCIAS DE 2.4GHZ E 5GHZ. COM NO MÍNIMO 1 PORTA WAN GIGABIT E NO MÍNIMO 4 PORTAS LAN GIGABIT 101001000 E SUPORTE A WI-FI 6 IEEE 802.11AX.	UNIDADE	8	719,32	5.754,56
36	39420	SSD 1TB - SSD COM NO MÍNIMO 1TB DE ARMAZENAMENTO UTILIZANDO A INTERFACE SATA 3 E COM TAMANHO DE 2,5 POLEGADAS. O SSD DEVE POSSUIR 5 ANOS OU 60 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE, A GARANTIA DEVE SER OFERECIDA EM TERRITÓRIO NACIONAL. MODELOS REFERÊNCIA: KINGSTON KC 600, CRUCIAL MX 500, SAMSUNG SSD 860 EVO.	UNIDADE	2	844,56	1.689,12
37	39398	SSD 240GB - SSD UTILIZANDO A INTERFACE SATA 3 6 GBPS COM DIMENSÕES DE 2,5 POLEGADAS, COM ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 240GB OU SUPERIOR, VELOCIDADE DE LEITURA E ESCRITA DE NO MÍNIMO 500 MBS OU SUPERIOR. O SSD DEVE TER A GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 60 MESES. O FABRICANTE DEVE CONSEGUIR FORNECER A GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL. MARCAS E MODELOS QUE ABRANGEM: SAMSUNG 870 EVO SERIES, CRUCIAL MX500, KINGSTON KC600.	UNIDADE	60	322,69	19.361,40
		SSD EMPRESARIAL COM NO MÍNIMO 1.92TB - SSD DE NO MÍNIMO 1920GB OU 1.92TB COM DIMENSÃO DE 2,5 POLEGADAS E UTILIZANDO A INTERFACE SATA 3.0. AFIM DE ATENDER OS REQUISITOS DE DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA SERVIDORES, O SSD PARA O				

38	34178	SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA, MTBF DE NO MINIMO 2 MILHÕES DE HORAS E POSSUIR NO MINIMO 5 ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE. MODELOS REFERENCIA: KINGSTON DC600M, SEAGATE IRONWOLF 110 E INTEL D3-S4520	UNIDADE	1	1.933,92	1.933,92
39	34173	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - SWITCH 24 PORTAS 101001000 COMPATIVEL COM RACK DE 19 POLEGADAS	UNIDADE	4	967,87	3.871,48
40	29846	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 - SWITCH COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 8 PORTAS 101001000	UNIDADE	26	247,35	6.431,10
41	29856	TECLADO USB - TECLADO USB COMPATÍVEL COM O PADRÃO DE TECLAS PORTUGUÊS DO BRASIL ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO INCLUSO, TECLAS RESISTENTES A DERRAMENTOS OU RESPINGO DE LÍQUIDOS, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS OU 150 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 3 ANOS OU 36 MESES, A GARANTIA DO FABRICANTES DEVE SER OFERECIDA EM TERRITÓRIO NACIONAL. MODELOS REFERENCIA: LOGITECH K120, INTELBRAS TCI 10 E MICROSOFT WIRED 600.	UNIDADE	75	147,81	11.085,75
42	29901	TESTADOR DE CABO DE REDE. - TESTADOR DE CABO DE REDE	UNIDADE	1	39,62	39,62
43	16050	WEB CAM 720P - WEB CAM COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P E COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 2 ANOS OU 24 MESES. MODELOS REFERENCIA: LOGITECH C270, INTELBRAS CAM-720P	UNIDADE	7	348,27	2.437,89