

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 110/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Peçanha - MG

Objeto

Aquisição de equipamentos destinados à implantação de academias ao ar livre e parques infantis no Município de Peçanha/MG, compreendendo equipamentos de ginástica ao ar livre, placas orientativas e playgrounds, em atendimento ao Convênio Ministério do Esporte nº 992/2025 – Transferegov.br nº 988551/2025, decorrente da Proposta nº 042737/2025

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 08/10/2026 - 08:20	Fim Envio Propostas 21/10/2026 - 08:25	Pregoeiro John Gelson Kliper Oliveira dos Santos
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE - 1	1	46617 - ESQUI TIPO: DUPLO CONJUGADO: - Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbonode no mínimo 2 12 polegadas; 1 polegadas1,50 mm; 1 12 polegada x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; Chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; Pinos maciços rolamentados com rolamentosduplos; Batentes de borracha; solda MIG; Orícios para fixação do equipamento chumbadores Parabout; Tampão de plástico metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho.Resistentes às ações climáticas permite a praia de 02 dois usuários simultaneamente.	UN	4	1.624,01	6.496,04
LOTE - 1	2	46309 - MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES FUNÇÕES - 1º Flexor de Pernas 2º Extensor de Pernas 3º Supino reto Sentado 4º Desenvolvimento superior 5º Rotação Vertical Individual 6º Puxada Alta Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 12" x 2,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ½" x 1,50 mm; 1 14" x 3,00 mm, cadeira cm acento e encosto de tubo oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior conforto do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm, 4,75mm e 1,90mm.	UN	4	3.003,05	12.012,20
LOTE - 1	3	46303 - PLACA ORIENTATIVA 2000X1000 - MATERIAL: Tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. SOLDA: MIG . Parafusos zincados e arruelasfixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embuído externo em metal de 3". Adesivada frente e verso e a logo da empresa.PINTURA: Tratamento com banho submerso abase de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido	UN	4	1.774,31	7.097,24
LOTE - 1	4	46304 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - MATERIAL: Tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75; 2" x 2 mm; 2" x3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 60,30 mm x 49,22 mm.Utiza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos, batentes redondos deborracha flexível 53mm x 30mm. SOLDA: MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 316", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 58" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 58", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 38", parafusos zincados, arruelas e porcasfixadoras; tampão embuído externo em metal de 2". Tampão embuído interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso abase de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.	UN	4	1.899,94	7.599,76
		46306 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Tubos de aço carbono				

LOTE - 1	5	de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN 55 mmx 44 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos rolamentos duplos. SOLDA: MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 316', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 58' x 1 ½' e arruela zincada de no mínimo 58', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 38', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embudo externo em metal de 2' ¼ e tampão embudo interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Altura: 1370 mm Frente: 1202 mm Lateral: 1128 mm Área: 10,02 m² Peso: 23 kg	UN	4	1.258,33	5.033,32
LOTE - 1	6	46308 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 73 mm x 58,98 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos rolamentos duplos. SOLDA: MIG. Chumbador parabola de no mínimo 38' x 2 ½', parafusos zincados, acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Altura: 1160 mm Frente: 1540 mm Lateral: 840 mm Área: 10,05 m² Peso: 62 kg	UN	4	2.191,34	8.765,36
LOTE - 1	7	46307 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ½'; 316' x 1 ½'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 60,30 mm x 49,22 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos rolamentos duplos, batentes redondos de borracha flexível 53mm x 30mm. SOLDA: MIG. Chumbador parabola de no mínimo 38' x 2' ½', parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embudo interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Altura: 1190 mm Frente: 1266 mm Lateral: 983 mm Área: 4,47 m² Peso: 46 kg	UN	4	2.420,40	9.681,60
LOTE - 1	8	46305 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - Tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 316' x 1 ½'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 60,30x49,22. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos rolamentos duplos, batentes redondos de borracha flexível 53mm x 30mm. SOLDA: MIG. Chumbador parabola de no mínimo 38' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embudo interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, napegada de mão. Adesivo reflexivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido	UN	4	1.500,00	6.000,00
LOTE - 2	9	36308 - PLAYGROUND MODULAR - com Telhado e Balanco Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas e Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm, plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contem: 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento x 540mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura, 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70mm de comprimento por 20 mm de largura, 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro, 1 Balanco para duas crianças sendo: 01 balanço	UN	5	25.866,31	129.331,55

	acessível com trava de 180 de abertura medindoaproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400mm de altura X 580 mm de largura, 1assento em formato de prancha medindoaproximadamente 440mm decomprimento X 190 mm de largura X 40 mmde altura com cordas denyon trancadas e de alta resistencia, Conector instalado na partesuperior de uma das paredes para instalacao do balanco com 1 barrade ferro de 2.000 mm de comprimento e ummodulo de sustentacaolateral em formato de A com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadasmontado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250mm de altura. Em conformidade com a norma				
--	---	--	--	--	--