

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 111/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Peçanha - MG
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças, componentes e materiais de informática	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 08/10/2026 - 08:20	Fim Envio Propostas 22/10/2026 - 08:25	Pregoeiro John Gelson Kliper Oliveira dos Santos
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE - 1	1	45589 - BATERIA CR2032 3V CARTELA COM 5 UNIDADES - Cartela com no mínimo 5 unidades de bateria CR2032 3V Marca de Referência: DURACEL, PANASONIC OU ELGIN.	UN	50	20,06	1.003,00
LOTE - 2	2	46658 - CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PROFISSIONAL XLR MACHO X XLR FÊMEA 15 METROS - Cabo destinado à transmissão de sinais de áudio balanceados, para utilização em microfones, mesas de som, amplificadores, interfaces de áudio, caixas acústicas e demais equipamentos compatíveis. Comprimento de 15 metros; com diâmetro mínimo de 06 seis mm; composto por 02 dois condutores internos e blindagem; condutores em cobre ou material equivalente de alta condutividade, com bitola mínima de 0,30 mm² aproximadamente 22 AWG; blindagem por malha metálica ou sistema equivalente, proporcionando proteção contra interferências eletromagnéticas e redução de ruídos; revestimento externo flexível e resistente ao uso e manuseio frequente; conectores XLR macho e XLR fêmea, padrão de 3 pinos, compatíveis com sinais de áudio balanceados, com contatos metálicos e sistema de travamento; pinagem padrão de áudio balanceado; acabamento resistente, preferencialmente na cor preta. Produto novo, sem uso, de qualidade compatível com aplicação profissional e adequado para sistemas de sonorização fixa ou móvel.	UN	4	193,89	775,56
LOTE - 3	3	46657 - CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PROFISSIONAL XLR MACHO X XLR FÊMEA 25 METROS - Cabo destinado à transmissão de sinais de áudio balanceados, para utilização em microfones, mesas de som, amplificadores, interfaces de áudio, caixas acústicas e demais equipamentos compatíveis. Comprimento de 25 metros; com diâmetro mínimo de 06 seis mm; composto por 02 dois condutores internos e blindagem; condutores em cobre ou material equivalente de alta condutividade, com bitola mínima de 0,30 mm² aproximadamente 22 AWG; blindagem por malha metálica ou sistema equivalente, proporcionando proteção contra interferências eletromagnéticas e redução de ruídos; revestimento externo flexível e resistente ao uso e manuseio frequente; conectores XLR macho e XLR fêmea, padrão de 3 pinos, compatíveis com sinais de áudio balanceados, com contatos metálicos e sistema de travamento; pinagem padrão de áudio balanceado; acabamento resistente, preferencialmente na cor preta. Produto novo, sem uso, de qualidade compatível com aplicação profissional e adequado para sistemas de sonorização fixa ou móvel.	UN	4	295,73	1.182,92
LOTE - 4	4	45597 - CABO USB TIPO B PARA TIPO A PARA IMPRESSORAS - Cabo USB tipo B para tipo A para impressoras. O cabo deve possuir no mínimo 3 metros de comprimento	UN	8	34,49	275,92
LOTE - 5	5	45595 - FONTE ATX FULL MODULAR - Fonte ATX Full modular para melhor circulação de ventilação dos componentes da dentro do gabinete. A fonte deve possuir certificação 80 plus bronze ou superior a fim de atender os melhores níveis de eficiência energética para o hardware da máquina. A fonte deve possuir - Proteção contra sobretensão OVP Over Voltage Protection- Proteção contra subtensão UVP Under Voltage Protection- Proteção contra sobrecarga de energia OPP Over Power Protection- Proteção contra sobrecorrente 12V OCP Over Current Protection- Proteção contra excesso de temperatura OTP Over	UN	70	650,86	45.560,20

		Temperature Protection- Proteção contra curto-circuito SCP Short-Circuit Protection- Proteção contra surto elétrico SP Surge Protection- Operação sem Carga NLO				
LOTE - 6	6	45591 - PLACA DE REDE GIGABIT - Placa de rede Gigabit 101001000 utilizando a conexão PCI-Express X1. A placa deve possuir espelho normal e low profile	UN	40	125,66	5.026,40
LOTE - 7	7	34177 - SSD INTERNO INTERFACE SATA III - Utilizando Interface SATA III com ssd no tamanho de 2,5 polegadas, com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 500MBs e velocidade de leitura aleatória de no mínimo 90.000IOPS com espaço para armazenamento de arquivos de no mínimo 240GB ou maior, MTBF de no mínimo 2 milhões de horas com suporte aos recursos T.R.I.M e S.M.A.R.T	UN	90	689,05	62.014,50
LOTE - 8	8	34178 - SSD M2 2280 NVME PCIE GEN 3 - Com capacidade de armazenamento de no mínimo 256GB e com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 2000MBs e velocidade de gravação de no mínimo 1000MBs. O SSD deve vir com dissipador de calor	UN	25	553,19	13.829,75
LOTE - 9	9	39421 - SSD M2 2280 NVME PCIE GEN 4 - SSD M2 2280 NVMe PCIe Gen 4 com capacidade de armazenamento de no mínimo 1TB e com velocidade de leitura sequencial de no mínimo 6000MBs e velocidade de gravação de no mínimo 5000MBs. O SSD deve vir com dissipador de calor	UN	1	1.561,06	1.561,06
LOTE - 10	10	39406 - SSD PORTÁTIL 1 TB EXTERNO - Externo com capacidade de armazenamento de no mínimo 1TB e velocidade de no mínimo 1000MBs. O SSD deve possuir interface de conexão USB Tipo C para USB tipo A	UN	3	1.900,76	5.702,28
LOTE - 11	11	39420 - SSD SERVIDOR 1,92TB - Para servidor com capacidade para armazenamento de no mínimo 1,92TB utilizando a interface SATA com SSD no tamanho de 2,5 polegadas. O ssd deve ter velocidade de leitura sequencial de no mínimo 500MBs e velocidade de leitura aleatória de no mínimo 90.000IOPS com suporte a tecnologias de T.R.I.M, S.M.A.R.T, proteção de dados contra queda de energia e MTBF de no mínimo 2 milhões de horas.	UN	2	8.887,93	17.775,86