MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.449.173/0001-57

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 137/2026
PARA CONTRATAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2026

1. REQUISITANTE

1.1 Setor Requisitante	**Secretaria Municipal de Saúde**
1.2 Responsável Pela Demanda	**Eriovaldo da Silva Ferreira**
1.3 Matrícula	**989**
1.4 E-mail Institucional	fms@comendadorgomes.mg.gov.br
1.5 Telefone	**(34)3423-0885**

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 OBJETO	**Permanentes**
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	**Material Permanente**
2.3 Forma de Entrega	**Conforme Demanda**

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

Pregão com SRP

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

O município de Comendador Gomes/MG busca otimizar a gestão pública por meio da aquisição eficiente de materiais permanentes destinados as unidades de Saúde, garantindo a economicidade, eficiência e padronização dos bens adquiridos para uso das unidades de saúde do Municipio.O objetivo do presente pregão é a formalização de ata de registro de preços para aquisição futura de materiais permanentes, visando atender as demandas da secretaria municipal de saúde, evitando aquisições emergenciais e garantindo preços mais vantajosos para a administração pública.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVERÁ SER ASSINADO O INSTRUMENTO VINCULATIVO PARA EXECUÇÃO DA DEMANDA (EXEMPLO: CONTRATO)

22/11/2026

6. CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS

6.1Valor estimado da contratação	**R$ 379.518,56**
6.2 Dotação Orçamentaria	**02.01.09.01.10.301.0012.06.2.050.4.4.90.52.00.00** **02.01.09.01.10.301.0012.09.2.053.4.4.90.52.00.00** **02.01.09.03.10.303.0012.14.2.046.4.4.90.52.00.00** **02.01.09.02.10.302.0012.12.2.063.4.4.90.52.00.00** **02.01.09.05.10.301.0012.22.1.034.4.4.90.52.00.00**
6.3 Fonte de Custeio	**Ficha: 322 346 380 364 404 Fonte: 1500 1600 1601 1621 2621**

7. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

Não

8. PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

ALTA

9. RELAÇÃO DE ITENS E SERVIÇOS

Descrição do Item	Código	Qtd	Und	Valor Unitário	Valor Global
Aparelho portátil para ausculta fetal por tecnologia Doppler, destinado à captação dos batimentos cardíacos fetais durante atendimentos de pré-natal, indicado para uso ambulatorial em serviços de saúde, proporcionando boa sensibilidade de detecção e apoio à avaliação clínica da frequência cardíaca fetal; deverá possuir transdutor com frequência nominal de 2 MHz ± 10%, diâmetro aproximado do transdutor ultrassônico de 50 mm, dimensões aproximadas do equipamento de 135 x 117 x 33 mm (A x L x P), potência nominal de 32 VA / 15 W, construção leve e ergonômica, fácil manuseio e operação, adequado ao monitoramento seguro, contínuo e eficaz da vitalidade fetal, contribuindo para a qualidade da assistência no acompanhamento pré-natal.		3	unid	R$ 666,00	R$ 1.998,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA ADULTOS Uso profissional (consultórios, clínicas, hospitais e serviços de saúde), destinada à pesagem e aferição de altura em uma única operação, com plataforma de piso e coluna com régua antropométrica. 1) Requisitos mínimos obrigatórios 1. Capacidade e divisão o Capacidade máxima: mínimo 200 kg. o Divisão (graduação): 50 g ou 100 g o Capacidade mínima de pesagem: compatível com uso clínico (mínimo aproximado ≥ 100 g ou conforme especificação do fabricante). 2. Antropometria (altura) o Possuir régua antropométrica integrada à coluna, retrátil, com alcance mínimo até 2,0 m. o Graduação da régua: mínimo 0,5 cm. 3. Display e operação o Display digital (LED ou LCD), com leitura clara. o Função TARA (ou equivalente) para descontar acessórios/suportes quando aplicável. o Possuir proteção contra sobrecarga. 4. Estrutura o Plataforma resistente em material metálico (aço carbono, aço, alumínio ou equivalente), apropriada para uso intensivo. o Superfície antiderrapante (tapete antiderrapante ou plataforma com acabamento antiderrapante). o Pés ajustáveis e antiderrapantes, permitindo nivelamento e segurança durante a pesagem. o Estrutura de fácil higienização, adequada a ambientes assistenciais. 5. Alimentação elétrica o Funcionamento em bivolt automático (110/220 V ou 90–240 V), 50/60 Hz, por fonte externa. 6. Regularização o Equipamento próprio para uso em saúde, com certificação/atendimento às exigências metrológicas aplicáveis (quando exigível) e/ou conformidade INMETRO quando aplicável ao modelo ofertado.		2	unid	R$ 1.617,67	R$ 3.235,34
Balança digital de bioimpedância corporal, para uso em avaliação e acompanhamento de parâmetros corporais, com capacidade de medição mínima entre 6 kg e 180 kg, graduação de 100 g, plataforma confeccionada em vidro temperado de alta resistência ou material equivalente, equipada com display digital colorido integrado para visualização dos dados aferidos e indicadores de funcionamento, devendo possuir conectividade Bluetooth para sincronização com aplicativo próprio, compatível com sistemas Android e iOS, permitindo o armazenamento, histórico e análise das medições, com possibilidade de integração a plataformas de saúde e atividade física amplamente utilizadas; deverá dispor de memória para múltiplos usuários, com identificação individual por cadastro eletrônico, modo específico para pesagem de bebês ou dependentes, alimentação por bateria recarregável via USB Tipo-C ou equivalente, com cabo incluso; o sistema deverá permitir a aferição, no mínimo, dos seguintes indicadores: peso corporal, índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal, massa muscular, massa óssea, água corporal, gordura visceral, taxa metabólica basal (TMB) e idade metabólica, bem como apresentar recursos adicionais de acompanhamento, tais como gráficos de evolução, metas personalizáveis e comparativos periódicos; o visor do equipamento deverá exibir informações essenciais como peso, IMC, composição corporal básica, unidade de medida selecionável (kg, lb ou st), status de peso e nível de bateria; equipamento de fácil manuseio, adequado ao uso domiciliar ou institucional, admitindo-se como referência de desempenho e funcionalidades modelos da marca Relaxmedic, ou similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		2	unid	R$ 1.028,56	R$ 2.057,12
Bomba de infusão universal para administração de medicamentos e soluções, indicada para uso hospitalar e extra-hospitalar, inclusive em transporte de pacientes (UTI móvel), compatível com equipo universal de infusão, projetada para garantir precisão, segurança e confiabilidade operacional; deverá dispor de biblioteca de drogas programável, permitindo padronização e maior segurança na administração medicamentosa, interface de operação por tela sensível ao toque (touch screen) utilizável mesmo com luvas, além de teclado auxiliar para redundância operacional; apresentar alta precisão de infusão, com variação máxima de ±3% no fluxo e volume, quando utilizado equipo compatível, faixa de taxa de infusão ajustável continuamente de 0,1 ml/h até 1.800 ml/h, com taxa máxima de até 2.200 ml/h, sistema de remoção inteligente de oclusão, reduzindo automaticamente a pressão da linha em caso de obstrução; possuir detecção de ar na linha por tecnologia ultrassônica, com algoritmo que minimize alarmes falsos, e sistema eletrônico com microcontrolador de alta segurança (CPU dupla ou equivalente); alimentação por fonte externa AC/DC, com entrada 100–240 V ~ 50–60 Hz, saída 15 V DC, consumo reduzido (inferior a 20 VA), e bateria interna de lítio recarregável, com autonomia mínima de até 7 horas, adequada para transporte e contingências de energia; estrutura leve, compacta e portátil, com sistema de montagem rápida por encaixe simplificado, e display LCD TFT colorido, de aproximadamente 2,8 polegadas, com alto contraste e boa visibilidade à distância, admitindo-se equipamentos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		2	unid	R$ 5.350,40	R$ 10.700,80

Cadeira de apoio para transferência manual de pacientes, destinada a auxiliar a transferência segura de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo pacientes acamados ou cadeirantes, possibilitando deslocamentos entre cama, cadeira, sofá, vaso sanitário ou locais equivalentes, promovendo conforto, segurança e apoio às atividades assistenciais; deverá possuir capacidade de carga mínima de até 135 kg, sistema de elevação hidráulica para ajuste de altura do assento de forma prática e segura, estrutura metálica em aço ou material de resistência equivalente, assegurando estabilidade e durabilidade; apresentar altura do assento regulável, com elevação aproximada entre 45,5 cm e 60,5 cm, alcance do sistema de elevação de cerca de 15 cm, altura total do equipamento entre 94 cm e 109 cm, largura total aproximada de 55 cm, profundidade total aproximada de 88 cm, assento com largura aproximada de 46 cm e profundidade de 47 cm, base com altura aproximada de 13,5 cm, equipada com rodas de aproximadamente 3 polegadas, adequadas para movimentação em ambientes internos; equipamento de fácil manuseio, indicado para uso institucional ou domiciliar, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		2	unid	R$	1.240,74	R$	2.481,48
Cadeira de banho higiênica, indicada para uso por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, destinada a auxiliar nas atividades de higiene pessoal com segurança, conforto e praticidade, adequada para uso domiciliar ou institucional; deverá possuir estrutura em alumínio ou material de resistência equivalente, leve, resistente à corrosão e dobrável e/ou desmontável, com sistema de encaixe simples que facilite transporte, armazenamento e montagem, dotada de regulagem de altura com, no mínimo, 5 (cinco) níveis, capacidade de carga mínima de até 140 kg, equipada com rodas com giro de 360°, providas de freios para maior segurança, apoio para os pés removível e cuba coletora para necessidades fisiológicas; apresentar design ergonômico, com superfícies lisas e de fácil limpeza e higienização, estrutura estável que reduza riscos de quedas, assento com largura aproximada de 43 cm e profundidade de 42 cm, encosto com largura aproximada de 52 cm e altura de 16 cm, apoio para os pés com dimensões aproximadas de 22 cm (largura) x 53 cm (comprimento), rodas com diâmetro aproximado de 10 cm, peso líquido aproximado de 8 kg, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		3	unid	R$	822,04	R$	2.466,12
Cadeira de rodas manual, destinada ao transporte e locomoção de usuários com mobilidade reduzida, indicada para uso institucional ou domiciliar, confeccionada em liga de alumínio ou material de resistência equivalente, com regulagem de altura e inclinação do assento, bem como ajuste de baricentro, proporcionando melhor adaptação ergonômica ao usuário; deverá possuir assento com dimensões mínimas aproximadas de 60 x 50 cm (largura x profundidade), encosto com altura mínima de 50 cm, rolamentos blindados nas quatro rodas e no eixo vertical dos garfos, pintura eletrostática a pó na cor preta ou similar, estofamento em nylon ou material equivalente, com almofada de assento em espuma de alta densidade, com espessura mínima de 5 cm; estrutura dobrável com reforço, equipada com rodas traseiras raiadas pneumáticas de aproximadamente 24 polegadas, com freios individuais, rodas dianteiras maciças de aproximadamente 6 polegadas, aro de impulso em alumínio, sistema de desmontagem rápida das quatro rodas, aba lateral junto ao assento para proteção das roupas, pedais removíveis e/ou articuláveis e apoios de braço escamoteáveis; deverá suportar capacidade mínima de carga de até 120 kg, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, com certificação do INMETRO e registro na ANVISA, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		3	unid	R$	1.179,34	R$	3.538,02
Cadeira de rodas manual para paciente obeso, destinada ao transporte e locomoção de usuários com maior biotipo, indicada para uso em ambientes hospitalares e unidades de saúde, projetada para oferecer resistência estrutural, conforto e segurança, com estrutura reforçada em aço carbono ou material de resistência equivalente, dotada de tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi, com sistema dobrável em duplo X, facilitando transporte e armazenamento; deverá possuir assento e encosto confeccionados em material resistente, preferencialmente nylon ou similar, com almofadamento, acompanhada de almofada de alta densidade para maior conforto e redução de pontos de pressão, apoios de braço escamoteáveis, apoios para os pés com regulagem de altura, faixa de apoio para panturrilha, freios bilaterais, bem como porta-prontuário integrado; equipada com rodas traseiras de aproximadamente 24 polegadas, com pneus infláveis e aro impulsor bilateral, e rodas dianteiras de aproximadamente 6 polegadas, com pneus maciços; apresentar dimensões aproximadas compatíveis com a categoria, incluindo largura do assento em torno de 66 cm, largura total aberta de cerca de 84 cm, largura fechada aproximada de 32 cm, profundidade do assento de 47 cm, altura do encosto de 45 cm, altura do assento ao chão de 50 cm, altura total aproximada de 95 cm e comprimento total em torno de 100 cm; possuir capacidade mínima de carga de até 150 kg, ser de fácil higienização, manutenção e manuseio, atendendo às normas de segurança aplicáveis a equipamentos de mobilidade, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que observadas integralmente as especificações mínimas descritas.		2	unid	R$	3.036,03	R$	6.072,06
Cama hospitalar manual, destinada ao uso em unidades de saúde para internação, observação e recuperação de pacientes, projetada para suportar capacidade mínima de até 120 kg, confeccionada com estrutura reforçada em aço carbono ou material de resistência equivalente, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, garantindo durabilidade e facilidade de higienização; o leito deverá ser articulado, confeccionado em chapa de aço perfurada ou estrado metálico, permitindo ventilação adequada e limpeza eficiente, dotado de sistema manual de no mínimo 2 (dois) movimentos, acionados por manivelas retráteis, resistentes e de acionamento suave, possibilitando, no mínimo, as posições de elevação do dorso (Fowler), elevação das pernas, posição sentada, semi-Fowler e posição horizontal de descanso; deverá possuir cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em material resistente e de fácil higienização, como polietileno, ABS ou similar, com sistema de encaixe firme e seguro, grades laterais de proteção em aço ou material equivalente, rebatíveis ou deslizantes, com sistema de travamento, garantindo a segurança do paciente; equipada com 04 (quatro) rodízios giratórios, com diâmetro mínimo aproximado de 3 a 4 polegadas, sendo ao menos dois com sistema de freio, permitindo deslocamento e travamento seguro; apresentar dimensões aproximadas do leito de 1,90 m de comprimento por 0,90 m de largura, acompanhada de colchão hospitalar confeccionado em espuma densidade D28 ou equivalente, com revestimento impermeável, lavável e resistente à desinfecção hospitalar, em dimensões compatíveis com o leito (aproximadamente 1,88 x 0,88 x 0,12 m); as manivelas deverão possuir cabo anatômico e sistema de recolhimento, o conjunto apresentar cantos arredondados, ser de fácil montagem, manutenção e higienização, atendendo às normas sanitárias e de segurança aplicáveis ao mobiliário hospitalar, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		30	unid	R$	2.803,00	R$	84.090,00
Câmara de conservação refrigerada, destinada ao armazenamento seguro de insumos sensíveis à temperatura, com capacidade nominal aproximada de 420 litros, dotada de sistema eletrônico de controle e monitoramento de temperatura, com faixa de operação pré-ajustada entre 2 °C e 8 °C, com possibilidade de reprogramação, devendo o controle ser realizado por sensor imerso em solução glicerol ou tecnologia equivalente, que simule a temperatura real do produto armazenado; o equipamento deverá possuir sistema de circulação interna por ar forçado, garantindo homogeneidade térmica em todo o gabinete, painel externo de fácil acesso, com display LCD luminoso, visualização contínua da temperatura, porta USB para extração de dados, ajustes protegidos por senha, e memória interna para registro contínuo e criptografado das temperaturas (mínima, máxima e de momento) e eventos, com data e hora, sem perda de informações em caso de falta de energia; deverá contar com alarmes sonoros, visuais e textuais no painel, acionados em situações de temperatura fora do limite programado, porta aberta, falha no fornecimento de energia ou bateria baixa, iluminação interna em LED resistente à umidade, acionada automaticamente com a abertura da porta, degelo automático sem interrupção da operação, compressor hermético de alto rendimento, baixo consumo energético, operação silenciosa e uso de gás refrigerante ecologicamente correto, livre de CFC; gabinete interno confeccionado em aço inoxidável ou material de resistência equivalente, assegurando assepsia, durabilidade e facilidade de limpeza, porta de alta resistência, com fechamento automático, vedação magnética, puxador anatômico e sistema antiembaçante quando aplicável; deverá dispor de sistema de emergência por bateria recarregável (nobreak integrado ou equivalente), capaz de manter o funcionamento, alarmes e registros por período mínimo prolongado em caso de queda de energia, bem como compatibilidade com múltiplos sensores internos, inclusive sensor de segurança independente e sensor de temperatura ambiente externa, permitindo a visualização simultânea das leituras, com data logger incluso, relógio, calendário, auto verificação de programação, sistema de redundância e auto check eletrônico, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis, admitindo-se equipamentos similares ou de melhor qualidade, desde que observadas integralmente as especificações mínimas descritas.		1	unid	R$	15.906,67	R$	15.906,67
Câmara fria / refrigerador científico destinado ao uso laboratorial e médico, indicado para o armazenamento seguro de produtos termossensíveis, com capacidade aproximada de 504 litros, operando na faixa controlada de temperatura entre 2 °C e 8 °C, dotado de estrutura externa metálica com pintura eletrostática de alta resistência, acabamento durável e superfície de fácil higienização, câmara interna confeccionada em aço inoxidável ou material de resistência equivalente, equipada com gavetas deslizantes e removíveis, com sistema de retenção contra quedas, porta em vidro especial de alta eficiência térmica, com tratamento para redução de troca de calor, puxador embutido e vedação eficiente, isolamento térmico de alta densidade, com espessura mínima aproximada de 7 cm, e orifício lateral destinado à qualificação térmica; o sistema de refrigeração deverá utilizar tecnologia híbrida com compressor de velocidade variável (inverter ou equivalente), com operação silenciosa, circulação interna de ar forçada, assegurando uniformidade térmica em todos os compartimentos, e utilização de gás refrigerante ecológico de alta eficiência energética, em conformidade com normas ambientais vigentes; o equipamento deverá dispor de proteção contra oscilações e quedas de energia, sistema de autonomia por baterias, capaz de manter o funcionamento por período prolongado em ausência de energia elétrica, modo inteligente de otimização do consumo, registro e exportação de dados de temperatura e eventos, com histórico criptografado, por meio de dispositivo USB, armazenamento local ou em nuvem, além de conectividade para monitoramento remoto, permitindo acompanhamento contínuo e geração de relatórios; alimentação elétrica bivolt, dimensões compatíveis com a capacidade informada, e atendimento às normas técnicas, sanitárias e regulatórias aplicáveis, incluindo registro em órgão competente, admitindo-se equipamentos similares ou de melhor qualidade, desde que atendidas integralmente as especificações mínimas descritas.		1	unid	R$	20.646,44	R$	20.646,44

Carro de emergência confeccionado em estrutura de aço carbono com tampo em aço inox, oferecendo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. Possui 4 gavetas, sendo a primeira com divisória tipo colmeia para organização de medicamentos, além de sistema de trava simultânea, garantindo segurança no armazenamento. Conta com para-choques de proteção (bumper) para preservação de paredes e estrutura, e rodízios de 3 polegadas, sendo dois com freio em diagonal, que proporcionam mobilidade e estabilidade.Acompanha suportes integrados para soro, monitor com regulagem de altura e cilindro de oxigênio, além de lixeira acoplada e tábua para massagem cardíaca em MDF, atendendo às necessidades de atendimento emergencial.Apresenta soldas reforçadas com acabamento seguro, pintura eletrostática na estrutura e polimento nas partes em inox, assegurando maior proteção e acabamento de qualidade. Dimensões: 75 cm (C) × 52 cm (L) × 80 cm (A).		2	unid	R$	3.937,23	R$	7.874,46
Carro maca hospitalar para pacientes obesos, com capacidade de até 250 kg, projetado para oferecer resistência, segurança e conforto. Possui leito estofado com reforço estrutural, colchão em espuma D28 revestido em material sintético lavável, e cabeceira regulável por cremalheira. A estrutura é confeccionada em tubo de aço carbono, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi branca. Conta com grades laterais rebatíveis para proteção do paciente, suporte de soro com dois ganchos, além de para-choques de borracha na cabeceira e peseira para absorção de impactos. A mobilidade é garantida por rodízios de 5 polegadas em polipropileno, com freio em sistema diagonal. Dimensões aproximadas: 1,95 m (comprimento) x 0,73 m (largura) x 0,80 m (altura), com leito de 1,90 m x 0,70 m.		2	unid	R$	23.039,90	R$	46.079,80
Colchão hospitalar solteiro, indicado para uso em ambientes de saúde, confeccionado em espuma de poliuretano D33, que oferece boa sustentação, resistência e durabilidade. Possuir capa impermeável em material sintético, que facilita a higienização e desinfecção, ajudando no controle de infecções e na conservação do produto. Dimensões aproximadas de 188 x 88 x 10 cm, adequado para leitos hospitalares padrão, unindo conforto, praticidade e resistência para uso contínuo.		30	unid	R$	867,43	R$	26.022,90
DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - Equipamento médico-hospitalar destinado à realização de desfibrilação e cardioversão, com as seguintes características mínimas: Gabinete portátil, confeccionado em material resistente a impactos, dotado de alça para transporte e compartimento apropriado para acondicionamento e fixação das pás/eletrodos; Alimentação elétrica bivolt, compatível com rede de 110 a 220 V, com comutação automática ou sistema equivalente, além de bateria interna recarregável; Desfibrilação com forma de onda bifásica, dispondo de recurso de sincronismo para realização de cardioversão sincronizada, mediante conexão a monitor externo compatível, quando aplicável; Painel de controle com teclado de membrana ou tecnologia equivalente, com indicação visual das funções selecionadas, níveis de energia e demais parâmetros operacionais; Acompanhado de conjunto de pás/eletrodos externos intercambiáveis para utilização em pacientes adultos e pediátricos; Possibilidade de utilização de pás/eletrodos internos para procedimentos em pacientes adultos e pediátricos, quando compatível com o equipamento e acessórios disponibilizados; Sistema de seleção de energia compatível com o tipo de pás/eletrodos utilizados, contemplando faixas de energia adequadas para aplicações adultas e pediátricas; Comandos de seleção, carregamento e descarga da energia acessíveis diretamente pelas pás externas ou por painel de controle do equipamento; Sistema de segurança que impeça ou minimize acionamentos inadequados, conforme requisitos técnicos e normas sanitárias aplicáveis; Equipamento novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento; Deverá atender às normas técnicas e regulamentações sanitárias vigentes aplicáveis a equipamentos eletromédicos, possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e ser fornecido com manual de operação em língua portuguesa.		1	UNID	R$	16.660,00	R$	16.660,00
ESCADA CLÍNICA COM 02 DEGRAUS: Escada clínica com 02 (dois) degraus, confeccionada em aço inoxidável, estrutura reforçada, degraus revestidos com material antiderrapante, ponteiras de borracha antiderrapantes, acabamento polido e resistente à corrosão, destinada ao auxílio de pacientes em ambientes hospitalares e ambulatoriais, suportando carga mínima de 150 kg, acompanhada de garantia mínima de 12 (doze) meses.		6	unid	R$	234,62	R$	1.407,72
Foco clínico com iluminação LED e espelho, indicado para uso em atendimentos clínicos e ambulatoriais, especialmente em procedimentos ginecológicos. Oferecer alta luminosidade com lâmpada LED de 5W, garantindo baixo consumo de energia e boa eficiência na iluminação do campo de exame. Possuir regulagem de altura entre aproximadamente 1,10 m e 1,40 m, haste flexível cromada que permite amplo ângulo de movimentação e melhor direcionamento da luz. Com base com 5 rodízios, proporcionando maior estabilidade e mobilidade, além de fio com cerca de 2 metros, favorecendo a autonomia durante o uso. Equipamento de fabricação nacional, adequado às rotinas de serviços de saúde.		3	und	R$	619,19	R$	1.857,57
Infravermelho de Pedestal com Lâmpada: Termoterapia; Voltagem 110V; A luz infravermelha usada na fisioterapia varia entre 50 e 250 W.		1	unid	R$	380,33	R$	380,33
Kit Carrinho / Conjunto Funcional de Limpeza Profissional com Balde Espremedor e Acessórios. Especificações GeraisEstrutura: Polipropileno (PP) injetado de alta resistência, com cantos arredondados para proteção de paredes e mobiliário.Dimensões: Comprimento de 110 a 125 cm, largura de 50 a 58 cm e altura de 95 a 104 cm.Mobilidade: 4 rodas de alta qualidade (rodízios giratórios na frente e rodas maiores atrás) para deslocamento ágil e seguro.Ergonomia: Desenvolvido para atender às diretrizes de preservação física do operador e produtividade. [1] (https://bralimpia.com.br/listings/carro-funcional-america-2/), [2] (https://www.instagram.com/reel/DV9CzZykXP-/)Composição e Itens InclusosBalde Espremedor (Duas Águas): Sistema com divisória interna (separando água limpa e suja) e espremedor mecânico com alavanca reforçada.Saco Coletor: Bolsa impermeável traseira com capacidade mínima de 80 litros e zíper para remoção de resíduos.Prateleiras: Bandejas de apoio para produtos, panos e ferramentas de trabalho.Conjunto Mop: Cabo telescópico de alumínio (até 1,40m), garra euro plástica e refil sintético ou em algodão cru.Sinalização e Recolhimento: 01 placa dobrável "Cuidado - Piso Molhado" e 01 pá de lixo com cabo.		4	UNID	R$	1.648,84	R$	6.595,36
Massageador Liberação Miofascial: Voltagem: 110V/220V; com fio; mínimo 6 velocidades; com instrumento de regulação das velocidades		1	unid	R$	215,01	R$	215,01
Mesa ginecológica fixa com gabinete, nova e de primeiro uso, destinada a atendimentos ginecológicos em unidades de saúde, confeccionada com estrutura em MDF de alta densidade ou material de resistência equivalente, com espessura mínima de 15 mm, revestimento melamínico BP ou material antibacteriano, acabamento liso, resistente à umidade e de fácil higienização; leito acolchoado em espuma densidade mínima D28, com espessura mínima de 5 cm, revestido em material sintético impermeável, lavável, atóxico e de fácil desinfecção, na cor azul ou similar; dimensões aproximadas: comprimento entre 1,20 m e 1,80 m, largura de 0,60 m (±5%) e altura de 0,80 m (±5%); regulagens manuais do encosto e das perneiras, com no mínimo 5 níveis de inclinação para tronco e pernas; gabinete inferior integrado com mínimo de 2 portas e 3 gavetas, no mesmo padrão construtivo da mesa; acessórios obrigatórios: par de porta-coxas anatômicos em aço inoxidável ou material metálico com acabamento equivalente, cuba embutida em aço inox ou chapa metálica com pintura epóxi, suporte para lençol descartável, puxadores metálicos, ferragens de alta resistência com dobradiças tipo caneco (35 mm) e corrediças telescópicas metálicas; capacidade mínima de carga estática de 250 kg; peso estimado entre 60 kg e 85 kg; acabamento homogêneo, bordas seladas e resistência à oxidação; compatível com produtos de limpeza hospitalar e desinfetantes; registro/certificação ANVISA válido; garantia mínima de 12 meses; o fornecimento deverá incluir banco giratório com rodízios, estrutura metálica com pintura epóxi, assento estofado com regulagem de altura, e escada de dois degraus em aço inox ou aço com pintura epóxi, com ponteiras antiderrapantes; entrega montada, com manual de instruções, nota fiscal com registro ANVISA, desembarque e posicionamento em ambiente térreo por conta do fornecedor, atendendo integralmente às normas sanitárias e de segurança aplicáveis, admitindo-se produtos similares ou de melhor qualidade, desde que observadas todas as especificações mínimas.		2	unid	R$	3.789,78	R$	7.579,56

MONITOR MULTIPARÂMETROS - Equipamento destinado ao monitoramento contínuo de sinais vitais de pacientes adultos e pediátricos, adequado para utilização em ambientes assistenciais de saúde. Parâmetros mínimos monitorados: ECG, frequência de pulso (PR), frequência respiratória (RESP), pressão arterial não invasiva (PANI) e saturação periférica de oxigênio (SpO_2). Especificações e características mínimas: Monitor multiparâmetros destinado ao acompanhamento e monitoramento dos sinais vitais do paciente; Deve possibilitar monitoramento de pacientes adultos e pediátricos; ECG com algoritmo de análise multicanal, proporcionando leitura precisa e confiável para monitoramento cardíaco; Medição de pressão arterial não invasiva (PANI), com sistema de medição rápida e eficiente; Monitoramento de SpO_2 por meio de tecnologia com proteção contra interferências, proporcionando leituras estáveis e confiáveis; Monitoramento da frequência de pulso (PR); Monitoramento da frequência respiratória (RESP); Tela colorida, de fácil visualização, com interface intuitiva e, preferencialmente, tecnologia sensível ao toque com suporte a gestos; Possibilidade de armazenamento de dados e transferência das informações por meio de dispositivo ou mídia externa USB; Capacidade de armazenamento de dados dos pacientes para consulta e análise histórica; Bateria interna recarregável de íon-lítio, com autonomia mínima de até 12 horas de operação contínua, conforme condições de uso; Possibilidade de utilização de recursos de apoio à avaliação clínica, incluindo escore de alerta precoce (EWS) e escala de coma de Glasgow (GCS), quando disponíveis no equipamento; Design compacto, leve e portátil, com peso aproximado de até 4 kg, incluindo bateria; Equipamento adequado para utilização em diferentes ambientes clínicos e assistenciais; Construção resistente, com proteção contra quedas e resistência à água, com grau de proteção mínimo IPX1 ou equivalente; Baixo consumo de energia; Sistema de funcionamento sem ventoinha ou solução equivalente que proporcione operação silenciosa; Carcaça robusta, resistente à corrosão, ao envelhecimento e ao amarelecimento, proporcionando maior durabilidade; Deve possuir alarmes audiovisuais configuráveis para os parâmetros monitorados, permitindo identificação de alterações nos sinais vitais; Deve permitir visualização simultânea dos parâmetros monitorados e respectivas curvas, quando aplicável; Alimentação elétrica compatível com a rede de 110/220 V, com fonte de alimentação adequada ao equipamento; Deve acompanhar, no mínimo, os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento, incluindo cabo de ECG, sensor de SpO_2, manguitos/tamanhos compatíveis com pacientes adultos e pediátricos, cabo de alimentação e bateria recarregável; Equipamento novo, sem uso anterior, entregue em perfeitas condições de funcionamento, acompanhado de manual de operação em língua portuguesa e demais acessórios indispensáveis à sua utilização.		2	UNID	R$ 10.326,56	R$ 20.653,12
Seladora de pedal C/ Temporizador 40cm Para Embalagens Plásticas,bivolt,com pintura eletrostatica epóxi		2	unid	R$ 1.390,30	R$ 2.780,60
Suporte Hamper Inox Com Tampa Pedal Com Saco Brim, é utilizado para transportar roupas sujas, infectadas e contaminadas sem ter contato com outros ambientes,utilizado em ambientes médico-hospitalares, para envio à lavanderia com segurança. Estrutura em aço inox e suporte hamper com tampa e pedal indicado para UTI Hospitalar devido à tampa proporcionar maior segurança evitando contato externo;Estrutura em tubo redondo de aço inox de 1" x 1,25 mm; Pés com rodízios 2"; Dimensões: 0,50 x 0,80m; Capacidade: 150 Litros - Saco Brim de melhor qualidade; Tampa Basculante em alumínio.		3	unid	R$ 1.083,08	R$ 3.249,24
Ventilador Pulmonar Microtak - Equipamento eletrônico microprocessado para ventilação pulmonar, destinado a pacientes adultos, pediátricos e neonatais (a partir de aproximadamente 600 g), indicado para uso em transporte intra e extra-hospitalar, situações de emergência, ambulâncias, unidades móveis de resgate, macas e aeronaves de transporte médico, projetado para operação segura, prática e precisa, com desempenho compatível a equipamentos hospitalares; deverá dispor, no mínimo, das modalidades ventilatórias VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea, painel de controle com teclado de membrana e seletor tátil para ajuste de parâmetros, permitindo a regulagem de volume corrente, frequência respiratória, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP e ciclo manual, bem como alarmes automáticos para pressão máxima, desconexão, bateria fraca e falha de alimentação elétrica ou de gases, ajuste de concentração de O_2 entre 50% e 100%, função stand-by e silenciador temporário de alarme (mínimo até 2 minutos), válvula reguladora de pressão incorporada, entrada para bateria externa de 11,1 VDC, com peso aproximado de 4 kg; alimentação elétrica compatível com 85 a 265 VAC, frequência 50/60 Hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de até 4 horas, fonte de alimentação 15 VDC – 2,5 A, alimentação por oxigênio medicinal, pressão de entrada entre 40 e 150 psi (275 a 1035 kPa), permitindo parâmetros ventilatórios com volume corrente ajustável de aproximadamente 0,06 ml até 1500 ml, frequência respiratória de 2 a 99 rpm, pressão inspiratória limite de 1 a 99 cmH_2O, sensibilidade de disparo ajustável e controle preciso da oxigenação; deverá acompanhar, no mínimo, circuito respiratório adulto, circuito respiratório neonatal, extensão para oxigênio com cerca de 3 metros e fonte de alimentação, atendendo às normas técnicas e regulatórias aplicáveis aos equipamentos médico-hospitalares, admitindo-se equipamentos similares ou de melhor qualidade, tendo como referência de desempenho e funcionalidade modelos equivalentes ao Respirador Pulmonar Microprocessado da linha Microtak.		2	unid	R$ 42.485,42	R$ 84.970,84

10. DEMANDA E AUTORIZAÇÃO

Submeto para análise e delimeração a inclusão da demanda no exercício 2026 em

22/10/2026

Stéphany Clemente de Oliveira

Stéphany Clemente de Oliveira
Servidora Municipal

Responsáveis pela Demanda

Eriovaldo da Silva Ferreira
Secretário Municipal

11. REGISTRO DA DEMANDA À ALTA ADMINISTRAÇÃO

Registro que a demanda foi incluída para ANÁLISE e será prontamente organizada e complementada na elaboração das futuras contratações do exercício 2026

/10/2026

Tiago da Silva
Alta Administração