



Prefeitura Municipal de Santa Vitória

Estado de Minas Gerais

Média Grupos/Licitação

Licitação: 108/2025

Item	Mercadoria	Unid.	Qtde.	Vlr. Médio Unit.	Valor Médio
1	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO/INFANTIL/NEONATAL Ventilador Eletrônico, Micro Processado, de transporte e adaptável em ambulâncias, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Especificações técnicas mínimas: modos de ventilação mínimos ventilação por volume controlado VCV (assistido/controlado, SIMV, CPAP e pressão de suporte PSV ou IPPV pré configurado;) ventilação por pressão controlada PCV (assistido/controlado, SIMV e pressão de suporte PSV); Ventilação controlada a pressão BIPAP ou bifásica; NIV ventilação não invasiva, com compensação de fugas; ventilação de apneia para todos os modos ventilatórios espontâneos, incluindo CPAP; alimentação elétrica, bivolt, de 110 a 240 v, 50/60 hz; bateria de emergência selada, recarregável, com autonomia mínima para 04 (quatro) horas; alimentação pneumática exclusivamente por oxigênio, fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 6 a 120 l/min no modo controlado, volume corrente que abranja a faixa mínima de: 10 a 2000 ml.	UNID	1	31.979,6100000	31.979,6100000
2	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA - Gabinete em aço com pintura eletrostática ou epóxi de alta resistência que aceite uso de luva e detergentes. Equipamento compacto com aproximadamente 32 cm Largura x 24 cm Altura X 40 cm Profundidade (variação de +/- 10%). Dispositivo de segurança (trava eletrônica) que não permite o funcionamento com tampa aberta. Alarme sonoro e visual ao término da centrifugação. Teclas específicas para seleção de velocidade, tempo, lâmpada piloto, botões de acionamento de partida e parada, contador de rotações. Rotor horizontal ("swing-out") visualização total do sobre nadante e do botão de sedimentação. Display em LED e funções visualizadas através de painel digital frontal. Rotação máxima: 4.400 RPM/3000rcf X g. Motor de indução (sem escovas). Área interna arredondada totalmente em aço inox, de fácil limpeza. Fechamento da tampa com trava motorizada, leve toque e abertura automática da tampa ao término da centrifugação. Fluxo de ar otimizado para evitar aquecimento das amostras.	UNID	1	10.729,1700000	10.729,1700000
				Valor Total:	42.708,7800000