

## RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2026**, critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO ITEM**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PESADA DO TIPO PÁ-CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG**, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio desta, **RETIFICAR**:

Após o julgamento das impugnações apresentadas, visando à ampliação da competitividade e da participação de interessados no certame, faz-se necessária a retificação do Edital, conforme segue:

ONDE SE LE:

### **ROLOCOMPACTADOR**

Rolocompactador vibratório, zero hora, novo de fábrica, com cilindro liso e kit pé de carneiro, com cabine fechada com ar-condicionado e proteção “ROPS” e “FOPS”, motor turbinado, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, com no mínimo 110hp de potência bruta, e com no máximo 04 cilindros. Peso operacional mínimo de 12.800 Kg, Transmissão hidrostática com bomba de fluxo variável, tração no eixo traseiro e nocilindro, Largura mínima do cilindro (tambor) de 2.130 mm, Cilindro (tambor) com espessura mínima de 25 mm, Sistema de vibração com no mínimo duas frequências, sendo a alta com mínimo de 33Hz, e baixa com mínimo de 30Hz, amplitudes mínimas de 1,2mm na frequência baixa e 0,6mm na frequência alta quando equipado com o Kit pé de carneiro, Capacidade de rampas com mínimo de 40%, Sistema elétrico com no máximo 12V e com no máximo uma bateria, Tanque de combustível mínimo de 235 litros, Equipado com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário do rolocompactador, por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

### **RETROESCAVADEIRA**

Retroescavadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, cabine com certificação ROPS e FOPS fechada com ar condicionado, motor de no mínimo 04 cilindros turboalimentado, potência líquida mínima de 87 HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo tier 3, transmissão tipo Power Shuttle com no mínimo 04 marchas a frente e 04 a ré, velocidade máxima a frente mínimo de 38km/h, caçamba dianteira de capacidade mínima de 1,00 m3 coroad, caçamba do retro com capacidade mínima de 0,26 m3 coroad, força de escavação da caçamba do retro de no mínimo 50,3KN, com profundidade de escavação do retro mínima de 4,70 metros, com ou sem braço extensivo, chassi inteiriço em peça única, tanque de combustível com no mínimo 160 litros de capacidade, pneus dianteiros de no mínimo 12,5/80 x 18 com 10 lonas, pneus traseiros de no mínimo 19,5 x24 com 10 lonas, sistema elétrico de 12V com alternador de no mínimo 120A, freios de serviço multidisco banhado a óleo, freio de estacionamento a disco na saída da transmissão com acionamento elétrico, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, peso operacional de no mínimo 6.570 kg, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da retroescavadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

### **MOTONIVELADORA**

Motoniveladora articulada, zero hora, nova de fábrica, equipada com cabine fechada com certificação ROPS e FOPS com ar condicionado, motor à diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência

líquida variável de no mínimo 200 HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, torque máximo líquido de no mínimo 800 NM, lâmina central com mínimo de 3.900mm x 620mm x 19mm, transmissão com mínimo de 06 velocidades à frente e 03 à ré, chassi em caixa fechada, círculo com rotação contínua de 360 graus, ângulo de talude de 90 graus, deslocamento lateral da lâmina mínimo de 500mm para ambos os lados, eixo dianteiro com oscilação mínima de 15 graus para ambos os lados e vão livre de 580mm, sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável, tanque de combustível com capacidade mínima de 300 litros, direção hidráulica, ripper traseiro com mínimo de 03 dentes, pneus mínimo 17,5x25, freio de serviço multi-disco em banho de óleo, peso operacional mínimo de 17.000 Kg, equipada com contrapeso dianteiro/placa de empuxo, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da motoniveladora por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

#### **PÁ CARREGADEIRA:**

Pá carregadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentada, com potência líquida mínima de 135HP e torque bruto máximo de no mínimo de 605Nm, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, com caçamba de aplicação geral de capacidade mínima de 2,0 M3 com dentes, força de desagregação da caçamba de no mínimo 11.200Kgf, carga de operação da caçamba de mínimo de 4.450Kg, sistema de amortecimento dos braços da caçamba, cabine fechada ROPS e FOPS com ar condicionado, comando da carregadeira através de alavanca única do tipo joystick, bomba hidráulica de fluxo variável, transmissão com mínimo de 4 velocidades a frente e 3 a ré, freio de serviço multi disco em banho de óleo nas quatro rodas, pneus 20,5x25 L3 16 lonas, equipada com sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via satélite (equipamento transmite as informações mesmo em área sem cobertura de celular e sem depender de conexão Wi-Fi externa), sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da pá carregadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

LEIA-SE:

#### **ROLOCOMPACTADOR**

Rolocompactador vibratório, zero hora, novo de fábrica, com cilindro liso e kit pé de carneiro, com cabine fechada com ar-condicionado e proteção "ROPS" e "FOPS", motor turbinado, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, com no mínimo 110hp de potência bruta, e com no máximo 04 cilindros. Peso operacional mínimo de 12.800 Kg, Transmissão hidrostática com bomba de fluxo variável, tração no eixo traseiro e noclindro, Largura mínima do cilindro (tambor) de 2.130 mm, Cilindro (tambor) com espessura mínima de 25 mm, Sistema de vibração com no mínimo duas frequências, sendo a alta com mínimo de 33Hz, e baixa com mínimo de 30Hz, amplitudes mínimas de 1,2mm na frequência baixa e 0,6mm na frequência alta quando equipado com o Kit pé de carneiro, Capacidade de rampas com mínimo de 40%, Sistema elétrico com no máximo 12V e com no máximo uma bateria, Tanque de combustível mínimo de 235 litros, **Equipado com Sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via rede celular, satélite ou tecnologia equivalente**, sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário do rolocompactador, por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

#### **RETROESCAVADEIRA**

Retroescavadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, cabine com certificação ROPS e FOPS fechada com ar condicionado, motor de no mínimo 04 cilindros turboalimentado, potência líquida mínima

de 87 HP, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo tier 3, transmissão tipo Power Shuttle com no mínimo 04 marchas a frente e 04 a ré, velocidade máxima a frente mínimo de 38km/h, caçamba dianteira de capacidade mínima de 1,00 m3 coroadada, caçamba do retro com capacidade mínima de 0,26 m3 coroadada, força de escavação da caçamba do retro de no mínimo 50,3KN, **com profundidade mínima de escavação traseira de 4,50 metros metros**, com ou sem braço extensivo, chassi inteiriço em peça única, tanque de combustível com no mínimo 160 litros de capacidade, pneus dianteiros de no mínimo 12,5/80 x 18 com 10 lonas, pneus traseiros de no mínimo 19,5 x24 com 10 lonas, sistema elétrico de 12V com alternador de no mínimo 120A, freios de serviço multidisco banhado a óleo, freio de estacionamento a disco na saída da transmissão com acionamento elétrico, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, peso operacional de no mínimo 6.570 kg, equipada com **Sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via rede celular, satélite ou tecnologia equivalente**, sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da retroescavadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

#### **MOTONIVELADORA**

Motoniveladora articulada, zero hora, nova de fábrica, equipada com cabine fechada com certificação ROPS e FOPS com ar condicionado, motor à diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, **com potência líquida variável de no mínimo 170 HP**, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, torque máximo líquido de no mínimo 800 NM, lâmina central com mínimo de 3.900mm x 620mm x 19mm, transmissão com mínimo de 06 velocidades à frente e 03 à ré, chassi em caixa fechada, círculo com rotação contínua de 360 graus, ângulo de talude de 90 graus, deslocamento lateral da lâmina mínimo de 500mm para ambos os lados, eixo dianteiro com oscilação mínima de 15 graus para ambos os lados e vão livre de 580mm, sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável, tanque de combustível com capacidade mínima de 300 litros, direção hidráulica, ripper traseiro com mínimo de 03 dentes, pneus mínimo 17,5x25, freio de serviço multi-disco em banho de óleo, **peso operacional mínimo de 16.500 Kg**, equipada com contrapeso dianteiro/placa de empuxo, equipada com **Sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via rede celular, satélite ou tecnologia equivalente**, sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da motoniveladora por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

#### **PÁ CARREGADEIRA:**

Pá carregadeira sobre rodas, nova de fábrica, zero hora, com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentada, com potência líquida mínima de 135HP e torque bruto máximo de no mínimo de 605Nm, classificação de baixa emissão de poluentes que atenda a regulamentação da certificação PROCONVE MAR-1 mínimo TIER 3, com caçamba de aplicação geral de capacidade mínima de 2,0 M3 com dentes, força de desagregação da caçamba de no mínimo 11.200Kg, carga de operação da caçamba de mínimo de 4.450Kg, o sistema de amortecimento dos braços da caçamba considerado item opcional, permitindo a participação de equipamentos equivalentes que atendam plenamente às necessidades operacionais previstas, cabine fechada ROPS e FOPS com ar condicionado, comando da carregadeira através de alavanca única do tipo joystick, bomba hidráulica de fluxo variável, transmissão com mínimo de 4 velocidades a frente e 3 a ré, freio de serviço multi disco em banho de óleo nas quatro rodas, pneus 20,5x25 L3 16 lonas, equipada com **Sistema de monitoramento do posicionamento geográfico e telemetria das funções vitais do equipamento, com transmissão de dados via rede celular, satélite ou tecnologia equivalente**, sendo que tais informações devem estar disponíveis via internet no portal do fabricante ou do concessionário da pá carregadeira por um período mínimo de 12 meses a contar da data da entrega. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.

#### **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

A presente retificação encontra amparo no entendimento consolidado do **Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**, especialmente no âmbito do Processo nº 1.127.050-2, que assim dispõe:

#### **DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital, não modificadas por esta retificação.

Os demais itens permanecem como no edital, tendo em vista que a retificação altera o conteúdo das propostas, altera-se a data do certame para o dia **11/06/2026 as 09:00 horas**, publique-se a presente retificação no diário oficial do município, para o conhecimento de todos interessados.

Ibiá/MG, 26 de maio de 2026.

**Eder Eleutério Flores**  
Pregoeiro