



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2024
PROCESSO DIGITAL 37549-23-PAT-LIC

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, E ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E A EMPRESA MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, inscrito no CNPJ n.º 18.602.011/0001-07, com sede na Rua Doutor José Olímpio de Melo, 151, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. Luís Eduardo Falcão Ferreira, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da proposta da empresa abaixo qualificada:

Fornecedor: MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.855.487/0001-79
Representante: Ademir Antonio Staniczuk, CPF nº xxx.201.xxx-xx
Telefone: (54) 3519-6063 (54) 98409-1806
E-mail: mapa.equipamento@gmail.com
Endereço: Rua Artemio Stefano Zordan, n.º 55, Bairro Copas Verdes – Erechim/RS – CEP: 99.704-656.

Item Lote	Codigo Item	Un	Quant.	Descrição do Material	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
2	60647	UN	1	ESQUI DUPLO –Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membrossuperiores e melhora a função cardiorrespiratória. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 3.668,85	R\$ 3.668,85



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				PINTURA: Método eletrostático FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
2	60648	UN	1	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES – Auxilia no fortalecimento dos membros superiores e inferiores. Desenvolvido para maiores de 1,4m de altura ou 12 anos de idade MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e (55,00 mm x 44,00 mm). Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Barra maciça 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Método eletrostático FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 4.777,50	R\$ 4.777,50
2	60649	UN	1	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO – Auxilia no fortalecimento da musculatura das coxas, quadril e pernas, o mesmo utiliza o peso do próprio usuário como carga. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensão	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 2.113,52	R\$ 2.113,52



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
2	60650	UN	1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL – Fortalece a musculatura das costas e ombros MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm . Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.645,86	R\$ 1.645,86
2	60651	UN	1	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO – Auxilia no aumento da mobilidade das articulações dos braços, ombros e cotovelos. MATERIAL: Tubos redondo de aço	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.548,70	R\$ 1.548,70



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
2	60652	UN	1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Auxilia fortalecimento dos membros inferiores e aumento da capacidade cardiorrespiratória MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 2.722,82	R\$ 2.722,82
2	60653	UN	1	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Melhora a capacidade cardiorrespiratória e	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 2.800,27	R\$ 2.800,27



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.			
2	60654	UN	1	PLACA ORIENTATIVA – Orientação MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.913,93	R\$ 1.913,93
2	60655	UN	1	ROTACAO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL INCLINADA- Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros e promove aquecimento dos membros superiores MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono PINTURA: Eletrostática	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.354,97	R\$ 1.354,97



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2			
2	60656	UN	1	REMADA- Aumenta a resistência muscular das costas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetel. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.682,93	R\$ 1.682,93
2	60657	UN	1	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL - Aumenta a resistência muscular e fortalece o peitoral e as costas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 2.256,72	R\$ 2.256,72
2	60658	UN	1	PLACA ORIENTATIVA (ACADEMIA PCD) : FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 1,50; 2' X 1,50 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 0,90 MM; 4,75 MM. UTILIZA- SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.913,93	R\$ 1.913,93



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3". ADESIVADA FRENTE E VERSO...			
--	--	--	--	---	--	--	--

Valor total da ata de registro de preços **R\$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais)**. Os pagamentos serão realizados no **Banco do Brasil, Agência 4251-X, Conta Corrente: 35624-7**.

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A fiscalização será exercida pela Coordenadora de Praças, Parques e Área Verdes Sra. Leila Priscila Torres, Mat.31052 e a gestão será exercida pela Diretora de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cristiane Rodrigues Londe, Mat. 16519.

MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

Ata 089-2024 - MAPA COMERCIO pdf

Código do documento de99ec63-50b6-4203-a5c3-002c35167b22




Assinaturas



Fabiana de Sant Anna Miranda Eguchi
fabianaeguchi@patosdeminas.mg.gov.br
Aprovou



Janaina Cristina Silva
janainasilva48@yahoo.com.br
Assinou como testemunha



Juliana Silva Caixeta
juliana.caixeta01@hotmail.com
Assinou como testemunha



LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
documentos.gabinete@patosdeminas.mg.gov.br
Assinou



ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK
mapa.equipamento@gmail.com
Assinou como parte



Eventos do documento

01 Apr 2024, 09:35:05

Documento de99ec63-50b6-4203-a5c3-002c35167b22 **criado** por ALVARO GUILHERME ROCHA (ae657135-6fe9-4f9b-a5ca-e0f5db71cf9c). Email:alvaro@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-04-01T09:35:05-03:00

01 Apr 2024, 09:36:12

Assinaturas **iniciadas** por ALVARO GUILHERME ROCHA (ae657135-6fe9-4f9b-a5ca-e0f5db71cf9c). Email: alvaro@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-04-01T09:36:12-03:00

01 Apr 2024, 09:37:03

JANAINA CRISTINA SILVA **Assinou como testemunha** (cd98fc8f-2233-4203-a2a2-f7a72b0c02b6) - Email: janainasilva48@yahoo.com.br - IP: 138.0.66.22 (138-0-66-22-static.onnettelecom.com.br porta: 18498) - Documento de identificação informado: 053.684.286-85 - DATE_ATOM: 2024-04-01T09:37:03-03:00

01 Apr 2024, 09:39:53

JULIANA SILVA CAIXETA **Assinou como testemunha** (a886e1d5-3ed5-48a9-aa5e-b65eb68bb0d7) - Email: juliana.caixeta01@hotmail.com - IP: 138.0.66.22 (138-0-66-22-static.onnettelecom.com.br porta: 61610) -

Geolocalização: -18.6046294 -46.5066452 - Documento de identificação informado: 038.270.566-16 - DATE_ATOM: 2024-04-01T09:39:53-03:00

01 Apr 2024, 09:49:47

ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK **Assinou como parte** - Email: mapa.equipamento@gmail.com - IP: 45.186.250.117 (250.186.45.117-customer-fttx.glibra.com.br porta: 27804) - Documento de identificação informado: 000.201.960-40 - DATE_ATOM: 2024-04-01T09:49:47-03:00

01 Apr 2024, 13:13:07

FABIANA DE SANT ANNA MIRANDA EGUCHI **Aprovou** (26ba4f65-7f78-4c97-8ac3-fac1efa13dd2) - Email: fabianaeguchi@patosdeminas.mg.gov.br - IP: 138.0.66.22 (138-0-66-22-static.onnettelecom.com.br porta: 45264) - **Geolocalização:** -18.6046294 -46.5066452 - Documento de identificação informado: 045.083.766-14 - DATE_ATOM: 2024-04-01T13:13:07-03:00

01 Apr 2024, 16:11:46

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA **Assinou** (6ed65cfe-cd52-4bc0-a294-4b4038d8a7e9) - Email: documentos.gabinete@patosdeminas.mg.gov.br - IP: 138.0.66.22 (138-0-66-22-static.onnettelecom.com.br porta: 42928) - Documento de identificação informado: 056.351.466-35 - DATE_ATOM: 2024-04-01T16:11:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d3eb4f62fd346876e2825b6e60c77a22c20fe617d182d990b29ba68c51936751

(SHA512):266d44913ad421ef3a18b9e1d415b2a2de4a9a70587e11527544dd98ab5d302db8871c0404e204b108795fcd210d0f8f06974c07f2df761f98f2cccf24983ff1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign