



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2024
PROCESSO DIGITAL 37549-23-PAT-LIC

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, E ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E A EMPRESA SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, inscrito no CNPJ n.º 18.602.011/0001-07, com sede na Rua Doutor José Olímpio de Melo, 151, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. Luís Eduardo Falcão Ferreira, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da proposta da empresa abaixo qualificada:

Fornecedor: SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.

CNPJ: 50.937.669/0001-82

Representante: Almir Silva Pinheiro, CPF nº xxx.849.xxx-xx

Telefone: (77) 99856-7360

E-mail: acossigmetal@gmail.com

Endereço: Rua D Ida Teixeira, n.º 206, Bairro Distrito Industrial – Guanambi/BA – CEP: 46.430-000.

Item Lote	Codigo Item	Un	Quant.	Descrição do Material	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
1	51665	UN	9	ESQUI DUPLO –Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.320,00	R\$ 11.880,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				fabricante. PINTURA: Método eletrostático FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
1	35214	UN	9	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES – Auxilia no fortalecimento dos membros superiores e inferiores. Desenvolvido para maiores de 1,4m de altura ou 12 anos de idade MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e (55,00 mm x 44,00 mm). Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Barra maciça 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Método eletrostático FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.830,00	R\$ 16.470,00
1	35217	UN	9	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO – Auxilia no fortalecimento da musculatura das coxas, quadril e pernas, o mesmo utiliza o peso do próprio usuário como carga. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2"	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 930,00	R\$ 8.370,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
1	35218	UN	9	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL – Fortalece a musculatura das costas e ombros MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm . Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 630,00	R\$ 5.670,00
	35221	UN	9	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO – Auxilia no aumento da mobilidade das articulações dos braços, ombros e cotovelos. MATERIAL: Tubos	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
1	35219	UN	9	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Auxilia fortalecimento dos membros inferiores e aumento da capacidade cardiorrespiratória MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.430,00	R\$ 12.870,00
1	35215	UN	9	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Melhora a capacidade cardiorrespiratória e	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 1.410,00	R\$ 12.690,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.			
1	35705	UN	9	PLACA ORIENTATIVA – Orientação MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 950,00	R\$ 8.550,00
1	60646	UN	9	ROTACAO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL INCLINADA- Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros e promove aquecimento dos membros superiores	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono PINTURA: Eletrostática FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2			
1	55418	UN	9	REMADA- Aumenta a resistência muscular das costas. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1".1/2" X 1,50MM; 1" X 1,50MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1/4" MM; 3/16" MM; CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA (53MM X 34MM), CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2".1/2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
1	55421	UN	9	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL - Aumenta a resistência muscular e fortalece o peitoral e as costas. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1".1/2" X 1,50MM; 1" X 1,50MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1/4" MM; 3/16" MM; CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA (53MM X 34MM), CHUMBADOR PARABOUT DE NO	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 830,00	R\$ 7.470,00



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ADMINISTRAÇÃO

				MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2". 1/2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO.			
1	55417	UN	9	PLACA ORIENTATIVA (ACADEMIA PCD) : FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 1,50; 2' X 1,50 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 0,90 MM; 4,75 MM. UTILIZA- SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3". ADESIVADA FRENTE E VERSO..	PRÓPRIA/PRÓPRIA	R\$ 950,00	R\$ 8.550,00

Valor total da ata de registro de preços **R\$ 108.720,00 (cento e oito mil e setecentos e vinte reais)**. Os pagamentos serão realizados no **Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0779, Conta Corrente: 00003623-5**.

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A fiscalização será exercida pela Coordenadora de Praças, Parques e Área Verdes Sra. Leila Priscila Torres, Mat.31052 e a gestão será exercida pela Diretora de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cristiane Rodrigues Londe, Mat. 16519.

MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
EM AÇOS LTDA
DETENTORA DA ATA

Testemunhas: