

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Registro de Preços Eletrônico - 30/2024

Resultado da Homologação

0001 - GÁS LIQUEFEITO (GLP) 13 KG RECARGA - RECARGA DE GÁS EM BOTTIÃO DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE PARA 13 KG DE GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8614 QUE, EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA, LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM ANECESSIDADE. - GÁS P13 - Valor Referência: 100,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA	GÁS P13	4.784,00 Unidade	100,00	478.400,00	Homologado em 19/07/2024 10:18:43 Por: Suelene Marcondes de Souza Faria

0002 - GÁS LIQUEFEITO (GLP) 45 KG RECARGA - RECARGA DE GÁS EM BOTTIÃO DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE PARA 45 KG DE GLP COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8614 QUE, EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA, LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE. - GÁS P45 - Valor Referência: 420,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA	GÁS P45	2.054,00 Unidade	450,00	924.300,00	Homologado em 19/07/2024 10:18:43 Por: Suelene Marcondes de Souza Faria

0005 - KIT CONTENDO REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO - SEM REGULAGEM PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS E/OU PREDIAIS E MANGUEIRA PARA GÁS P13 - MANGUEIRA PARA GÁS TRANÇADA AMARELA, NORMATIZADA, 1,25 METROS, EXCLUSIVA PARA INSTALAÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. DADOS DO REGULADOR DE GÁS GLP PRESSÃO BAIXA. NÃO REGULÁVEL. ESTÁGIO ÚNICO. ENTRADA PARA BOTTIÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). CAPACIDADE 1 KG/H DE GLP. USO PROPANO. BUTANO. LP. AR COMPRIMIDO. OUTROS SOB CONSULTA. TEMPERATURA DE TRABALHO - 150 C A + 600 C. PRESSÃO DE ENTRADA MÍNIMA 0,5 KGF/CM² (7 PSI). PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA 17 KGF/CM² (241,4 PSI) PRESSÃO DE SAÍDA MÍNIMA 2,1 KPA (210 MMCA). PRESSÃO DE SAÍDA NOMINAL 2,8 KPA (280 MMCA). PRESSÃO DE SAÍDA MÁXIMA 3,25 KPA (325 MMCA). PRESSÃO DE FECHAMENTO MÁXIMA 3,8 KPA (380 MMCA). VIDA ÚTIL 5 ANOS. GARANTIA 5 ANOS. CAPACIDADE DE VAZÃO (NOMINAL) 1 KG/H DE GLP INFORMAÇÃO DO REGULADOR DE GÁS DOMÉSTICO USO TRANSFORMAR A PRESSÃO ALTA E INSTÁVEL DO BOTTIÃO DE GÁS EM UMA PRESSÃO BAIXA E ESTÁVEL. CONSTRUÍDO ZAMAC. TAMPAS EM ALUMÍNIO. OBTURADOR. DIAFRAGMA EM BORRACHA NITRÍLICA. AÇO. PLÁSTICO. USO DO REGULADOR DE GÁS GLP. EMPREGO DOMÉSTICA. COMERCIAL. INDUSTRIAL. NORMATIZADA PARA GÁS - NBR 8613/99.- INFORMAÇÃO DA MANGUEIRA DE GÁS. COMPOSTA: TUBO INTERNO EM PVC FLEXÍVEL. CAMADA DE FIOS DE POLIÉSTER. COBERTA EM PVC FLEXÍVEL. METODOLOGIAS APLICADAS PORTARIA INMETRO NÚMERO 659/2012. PORTARIA INMETRO NÚMERO 660/2012. PORTARIA INMETRO NÚMERO 221/2015. NBR 8613/1999. DUREZA SHORE A 70 ± 5. PRESSÃO DE TRABALHO 2,8 KPA. TEMPERATURA DE TRABALHO +5°C A +55°C. COMPRIMENTO 1,25 METROS. APARÊNCIA MANGUEIRA TRANÇADA AMARELA COM TARJA AMARELA. VALIDADE 60 MESES. A PARTIR DA DATA DE PRODUÇÃO. SE ARMAZENADO E PROTEGIDO DA AÇÃO DA LUZ SOLAR E UMIDADE EM AMBIENTE COM TEMPERATURA MODERADA +5°C A +35°C. DIMENSÃO INTERNA 10,0 ± 0,30 MM. ESPESURA DE PAREDE 3,90 À 4,90 MM. PRESSÃO BAIXA PRESSÃO. INDICAÇÃO DA MANGUEIRA NORMATIZADA PARA GÁS - NBR 8613/99. - 0728/01NV - Valor Referência: 75,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VIASHOPP SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA	0728/01NV	361,00 Kit	75,00	27.075,00	Homologado em 19/07/2024 10:18:43 Por: Suelene Marcondes de Souza Faria

Suelene Marcondes de Souza Faria

Autoridade Competente

