



LAUDO DE AVALIAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000267/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000095/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A COLETA DE LIXO

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, o responsável técnico afeto a **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, após análise das amostras apresentadas pelas empresas participantes temporariamente vencedoras na disputa do dia da abertura deste certame, emiti laudo de avaliação informando os lotes Aprovados e ou Reprovados.

Resumo de Propostas Vencedoras Por Lote

Lote 1

APROVADO

CARRINHO PARA COLETA DE LIXO - AÇOCARBONO COM CHAPA carrinho para coleta de lixo, fabricado em aço carbono com chapa. equipado com 2 rodas de borracha maciças de 350 x 8, com rolamento de rolete em eixo maciço de aço. dimensões: 110 cm de altura, 60 cm de largura, peso máximo 28 kg. capacidade de carga: 100 litros. cor: verde. apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.

Fornecedor: LOGMOVI LTDA

CNPJ/CPF 44 333 497/0001-35

Data/hora de envio 30/09/2025 08:50:38

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - CARRINHO PARA COLETA DE LIXO - AÇOCARBONO COM CHAPA Carrinho para coleta de lixo, fabricado em aço carbono com chapa. Equipado com 2 rodas de borracha maciças de 350 x 8, com rolamento de rolete em eixo maciço de aço. Dimensões: 110 cm de altura, 60 cm de largura, peso máximo 28 kg. Capacidade de carga: 100 litros. Cor: verde. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRINHO PARA COLETA DE LIXO - AÇOCARBONO COM CHAPA Carrinho para coleta de lixo, fabricado em aço carbono com chapa. Equipado com 2 rodas de borracha maciças de 350 x 8, com rolamento de rolete em eixo maciço de aço. Dimensões: 110 cm de altura, 60 cm de largura, peso máximo 28 kg. Capacidade de carga: 100 litros. Cor: verde. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.	R\$ 16	UN	R\$ 880,00

Marca: Gadotti

Fabricante: Gadotti car

Modelo: GML 17 PM



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Lote 2

APROVADO

CARRINHO PARA VARRIÇÃO carrinho para varrição com suporte para vassoura e pá de lixo. com o corpo fabricado em pead (polietileno de alta densidade), capacidade de 100l, com alta resistência ao impacto e a tração. possuir aditivação extra com anti-oxidante e anti-uv para os níveis de proteção classe 8 uv8 (astm american society testting materiais). possuir rodas de aço galvanizado 3,5" x 8" e pneu de borracha maciça para uma melhor locomoção. possuir estrutura em tubo de aço cilíndrico altamente resistente com tratamento anti-óxido e pintura epoxi. apresentar design e leveza que garantam maior facilidade de movimentação, mais praticidade e segurança em seu manuseio, e limpeza eficiente. cor verde. apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.

Fornecedor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF 48 256 518/0001-17

Data/hora de envio 30/09/2025 08:38:28

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

3 - CARRINHO PARA VARRIÇÃO Carrinho para varrição com suporte para vassoura e pá de lixo. Com o corpo fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), capacidade de 100L, com alta resistência ao impacto e a tração. Possuir Aditivação Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 UV8 (ASTM American Society Testting Materiais). Possuir rodas de aço galvanizado 3,5" x 8" e pneu de borracha maciça para uma melhor locomoção. Possuir estrutura em tubo de aço cilíndrico altamente resistente com tratamento anti-óxido e pintura epoxi. Apresentar design e leveza que garantam maior facilidade de movimentação, mais praticidade e segurança em seu manuseio, e limpeza eficiente. Cor verde. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARRINHO PARA VARRIÇÃO Carrinho para varrição com suporte para vassoura e pá de lixo. Com o corpo fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), capacidade de 100L, com alta resistência ao impacto e a tração. Possuir Aditivação Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 UV8 (ASTM American Society Testting Materiais). Possuir rodas de aço galvanizado 3,5" x 8" e pneu de borracha maciça para uma melhor locomoção. Possuir estrutura em tubo de aço cilíndrico altamente resistente com tratamento anti-óxido e pintura epoxi. Apresentar design e leveza que garantam maior facilidade de movimentação, mais praticidade e segurança em seu manuseio, e limpeza eficiente. Cor verde. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica.	R\$ 11	UN	R\$ 580,00

Marca: CONTELURB

Fabricante: CONTELURB

Modelo: LIXEIRA

Lote 3

APROVADO

CONJUNTO MINI ECOPONTO PARA COLETA SELETIVA conjunto mini ecoponto para coleta seletiva com 4 cestos quadrados, tampas basculantes, placa informativa e instalação. conjunto composto por 04 (quatro) cestos quadrados com tampa basculante (modelo "vai e vem"), destinados à coleta seletiva de resíduos. material dos cestos: polietileno de alta densidade (pead) com proteção contra raios uv. estrutura: armação em aço carbono galvanizado. capacidade: 100 litros por cesto. cores disponíveis: azul (papel), vermelho (plástico), verde (vidro), amarelo (metal), marrom (orgânico), cinza (rejeitos), laranja (pilhas e baterias), branco (resíduos infectantes), preto (madeira), dimensões aproximadas: conjunto completo: 107 cm (altura) x 180 cm (comprimento) x 37 cm (largura), cada cesto: 81 cm (altura) x 45 cm (comprimento) x 45 cm (largura). placa informativa: placa de ps adesivada com estrutura em aço carbono galvanizado, modelo tipo outdoor, contendo informações sobre a separação correta dos resíduos.

Fornecedor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF 48 256 518/0001-17

Data/hora de envio 30/09/2025 08:38:28

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210



FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

5 - CONJUNTO MINI ECOPONTO PARA COLETA SELETIVA CONJUNTO MINI ECOPONTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 CESTOS QUADRADOS, TAMPAS BASCULANTES, PLACA INFORMATIVA E INSTALAÇÃO. Conjunto composto por 04 (quatro) cestos quadrados com tampa basculante (modelo “vai e vem”), destinados à coleta seletiva de resíduos. Material dos cestos: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com proteção contra raios UV. Estrutura: Armação em aço carbono galvanizado. Capacidade: 100 litros por cesto. Cores disponíveis: Azul (papel), Vermelho (plástico), Verde (vidro), Amarelo (metal), Marrom (orgânico), Cinza (rejeitos), Laranja (pilhas e baterias), Branco (resíduos infectantes), Preto (madeira), Dimensões aproximadas: Conjunto completo: 107 cm (altura) x 180 cm (comprimento) x 37 cm (largura), cada cesto: 81 cm (altura) x 45 cm (comprimento) x 45 cm (largura). Placa informativa: Placa de PS adesivada com estrutura em aço carbono galvanizado, modelo tipo outdoor, contendo informações sobre a separação correta dos resíduos. Dimensões da estrutura: 230 cm (altura) x 190 cm (comprimento) x 5 cm (largura). Dimensões da placa: 100 cm (altura) x 190 cm (comprimento) x 2 mm (espessura). Instalação: Fixação dos cestos por meio de chumbamento em piso de concreto. Estrutura da placa poderá ser instalada por chumbamento em piso ou fixação em parede, quando possível.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO MINI ECOPONTO PARA COLETA SELETIVA CONJUNTO MINI ECOPONTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 CESTOS QUADRADOS, TAMPAS BASCULANTES, PLACA INFORMATIVA E INSTALAÇÃO. Conjunto composto por 04 (quatro) cestos quadrados com tampa basculante (modelo “vai e vem”), destinados à coleta seletiva de resíduos. Material dos cestos: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com proteção contra raios UV. Estrutura: Armação em aço carbono galvanizado. Capacidade: 100 litros por cesto. Cores disponíveis: Azul (papel), Vermelho (plástico), Verde (vidro), Amarelo (metal), Marrom (orgânico), Cinza (rejeitos), Laranja (pilhas e baterias), Branco (resíduos infectantes), Preto (madeira), Dimensões aproximadas: Conjunto completo: 107 cm (altura) x 180 cm (comprimento) x 37 cm (largura), cada cesto: 81 cm (altura) x 45 cm (comprimento) x 45 cm (largura). Placa informativa: Placa de PS adesivada com estrutura em aço carbono galvanizado, modelo tipo outdoor, contendo informações sobre a separação correta dos resíduos. Dimensões da estrutura: 230 cm (altura) x 190 cm (comprimento) x 5 cm (largura). Dimensões da placa: 100 cm (altura) x 190 cm (comprimento) x 2 mm (espessura). Instalação: Fixação dos cestos por meio de chumbamento em piso de concreto. Estrutura da placa poderá ser instalada por chumbamento em piso ou fixação em parede, quando possível.	R\$ 82	UN	R\$ 1.350,00
Marca: LAR	Fabricante: LAR	Modelo: LIXEIRA	

Lote 4

APROVADO

CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 1000 LITROS destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma abnt nbr 15911- 3 e através de certificado emitido por uma ocp- organismos de certificado de produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na abnt nbr 15911-4. deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (pead), fabricado pelo processo de rotomoldagem ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti uv 8 da american society for testing na material - astm), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. sendo eles: munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. apresentar reforço em chapa de a

Fornecedor: LOGMOVI LTDA	CNPJ/CPF 44 333 497/0001-35
Data/hora de envio 30/09/2025 08:50:38	Avaliação da proposta: Classificado.
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



20 - CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 1000 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomoldagem ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Apresentar reforço em chapa de aço carbono galvanizado (anticorrosivo) no fundo do contentor. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360°, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, embasados na norma ABNT NBR 15911-3, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1470 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±10 mm. Largura total com a tampa 1190 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 1000 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomoldagem ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Apresentar reforço em chapa de aço carbono galvanizado (anticorrosivo) no fundo do contentor. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360°, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, embasados na norma ABNT NBR 15911-3, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1470 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±10 mm. Largura total com a tampa 1190 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento	R\$ 57	UN	R\$ 1.340,00
Marca: Gadotti	Fabricante: Gadotti Car	Modelo: PLA 61 + PLA 59	

Lote 5

APROVADO

CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 500 LITROS destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados com certificado emitido por uma ocp- organismos de certificado de produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na abnt nbr 15911-4. deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (pead), fabricado pelo processo de rotomoldagem ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti uv 8 da american society for testing na material - astm), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. sendo eles: munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. drenos no fundo. possuir quatro rodas/rod



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Fornecedor: LOGMOVI LTDA		CNPJ/CPF 44 333 497/0001-35	
Data/hora de envio 30/09/2025 08:50:38		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
22 - CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 500 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados com certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldavel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1180 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±15 mm. Largura total com a tampa 800 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento. Peso mínimo do contentor completo 29 kg. Carga nominal de no mínimo 240 kg. Disponibilização de cores: verde folha, vermelho e amarelo. G			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 500 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados com certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldavel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1180 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±15 mm. Largura total com a tampa 800 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento. Peso mínimo do contentor completo 29 kg. Carga nominal de no mínimo 240 kg. Disponibilização de cores: verde folha, vermelho e amarelo. G	R\$ 12	UN	R\$ 792,00
Marca: Gadotti		Fabricante: Gadotti Car	
		Modelo: PLA 53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210



FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

Lote 6

APROVADO

CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 660 LTS destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma abnt nbr 15911- 3 e através de certificado emitido por uma ocp- organismos de certificado de produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na abnt nbr 15911-4. deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (pead), fabricado pelo processo de rotomaldavel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti uv 8 da american society for testing na material - astm), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. sendo eles: munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. drenos n

Fornecedor: CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA

CNPJ/CPF 03 770 521/0001-16

Data/hora de envio 29/09/2025 15:54:00

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

24 - CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 660 LTS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldavel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, embasados na norma ABNT NBR 15911-3, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1250 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±10 mm. Largura total com a tampa 780 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento. Peso mínimo do contentor completo 38 kg. Carga nominal de no mín

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTENTOR DE LIXO - VOLUME 660 LTS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasados na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldavel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor com reforço em chapa de aço. Drenos no fundo. Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), sendo duas delas com freios estacionários. Diâmetro do rodízio 200 mm. O corpo do contentor deverá ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, embasados na norma ABNT NBR 15911-3, volume nominal em litros, carga total permitida, expressa em quilos, devidamente sinalizados com adesivos refletores homologados pelo órgão e trânsito responsável. Altura (4) 1250 mm máx. Largura com munhão (1) 1370±10 mm. Largura total com a tampa 780 mm máx. Figura 2 segue anexa para melhor entendimento. Peso mínimo do contentor completo 38 kg. Carga nominal de no mín	R\$ 91	UN	R\$ 1.460,00
Marca: propria	Fabricante: propria	Modelo: 660 litros	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Lote 7

APROVADO

CONTENTOR DE LIXO COM ESTRUTURA EM AÇO - VOLUME 1000 LITROS destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasado na norma abnt nbr 15911- 3 e através de certificado emitido por uma ocp- organismos de certificado de produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na abnt nbr 15911-4. deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (pead), fabricado pelo processo de rotomaldalvel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti uv 8 da american society for testing na material - astm), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. a tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. possuir estrutura em aço maciço com cantoneira mínima de 11/2", com tratamento an

Fornecedor: LOGMOVI LTDA

CNPJ/CPF 44 333 497/0001-35

Data/hora de envio 30/09/2025 08:50:38

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

29 - CONTENTOR DE LIXO COM ESTRUTURA EM AÇO - VOLUME 1000 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasado na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldalvel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Possuir estrutura em aço maciço com cantoneira mínima de 11/2", com tratamento anticorrosivo; envolvendo todo o fundo e laterais do contentor até a superfície superior do corpo próximo a tampa. Esta estrutura deve ser fabricada com no mínimo no fundo 6 travessas de cantoneira como reforço e em cada lateral do corpo da caixa coletora 4 cantoneiras transversais na vertical, sendo 2 cantoneiras próximas ao munhão. O corpo do contentor e sua tampa devem ser encaixados na base metálica e fixados de modo seguro, de forma a não se soltar durante o basculamento, os munhões laterais em aço garantindo melhor resistência mecânica. Com drenos ao fundo (estrutura em aço, com tratamento superficial anticorrosivo, acoplado à base do contentor, utilizado para dar maior resistência ao produto na mecanização da operação). Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), send

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

CONTENTOR DE LIXO COM ESTRUTURA EM AÇO - VOLUME 1000 LITROS Destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, embasado na norma ABNT NBR 15911- 3 e através de certificado emitido por uma OCP- Organismos de Certificado de Produto e laudo da totalidade dos ensaios constante na ABNT NBR 15911-4. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), fabricado pelo processo de rotomaldalvel ou injeção termoplástica, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8 da American Society for Testing na Material - ASTM), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições, cantos vivos e pontiagudos. A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente boca do recipiente. Deve ter 4 rodízios giratórios com recursos para montar no contentor sem a perfuração do recipiente. Deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Possuir estrutura em aço maciço com cantoneira mínima de 11/2", com tratamento anticorrosivo; envolvendo todo o fundo e laterais do contentor até a superfície superior do corpo próximo a tampa. Esta estrutura deve ser fabricada com no mínimo no fundo 6 travessas de cantoneira como reforço e em cada lateral do corpo da caixa coletora 4 cantoneiras transversais na vertical, sendo 2 cantoneiras próximas ao munhão. O corpo do contentor e sua tampa devem ser encaixados na base metálica e fixados de modo seguro, de forma a não se soltar durante o basculamento, os munhões laterais em aço garantindo melhor resistência mecânica. Com drenos ao fundo (estrutura em aço, com tratamento superficial anticorrosivo, acoplado à base do contentor, utilizado para dar maior resistência ao produto na mecanização da operação). Possuir quatro rodas/rodízios giratórios de borracha maciça e com ângulo de giro de 360º, com capacidade para resistir à carga especificada e aos impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem), send

R\$ 32

UN

R\$ 2.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Marca: Gadotti	Fabricante: Gadotti Car	Modelo: PLA 61 + ARMAÇÃO BASE AÇO ESPECIAL
-----------------------	--------------------------------	---

Lote 8

APROVADO

CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 120 LITROS contentor tipo europeu, embasado na norma abnt nbr 15911-2. capacidade - de 120 litros. carga nominal - 48 kg. carga total 57 kg. altura com a tampa (4) 1005 mm máx. largura do receptor frontal (2) - 480 ±5 mm. largura (3) 555 mm máx. figura 1 segue anexa para melhor entendimento. material: polietileno de alta densidade (pead). possuir aditivção extra com anti-oxidante e anti-uv para os níveis de proteção classe 8 - uv8 (astm - american society testting materiais). com pedal para evitar o contato com a tampa. rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). cor: verde, branca ou preta. apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no preção.

Fornecedor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF 48 256 518/0001-17
Data/hora de envio 30/09/2025 08:38:28	Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

31 - CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 120 LITROS Contentor tipo europeu, embasado na norma ABNT NBR 15911-2. Capacidade - de 120 Litros. Carga Nominal - 48 Kg. Carga total 57 kg. Altura com a tampa (4) 1005 mm máx. Largura do receptor frontal (2) - 480 ±5 mm. Largura (3) 555 mm máx. Figura 1 segue anexa para melhor entendimento. Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Possuir Aditivção Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 - UV8 (ASTM - American Society Testting Materiais). Com pedal para evitar o contato com a tampa. Rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. Identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). Cor: verde, branca ou preta. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no preção.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 120 LITROS Contentor tipo europeu, embasado na norma ABNT NBR 15911-2. Capacidade - de 120 Litros. Carga Nominal - 48 Kg. Carga total 57 kg. Altura com a tampa (4) 1005 mm máx. Largura do receptor frontal (2) - 480 ±5 mm. Largura (3) 555 mm máx. Figura 1 segue anexa para melhor entendimento. Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Possuir Aditivção Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 - UV8 (ASTM - American Society Testting Materiais). Com pedal para evitar o contato com a tampa. Rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. Identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). Cor: verde, branca ou preta. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no preção.	R\$ 82	UN	R\$ 330,00

Marca: LAR	Fabricante: LAR	Modelo: LIXEIRA
-------------------	------------------------	------------------------

Lote 9

APROVADO

CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 240 LITROS contentor tipo europeu, embasado na norma abnt nbr 15911-2. capacidade - de 240 litros. carga nominal - 96 kg. carga total 109 kg. altura com a tampa 1100 mm máx. largura receptor frontal 580±05 mm. profundidade - 740mm máx. figura 1 segue anexa para melhor entendimento. material: polietileno de alta densidade (pead). possuir aditivção extra com anti-oxidante e anti-uv para os níveis de proteção classe 8 - uv8 (astm - american society testting materiais). com pedal para evitar o contato com a tampa. rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. identificação visual do resíduo armazenado (lixo infectante). garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). cor: verde, branca ou preta. apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no preção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Fornecedor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 48 256 518/0001-17	
Data/hora de envio 30/09/2025 08:38:28		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
37 - CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 240 LITROS Contentor tipo europeu, embasado na norma ABNT NBR 15911-2. Capacidade - de 240 Litros. Carga Nominal - 96 Kg. Carga total 109 kg. Altura com a tampa 1100 mm máx. Largura receptor frontal 580±05 mm. Profundidade - 740mm máx. Figura 1 segue anexa para melhor entendimento. Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Possuir Aditivção Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 - UV8 (ASTM - American Society Testing Materiais). Com pedal para evitar o contato com a tampa. Rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. Identificação visual do resíduo armazenado (lixo infectante). Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. Identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). Cor: verde, branca ou preta. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTENTOR PARA LIXO DE 02 RODAS - 240 LITROS Contentor tipo europeu, embasado na norma ABNT NBR 15911-2. Capacidade - de 240 Litros. Carga Nominal - 96 Kg. Carga total 109 kg. Altura com a tampa 1100 mm máx. Largura receptor frontal 580±05 mm. Profundidade - 740mm máx. Figura 1 segue anexa para melhor entendimento. Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Possuir Aditivção Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 - UV8 (ASTM - American Society Testting Materiais). Com pedal para evitar o contato com a tampa. Rodas de borracha maciça para locomoção silenciosa. Identificação visual do resíduo armazenado (lixo infectante). Garantia mínima de 12 meses, abrangendo também o período da garantia de fábrica. Identificação visual do resíduo armazenado (conforme orientação do contratante). Cor: verde, branca ou preta. Apresentar catálogo de cores e catálogo técnico no pregão.	R\$ 31	UN	R\$ 350,00
Marca: LAR	Fabricante: LAR	Modelo: LIXEIRA	

Nada mais havendo, encerra-se esta ata, devidamente assinada, depois de lida e achada conforme, pelo responsável técnico afeto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**.

Extrema, 07 de novembro de 2.025.

Raissa Silveira Santos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente