



**CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA**
58.403.781/0001-45

PC SÃO NOBERTO
LELIVELDIA BERILO MG
39640-000
031 98417-6746
ENGRICARDOSOARES@GMAIL.COM

DATA: 30 / 10 / 2025

LISTA DE MATERIAL (EXTIMATIVA)

SEM BOMBA

EDIF. NOVA

CORRIMÃO: SIM

GUARDA CORPO: SIM

OBRA: CRECHE RESPOSANVEL: JABOTICATUBAS – CNPJ:
RUA N°460 BAIRRO: – JABOTICATUBAS – MINAS GERAIS

5--EXTINTORES:	ABC-3A-40BC (07)				
	PQS-40BC (-)		ABRIGO EXTINTOR (1)		
6--PLACAS FOTOLUMINESCENTES	TOTAL (39)				
S 2 (2) E 252x126mm	S 8 (1) 252x126mm	P 1 (1) 151mm			D = DIREITA E = ESQUERDA OBS: FICAR ATENTO AS MEDIDAS DAS PLACAS
S 2 (5) D 252x126mm	S 9 (1) 252x126mm	P 2 (1) 151mm			
S 3 (6) 252x126mm	S 12 (2) 252x126mm	A 2 (1) 204mm			
S 4 (1) 252x126mm	E 5 (7) 300x300mm	M 2 (8) VARIÁVEL			
S 7 (1) 252x126mm	M 1 (1) VARIÁVEL	M 7 (1) 500x250mm			
7--ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:	09--				
21 LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA,	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM ALVENARIA: (25,00m) 02 Rampas				
27 CAIXAS DE PASSAGENS	CORRIMÃO SIMPLES E GUARDA C. METÁLICO: (25,00m) 02 Rampas				
150 METROS DE ELETRODUTOS	CORRIMÃO DUPLO E GUARDA C. METÁLICO: NBR9050 (2,70m) Escada do Patio coberto				
300 METROS DE FIOS LUMINÁRIAS DE LONGO ALCANCE --					
8--CENTRAL DE GAS	CORRIMÃO E GUARDA CORPO OBS: VERIFICAR NBR 9050				
2 CILINDROS DE GÁS MODELO P45 Kg					
38m TUBOS DE COBRE SEM COSTURA					

MODELOS DE PLACAS

S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.	M1	VER DETALHE	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
S4		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO)	M2		INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
S7		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO)	P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: CIGARRO EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TUDO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
S8		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO	P2		PROIBIDO PRODUIR CHAMA	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: FÓSFORO COM CHAMA EM COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TUDO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
S9		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO	A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: CHAMA, EM COR PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOVER PRESENÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS.
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO					
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO					
M1	VER DETALHE	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO					