CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
1	APARADOR TIPO BISTRÔ RETANGULAR COM 2 (DUAS) PRATELEIRAS APARADOR TIPO BISTRÔ COM FORMATO FORMATO RETANGULAR, COM DESIGN CONTEMPORÂNEO, DEVENDO POSSUIR TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA INFERIOR PARA APOIO E ARMAZENAMENTO DE OBJETOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 83 MM; PROFUNDIDADE DE 400 MM E ALTURA TOTAL DE 88 MM; TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA INFERIOR RETANGULARES, FABRICADAS EM MDP DE ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15MM, QUE ASSEGURE A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM QUATRO PONTOS DE APOIO E CONFIGURAÇÃO COM TRAVAMENTOS INTEGRADOS À ESTRUTURA LATERAL QUE ASSEGURE ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA COM COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE ADEQUADO PARA USO INTERNO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR OU PERFIL METÁLICO DOBRADO, COM SOLDAGEM MIG/MAG NOS PONTOS ESTRUTURAIS E FIXAÇÃO MECÂNICA POR PARAFUSOS E INSERTS METÁLICOS PARA ASSEGURAR A FIRMEZA, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. SUPERFÍCIES DO TAMPO E DA PRATELEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, LAMINADO OU ACABAMENTO EQUIVALENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADO AO USO PREVISTO. BORDAS ACABADAS COM FITA DE BORDA EM PVC OU ACABAMENTO EQUIVALENTE. FIXAÇÕES E UNIÕES EXECUTADAS DE MODO A ASSEGURAR FIRMEZA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO CONJUNTO. MEDIDA APROXIMADAS: 0,83M X 0,40M X 0,88M MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA:	9	UNIDADE	R$383,38	R$ 3.450,42
2	ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS E QUATRO BANDEJAS ARMÁRIO DE AÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS, NA COR CINZA, COM DUAS PORTAS DE ABRIR E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,90M DE ALTURA, 0,9 M DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE 0,4M. BANDEJAS: 4 (QUATRO) BANDEJAS, SENDO 3 REGULÁVEIS E UMA FIXA. BANDEJAS DEVEM SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 50KG CADA, DE MANEIRA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE ADEQUADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE USO. MATERIAL DE FABRICAÇÃO DAS BANDEJAS: AÇO CHAPA 22 OU SUPERIOR, ADEQUADO PARA SUPORTAR A CARGA EXIGIDA. PORTAS: ESTRUTURAS DA PORTA EM AÇO COM ESPESSURA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE ADEQUADAS PARA USO DIÁRIO. PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES E SISTEMA DE FECHAMENTO. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS, DIMINUINDO O DESGASTE PELO CONTATO DIRETO DO ARMÁRIO COM O PISO, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. MEDIDA APROXIMADAS: ALTURA: 1,94M / LARGURA: 0,90M /PROFUNDIDADE: 0,40M	15	UNIDADE	R$1.446,50	R$ 21.697,50

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
3	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR, COM DUAS PORTAS ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS E OBJETOS DE USO ADMINISTRATIVO, CONFECCIONADO EM MDP, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E ESTRUTURA ADEQUADA AO USO INTERNO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 800 MM DE LARGURA, 400 MM DE PROFUNDIDADE E 1.620 MM DE ALTURA. TAMPO FABRICADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 30MM. SAIA FABRICADA EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15MM; COSTAS FABRICADAS EM CHAPA DE FIBRA DE ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 3MM. MATÉRIA-PRIMA DO ARMÁRIO: MDP, COM ACABAMENTO BP REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA EM PVC DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM. BASE COM PÉ NIVELADOR GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O USO; ARMÁRIO COM DUAS PORTAS ARTICULADAS, COM FECHADURA E DOIS PUXADORES. DEVE CONTER TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, QUE DEVEM SUPORTAR ATÉ 4KG. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO, COM COR: BEGE (MALAGA) COM PRETO OU CORES SIMILARES. MEDIDA : L 0,80 | P 0,40 | A 1,62 MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: ARMÁRIO DIRETOR PRÁTICA T30/MINAS OFFICE OU EQUIVALENTE	20	UNIDADE	R$946,38	R$ 18.927,60
4	ARMÁRIO TIPO EXECUTIVO PARA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS ARMÁRIO TIPO EXECUTIVO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS E OBJETOS DE USO ADMINISTRATIVO, CONFECCIONADO EM MDP, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E ESTRUTURA ADEQUADA AO USO INTERNO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMPO FABRICADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 30MM; ESTRUTURA EM MDP COM DE ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM; COSTAS DO ARMÁRIO FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA DE ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 3MM. ARMÁRIO FABRICADO EM MDP, COM ACABAMENTO BP, REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; ACABAMENTO COM FITA DE BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 0,45MM; BASE COM PÉ NIVELADOR OFERECENDO ESTABILIDADE DURANTE O USO; ARMÁRIO SEM GAVETAS, COM DUAS PORTAS ARTICULADAS, COM DOIS PUXADORES E FECHADURA COM CHAVE, PORTAS LOCALIZADAS NA PARTE INFERIOR. ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, QUE DEVEM SUPORTAR ATÉ 4KG CADA; ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO, COM COR: BEGE (PADRÃO MALAGA) COM PRETO OU CORES SIMILARES. MEDIDA MÍNIMAS APROXIMADAS: L 0,80 | P 0,40 | A 1,62 MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: PRÁTICA T30/MINAS OFFICE OU SIMILAR	8	UNIDADE	R$897,218	R$ 7.177,74

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
5	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM PORTAS E NICHOS INTERNOS ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS E OBJETOS DE USO ADMINISTRATIVO, CONFECCIONADO MDP, COM ACABAMENTO RESISTENTE E ESTRUTURA ADEQUADA AO USO INTERNO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.520 MM DE ALTURA, 1.200 MM DE LARGURA E 400 MM DE PROFUNDIDADE TAMPO SUPERIOR E INFERIOR E AS LATERAIS DO ARMÁRIO PRODUZIDOS EM MDP BP COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 25 MM. PORTA PRODUZIDA EM MDP BP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ARMÁRIO, EVITANDO EMPENAMENTO. FUNDO DO ARMÁRIO EM, MDP COM ACABAMENTO BAIXA PRESSÃO, COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM. ACABAMENTO COM FITA DE BORDO DE PVC APLICADA COM COLA COMPATÍVEL COM O MATERIAL DE FABRICAÇÃO, QUE GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR DUAS PRATELEIRAS FIXAS INTERNAS E UMA PRATELEIRA FORMANDO UM NICHO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,73 M X 0,45 M E 3 NICHOS CENTRAIS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,36 M X 0,36 M. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS DE AÇO E PUXADORES. DEVE POSSUIR PÉS NIVELADORES NA BASE GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O USO. MEDIDAS MÍNIMAS DO ARMÁRIO: 1,52 M X 1,20 M X 0,40 M.	3	UNIDADE	R$1.866,3767	R$ 5.599,13
6	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS E NICHO CENTRAL ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS E OBJETOS DE USO ADMINISTRATIVO, COM DUAS PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E NICHO CENTRAL ABERTO, CONFECCIONADO EM TAMBURATO E AGLOMERADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO RESISTENTE E ADEQUADO AO USO INTERNO. O ARMÁRIO DEVE CONTER NICHO CENTRAL, COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS E DUAS PORTAS. A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVE SER FABRICADA EM TAMBURATO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, NICHO, PRATELEIRAS E PORTAS EM AGLOMERADO MELAMÍNICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E 15 MM, RESPECTIVAMENTE. AS PORTAS DEVEM SER FIXADAS COM DOBRADIÇAS GALVIZADAS COM CALÇO COM FECHADURA CROMADA SEM CHAVES. COM DOIS PUXADORES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 256 MM, EM ESTILO "LOFT". ARMÁRIO DEVE POSSUIR PÉS NIVELADORES EM SUA BASE PARA GARANTIR SUSTENTAÇÃO E ESTABILIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80M X 0,79 X 0,44M MARCA DE REFERÊNCIA: GIOBEL OU EQUIVALENTE	4	UNIDADE	R$2.068,3633	R$ 8.273,45

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
7	CADEIRA EXECUTIVA ESTOFADA, COM REVESTIMENTO SINTÉTICO E BASE SKY FIXA TIPO BALANÇO CADEIRA DE USO EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURANO OU EQUIVALENTE, DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE AO DESGASTE E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CORPORATIVO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER UNIFORME, COM COSTURAS RESISTENTES E SEM FALHAS, RASGOS OU IRREGULARIDADES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 46,0 CM, PROFUNDIDADE 42,0 CM E ESPESSURA 5,4 CM. ENCOSTO: DIMENSÕESA PROXIMADAS LARGURA 41,0 CM, ALTURA 36,0 CM E ESPESSURA 5,4 CM. BASE E ESTRUTURA: A ESTRUTURA DEVE SER FIXA, CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S" (ESTILO CONTÍNUO). FABRICADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. FIXAÇÃO: A PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO DEVE SER FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM. BASE COM QUATRO SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, PARA EVITAR O DESGASTE GERADO PELO ATRITO COM O PISO. COR DA CADEIRA: PRETA	110	UNIDADE	R$395,73	R$ 43.530,30

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
8	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, TIPO PRESIDENTE COM APOIOS DE BRAÇO E MECANISMO DE RECLINAÇÃO CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO EXECUTIVO E ADMINISTRATIVO, TIPO PRESIDENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, APOIOS DE BRAÇO, REGULAGEM DE ALTURA E MECANISMO DE RECLINAÇÃO, DESTINADA AO USO EM AMBIENTE CORPORATIVO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE, CONFORTO E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE PRETENDIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURAS RESISTENTES, FABRICADAS EM MADEIRA, MATERIAL DERIVADO DE MADEIRA, POLÍMERO OU SOLUÇÃO CONSTRUTIVA EQUIVALENTE, DESDE QUE ASSEGUREM SUSTENTAÇÃO E DURABILIDADE ADEQUADAS. DEVERÃO SER ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM DENSIDADE E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO, REVESTIDOS EM TECIDO ECOLÓGICO TIPO COURANO, COM ACABAMENTO UNIFORME E COSTURAS RESISTENTES. AS MÍNIMAS APROXIMADAS DO ASSENTO DEVE SER 525 MM DE COMPRIMENTO, 535 MM DE LARGURA, 40 MM DE ESPESSURA. A DENSIDADE MÉDIA DA ESPUMA DO ASSENTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 33 KG/M³. PARA O ENCOSTO A ESPUMA DEVE TER DIMENSÕES MÍNIMAS DE APROXIMADAMENTE 740 MM DE ALTURA, 535 MM DE LARGURA, 20 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÉDIA DE 28 KG/M³. BASE: BASE GIRATÓRIA, FABRICADA EM AÇO CROMADO, COM CINCO PÁS DE APOIO PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS. AS PÁS DEVEM SER FABRICADAS EM AÇO CARBONO, TRAVADAS E SOLDADAS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG. RODÍZIOS: RODÍZIOS DE PU, COM DUAS ROLDANAS CIRCULARES, DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 55 MM DE DIÂMETRO FABRICADAS EM SUA REGIÃO CENTRAL EM POLIAMIDA (PA) E EM SUA BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO (PU), COMPATÍVEIS COM O PISO E RESISTENTES AO DESGASTE PELO USO E ATRITO. COLUNA: COLUNA À GÁS DESTINADA A REGULAGEM DO ASSENTO. CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO FABRICADO EM AÇO CARBONO DE MEDIDA APROXIMADA DE 50 MM, FIXADA EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA BASE. MECANISMO: MECANISMO COM SISTEMA RELAX, FABRICADO EM AÇO COM CORPO FIXO EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 2,65 MM, CORPO MÓVEL DESENVOLVIDO EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 2,25 MM. O MECANISMO COM REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO EPÓXI EM PÓ. DEVE POSSUIR ALAVANCA EM AÇO COM ACIONADOR EM POLIPROPILENO, PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS, PROMOVENDO A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA. O MECANISMO TAMBÉM DEVE PERMITIR A REGULAGEM DO ENCOSTO, AO ACIONADO, DEVE PROMOVER O TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO. BRAÇOS: A CADEIRA DEVE POSSUIR BRAÇOS FIXOS PARA APOIO, ACABAMENTO SEM REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O USO CONTÍNUO. PODERÃO SER FABRICADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, POLÍMERO OU COMBINAÇÃO DE MATERIAIS EQUIVALENTES. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: REALLI/	18	UNIDADE	R$2.134,2075	R$ 38.415,74

CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
	PLAXMETAL OU EQUIVALENTES.				

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
9	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, TIPO DIRETOR, COM REVESTIMENTO EM COURANO E APOIOS DE BRAÇO REGULÁVEIS CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIMENTO ECOLÓGICO EM COURANO NA COR PRETA, APOIOS DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE COM CINCO APOIOS E RODÍZIOS, COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E MECANISMO DE RECLINAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR CONFORTO, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CORPORATIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ASSENTO: ESTRUTURA CONSTITUÍDA POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 15 MM, OU MATERIAL EQUIVALENTE DESDE QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. O ASSENTO DEVE TER ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM DENSIDADE E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. REVESTIMENTO EM TECIDO TIPO COURANO PRETO, CONFORME DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, COSTURAS RESISTENTES E CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA E 47 CM DE PROFUNDIDADE, COM DENSIDADE DA ESPUMA MÍNIMA DE 5,5 KG/M³. ENCOSTO: ESTRUTURA CONSTITUÍDA POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 12 MM. DEVE POSSUIR ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM DENSIDADE E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. REVESTIMENTO EM TECIDO TIPO COURANO PRETO, CONFORME DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, COSTURAS RESISTENTES E CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: APROXIMADAMENTE 48,5 CM DE LARGURA E 60 CM DE ALTURA, COM DENSIDADE DA ESPUMA MÍNIMA DE 33 KG/M³. MECANISMO DE REGULAGEM E RECLINAÇÃO: MECANISMO METÁLICO RESISTENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS E RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM POSIÇÃO DESEJADA PELO USUÁRIO. BRAÇOS: APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, FEITA POR BOTÕES ACIONÁVEIS LOCALIZADOS NAS LATERAIS INTERNAS DOS BRAÇOS. MEDIDAS SÃO DE APROXIMADAMENTE 7,5 MM DE LARGURA E 22,5 MM DE PROFUNDIDADE. BASE: BASE GIRATÓRIA COM CINCO APOIOS PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS, FABRICADA EM AÇO OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE ADEQUADAS. DEVE POSSUIR FURAÇÃO CENTRAL CONIFICADA PARA ACOPLAMENTO DA COLUNA A GÁS. BASE DEVE POSSUIR ACABAMENTO COM REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL DE FABRICAÇÃO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COLUNA: CORPO CILÍNDRICO, FABRICADO EM AÇO CARBONO MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 MM, CONECTANDO A ESTRUTURA DO ASSENTO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA	25	UNIDADE	R$1.342,91	R$ 33.572,75

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
	FIXAÇÃO NA BASE. RODÍZIOS: CONJUNTO DE RODÍZIOS DUPLOS, CONFECCIONADOS EM POLIAMIDA, POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COMPATÍVEIS COM O PISO DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 64,6 CM LARGURA DO ENCOSTO: 40,5 CM ESPESSURA/LARGURA LATERAL DA ESTRUTURA DO ENCOSTO: 7,7 CM LARGURA DA BASE DO MECANISMO SOB O ASSENTO: 50,1 CM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 56,9 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 48,7 CM ALTURA TOTAL DA CADEIRA (AJUSTÁVEL): DE 107,2 CM A 119,5 CM ALTURA DO ENCOSTO: 60,3 CM COMPRIMENTO DO APOIO DE BRAÇO: 22,7 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇO ACIMA DO ASSENTO (AJUSTÁVEL): DE 14,7 CM A 21,7 CM ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTÁVEL): DE 48,7 CM A 61,0 CM MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: IZZI DIRETOR/PLAXMETAL				

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
10	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, COM REVESTIMENTO PRETO, MECANISMO DE RECLINAÇÃO E APOIOS DE BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA AO USO EXECUTIVO E ADMINISTRATIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIMENTO SINTÉTICO NA COR PRETA, BRAÇOS DE APOIO, BASE GIRATÓRIA COM CINCO APOIOS, RODÍZIOS E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E RECLINAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CONFORTO, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADOS AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CORPORATIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ASSENTO: DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: LARGURA APROXIMADA DE 49 CM E PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 48 CM. ESTRUTURA FABRICADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL DERIVADO DE MADEIRA OU SOLUÇÃO CONSTRUTIVA EQUIVALENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, DE DENSIDADE E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. ENCOSTO: DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: LARGURA APROXIMADA DE 46,5 CM E ALTURA APROXIMADA DE 60,5 CM. ESTRUTURA FABRICADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL DERIVADO DE MADEIRA OU SOLUÇÃO CONSTRUTIVA EQUIVALENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, DE DENSIDADE E ESPESSURA COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. DEVERÁ PROPORCIONAR APOIO ADEQUADO ÀS COSTAS E À REGIÃO DOS OMBROS, COM ACABAMENTO UNIFORME E FIXAÇÃO SEGURA. BASE: BASE GIRATÓRIA COM CINCO APOIOS PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS, FABRICADA EM AÇO OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE ADEQUADAS. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO NA COR PRETA, COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E DESGASTE DECORRENTES DO USO NORMAL. OS COMPONENTES DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DEVEM ESTAR FIRMEMENTE FIXADOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. BRAÇOS: DOIS BRAÇOS PARA APOIO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM 30% GF. BRAÇOS FIXOS EM ESTILO CORSA.	70	UNIDADE	R$663,766	R$ 46.463,62

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
11	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM COURANO PRETA SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO ADMINISTRATIVO, SEM APOIOS DE BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM COURANO PRETO OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE, RESISTENTE AO DESGASTE DECORRENTE DO USO COTIDIANO, DE FÁCIL LIMPEZA E COM ACABAMENTO UNIFORME. ASSENTO: O ASSENTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM DE LARGURA E 41 CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO: ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36,5 CM DE LARGURA E 30 CM DE ALTURA. BASE: GIRATÓRIA, COM CINCO APOIOS, EM AÇO TUBULAR, COM ALTURA DA VIGA MÍNIMA DE 30 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM, ESTAMPADA E FUNDIDA À CÔNICO OU ANEL OU ANÉIS CENTRAIS PARA ALOJAMENTO DA COLUNA E COM ESTAMPAGEM QUE PERMITEM EFICIENTE FIXAÇÃO DO PINO DAS SAPATAS EM USO DE SOLDA OU BUCHAS PLÁSTICAS. AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE DE COR PRETA E COM CARENAGEM ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA, PELO MENOS A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM POLIPROPILENO. SAPATAS E ACABAMENTOS: OS COMPONENTES DE APOIO E ACABAMENTO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, COM ENCAIXE SEGURO E SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS. PODERÁ SER UTILIZADO REVESTIMENTO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO NA BASE, DESDE QUE COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA E COM A SEGURANÇA DO PRODUTO.	4	UNIDADE	R$275,624	R$ 1.102,50
12	DESCANSA PÉS APOIO PARA PÉS REGULÁVEL, COM NO MÍNIMO QUATRO POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM TRAVA DE ANGULAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 (L) X 30 (C) X 12 (A/H) CM. O APOIO DEVE SER FABRICADO EM 100% AÇO PARA FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA. AJUSTE DE INCLINAÇÃO BASCULANTE, COM BASE COM APOIOS ANTIDERRAPANTES E PLACA DE APOIO DOS PÉS COM COBERTURA ANTIDERRAPANTE. PRODUTO ERGONÔMICO ADEQUADO A NR17	60	UNIDADE	R$94,98	R$ 5.698,80
13	ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS REGULÁVEIS NA COR CINZA ESTANTE DE AÇO DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, CAIXAS, SUPRIMENTOS E OBJETOS DIVERSOS, ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, ALMOXARIFADOS, ESTOQUES E AMBIENTES SIMILARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO, COM RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ADEQUADAS PARA O USO ADMINISTRATIVO. BANDEJAS: ARMÁRIO CONSTITUÍDO COM SEIS PRATELEIRAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA, DEVENDO CADA BANDEJA SUPORTAR ATÉ 50 KG. BANDEJAS E COLUNAS DEVERÃO SER DE FÁCIL MONTAGEM, COM FIXAÇÃO POR PORCAS E PARAFUSOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MONTAGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2,00M / LARGURA: 0,92M /PROFUNDIDADE: 0,40M	20	UNIDADE	R$500,75	R$ 10.015,00

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
14	ESTANTE PARA LIVROS ALTA, COM 5 PRATELEIRAS ESTANTE PARA LIVROS ALTA DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE LIVROS, DOCUMENTOS, PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS, ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS, BIBLIOTECAS, SALAS ADMINISTRATIVAS E AMBIENTES SIMILARES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MDP OU MATERIAL DERIVADO DE MADEIRA DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTES, COM TAMPO SUPERIOR, BASE, LATERAIS E PRATELEIRAS ESTRUTURADOS PARA GARANTIR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DE USO. PRATELEIRAS: ESTANTE COM CINCO PRATELEIRAS DISTRIBUÍDAS DE MODO A PERMITIR O ARMAZENAMENTO ORGANIZADO DOS MATERIAIS. CADA PRATELEIRA DEVERÁ SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 3 KG, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE, SEM DEFORMAÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA OU A FUNCIONALIDADE DO MÓVEL. TAMPO, BASE E PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 15MM DE ESPESSURA ESTRUTURA: MÍNIMO DE 15MM DE ESPESSURA COSTAS: CHAPA DE FIBRA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM MATÉRIA-PRIMA: MDP ACABAMENTO: REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO FITA DE BORDA: EM PVC DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM PÉS: PÉS NIVELADORES PARA GARANTIR ESTABILIDADE AO MÓVEL COR: MÁLAGA OU SIMILAR DE MESMO TOM/ PADRÃO DE COR MEDIDA APROXIMADAS: L 0,60 | P 0,28 | A 1,82 | MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ESTANTE LIVRO ALTA PRATA/ MINAS OFFICE	6	UNIDADE	R$681,492	R$ 4.088,95

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
15	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA GAVETEIRO VOLANTE PARA USO ADMINISTRATIVO E CORPORATIVO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E OBJETOS DIVERSOS, COM ESTRUTURA COMPACTA, RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM MDP. TAMPO, LATERAIS E BASE TAMBÉM EM MDP. TAMPO: ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM ESTRUTURA: ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM COSTAS: FABRICADA EM CHAPA DE FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. GAVETAS: COMPOSTO POR 4 (QUATRO) GAVETAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E CORREDIÇAS METÁLICAS OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES. GAVETEIRO DEVE POSSUIR FECHADURA COM CHAVE, PERMITINDO O FECHAMENTO DO CONJUNTO. RODÍZIO: DEVERÁ POSSUIR RODÍZIOS RESISTENTES, ADEQUADOS À MOVIMENTAÇÃO DO MÓVEL, COM SISTEMA DE TRAVAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE E FIXAÇÃO AO GAVETEIRO QUANDO ESTACIONADO. ACABAMENTO: BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM. MEDIDA APROXIMADAS: L 0,42 | P 0,40 | A 0,60 MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA(OU EQUIVALENTE): GAVETEIRO VOLANTE 4G PRÁTICA T30/ MINAS OFFICE	18	UNIDADE	R$537,0483	R$ 9.666,87
16	MESA DE TRABALHO COM ARMÁRIO LATERAL DIREITO, GAVETEIRO E FECHADURA MESA PARA USO ADMINISTRATIVO, COM TAMPO DE TRABALHO, ARMÁRIO LATERAL POSICIONADO À DIREITA E GAVETEIRO INTEGRADO, DESTINADA A ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O USO COTIDIANO E ACABAMENTO ADEQUADO AO AMBIENTE CORPORATIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA FABRICADA EM MDP, COM ACABAMENTO EM BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, SAIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM E GAVETEIROS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. BASE COM PÉS NIVELADORES PARA GARANTIR ESTABILIDADE AO MÓVEL. GAVETEIRO: O GAVETEIRO ACOPLADO DEVE POSSUIR 2 PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS E DOCUMENTOS, DEVENDO CADA PRATELEIRA SUPORTAR ATÉ 3KG O GAVETEIRO DEVE POSSUIR TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS METÁLICAS, COM QUATRO PUXADORES EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO) E UMA PORTA ARTICULADA COM FECHADURA DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1,80 M; PROFUNDIDADE TOTAL: 1,50 M; ALTURA: 0,75 M. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MESA COM ARMÁRIO PÉROLA LADO DIREITO/MINAS OFFICE - OU EQUIVALENTE	6	UNIDADE	R$1.778,445	R$ 10.670,67

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
17	MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS MESA PARA USO ADMINISTRATIVO E CORPORATIVO, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO, COM TAMPO DE TRABALHO E GAVETEIRO INTEGRADO CONTENDO DUAS GAVETAS. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM O USO COTIDIANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPO E ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM MDP. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM E A ESTRUTURA DEVERÁ INCLUIR SAIA FRONTAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. A MESA DEVE POSSUIR GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS INTEGRADO À MESA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM, COM PUXADORES EM POLIESTIRENO E CORREDIÇAS METÁLICAS, SEM FECHADURAS. ACABAMENTO EM BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NO TAMPO E 0,45MM NO RESTANTE DO MÓVEL. BASE COM PÉS NIVELADORES PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO MÓVEL. COR: PADRÃO MALAGA, OU TONALIDADE EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO VISUAL DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1,20 M; PROFUNDIDADE: 0,60 M; ALTURA: 0,75 M. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MESA COM GAVETA PRÁTICA T30/MINAS OFFICE OU EQUIVALENTE. GAVETEIRO: 15MM MATÉRIA-PRIMA: MDP ACABAMENTO: BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO FITA DE BORDA: PVC 1MM NO TAMPO / 0,45MM NO RESTANTE DO PRODUTO PÉS: PÉ NIVELADOR QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: NÃO POSSUI PUXADORES: 2 EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO) QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 CORREDIÇAS: METÁLICA QUANTIDADE DE PORTAS: NÃO POSSUI FECHADURA: NÃO NECESSIDADE DE MONTAGEM COMPLEXIDADE DE MONTAGEM: MODERADA COR: MALANGA MEDIDA: L 1,20 | P 0,60 | A 0,75	30	UNIDADE	R$510,7957	R$ 15.323,87

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
18	MESA DE TRABALHO RETANGULAR, SEM GAVETAS MESA PARA USO ADMINISTRATIVO E CORPORATIVO, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO, COM TAMPO DE TRABALHO, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E SAIA FRONTAL. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM O USO COTIDIANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPO E ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM MDP. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM E A ESTRUTURA DEVERÁ INCLUIR SAIA FRONTAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. ACABAMENTO: EM BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM FITA DE BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NO TAMPO E 0,45MM NO RESTANTE DO PRODUTO. BASE COM PÉS NIVELADORES PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO MÓVEL. MESA SEM GAVETAS E SEM PRATELEIRAS. COR: PADRÃO MALAGA, OU TONALIDADE EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO VISUAL DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1,50 M; PROFUNDIDADE: 0,70 M; ALTURA: 0,75 M. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MESA PÉROLA DE IPANEMA/MINAS OFFICE OU EQUIVALENTE.	3	UNIDADE	R$899,35	R$ 2.698,05
19	PORTA TECLADO, NECESSIDADE DE MONTAGEM COMPLEXIDADE DE MONTAGEM: FÁCIL ESTRUTURA: 15MM FITA DE BORDA: PVC 0,45MM ACABAMENTO: BP - REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR: MALANGA MEDIDA :L 0,53 | P 0,30 | A 0,10	6	UNIDADE	R$165,00	R$ 990,00

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
20	SOFÁ DE 1 LUGAR, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SOFÁ INDIVIDUAL DESTINADO A AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIOS DE BRAÇO ESTOFADOS, APRESENTANDO CONFORTO, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM O USO PREVISTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE E ESTRUTURA: FABRICADAS EM AÇO CARBONO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 25 X 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. DEVE POSSUIR SAPATAS FIXAS PARA MANTER A BASE APOIADA SOBRE O PISO E EVITAR O CONTATO DIRETO DO METAL COM A SUPERFÍCIE DE APOIO. ENCOSTO E ASSENTO: CADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS COM MATERIAL SINTÉTICO COMO VINIL, COURANO OU TECIDO EQUIVALENTE QUE GARANTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO PROLONGADO. O ESTOFAMENTO DEVE SER COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 55 KG/M³, COM ESPESSURA MÉDIA APROXIMADA DE 60MM. AS ESTRUTURAS INTERNAS DO ENCOSTO E DO ASSENTO DEVEM SER CONFECCIONADAS EM COMPENSADO MULTILAMINADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. O ASSENTO E ENCOSTO DEVEM SER FIXADOS À ESTRUTURA DE MADEIRA POR PORCAS GARRAS INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA MADEIRA COM A ESTRUTURA. APOIO DE BRAÇOS: DOIS APOIO DE BRAÇOS INTEGRADOS À ESTRUTURA BASE DA POLTRONA, FABRICADO TAMBÉM EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO PARA CONTATO DOS BRAÇOS, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ASSENTO COM LARGURA APROXIMADA DE 60 CM E PROFUNDIDADE DE 49,5 CM; ENCOSTO COM LARGURA APROXIMADA DE 60 CM E ALTURA DE 42 CM. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SUBLIME INDIVIDUAL/PLAXMETAL OU EQUIVALENTE.	30	UNIDADE	R$1.377,50	R$ 41.325,00

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
21	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CAIXAS DE ENERGIA E LÓGICA MESA DE REUNIÃO DESTINADA A AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CORPORATIVOS, COM TAMPO RETANGULAR, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRAVESSAS DE REFORÇO, NIVELADORES DE ALTURA E CAIXAS PARA ACESSO A PONTOS DE ENERGIA E LÓGICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E ESPESSURA APROXIMADA DE 40 MM, COM ACABAMENTO DE FITA DE BORDO DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, APLICADA COM COLA HOTMELT OU EQUIVALENTE PROPORCIONANDO DURABILIDADE. O TAMPO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PLANA, RESISTENTE E ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COM BARRAS CENTRAIS DE TRAVAMENTO EM MDP/BP, PARA GARANTIR SUSTENTAÇÃO E ESTABILIDADE. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR DUAS CAIXAS/MÓDULOS DE ENERGIA E LÓGICA FIXADAS À MESA, COM MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS DE 0,60 M X 0,30M X 0,76 M. A FIXAÇÃO DO TAMPO DEVERÁ OCORRER POR SISTEMA DE FIXAÇÃO POR SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO, COMO SISTEMA MINIFIX OU EQUIVALENTE, QUE PROPORCIONE SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O TAMPO E SUPORTAR OS ESFORÇOS DECORRENTES DO USO. OS PONTOS DE FIXAÇÃO E EVENTUAIS FUROS APARENTES DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO APROPRIADO, COM TAMPAS OU ELEMENTOS DE PROTEÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. ESTRUTURA: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADA EM MDP GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DA MESA. BASE DE SUSTENTAÇÃO: COMPOSTA POR DOIS PÉS LATERAIS, PARA APOIO, EM FORMATO DE PAINEL OU CAIXA, CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O TAMPO E SUPORTAR OS ESFORÇOS DECORRENTES DO USO. ESPESSURA APROXIMADA DE 25MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60 M X 0,30M E ALTURA DE 0,76 M. PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA PARA AJUSTE SE NECESSÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 3,50 M; LARGURA: 1,10 M; ALTURA TOTAL: 0,80 M MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MESA REUNIÃO RETA PÉROLA/GIOBEL OU SIMILAR	3	UNIDADE	R$2.584,98	R$ 7.754,94

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
22	ARMÁRIO BUFFET COM QUATRO PORTAS E DUAS PRATELEIRAS ARMÁRIO TIPO BUFFET, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ACABAMENTO UNIFORME E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DE USO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA E PAINÉIS: TAMPO SUPERIOR, BASE, LATERAIS E PAINEL TRASEIRO CONFECCIONADOS EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). PORTAS: DEVERÁ POSSUIR QUATRO PORTAS FABRICADAS EM MDP, ARTICULADAS COM AMORTECEDOR, SEM FECHADURAS. PRATELEIRAS: DEVERÁ POSSUIR DUAS PRATELEIRAS INTERNAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 4 KG CADA. PÉS: DEVERÁ POSSUIR PÉS DE AÇO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ADEQUADAS AO CONJUNTO, PROPORCIONANDO SUSTENTAÇÃO SEGURA E AFASTAMENTO DO MÓVEL EM RELAÇÃO AO PISO. ACABAMENTO: COM FITA DE BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45MM MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ARMÁRIO BUFFET PRADOS/MINAS OFFICE OU EQUIVALENTE	2	UNIDADE	R$1.684,50	R$ 3.369,00
23	MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE ESCRITÓRIO, FABRICADA EM MADEIRA MDP, FORMATO RETANGULAR, PÉ ESTILO PAINEL, NA COR PADRÃO PÉROLA OU TOM SIMILAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPO: 40MM ENCABEÇADO SAIA 15MM MATÉRIA-PRIMA: MDP ACABAMENTO: REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM FITA DE BORDA DE PVC DE 1MM NO TAMPO / 0,45MM NO RESTANTE DO PRODUTO PÉS: PÉ NIVELADOR GAVETEIRO: NENHUM NECESSIDADE DE MONTAGEM COR: AMÊNDOA, CARVALHO OU PADRÃO DE COR SIMILAR. MEDIDAS APROXIMADAS: L 1,80 | P 0,70 | A 0,75 MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: MESA RETA PÉROLA PÉ PAINEL/MINAS OFFICE OU EQUIVALENTE	3	UNIDADE	R$851,725	R$ 2.555,18

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
24	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS CONJUNTO COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADO A AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS OU DE CONVIVÊNCIA, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ESTABILIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO AO USO COTIDIANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MESA: CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS CONJUNTO COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADO A AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS OU DE CONVIVÊNCIA, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ESTABILIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO AO USO COTIDIANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO TIPO METALON. A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. TAMPO EM MDF, NA COR PADRÃO AMÊNDOA OU DE TOM SIMILAR. A MESA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 50KG DISTRIBUÍDOS PELO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA: TAMPO: 0,60 M × 0,60 M; ALTURA TOTAL: 0,78 M, INCLUINDO O TAMPO. CADEIRAS: CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO AÇO CARBONO POL E SOLDAGEM MIG, COM ESTRUTURA CRUZADA SOB O ASSENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ASSENTO: ESTOFADO EM MATERIAL SINTÉTICO COMO COURANO OU SIMILAR E ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR O USO, GARANTINDO CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA DO ASSENTO FABRICADO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR 100KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA CADEIRA: ALTURA TOTAL: 0,85 M; LARGURA TOTAL: 0,40 M; PROFUNDIDADE TOTAL: 0,42 M; ASSENTO: APROXIMADAMENTE 0,34 M × 0,37 M.	8	UNIDADE	R$1.047,00	R$ 8.376,00

CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
25	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, DESTINADO À RECEPÇÃO E AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS, COM ESTRUTURA RESISTENTE, ESTABILIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO AO USO CONTÍNUO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TAMPO: FABRICADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, ACABAMENTO EM BP REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA E PAINÉIS: LATERAIS, PAINEL TRASEIRO E DEMAIS COMPONENTES ESTRUTURAIS CONFECCIONADOS EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE AO CONJUNTO. BASE: PÉS NIVELADORES PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO MÓVEL E EVITAR O DESGASTE PROVOCADO PELO ATRITO DO CONTATO COM O PISO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA DE PVC COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2MM NO TAMPO E PAINEL E 0,45 NO RESTANTE DO MÓVEL. CONFIGURAÇÃO: MODELO RETO, SEM GAVETAS, PORTAS, PRATELEIRAS, PUXADORES E FECHADURAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E AO APOIO DE MATERIAIS DE TRABALHO. COR: PADRÃO DE COR MALAGA OU PADRÃO DE COR SIMILAR DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1,20 M; PROFUNDIDADE: 0,60 M; ALTURA TOTAL: 1,12 M. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: BALCÃO ATENDIMENTO RETO PLUS/MINAS OFFICE	6	UNIDADE	R$997,40	R$ 5.984,40
			Total Geral:	R$26.131,4215	R$ 356.727,48