

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 136/2025
Responsável Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG

Objeto

Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de bombeamento para dosagem de produtos químicos junto à água bruta, bem como equipamentos para transferência dos reagentes e higienização de redes

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 20/10/2025 - 14:00	Fim Envio Propostas 29/10/2025 - 13:59	Pregoeiro Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	Bomba dosadora Sulfato de Alumínio - Dosagem de líquidos agressivos; - Compatibilidade com o reagente Sulfato de Alumínio; - Vazão: 10 a 300 ml/min; - Altura: Aproximadamente seis metros; - Fluxo exato, linear e repetitivo; - Ajuste digital; - Led indicativo de bomba ligada; - Alimentação Monofásica: 110/220 V (BIVOLT).	Unid.	2	4.791,33	9.582,66
LOTE 002	Item 002	Bomba dosadora Hidróxido de Sódio - Dosagem de líquidos agressivos; - Compatibilidade com o reagente Hidróxido de Sódio / Soda Caústica líquida; - Vazão: 20 ml a 700 ml/min; - Altura: Aproximadamente seis metros; - Fluxo exato, linear e repetitivo; - Manutenção simples e rápida; - Alimentação Monofásica: 110/220 V (BIVOLT).	Unid.	2	6.432,17	12.864,34
LOTE 003	Item 003	Bomba dosadora Hipoclorito de Cálcio - Dosagem de líquidos agressivos; - Compatibilidade com o reagente Hipoclorito de Cálcio; - Vazão: 20 a 300 ml/min; - Altura: Aproximadamente seis metros; - Ajuste manual de pulsos (speed); - Faixa de Operação: 0 a 100%; - Pulsação: 0 a 150 ppm (pulsos por minuto); - Regime de dosagem contínuo; - Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; - Válvula de sucção e descarga com dupla esfera; - Divisor de pulsações: 1 a 10 via teclado; - Manutenção simples e rápida; - Alimentação Monofásica: 110/220 V (BIVOLT). Deve acompanhar: - Conjunto de válvulas em PP, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão); - 4,5m de mangueira em polietileno - Cabo de energia 1,5m de comprimento com plug 2 polos + terra; - Manual de Instalação; - Garantia: Mínimo de 1 ano.	Unid.	2	1.798,17	3.596,34