

PLANILHA DETALHADA DOS SERVIÇOS					
ITEM/ SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE ESTIMADA (24 MESES)	PREÇOS	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO					
1 - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES					
1.1	Extintor tipo AP 10 L - Nível II	Unidade	50		
1.2	Extintor tipo AP 10 L - Nível III	Unidade	50		
1.3	Extintor tipo CO² 6Kg - Nível II	Unidade	71		
1.4	Extintor tipo CO² 6Kg - Nível III	Unidade	71		
1.5	Extintor tipo CO² 10Kg - Nível II	Unidade	2		
1.6	Extintor tipo CO² 10Kg - Nível III	Unidade	2		
1.7	Extintor tipo BC 4 Kg - Nível II	Unidade	1		
1.8	Extintor tipo BC 4 Kg - Nível III	Unidade	1		
1.9	Extintor tipo BC 6 Kg - Nível II	Unidade	50		
1.10	Extintor tipo BC 6 Kg - Nível III	Unidade	50		
1.11	Extintor tipo BC 50Kg Sobre RODAS - Nível II	Unidade	15		
1.12	Extintor tipo BC 50Kg Sobre RODAS - Nível III	Unidade	15		
1.13	Extintor tipo ABC 4Kg - Nível II	Unidade	60		
1.14	Extintor tipo ABC 4Kg - Nível III	Unidade	60		
1.15	Extintor tipo ABC 4,5Kg - Nível II	Unidade	40		
1.16	Extintor tipo ABC 4,5Kg - Nível III	Unidade	40		
1.17	Extintor tipo ABC 6 Kg - Nível II	Unidade	340		
1.18	Extintor tipo ABC 6 Kg - Nível III	Unidade	340		
1.19	Extintor tipo ABC 8Kg - Nível II	Unidade	1408		
1.20	Extintor tipo ABC 8Kg - Nível III	Unidade	1408		
1.21	Extintor tipo ABC 20KG Sobre RODAS - Nível II	Unidade	2		
1.22	Extintor tipo ABC 20KG Sobre RODAS- Nível III	Unidade	2		
2 - TESTES DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO					
2.1	Mangueira de 15mts 1"1/2	Unidade	1400		
2.2	Mangueira de 20mts 1"1/2	Unidade	240		
2.3	Mangueira de 15mts 2"1/2	Unidade	200		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES (SOB DEMANDA)					
3 - EXTINTORES E ACESSÓRIOS					
ITEM/ SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE ESTIMADA (24 MESES)	VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	Extintor de incêndio, tipo Gás Carbônico (CO2) 6Kg, com capacidade extintora 5-B:C, com suporte para instalação em parede, conformidade com a NBR 12962 da ABNT. Os extintores devem ser adquiridos de fabricantes que atendam aos requisitos exigidos pelo CBMMG e INMETRO.	peça	10		
3.2	Extintor de incêndio, tipo Pó Químico Seco (PQS) 8Kg, ABC, com capacidade extintora 4-A-40-B:C, com suporte para instalação em parede, conformidade com a NBR 12962 da ABNT. Os extintores devem ser adquiridos de fabricantes que atendam aos requisitos exigidos pelo CBMMG e INMETRO.	peça	150		
3.3	Extintor de incêndio, tipo Pó Químico Seco (PQS) 50Kg, ABC, com capacidade extintora 10-A-80-B:C, tipo carreta (sobre rodas), conformidade com a NBR 12962 da ABNT. Os extintores devem ser adquiridos de fabricantes que atendam aos requisitos exigidos pelo CBMMG e INMETRO.	peça	2		
3.4	Abrigo metálico de sobrepor, cor vermelho, conformidade com as normas vgentes, com acessórios de fixação, para uso externo com extintor de incêndio com capacidade de sustentação de carga de no mínima 20Kg.	peça	10		

3.5	Suporte de piso, tipo tripé, com abas para fixação no piso, na cor vermelha, com acessórios de fixação, para utilização com extintor de incêndio, com capacidade de sustentação de carga de no mínimo 20Kg.	peça	20		
3.6	Suporte de parede, para utilização com extintor de incêndio, com acessórios de fixação, com capacidade de sustentação de carga de no mínimo 20Kg.	peça	100		
4 - MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA HIDRANTES					
4.1	Mangueira contra incêndio - tipo-2 - 1.½" x 15 mts, fabricada em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca, revestida internamente por tubo de borracha sintética e conexões com engate metálico latão tipo Storz na extremidade, conforme a norma da ABNT - NBR 11861	peça	100		
4.2	Mangueira contra incêndio - tipo-2 - 2.½" x 15 mts, fabricada em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca, revestida internamente por tubo de borracha sintética e conexões com engate metálico latão tipo Storz na extremidade, conforme a norma da ABNT - NBR 11861	peça	20		
4.3	Mangueira contra incêndio - tipo-2 - 1.½" x 20 mts, fabricada em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca, revestida internamente por tubo de borracha sintética e conexões com engate metálico latão tipo Storz na extremidade, conforme a norma da ABNT - NBR 11861	peça	40		
4.4	Chave de mangueira mangote, matéria prima (latão). Medidas: 1 ½" polegadas, componentes de encaixe p/aperto de juntas união (Storz) de 1 ½" polegadas - (finalidade mangueira)	peça	200		
4.5	Chave de mangueira mangote, matéria prima (latão). Medidas: 2 ½" polegadas, componentes de encaixe p/aperto de juntas união (Storz) de 2 ½" polegadas - (finalidade mangueira)	peça	100		
4.6	Equipamento adaptador para mangueira de combate contra incêndio: Tipo de adaptador (Storz), tipo fêmea diâmetro da mangueira 1 ½" polegadas, fio de rosca (5 fios) 2 ½" polegadas	peça	100		
4.7	Equipamento adaptador para mangueira de combate contra incêndio: Tipo de adaptador (Storz), tipo fêmea diâmetro da mangueira 2 ½" polegadas, fio de rosca (5 fios) 2 ½" polegadas	peça	100		
4.8	Esguicho - formato: engate rápido storz, 16mm; regulagem: sem regulagem do jato de água; diâmetro: 1 1/2 polegada; matéria-prima: latão;	peça	100		
4.9	Esguicho - formato: engate rápido storz, 25mm; regulagem: sem regulagem do jato de água; diâmetro: 2 1/2 polegada; matéria-prima: latão;	peça	30		
TOTAL				R\$ 0,00	