

Proposta:084425C

São Paulo, 10 de Julho de 2024

Página 1/2

CLIENTE: Fundação de Apoio Universitário			Telefone: () -		Ramal:
A/C:	Felipe Martins Alvarenga		Bairro: Santa Mônica		CEP: 38408-102
Depto.:	Assistente de compras		Estado: MG		
Endereço:	Rua Francisco Vicente Ferreira 126		Vendedor: SMART SCIENCE		
Cidade:	UBERLANDIA				
E-Mail:	felipem@fau.org.br				

Item	Descrição do Produto	Código	NCM	Marca	Un	Quant.	Pço Unitário	IPI	ICMS	Preço Total
1	MCO-170AICUVL-PA - Incubadora CO2, 165 L	7899761988121	84198920	PANASONIC	UN	1	58.000,0000	0,00	4,0	58.000,00
DISPONIBILIDADE DO PRODUTO: Imediato, sujeito a alteração.										
- Incubadora cellIQ de CO2 com UV e SEM Sistema de Descontaminação por H2O2 (este último é OPCIONAL e pode ser solicitado por outro código); - Aperfeiçoada para amostras de alto valor, linhagens de células de difícil crescimento, assim como meios e reagentes sensíveis à contaminação; - Oferece mais canais integrados para prateleiras, que proporcionam mais espaço para bandejas e permitem a acomodação de mais recipientes de cultura; - Lâmpada UV de 5000 Horas, que oferece maior prazo livre de manutenção sem a produção de ozônio, além de uma descontaminação efetiva da câmara de 24 horas; - Possui método de aquecimento em Jaqueta de ar, que proporciona um ótimo desempenho de temperatura e elimina a necessidade do sistema convencional de circulação de água utilizando um insuflamento contínuo de ar quente, que aquece o sistema, promovendo a uniformidade da temperatura por toda a câmara; - Tecnologia Incu Safe Copper Alloy - O interior é fabricado de uma combinação de aço inoxidável e cobre, a qual elimina a ação microbiana dentro da incubadora. Essa combinação reúne em um só material a característica germicida e bactericida do cobre e a resistência a corrosão do aço inoxidável, promovendo uma ação germicida sem corrosão; - O exterior é fabricado em aço galvanizado com acabamento em epóxi; - Contém uma porta interna de vidro temperado com isolamento de poliestireno; - Sistema de controle PID para controle de temperatura e CO2 (resolução de 0.1oC, 0.1%); - Com contatos de alarme remoto padrão; - Função automática de registro de temperatura, CO2, abertura/fechamento da porta, alarme e arquivos em Excel - Com aquisição de dados por USB; - Painel touch LCD colorido; - Plataforma do sensor de CO2: sensor infravermelho de único feixe com duas medidas de comprimento de onda para calibração contínua do auto-zero; - Capacidade: 165 litros; - Dimensões internas (L x P x A): 490 x 523 x 665 mm; - Dimensões externas (L x P x A): 620 x 710 x 900 mm; - Prateleiras: 4 (padrão); - Dimensões da prateleira (L x P x A): 470 x 450 x 12 mm; - Peso máximo de carga: 7 kg / prateleira; - Pés niveladores da unidade: 4 ajustáveis; - Ponto de acesso: 30 mm de diâmetro com tampas de silicone; - Faixa de controle de temperatura: +5 oC acima da T ambiente a 50 oC (T ambiente: 5 oC - 35 oC); - Uniformidade do controle de temperatura: +/- 0.25 oC (ambiente de 23 oC, ajuste: 37 oC, CO2: 5%, sem carga); - Faixa de controle de CO2 e desvio: 0% a 20% ~ +/- 0.15% (ambiente de 23 oC, ajuste: 37 oC, 5% de CO2, sem carga); - Consumo máx. de energia: 376 W; - Descarga máx. de calor: 1014 BTU/hr (1070 KJ/h); - Conexão de gás CO2: diâmetro interno do tubo de 4 a 6 mm; - Pressão do gás CO2: 0.03 Mpa (G) (0.3 kgf/cm2G, 4.3 psiG) do regulador de CO2 de dois estágios; - Peso do equipamento: 80 kg; - Voltagem: 220 V, 60 Hz - Registro ANVISA classe II 80241710012										
2	MCO-170PS-PW - Kit para empilhamento para incubadoras MCO-170AICUVL-PA/MCO19AICUV/KMCC17RU2A	7899761988411	84199040	PANASONIC	UN	1	2.200,0000	3,25	4,0	2.271,50
DISPONIBILIDADE DO PRODUTO: Importação.										
- Kit com 4 suportes; -Tipo: Empilhamento Duplo; - Quantidade: 1 kit por pacote.										

Total: 60.271,50

Proposta: 084425**C****São Paulo, 10 de Julho de 2024**

Página 2/2

Pedido do Cliente:

Frete: Incluso
Cond. Pagto: 30 ddl
Moeda : Real
Validade da proposta: 30 dias.

Local de Entrega:

Rua Francisco Vicente Ferreira
UBERLANDIA
Contato:
Depto:

Santa Mônica
MG CEP: 38408-102
() 3239-4956

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência 303-4
Conta-Corrente: 209416-9

Banco Itau - Agência 0061
Conta-Corrente 55377-2

Faturamento mínimo: R\$ 300,00.

Para confirmar o pedido envie um e-mail com os dados para faturamento e local de entrega para:
vendas@lobov.com.br ou via fax: 11 3829-8040.

Impostos inclusos no preço da proposta.

Monica Souza Novais

Depto de Vendas