

**LOTE 1 - VEÍCULOS NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO HATCH BÁSICO 5 LUGARES – VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1.0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, TORQUE MÍNIMO DE 10,5 KGFM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 250 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	40		
2	VEÍCULO TIPO PASSEIO 7 LUGARES – VEÍCULO TIPO SUV OU VAN, NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, MOTOR FLEX OU DIESEL COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1.6L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 15 KGFM, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 400 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	40		
3	VEÍCULO TIPO SEDÃ – VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1.0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 14 KGFM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 500 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	40		
4	VEÍCULO TIPO SEDÃ LUXO– VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1.8 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 140 CV, TRAÇÃO DIANTEIRA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, SISTEMA DE MULTIMÍDIA COM TELA TOUCHSCREEN, BLUETOOTH E ENTRADA USB, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIROS E TRASEIROS, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR PRETA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
5	VEÍCULO TIPO PASSEIO, CARROCERIA TIPO SUV 5 LUGARES – VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1.0 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TRAÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, RÁDIO MULTIMÍDIA COM BLUETOOTH E ENTRADA USB, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
6	VEÍCULO TIPO PASSEIO, CARROCERIA TIPO SUV 7 LUGARES – VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 2.4 DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 200 CV, TRAÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL E LATERAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR CONDICIONADO DIGITAL DE DUAS ZONAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, RÁDIO MULTIMÍDIA COM BLUETOOTH, ENTRADA USB E NAVEGAÇÃO, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 300 LITROS COM TODOS OS BANCOS OCUPADOS, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
7	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, 2 PASSAGEIROS, VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025 MOTOR MÍNIMO 1.6, FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, COM AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRAÇÃO 4X2. DEVE POSSUIR DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 900 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	40		
8	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, FLEX, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 PASSAGEIROS, VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. MOTOR FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRAÇÃO 4X2. DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS. PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	40		
9	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 PASSAGEIROS, VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. MOTOR DIESEL 2.8, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRAÇÃO 4X2. DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS. PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	40		

**LOTE 1 - VEÍCULOS NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 PASSAGEIROS, VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. MOTOR DIESEL 2.8, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRACÇÃO 4X4. DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	40		
11	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO TIPO FURGONETA 6M³ - ANO/MODELO MÍNIMOS 2025. ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 0 KM, MOTOR MÍNIMO 1.5, DIESEL, CILINDRADA MÍNIMA: 1.499 CM³, COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TORQUE MÍNIMO 30 KG FM - PROCONVE P7, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: 6M³; CÂMBIO MANUAL, TRACÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO HIDRÁULICA, FREIOS DIANTEIROS DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SÓLIDOS, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 69 LITROS, ENTRE EIXO MÍNIMO 3.275MM, SISTEMA DE SEGURANÇA COM ABS, AIR BAG DUPLA FRONTAL COM TRÊS PONTOS DE PROTEÇÃO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMPA, INDICADOR DE AUSÊNCIA DE AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA: RÁDIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELÉTRICA E VIDROS ELÉTRICOS E RETROVISOR ELÉTRICO.PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOISE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FILOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU.COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELETRÔNICA EM SENSORES. SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, OQUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFERA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.	Und	20		
12	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO -- 10,5M³ VEÍCULO NOVO, 0KM, ANO/MODELO MÍNIMOS 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: VEÍCULO NOVO, 0KM, ANO/MODELO MÍNIMOS: 2024/2025, FURGÃO ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA 160 CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40 KGFM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 10,5 M³; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.000 KG; TRACÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 02 PASSAGEIROS NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 20 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA RÉ), PINTADA EM COR BRANCA; AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO BLUETOOTH, PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOISE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FILOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA.	Und	20		
13	AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPAMENTOS - VEÍCULO FURGÃO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL TIPO D (ADULTO/NEONATAL), COMPLETA COM EQUIPAMENTOS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: REQUISITOS MÍNIMOS: VEÍCULO TIPO FURGÃO ANO/MODELO MÍNIMOS 2025, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UTI, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 160 CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40,8 KGFM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 14 M³; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.000 KG; TRACÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 22 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, COR BRANCA; AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM BLUETOOTH, DEVENDO ATENDER AS NORMAS VIGENTES QUE VERSA SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES (PROCONVE P8); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO CONTRAN. PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOISE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FILOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO E ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELETRÔNICA EM SENSORES. SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, OQUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFERA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS	Und	20		

**LOTE 1 - VEÍCULOS NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	UNIDADE DE RESGATE COM RESSUSCITADOR – VEÍCULO TIPO FURGÃO – 14M³ - ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UNIDADE DE RESGATE COM RESSUSCITADOR CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: VEÍCULO TIPO FURGÃO NOVO, 0 KM, ANO/MODELOS MÍNIMOS: 2024/2025 ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UNIDADE DE RESGATE COM EQUIPAMENTOS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 170CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40,8KG FM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NÔMINIMO 14 M³; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.100 KG; TRAÇÃO TRASEIRA , TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 71L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 22 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, COR BRANCA;AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM BLUETOOTH, PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOISE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FIOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU, COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO E ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELETRÔNICA EM SENSORES. SEUFATORDE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, O QUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFIRA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.	Und	20		
15	VEÍCULO TIPO SUV PARA VIATURA DE POLÍCIA OU GUARDA MUNICIPAL – VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1.0 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TRAÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, – DEVERÁ SER EQUIPADO COM SINALIZADOR VISUAL E SONORO (GIROFLEX E SIRENE), RÁDIO COMUNICAÇÃO INTEGRADO, SUPORTE PARA ARMA DE FOGO, GRADE DE PROTEÇÃO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E O ESPAÇO TRASEIRO, ADESIVAGEM E IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DA CORPORAAÇÃO, TOMADAS 12V ADICIONAIS, E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO. TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER HOMOLOGADOS E INSTALADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
16	VEÍCULO TIPO HATCH BÁSICO 5 LUGARES PARA VIATURA DE POLÍCIA OU GUARDA MUNICIPAL – VEÍCULO NOVO, 0 KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1.0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, TORQUE MÍNIMO DE 10,5 KGFM, , TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, – DEVERÁ SER EQUIPADO COM SINALIZADOR VISUAL E SONORO (GIROFLEX E SIRENE), RÁDIO COMUNICAÇÃO INTEGRADO, SUPORTE PARA ARMA DE FOGO, GRADE DE PROTEÇÃO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E O ESPAÇO TRASEIRO, ADESIVAGEM E IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DA CORPORAAÇÃO, TOMADAS 12V ADICIONAIS, E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO. TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER HOMOLOGADOS E INSTALADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
17	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, ANO E MODELO ATUAL, LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 2.600MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12.000MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS, CHASSI 4X2, MOTOR 06 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CV, PBT MÍNIMO DE 16.000 KG, CÂMBIO MANUAL DE 06 MARCHAS A FRENTE E UMA À RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 275 LITROS, FREIO DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO OU DE DOIS CIRCUITOS E/OU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, FREIOS AUXILIARES, FREIO MOTOR, FREIO TOP BRAKE ABS, TACÓGRAFO ELETRÔNICO E/OU DIGITAL, SUSPENSÃO A AR. DIREÇÃO HIDRÁULICA. POLTRONA DO MOTORISTA COM AMORTECIMENTO PNEUMÁTICO, POLTRONAS RODOVIÁRIAS RECLINÁVEIS COM LARGURA MÍNIMA DE 1.060MM, POLTRONAS COM PORTA COPOS EMBUTIDOS EM TODAS AS POLTRONAS, CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS RETRÁTIL, DESCANSA BRAÇOS LATERAIS CENTRAL, BAGAGEIRO TRASEIRO, PORTA PACOTES INDIVIDUAL E LUZ DE LEITURA INDIVIDUAL. EQUIPADO COM BANHEIRO SANITÁRIO NA TRASEIRA. PAREDE DIVISÓRIA TOTAL COM PORTA. AR-CONDICIONADO NO TETO COM NO MÍNIMO 130.000 BTUS, AR CONDICIONADO PARA O MOTORISTA, JANELAS COM VIDROS FUMÊS COLADOS OU MÓVEIS TIPO RODOVIÁRIA, CORTINAS EM TODAS AS JANELAS, PARA BRISA BIPARTIDO. CÂMERA DE RÉ. SENSOR DE ESTACIONAMENTO. UMA PORTA LATERAL DIREITA PANTOGRÁFICA COM SISTEMA DOOR BRAKE, ACESSIBILIDADE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL - DPM. VEÍCULO NA COR BRANCA. DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 316, BEM COMO OS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS.	Und	20		
18	VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR URBANO 30 LUGARES (29+1), ZERO KM. COR: PADRÃO (AMARELO COM FAIXA PRETA LATERAL ESCRITO ESCOLAR) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO COM TRAÇÃO NO EIXO TRASEIRO, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA MÍNIMO DE 1.500 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES ATÉ 14 (QUATORZE) ANOS SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, TOTAL DE 30 LUGARES. DEVENDO SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM) PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. MOTOR 152 CV, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 150 LITROS E AR-CONDICIONADO DE TETO. CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS O PASSAGEIROS. GARANTIA 12 (DOZE) MESES	Und	20		
19	MICROÔNIBUS PADRÃO RODOVIÁRIO 0 KM, ADAPTADO COM CAPACIDADE DE 26 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM); AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISÍVEL PARA TODOS COM KIT MULTIMÍDIA, PORTA PACOTE; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 162 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 600 NM (KGFM); MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; PBT MÍNIMO DE 9.4 TONELADAS; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS	Und	20		
20	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE ZERO 4 X 4 ) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	20		
21	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	20		
22	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) ZERO KM -TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	Und	20		
23	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE2) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	20		
24	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	20		

**LOTE 1 - VEÍCULOS NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	VEÍCULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 16 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO ADAPTAÇÃO E 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM); AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
26	VEÍCULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 16 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS.	Und	20		
27	VEÍCULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 21 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM); AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
28	VEÍCULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 21 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS.	Und	20		
29	VEÍCULO TIPO VAN DE CARGA MÉDIO, O KM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1500 KG, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
30	VEÍCULO TIPO VAN DE CARGA GRANDE O KM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2400 KG, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGF); TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA: TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
<b>TOTAL DO LOTE 1</b>					<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 2 - VEÍCULOS USADOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	VEÍCULO HATCH BÁSICO 5 LUGARES - VEÍCULO TIPO HATCH, USADO, COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1,0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, TORQUE MÍNIMO DE 10,5 KGFM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 250 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	25			
2	VEÍCULO TIPO PASSEIO 7 LUGARES - VEÍCULO TIPO SUV OU VAN, USADO, COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, MOTOR FLEX OU DIESEL COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1,6L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 15 KGFM, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 400 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	25			
3	VEÍCULO TIPO SEDÃ - VEÍCULO USADO, COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1,0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 14 KGFM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE IMOBILIZADOR, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, ESTEPE IGUAL AO UTILIZADO NAS RODAS PRINCIPAIS, COMPARTIMENTO DE PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 500 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DE EMISSÃO DE POLUENTES E SEGURANÇA VEICULAR (CONTRAN E PROCONVE).	Und	25			
4	VEÍCULO TIPO SEDÃ LUXO 1,8 - VEÍCULO USADO, CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1,8 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 140 CV, TRACÇÃO DIANTEIRA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, SISTEMA DE MULTIMÍDIA COM TELA TOUCHSCREEN, BLUETOOTH E ENTRADA USB, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIROS E TRASEIROS, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES, PINTURA NA COR PRETA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	15			
5	VEÍCULO TIPO PASSEIO, CARROCERIA TIPO SUV - VEÍCULO USADO, CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1,0 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TRACÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR CONDICIONADO DIGITAL OU AUTOMÁTICO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, RÁDIO MULTIMÍDIA COM BLUETOOTH E ENTRADA USB, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	15			
6	VEÍCULO TIPO PASSEIO, CARROCERIA TIPO SUV 7 LUGARES - VEÍCULO USADO, CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 2,4 DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 200 CV, TRACÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL E LATERAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP), HILL ASSIST, AR CONDICIONADO DIGITAL DE DUAS ZONAS, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES ELÉTRICOS, RÁDIO MULTIMÍDIA COM BLUETOOTH, ENTRADA USB E NAVEGAÇÃO, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS, CÂMERA DE RÉ, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, FARÓIS DE NEBLINA, ISOFIX PARA FIXAÇÃO DE CADEIRINHA INFANTIL, PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO DE 300 LITROS COM TODOS OS BANCOS OCUPADOS, GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	15			
7	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, 2 PASSAGEIROS, VEÍCULO USADO MOTOR MÍNIMO 1,6, FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, COM AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRACÇÃO 4X2, DEVE POSSUIR DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 900 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30			
8	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, FLEX, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 PASSAGEIROS, VEÍCULO USADO, MOTOR FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRACÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30			
9	VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5 PASSAGEIROS, VEÍCULO USADO, MOTOR DIESEL 2,8, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, TORQUE MÍNIMO DE 25 KGFM, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL E TRACÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA, GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30			
10	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO TIPO FURGONETA 6MP - USADO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR MÍNIMO 1,5, DIESEL, CILINDRADA MÍNIMA: 1.499 CM <sup>3</sup> , COM AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, BANCO PARA MOTORISTA E DOIS ACOMPANHANTES NA CABINE, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TORQUE MÍNIMO 30 KG FM - PROCONVE P7, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: 6M <sup>3</sup> ; CÂMBIO MANUAL, TRACÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO HIDRÁULICA, FREIOS DIANTEIROS DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS A DISCOS SÓLIDOS, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 50 LITROS, ENTRE EIXO MÍNIMO 3,275MM, SISTEMA DE SEGURANÇA COM ABS, AIRBAG DUPLO FRONTAL COM TRÊS PONTOS DE PROTEÇÃO, ESP (CONTROLE DE ESTABILIDADE), HILL ASSIST - SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA EM RAMP, INDICADOR DE AUSÊNCIA DE AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA: RÁDIO AM/FM/MP3 COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, TRAVA ELÉTRICA E VIDROS ELÉTRICOS E RETROVISOR ELÉTRICO.PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOISE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FILÓSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU.COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA, UMA VEZ INSTALADO ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELETRÔNICA EM SENSORES, SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH, O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, OQUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFERA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO, O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.	Und	15			

LOTE 2 - VEÍCULOS USADOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
11	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO – 10,5M² VEÍCULO USADO. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO, FURGÃO ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA 160 CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40 KGFM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 10,5 M²; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.000 KG; TRAJÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 20 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, PINTADA EM COR BRANCA; AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO BLUETOOTH, PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOSE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FIOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA.	Und	15			
12	AMBULÂNCIA UTI COM EQUIPAMENTOS - VEÍCULO FURGÃO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL TIPO D (ADULTONEONATAL), COMPLETA COM EQUIPAMENTOS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: REQUISITOS MÍNIMOS: VEÍCULO TIPO FURGÃO USADO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UTI, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 160 CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40,8 KGFM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 14 M²; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.000 KG; TRAJÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 22 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, COR BRANCA; AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM BLUETOOTH, DEVENDO ATENDER AS NORMAS VIGENTES QUE VERSA SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES (PROCONVE P8); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO CONTRAN. PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOSE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FIOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO E ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELÉTRONICA EM SENSORES. SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, OQUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFERA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS	Und	15			
13	AMBULÂNCIA UTI SEM EQUIPAMENTOS -VEÍCULO FURGÃO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL TIPO D -SEM EQUIPAMENTOS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: REQUISITOS MÍNIMOS: VEÍCULO TIPO FURGÃO USADO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UTI, COM POTÊNCIA MÍNIMO DE 160 CV; TORQUE MÍNIMO 40,8KG FM, COMPARTIMENTO 14 M². (PBT) MÍNIMO 4.000 KG; TRAJÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 22 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, COR BRANCA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM BLUETOOTH, DEVENDO ATENDER NORMAS DO CONTROLE DE GASES POLUENTES (PROCONVE P8); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO CONTRAN. PNEUS DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOSE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FIOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO E ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELÉTRONICA EM SENSORES. SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS. O FORNECEDOR: GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO: 1. DOIS EXTINTORES DE INCÊNDIO, DO TIPO PÓ QUÍMICO, CLASSE ABC COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 KG PARA O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E 4 KG PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE. AMBOS OS EXTINTORES DEVEM ESTAR MONTADOS EM UM SUPORTE SEGURO E DE FÁCIL REMOÇÃO; 2. AVISO, COM OS DIZERES: "NÃO FUMAR - EQUIPADO COM OXIGÊNIO" E "PRENDER CINTOS DE SEGURANÇA"; NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, CORRIMÃO DE TETO, COM PELO MENOS 152 CM DE COMPRIMENTO E SOBRESSAINDO NO MÁXIMO 10 CM DO TETO, MONTADO SOBRE A ÁREA DO PACIENTE PRIMÁRIO, POSSUINDO TERMINAIS CURVOS OU PROTEGIDOS E CANTOS ARREDONDADOS. OS SUPORTES DE MONTAGEM DEVEM SER CROMADOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUM. TRAVA ELÉTRICA PARA TODAS AS PORTAS ACIONADAS REMOTAMENTE; 3. CABINE / CARROCERIA: A ESTRUTURA DA CABINE DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL DO VEÍCULO CONSTRUÍDA EM AÇO ALTA INTERNA MÍNIMA APÓS TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ SER DE 1.800MM NO SALÃO DE ATENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 14M³, COM DUAS PORTAS 4. DOTADA DE ESTRIBOS ANTIDERRAPANTE DE ACORDO COM NORMA DA ABNT. 5. PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO INFERIOR E SUPERIOR EM PÓLIESTIRENO OU ABS, COM FECHOS, TANTO INTERNO COMO EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL AÇÃO. O REVESTIMENTO INTERNO ENTRE AS CHAPAS METÁLICA - EXTERNA E LAMINADO - INTERNA SERÁ EM POLIURETANO, COM ESPESURA DE ATÉ 4 CM CONFORME O VEÍCULO PERMITIR, COM FINALIDADE DE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, 6. A INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE A CABINE E O SALÃO DE ATENDIMENTO DEVERÁ SE DAR POR MEIO DE ABERTURA QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE UMA PESSOA, DE FORMA CONFORTÁVEL ERGONOMICAMENTE, COM ACABAMENTO SEM ARESTAS OU PONTOS CORTANTES. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM 2 BANCOS 1/3 NA CABINE. 7. DEVERÁ SER DOTADA DE DEGRAU OU ESTRIBO REVESTIDO EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE PARA ACESSO AO SALÃO DE ATENDIMENTO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA COM PREVISÃO PARA ENTRADA DA MACA RETRÁTIL, SEMPRE QUE A DISTÂNCIA DO SOLO AO PISO DO SALÃO DE ATENDIMENTO FOR MAIOR QUE 50 CM PARA ENTRADA DA MACA, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O VEÍCULO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. O PNEU ESTEPE NÃO DEVERÁ SER CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SERÁ O ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL. 8. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO TIPO CICLO PROFUNDO E TERMO MÍNIMO 150 A, SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO, DEVENDO POSSUIR DRENO DE PROTEÇÃO PARA EVITAR CORROSAO CASO OCORRA VAZAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS PARA AMBULÂNCIA TIPO D, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA. SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO E DISJUNTORES.	Und	15			
14	UNIDADE DE RESGATE COM RESSUSCITADOR – VEÍCULO TIPO FURGÃO – 14M² - ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UNIDADE DE RESGATE COM RESSUSCITADOR CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: VEÍCULO TIPO FURGÃO USADO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UNIDADE DE RESGATE COM EQUIPAMENTOS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 170CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 40,8KG FM; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 14 M²; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 4.100 KG; TRAJÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 01 PASSAGEIRO NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 71L, TANQUE ARLA 32 MÍNIMO: 22 LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ, COR BRANCA; AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM BLUETOOTH, PNEUS: OS PNEUS UTILIZADOS DEVEM SER DO TIPO 225/75R16C, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO QUE OS PNEUS ESTEJAM TRATADOS COM UMA PASTA PARA BLINDAGEM DE PNEU, COM FUNÇÕES PREVENTIVAS E REPARADORAS DE FURROS, COM FATOR DE VISCOSIDADE IGUAL OU ACIMA DE 10.000 CENTIPOSE (CP), À BASE DE POLÍMEROS E MIX DE FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO TAMBÉM ANTIOXIDANTES, KEVLAR, ARAMIDA E GRÂNULOS SÓLIDOS DE BORRACHA, FIOSSILICATO ESTANCADOR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FURROS DE 13 MM NA BANDA DE RODAGEM, CONFORME O TIPO, QUALIDADE E ESTRUTURA DO PNEU. COMPOSTO DEVE SER E ESTAR ATIVO EM TODA A VIDA ÚTIL DO PNEU, SUPORTANDO TEMPERATURAS ENTRE -30 A 140°C, VALIDADE DE ESTOCAGEM INDETERMINADA. UMA VEZ INSTALADO E ESTABILIZADO NO PNEU JAMAIS DEVE TOCAR NA RODA NEM NOS SENSORES TPMS, DEVE SER HOMOLOGADO PARA TRABALHAR COM SENSORES TPMS SEM CAUSAR DANO OU MAL FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ZERO MANCHAS E NENHUMA INTERFERÊNCIA ELÉTRONICA EM SENSORES. SEU FATOR DE PH DEVERÁ SER ENTRE 7 A 8 PH. O COMPOSTO NÃO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS ADESIVAS OU COLAS EM SUA COMPOSIÇÃO, O QUE ASSEGURA QUE O PRODUTO NÃO INTERFERA NA ESTRUTURA DO PNEU E DA RODA, PERMITINDO REFORMA DO MESMO. O COMPOSTO DEVE SER COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, E ALTAMENTE LAVÁVEL EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS.	Und	15			

LOTE 2 - VEÍCULOS USADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	VEICULO TIPO SUV PARA VIATURA DE POLÍCIA OU GUARDA MUNICIPAL – VEÍCULO USADO. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR MÍNIMO 1.0 FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 120 CV, TRACÇÃO DIANTEIRA OU INTEGRAL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS. – DEVERÁ SER EQUIPADO COM SINALIZADOR VISUAL E SONORO (GIROFLEX E SIRENE), RÁDIO COMUNICAÇÃO INTEGRADO, SUPORTE PARA ARMA DE FOGO, GRADE DE PROTEÇÃO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E O ESPAÇO TRASEIRO, ADESIVAGEM E IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DA CORPORAÇÃO, TOMADAS 12V ADICIONAIS, E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO. TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER HOMOLOGADOS E INSTALADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	15		
16	VEICULO TIPO HATCH BÁSICO 5 LUGARES PARA VIATURA DE POLÍCIA OU GUARDA MUNICIPAL – VEÍCULO USADO. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: MOTOR FLEX COM CILINDRADA MÍNIMA DE 1.0L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, TORQUE MÍNIMO DE 10,5 KGFM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS. – DEVERÁ SER EQUIPADO COM SINALIZADOR VISUAL E SONORO (GIROFLEX E SIRENE), RÁDIO COMUNICAÇÃO INTEGRADO, SUPORTE PARA ARMA DE FOGO, GRADE DE PROTEÇÃO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E O ESPAÇO TRASEIRO, ADESIVAGEM E IDENTIFICAÇÃO VISUAL CONFORME PADRÃO DA CORPORAÇÃO, TOMADAS 12V ADICIONAIS, E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO. TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER HOMOLOGADOS E INSTALADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA 3 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	15		
17	VEICULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, USADO, LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 2.600MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12.000MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 PASSAGEIROS + MOTORISTA, CHASSI 4X2, MOTOR 06 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CV, PBT MÍNIMO DE 16.000 KG, CÂMBIO MANUAL DE 06 MARCHAS A FRENTE E UMA À RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 275 LITROS, FREIO DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUITOS EIOU CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, FREIOS AUXILIARES, FREIO MOTOR, FREIO TOP BRAKE ABS, TACÓGRAFO ELETRÔNICO E/OU DIGITAL, SUSPENSÃO A AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, POLTRONA DO MOTORISTA COM AMORTECIMENTO PNEUMÁTICO, POLTRONAS RODOVIÁRIAS RECLINÁVEIS COM LARGURA MÍNIMA DE 1.080MM, POLTRONAS COM PORTA COPOS EMBUTIDOS EM TODAS AS POLTRONAS, CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS RETRÁTIL, DESCANSA BRACOS LATERAIS CENTRAL, BAGAGEIRO TRASEIRO, PORTA PACOTES INDIVIDUAL E LUZ DE LEITURA INDIVIDUAL, EQUIPADO COM BANHEIRO SANITÁRIO NA TRASEIRA, PAREDE DIVISÓRIA TOTAL COM PORTA. AR-CONDICIONADO NO TETO COM NO MÍNIMO 130.000 BTUS, AR CONDICIONADO PARA O MOTORISTA, JANELAS COM VIDROS FUMÉS COLADOS OU MÓVEIS TIPO RODOVIÁRIA, CORTINAS EM TODAS AS JANELAS, PARA BRISA BIPARTIDO, CÂMERA DE RÉ, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, UMA PORTA LATERAL, DIREITA, PANTOGRAFIA COM SISTEMA DOS BRASE, ACESSIBILIDADE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL - DPM. VEÍCULO NA COR BRANCA. DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 316, BEM COMO OS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS.	Und	15		
18	VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR URBANO 30 LUGARES (29+1), USADO COR: PADRÃO (AMARELO COM FAIXA PRETA LATERAL ESCRITO ESCOLAR) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO COM TRACÇÃO NO EIXO TRASEIRO, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA MÍNIMO DE 1.500 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTÉ E NOVE) ESTUDANTES ATÉ 14 (QUATORZE) ANOS SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, TOTAL DE 30 LUGARES. DEVENDO SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM) PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, MOTOR 152 CV, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 150 LITROS E AR-CONDICIONADO DE TETO. CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS O PASSAGEIROS. GARANTIA 3 MESES	Und	15		
19	MICROÔNIBUS PADRÃO RODOVIÁRIO USADO, ADAPTADO COM CAPACIDADE DE 26 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM), AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISÍVEL PARA TODOS COM KIT MULTIMÍDIA, PORTA PACOTE; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 162 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 600 NM (KGFM); MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; PBT MÍNIMO DE 9.4 TONELADAS; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS	Und	15		
20	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE ZERO 4 X 4 ) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	15		
21	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	15		
22	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) ZERO KM -TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	Und	15		
23	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE2) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	15		
24	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) ZERO KM -TRANSMISSÃO MECÂNICA	Und	15		
25	VEICULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 16 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO ADAPTAÇÃO E 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM); AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
26	VEICULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 16 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS.	Und	20		
27	VEICULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 21 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, CONTENDO 01 DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM); AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
28	VEICULO TIPO VAN O KM, COM CAPACIDADE DE 21 ASSENTOS DE PASSAGEIROS, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS.	Und	20		
29	VEICULO TIPO VAN DE CARGA MÉDIO, O KM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1500 KG, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
30	VEICULO TIPO VAN DE CARGA GRANDE O KM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2400 KG, AR-CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA; MOTOR DIESEL COM, NO MÍNIMO, DE 135 CV DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 32,6 NM (KGFM);TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	Und	20		
<b>TOTAL DO LOTE 2</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**LOTE 3 - CAMINHÕES NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO COM MÓDULO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 6 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30		
2	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO SEM MÓDULO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 6 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30		
3	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 10 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	30		
4	CAMINHÃO CARROCERIA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, TIPO: CARROCERIA ABERTA OU BAÚ, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 6 TONELADAS, CAÇAMBA OU BAÚ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTRUTURA REFORÇADA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA NA CARROCERIA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
5	CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 4 M³, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
6	CAMINHÃO CARROCERIA 3/4 COM MUNCK, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 4 M³, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.		10		
7	CAMINHÃO TOCO EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. CARROCERIA METÁLICA TIPO COLETOR-COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12M³, SISTEMA DE COMPACTAÇÃO AUTOMÁTICO, COMPACTADOR HIDRÁULICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		

**LOTE 3 - CAMINHÕES NOVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	CAMINHÃO TRUCADO EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025. MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA MÍNIMA 220 CV, TRAÇÃO 6X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. CARROCERIA METÁLICA TIPO COLETOR-COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 15M³, SISTEMA DE COMPACTAÇÃO AUTOMÁTICO, COMPACTADOR HIDRÁULICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
9	CAMINHÃO TRUCADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, EQUIPADO COM SISTEMA COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO A VÁCUO, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS E TANQUE DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO, SISTEMA DE BOMBA DE VÁCUO PARA SUCÇÃO, CARRETEL COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E MANGOTE DE SUCÇÃO, PAINEL DE COMANDO DE OPERAÇÃO INTEGRADO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NOS TANQUES, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
10	CAMINHÃO TRUCADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, EQUIPADO COM SISTEMA LIMPA FOSSA – MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA DE VÁCUO PARA SUCÇÃO, MANGOTE DE SUCÇÃO RESISTENTE, PAINEL DE COMANDO DE OPERAÇÃO INTEGRADO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
11	CAMINHÃO PIPA TRUCADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, SAÍDA TRASEIRA E LATERAL, CANHÃO DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
12	CAMINHÃO PIPA TOCO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, SAÍDA TRASEIRA E LATERAL, CANHÃO DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
13	CAMINHÃO PRANCHA TRUCADO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PLATAFORMA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, SISTEMA DE REBAIXAMENTO HIDRÁULICO DA PLATAFORMA, RAMPA TRASEIRA BASCULANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA PLATAFORMA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		

**LOTE 3 - CAMINHÕES NOVOS**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
14	CAVALO MECÂNICO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 320 CV, TRAÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 12 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O VEÍCULO DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANÇA AVANÇADOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA CABINE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
<b>TOTAL DO LOTE 3</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**LOTE 4 - CAMINHÕES USADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO COM MÓDULO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 6 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
2	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO SEM MÓDULO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 6 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
3	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO, CAÇAMBA METÁLICA COM PADRÃO DE BASCULAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS E NA FRENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 10 M³, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA CAÇAMBA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	20		
4	CAMINHÃO CARROCERIA, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, TIPO: CARROCERIA ABERTA OU BAÚ, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 6 TONELADAS, CAÇAMBA OU BAÚ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTRUTURA REFORÇADA, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA NA CARROCERIA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
5	CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 4 M³, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
6	CAMINHÃO CARROCERIA 3/4 COM MUNCK, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CARROCERIA DE MADEIRA OU METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE 4 M³, SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
7	CAMINHÃO TOCO EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 180 CV, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA, CARROCERIA METÁLICA TIPO COLETOR-COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12M³, SISTEMA DE COMPACTAÇÃO AUTOMÁTICO, COMPACTADOR HIDRÁULICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		

8	CAMINHÃO TRUCADO EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021. MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA MÍNIMA 220 CV, TRACÇÃO 6X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. CARROCERIA METÁLICA TIPO COLETOR-COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 15M³, SISTEMA DE COMPACTAÇÃO AUTOMÁTICO, COMPACTADOR HIDRÁULICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
9	CAMINHÃO TRUCADO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, EQUIPADO COM SISTEMA COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO A VÁCUO, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS E TANQUE DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO, SISTEMA DE BOMBA DE VÁCUO PARA SUÇÃO, CARRETEL COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E MANGOTE DE SUÇÃO, PAINEL DE COMANDO DE OPERAÇÃO INTEGRADO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NOS TANQUES, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
10	CAMINHÃO TRUCADO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021 EQUIPADO COM SISTEMA LIMPA FOSSA – MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA DE VÁCUO PARA SUÇÃO, MANGOTE DE SUÇÃO RESISTENTE, PAINEL DE COMANDO DE OPERAÇÃO INTEGRADO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
11	CAMINHÃO PIPA TRUCADO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, SAÍDA TRASEIRA E LATERAL, CANHÃO DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
12	CAMINHÃO PIPA TOCO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, SISTEMA DE BOMBA PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, SAÍDA TRASEIRA E LATERAL, CANHÃO DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO TANQUE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	10		
13	CAMINHÃO PRANCHA TRUCADO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 220 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PLATAFORMA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, SISTEMA DE REBAIXAMENTO HIDRÁULICO DA PLATAFORMA, RAMPA TRASEIRA BASCULANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA PLATAFORMA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
14	CAVALO MECÂNICO, USADO, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 320 CV, TRACÇÃO 6X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 12 MARCHAS, FREIOS ABS, AIRBAG DO MOTORISTA. O VEÍCULO DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANÇA AVANÇADOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA CABINE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA. O VEÍCULO DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO CONTRAN E PROCONVE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI.	Und	5		
<b>TOTAL DO LOTE 4</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**LOTE 5 - MAQUINAS NOVAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RETROESCAVADEIRA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 90 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PÁ CARREGADEIRA DIANTEIRA E RETROESCAVADEIRA TRASEIRA, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4,45 METROS. SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 130 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 13,50 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 110 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,8 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
5	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 3,5 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 25 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA OU SEMICABINE COM PROTEÇÃO ROPS/FOPS, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,12 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
6	MOTONIVELADORA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 170 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU SEMIAUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA COM CAPACIDADE DE GIRO, LEVANTE E INCLINAÇÃO HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		

LOTE 5 - MAQUINAS NOVAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	MOTONIVELADORA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 140 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU SEMIAUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA COM CAPACIDADE DE GIRO, LEVANTE E INCLINAÇÃO HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
8	PÁ CARREGADEIRA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 12 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 120 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CHASSI REFORÇADO, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,5 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
9	MINICARREGADEIRA TIPO BOB CAT, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 2.500 KG, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBAMENTO (ROPS/FOPS), ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO REFORÇADO, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,35 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA ACESSÓRIOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
10	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 120 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO AJUSTÁVEL, COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ROLO LISO DE GRANDE DIÂMETRO, SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
11	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 75CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
12	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 90 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
13	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 100 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		

LOTE 5 - MAQUINAS NOVAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	TRATOR DE ESTEIRAS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 140 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS AUTOMÁTICOS, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA FRONTAL REFORÇADA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
15	ARADO SUBSOLADOR HIDRÁULICO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, COM 5 HASTES REFORÇADAS, SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO, ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE TRABALHO EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 40 CM, LARGURA DE TRABALHO 1240 MM, ENGATE TRIPLO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
16	GRADE ARADORA DE ARRASTO DE 14 DISCOS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIÂMETRO DOS DISCOS MÍNIMO DE 26", DISTÂNCIA ENTRE DISCOS DE 230 MM, SISTEMA DE ENGATE TIPO ARRASTO, RODAS DE TRANSPORTE, ROLAMENTOS DE ALTA DURABILIDADE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
17	GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIÂMETRO DOS DISCOS MÍNIMO DE 22", DISTÂNCIA ENTRE DISCOS DE 190 MM, SISTEMA DE ENGATE TIPO ARRASTO, PROFUNDIDADE DE TRABALHO ATÉ 150 MM, RODAS DE TRANSPORTE, ROLAMENTOS DE ALTA DURABILIDADE, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	Und	15		
18	SULCADOR HIDRÁULICO DE 1 LINHA 80 CV, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE, PROFUNDIDADE DE TRABALHO AJUSTÁVEL ATÉ 600 MM, LARGURA DE SULCO REGULÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
19	TRITURADOR DE GALHO DE ÁRVORES COM ATÉ 4 POLEGADAS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE TRITURAÇÃO DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO, MÍNIMO 4 FACAS, ROTOR PICADOR DE 600 MM, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, MOTOR DE ALTA EFICIÊNCIA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
20	ROÇADEIRA HIDRÁULICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, LARGURA DE CORTE DE 1800 MM, ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, LÂMINAS DE AÇO TEMPERADO, AJUSTE DE ALTURA DE CORTE 40 A 130 MM, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS VIGENTES, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES.	Und	15		
21	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2025, LARGURA DE CORTE DE 1500 MM, ESTRUTURA ARTICULADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, LÂMINAS DE AÇO TEMPERADO, ALTURA MÍNIMA DE CORTE 20 MM, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS VIGENTES, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES	Und	15		
<b>TOTAL DO LOTE 5</b>					<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 6 - MÁQUINAS USADAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RETROESCAVADEIRA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 90 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, TRACÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PÁ CARREGADEIRA DIANTEIRA E RETROESCAVADEIRA TRASEIRA, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4,45 METROS. SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	15		
2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 150 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 130 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 13,50 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 110 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,8 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
5	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 3,5 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 25 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA OU SEMICABINE COM PROTEÇÃO ROPS/FOPS, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO E LANÇA REFORÇADOS, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,12 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
6	MOTONIVELADORA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 170 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU SEMIAUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA COM CAPACIDADE DE GIRO, LEVANTE E INCLINAÇÃO HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.		10		
7	MOTONIVELADORA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 140 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU SEMIAUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA COM CAPACIDADE DE GIRO, LEVANTE E INCLINAÇÃO HIDRÁULICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		

LOTE 6 - MÁQUINAS USADAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	PÁ CARREGADEIRA, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 12 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 120 CV, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CHASSI REFORÇADO, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,5 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
9	MINICARREGADEIRA TIPO BOB CAT, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 2.500 KG, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBAMENTO (ROPS/FOPS), ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BRAÇO REFORÇADO, BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,35 M³, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA ACESSÓRIOS, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
10	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 15 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 120 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE VIBRAÇÃO AJUSTÁVEL, COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS, ASSENTO ERGONÔMICO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ROLO LISO DE GRANDE DIÂMETRO, SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EXCELENTE VISIBILIDADE PARA O OPERADOR. DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
11	TRATOR DE PNEUS, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 75CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
12	TRATOR DE PNEUS, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 90 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
13	TRATOR DE PNEUS, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 100 CV, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS A DISCO, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR VERMELHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, EIXO TRASEIRO REFORÇADO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DELANTE E TRASEIRA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FACILIDADE DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	10		
14	TRATOR DE ESTEIRAS, USADA, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, PESO OPERACIONAL DE 17 TONELADAS, MOTOR DIESEL DE NO MÍNIMO 140 CV, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, SISTEMA DE FREIOS AUTOMÁTICOS, ASSENTO ERGONÔMICO COM SUSPENSÃO, PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, PINTURA NA COR AMARELA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LÂMINA FRONTAL REFORÇADA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ÁREA DE TRABALHO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E DEVE ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DO INMETRO, CONTRAN E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.	Und	5		
<b>TOTAL DO LOTE 6</b>					<b>R\$ 0,00</b>